



Dział materiałów do napraw blacharsko - lakierniczych

3M™ 36109/36110/36111 Perfect-It™ Środek polerski lekkościerny z woskiem do żelkotu

1) Numery produktu

36109	:	473 ml
36110	:	946 ml
36111	:	3,6 l

2) Opis i zastosowanie

3M™ Perfect-It™ Środek polerski średniościerny z woskiem do żelkotu został zaprojektowany do usuwania rys po szlifowaniu papierem ściernym P800 i drobniejszym przy użyciu 3M™ gąbki polerskiej. Przeznaczony jest do pracy w szerokim zakresie warunków klimatycznych. Jest to środek o formule nieziarnistej, nadaje się do wszystkich typów powierzchni żelkotowych. Daje niezwykle precyzyjne wykończenie i jest łatwy do wyczyszczenia. Aby skrócić czas polerowania, przed jego rozpoczęciem wygładź rysy po szlifowaniu za pomocą krążka 3M™ Trizact™ 1500.

3) Właściwości fizyczne

Pojemnik	Różne (patrz powyżej)
Kolor	Biały
Temperatura zapłonu – °C	Bez zapłonu w 20°C, 38°C, 60°C lub 93°C
Lepkość (CPS) wg viskozymetru Brookfielda	30 000 – 40 000 cps przy 25°C
Zawartość cząstek stałych (ok.)	Tajemnica handlowa
Rozpuszczalnik	14,5% LZO



4) Wskazówki dotyczące użytkowania

Wskazówki dotyczące użytku maszynowego:

1. Nałożyć materiał na powierzchnię 5 x 5 cm.
2. Użyć padu polerskiego do rozproszania materiału, aby ograniczyć rozpryski.
3. Wypolerować obszar za pomocą futra polerskiego 3M z prędkością między 1200 a 2000 obr./min.
4. Wypolerować obszar za pomocą lekkiego do średniego nacisku. Gdy materiał zaczyna wysychać, należy zmniejszyć nacisk.

Wskazówki dotyczące użytku ręcznego:

1. Nałożyć materiał na powierzchnię 2,5 x 2,5 cm za pomocą czystej ściereczki z mikrofibry.
2. Wetrzeć w powierzchnię żelkotu okrężnymi ruchami. Pracuj nad danym obszarem, aż materiał zniknie. Nie dopuścić do zmętnienia produktu.
3. Mocno utlenione powierzchnie mogą wymagać nakładania wielokrotnego lub maszynowego.

5) Magazynowanie

Chronić przed zamarzaniem.

6) Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego etykietą i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej, aby uzyskać informacje dotyczące BHP.

3M™ 36109/36110/36111 Perfect-It™ Środek polerski lekkościerny z woskiem do żelkotu
jest przeznaczony WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.



Karta Techniczna

Wydanie: 16/02/2022 Zastępuje: N/A

7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o
Automotive Aftermarket
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Tel: +48 (22) 739 60 00
www.3mpolska.pl

© 3M 2022. 3M, Perfect-It i Trizact są znakami towarowymi firmy 3M. Wszelkie prawa zastrzeżone.