



Dział produktów do napraw blacharsko - lakierniczych

3M™ Hookit™ Elastyczne dyski i arkusze ścierny na gąbce

1) Numery produktu

Rozmiar 75 mm	
33550	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P800
33551	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1000
33552	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1200
33553	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1500
33554	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P2000
Rozmiar 125 mm	
33545	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P800
33546	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1000
33547	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1200
33548	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1500
33549	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P2000
Rozmiar 150 mm	
33538	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P400
33539	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P600
33540	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P800
33541	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1000
33542	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1200
33543	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1500
33544	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P2000
Rozmiar 139 mm × 172 mm	
33531	Elastyczny arkusz ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P400
33532	Elastyczny arkusz ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P600
33533	Elastyczny arkusz ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P800
33534	Elastyczny arkusz ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1000
33535	Elastyczny arkusz ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1200
33536	Elastyczny arkusz ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1500
33536	Elastyczny arkusz ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P2000

2) Opis i zastosowanie

Produkt o wysokich parametrach użytkowych przeznaczony do użytku ręcznego lub maszynowego. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrym początkowym i trwałym cięciem do stosowania na lakierach bezbarwnych, farbách, podkładach i tworzywach sztucznych. Produkt do stosowania na mokro lub na sucho.

Gradacja	Zastosowania
P400	Szlifowanie końcowe DA przed nałożeniem farby 2K -Szlifowanie zderzaków – Szlifowanie odprysków po uderzeniu kamieni - Przygotowanie do nałożenia lakieru bazowego i bezbarwnego.
P600	Szlifowanie końcowe podkładu dla krytycznych kolorów i udoskonalanie poprzednich rys po szlifowaniu (lakier bazowy na bazie wody),
P800	Szlifowanie końcowe podkładu pod krytyczne kolory i cieniowanie.
P1000	Cieniowanie/matowanie (z zachowaniem struktury/tekstury lakieru).
P1200	Przygotowanie pod lakier bezbarwny.
P1500	Usuwanie defektów - korekta lakieru.
P2000	Usuwanie drobnych defektów - korekta lakieru.

3) Właściwości fizyczne

Podkład:	Elastyczny materiał ścierny na podłożu piankowym z systemem mocowania Hookit™
Ziarno ściernie:	Tlenek glinu
Wiązanie:	Łączone żywicą
Kolor:	Przezroczysta folia z niebieskim podkładem piankowym
Gradacje	P400 - P2000 (FEPA)

4) Wskazówki dotyczące użytkowania

Produkt uniwersalny do użycia na mokro i na sucho, ręcznie lub maszynowo przy zastosowaniach związanych z cieniowaniem.

5) Magazynowanie

Zaleca się, aby wszystkie powlekane materiały ściernie były przechowywane w stałych temperaturach i wilgotności w zakresie 18–22°C, 50–65% wilgotności względnej. Powinny być trzymane z dala od wilgotnych (lub zimnych) ścian, okien lub podłóg, aby uniknąć możliwego wchłaniania wilgoci. Należy unikać przechowywania w pobliżu źródeł ciepła, np. rur parowych, grzejników, kanałów gorącego powietrza, pieców itp. Produkt najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia. Okres trwałości jest nieograniczony w tych warunkach.

6) Bezpieczeństwo

Jeśli to możliwe, szlifowanie powinno odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu i zdecydowanie zaleca się noszenie odpowiednich okularów, maski przeciwpyłowej i rękawic. Podkładki nie powinny być w żaden sposób modyfikowane. Powinny być używane tylko w oryginalnym rozmiarze i kształcie, w jakim zostały dostarczone.

Elastyczne dyski i arkusze ściernie na gąbce 3M™ Hookit™ są przeznaczone WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o.
Dział napraw blacharsko-
lakierniczych
Al. Katowicka 117
Kajetany
05-830 Nadarzyn
Tel.: +48 (22) 739 60 00
www.3mpolska.pl

3M i Hookit są znakami towarowymi firmy 3M © 3M 2025, Wszelkie prawa zastrzeżone.