



3M Poland sp. z o.o

Katalog produktów 2022

Dział Taśm i Klejów Przemysłowych

Ważny od 01.06.2022

Dostępność produktów i ceny katalogowe mogą być okresowo zmieniane przez firmę 3M po wcześniejszym poinformowaniu klienta.

Spis Treści

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Dwuskładnikowe kleje strukturalne	8
Jednoskładnikowe kleje strukturalne	21
Kleje cyjanoakrylowe	21
Kleje anaerobowe	24
Kleje „hot melt“ reaktywne PUR	24
Kleje rozpuszczalnikowe	26
Kleje wodne	31
Kleje termotopliwe Hot Melt	32
Kleje uszczelniające	36
Silikonowe kleje uszczelniające	40
Dysze i końcówki do aplikatora	40
Aplikatory elektryczne	41
Akcesoria	41
Promotory adhezji	41

Preparaty czyszczące

Chemia do czyszczenia	50
-----------------------	----

Taśmy dwustronnie klejące

Taśmy VHB	52
Taśmy piankowe	68
Błony klejowe	71
Cienkie taśmy dwustronnie klejące	85
Folie dystansowe do klawiatur membranowych	90

Rzepy typu haczyk-pętelka

Rzepy typu haczyk-pętelka	98
Rzepy przemysłowe 3M™ Dual Lock™	100

Spis Treści

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy winylowe	106
Taśmy z nośnikiem metalowym	109
Taśmy maskujące	111
Taśmy maskujące Flatback	116
Taśmy poliestrowe	116
Taśmy PTFE	117
Taśmy UHMW-PE	118
Taśmy ostrzegawcze	119
Taśmy wzmacniane włóknem szklanym	120
Taśmy uszczelniające	125
Taśmy naprawcze i typu „duct“	126
Taśmy do zastosowań specjalnych	131

Taśmy do rynku poligraficznego

Taśmy do łączenia roli	140
Taśmy montażowe do płyt fotopolimerowych	149

Systemy pakowania

Taśmy pakowe	164
Taśmy do zaklejania kartonów	164
Zawieszki samoprzylepne	170

Folie

Folie ochronne	174
----------------	-----

Narzędzia i wyposażenie

Aplikatory, podajniki i zestawy do taśm	176
Aplikatory ręczne	177

Spis Treści

Aplikatory pneumatyczne	177
Maszyny pakowe	178
Maszyny pakowe i akcesoria	179



Kleje, uszczelniacze i
podkłady

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Dwuskładnikowe kleje strukturalne

3M™ Scotch-Weld™ Elastyczny klej akrylowy DP8610NS

Elastyczny klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ o słabym zapachu DP8610NS jest czarnym, nie zwisającym, o słabym zapachu, niepalnym, dwuskładnikowym klejem akrylowym. Ten akrylowy klej o dużej wydłużalności i wytrzymałości strukturalnej jest idealny do klejenia różnych materiałów, cienkich paneli, w których występuje problem prześwitywania linii kleju, oraz do wszelkich innych zastosowań, w których wymagane jest elastyczne połączenie.



- Wysoce elastyczny klej strukturalny o wydłużeniu ponad 200%.
- Minimalizuje prześwitywanie linii klejenia i skurcz utwardzania, umożliwiając stosowanie cieńszych paneli
- Łagodzi naprężenia spowodowane różnymi współczynnikami rozszerzalności cieplnej

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100233359	DP8610 45ML	3M™ Scotch-Weld™ Elastyczny klej akrylowy DP8610NS, czarny, 45 mL Duo- Pak	12	Sztuka	20,74	248,88
7100232802	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Elastyczny klej akrylowy DP8610NS, czarny, 490 mL Duo- Pak	6	Sztuka	112,72	676,32

3M™ Scotch-Weld™ Elastyczny klej akrylowy DP8625NS

Elastyczny klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ o słabym zapachu DP8625NS jest czarnym, nie zwisającym, o słabym zapachu, niepalnym, dwuskładnikowym klejem akrylowym. Ten akrylowy klej o dużej wydłużalności i wytrzymałości strukturalnej jest idealny do klejenia różnych materiałów, cienkich paneli, w których występuje problem prześwitywania linii kleju, oraz do wszelkich innych zastosowań, w których wymagane jest elastyczne połączenie.



- Duża elastyczność i wydłużenie
- Łączy się z różnymi powierzchniami przy minimalnym przygotowaniu powierzchni
- Słaby zapach i właściwości niepalne dla bezpieczniejszego środowiska pracy w porównaniu do typowych klejów akrylowych

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100244478	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Elastyczny klej akrylowy DP8625NS, czarny, 45 mL Duo- Pak	12	Sztuka	20,39	244,68
7100244477	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Elastyczny klej akrylowy DP8625NS, czarny, 490 mL Duo-Pak	6	Sztuka	118,31	709,86

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8705NS

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ o słabym zapachu DP8705NS jest czarnym, nie zwisającym, o słabym zapachu, niepalnym, dwuskładnikowym klejem akrylowym. 8705 jest ulepszoną wersją słabozapachowych klejów akrylowych firmy 3M, zapewniających zwiększoną udarność, odporność na odrywanie, elastyczność, wydajność w niskich temperaturach i bezpieczeństwo pracowników.



- Niski zapach, niepalność i zmniejszony profil zagrożenia toksykologicznego dla bezpieczniejszego środowiska pracy w porównaniu do typowych klejów akrylowych
- Łączy się z różnymi podłożami, w tym z metalami, powierzchniami malowanymi, tworzywami sztucznymi i kompozytami, przy minimalnym wymaganym przygotowaniu powierzchni, również w przypadku powierzchni lekko zaolejonych
- Wydajność w niskich temperaturach z wytrzymałością strukturalną do -40°C

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100245036	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8705NS, czarny, 45 mL Duo-Pak	12	Sztuka	20,39	244,68
7100245039	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8705NS, czarny, 490 mL Duo-Pak,	6	Sztuka	118,31	709,86

3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8710NS

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ o słabym zapachu DP8710NS jest czarnym, nie zwisającym, o słabym zapachu, niepalnym, dwuskładnikowym klejem akrylowym. 8710 jest ulepszoną wersją słabozapachowych klejów akrylowych firmy 3M, zapewniających zwiększoną udarność, odporność na odrywanie, elastyczność, wydajność w niskich temperaturach i bezpieczeństwo pracowników.



- Niski zapach, niepalność i zmniejszony profil zagrożenia toksykologicznego dla bezpieczniejszego środowiska pracy w porównaniu do typowych klejów akrylowych
- Łączy się z różnymi podłożami, w tym z metalami, powierzchniami malowanymi, tworzywami sztucznymi i kompozytami, przy minimalnym wymaganym przygotowaniu powierzchni, również w przypadku powierzchni lekko zaolejonych
- Wydajność w niskich temperaturach z wytrzymałością strukturalną do -40°C

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100233349	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8710NS, czarny, 45 mL Duo- Pak	12	Sztuka	19,61	235,32
7100233348	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8710NS, czarny, 490 mL Duo- Pak	6	Sztuka	112,72	676,32

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8725NS

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ o słabym zapachu DP8725NS jest czarnym, nie zwisającym, o słabym zapachu, niepalnym, dwuskładnikowym klejem akrylowym. 8725 jest ulepszoną wersją słabozapachowych klejów akrylowych firmy 3M, zapewniających zwiększoną udarność, odporność na odrywanie, elastyczność, wydajność w niskich temperaturach i bezpieczeństwo pracowników.

- Niski zapach, niepalność i zmniejszony profil zagrożenia toksykologicznego dla bezpieczniejszego środowiska pracy w porównaniu do typowych klejów akrylowych
- Łączy się z różnymi podłożami, w tym z metalami, powierzchniami malowanymi, tworzywami sztucznymi i kompozytami, przy minimalnym wymaganym przygotowaniu powierzchni, również w przypadku powierzchni lekko zaolejonych
- Wydajność w niskich temperaturach z wytrzymałością strukturalną do -40°C



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100244858	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8725NS, czarny, 45 mL Duo- Pak	12	Sztuka	20,39	244,68
7100244480	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8725NS, czarny, 490 mL Duo- Pak	6	Sztuka	118,31	709,86

3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy DP8405NS

3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS to niewyciekający, mocny, dwuskładnikowy klej akrylowy z ulepszoną przyczepnością do wielu tworzyw sztucznych i metali, w tym tych z lekko oleistą powierzchnią. Zapewnia szybkie tempo przyrostu siły wiązania w celu uzyskania wytrzymałości strukturalnej w ciągu kilku minut.

- Wytrzymałe połączenie o doskonałej odporności na ścinanie, odrywanie i uduśnienie
- Do klejenia wielu materiałów, w tym większości metali i wielu tworzyw sztucznych
- Wysoka wytrzymałość przy minimalnym przygotowaniu powierzchni



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100009688	1633870	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy DP8405NS, zielony, 45 ml	12	Sztuka	21,52	258,24
7100011056	1735403	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy DP8405NS, zielony, 490 ml	6	Sztuka	121,04	726,24

3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy DP8410NS

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ DP8410NS to niespływający, mocny, dwuskładnikowy klej akrylowy. Utwardzony produkt zapewnia lepszą przyczepność do wielu tworzyw sztucznych i metali, również tych o lekko zaolejonych powierzchniach. Jest to trwały produkt, który charakteryzuje się szybkim tempem budowania wytrzymałości, aby zapewnić wytrzymałość strukturalną w ciągu zaledwie kilku minut.

- 11 minut na pracę z 36 minutami do uzyskania wytrzymałości strukturalnej
- Wytrzymałe połączenie o doskonałej odporności na ścinanie, odrywanie i uduśnienie
- Do klejenia wielu materiałów, w tym większości metali i tworzyw sztucznych



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100024055	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy DP8410NS, zielony, 45 ml	12	Sztuka	21,52	258,24
7100024045	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy DP8410NS, zielony, 490ml	6	Sztuka	121,04	726,24

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP100

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP100 to wzmacniany dwuskładnikowy klej epoksydowy. Proporcje mieszania 1:1, przydatność po zmieszaniu: 3-5 minut, wytrzymałość manipulacyjna w ciągu 20 minut. Aplikator 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Plus II.



- Elastyczny
- Duża odporność na siły ścinające zapewnia trwałość łączenia
- Krótki, 5-minutowy okres roboczy, wytrzymałość manipulacyjna osiągnięta w ciągu 20 minut w temperaturze pokojowej

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100200484	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP100, przezroczysty, 48,5ml	12	Sztuka	25,60	307,20

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP100 Plus

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP100 Plus jest bardzo elastycznym, szybkowiążącym, dwuskładnikowym klejem epoksydowym, który utwardza się w przezroczyste połączenie klejowe i pozostaje przezroczysty nawet po utwardzeniu w większych ilościach. Ten klej epoksydowy pozostaje przezroczysty, ale nie bezbarwny, podczas utwardzania większej ilości.



- Bardzo elastyczny klej tworzący trwałe, mocne wiązanie nawet przy połączeniach narażonych na wibracje i udary
- Wysoka wytrzymałość na ścinanie i odrywanie
- Elastyczny po utwardzeniu, do łączenia materiałów o różnych parametrach

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100148750	DP100PLUS-1.64OZ	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP100 Plus, przezroczysty, 50 ml	12	Sztuka	15,84	190,08

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP100FR

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP100FR to trudnopalny, niespływający, dwuskładnikowy, sztywny klej epoksydowy oferujący szybkie utwardzanie i obrabialność. Jest to szybko wiążąca żywica epoksydowa, która utwardza się w temperaturze pokojowej, tworząc sztywne wiązanie. Niska lepkość ułatwiająca dozowanie i wyrównywanie. Formuła zapobiegająca spływaniu zapewnia, że klej pozostaje w miejscu nałożenia.



- Certyfikat UL 94 V-0, FAR 25,853 60-sekundowy test pionowego spalania

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100148760	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP100FR, kremowy, 48,5ml	12	Sztuka	25,85	310,20

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP105

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP105 jest bardzo elastycznym, szybkowiążącym, dwuskładnikowym klejem epoksydowym, który utwardza się bezbarwnie, zapewniając niewidoczne linie łączenia.



- Wyjątkowo elastyczna formuła kleju zapewnia mocne, trwałe połączenie nawet przy wibracjach i uderzeniach
- Utrzymuje wysoką wytrzymałość na ścinanie i zdzieranie
- Elastyczny po utwardzeniu, co czyni go dobrym wyborem do łączenia wielu materiałów

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100200485	DP10550	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP105 48,5ml, przezroczysty	12	Sztuka	27,85	334,20

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP110

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP125 jest dwuskładnikowym klejem epoksydowym o niskiej emisji zapachu, który tworzy wytrzymałe strukturalne i elastyczne wiązania z metalem, ceramiką, drewnem i wieloma tworzywami sztucznymi. Zapewnia niezawodność i wytrzymałość potrzebne do zapewnienia wydajnych, opłacalnych wyników.

- Elastyczność dla wyższej odporności na odrywanie i wibracje
- Pozwala zachować wytrzymałość połączenia klejowego podczas rozszerzania, kurczenia i ograniczonego ruchu
- Średnia lepkość pomaga zminimalizować ściekanie i kapanie kleju



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100200487	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP110, szary, 48.5 ml	12	Sztuka	30,42	365,04

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP190

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP190 jest półprzezroczystym, dwuskładnikowym klejem, który zapewnia wyjątkową wydajność przy dużej odporności na ścinanie i odrywanie. Klei szeroką gamę materiałów, takich jak metale, ceramika, drewno, płyta pilśniowa, szkło, guma i wiele tworzyw sztucznych.

- Elastyczny po utwardzeniu, do łączenia materiałów o różnych parametrach
- Zapewnia mocne, wytrzymałe wiązania dzięki wysokiej odporności na ścinanie i odrywanie
- Możliwość klejenia z wieloma różnymi materiałami



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000080020	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP190, szary, 1 x 10 L	1	Zestaw	1.148,61	1.148,61

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy 2216

3M™ Scotch-Weld™ 2216 B/A to elastyczny dwuskładnikowy klej epoksydowy, utwardzany w temperaturze pokojowej. Klej zapewnia wysoką wytrzymałość na odrywanie i ścinanie, przy zachowaniu dużej elastyczności spoiny dzięki czemu doskonale sprawdza się w aplikacjach, gdzie elementy klejone narażone są na wibracje, rozszerzalność termiczną, czy wzajemne przesunięcia. Jest w stanie pracować w bardzo niskich temperaturach i nie staje się nadmiernie kruchy.

- Bardzo elastyczna spoina jest odporna na zewnętrzne udary, wibacje, ugięcia. Klej nadaje się do aplikacji zalewania elementów w produkcji środków transportu.
- Zachowuje wysoką wytrzymałość przy rozciąganiu, wzajemnym przesuwaniu elementów, także w warunkach starzenia środowiskowego.
- Doskonali w aplikacjach pracujących w warunkach kriogenicznych czy innych narażonych na bardzo niskie temperatury.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100141986	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy 2216, szary, 12 ml / 250 ml	12	Zestaw	78,22	938,64
7000000812	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy 2216, szary, część B/A, 59 ml	6	Zestaw	37,48	224,88

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP420

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ DP420 to wzmocniony, dwuskładnikowy, strukturalny klej epoksydowy, który zapewnia dobrą wytrzymałość oraz wysoką odporność na uderzenia i zmęczenie, aby sprostać wymagającym wyzwaniom związanym z klejeniem. Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld DP420 może zastąpić mechaniczne łączniki, śruby, nitki i zgrzewy punktowe w wielu zastosowaniach.



- Wysoka wytrzymałość na odrywanie i ścinanie utrzymuje trwałe wiązanie w wysokich i niskich temperaturach

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100077148	1808736	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP420, czarny, 400ml	12	Sztuka	147,34	1.768,08
7100148731	DP420-1.7OZ-BLK	3M™ Scotch-Weld™ klej epoksydowy DP420, czarny, 50 ml	12	Sztuka	35,28	423,36

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP460

Do łączenia, klejenia, mocowania, naprawy, klejenia paneli lub łączenia strukturalnego należy używać kleju epoksydowego 3M™ Scotch-Weld™ DP460. Klej o 60 minutowym czasie pracy zapewnia najwyższą odporność na ścinanie, zdzieranie, uderzenia, wibracje i zmęczenie w rodzinie klejów epoksydowych Scotch-Weld™.



- 60-minutowy czas pracy zapewnia wystarczającą ilość czasu na poprawki
- Hartowany dla uzyskania odporności na uderzenia i wysokiej odporności zmęczeniowej, aby sprostać wymagającym warunkom
- Łatwy w mieszaniu i nakładaniu, umożliwia prostą aplikację

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100200496	xxx	3M™ Scotch-Weld™ klej epoksydowy DP460, białawy, 50 ml, Etykieta 2	12	Sztuka	42,08	504,96
7100200497	xxx	3M™ Scotch-Weld™ klej epoksydowy DP460, białawy, 50 ml, Etykieta 2	12	Sztuka	35,28	423,36
7100200498	xxx	3M™ Scotch-Weld™ klej epoksydowy DP460, białawy, 400 ml	6	Sztuka	153,70	922,20

3M™ Scotch-Weld™ klej epoksydowy do zalewania DP270

3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Potting Compound 270 to sztywna, dwuskładnikowa epoksydowa masa do zalewania. Proporcja mieszania 1:1, żywotność 70 minut i wytrzymałość w ciągu około 3 godzin.

- 70 minut pracy



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100200493	xxx	3M™ Scotch-Weld™ klej epoksydowy do zalewania DP270, przezroczysty, 48,5ml	12	Sztuka	25,07	300,84

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ klej epoksydowy do zalewania DP270

3M™ Scotch-Weld™ epoksydowa masa do zalewania DP270 to sztywna, dwuskładnikowa epoksydowa masa do zalewania. Proporcja mieszania 1:1, 70-minutowa żywotność i wytrzymałość w ciągu około 3 godzin.

- 70 minut pracy



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100200491	xxx	3M™ Scotch-Weld™ klej epoksydowy do zalewania DP270, czarny, 48,5ml	12	Sztuka	24,97	299,64

3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8805NS

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ o niskim zapachu DP8805NS to nasz standardowy, niskozapachowy, niespływający, wzmocniony, dwuskładnikowy klej akrylowy. Klej ten jest idealnym wyborem dla szerokiej gamy zastosowań przemysłowych i komercyjnych, ponieważ osiąga wytrzymałość strukturalną dwa razy szybciej niż większość konkurencyjnych klejów akrylowych przy porównywalnym czasie otwarcia.

- 4-minutowa żywotność z 9 minutami do wytrzymałości strukturalnej



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100097693	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8805NS, 5 galonów	1	Beczka	3.227,91	3.227,91
7100098631	1946571	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8805NS, zielony, 45ml	12	Sztuka	21,57	258,84
7100097636	1959799	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8805NS, zielony, 490ml	6	Sztuka	117,23	703,38

3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8810NS

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ o niskim zapachu DP8810NS jest naszym dwuskładnikowym klejem akrylowym o słabym zapachu, nie wyciekający, utwardzonym. Klej jest idealnym wyborem dla szerokiej gamy zastosowań przemysłowych i komercyjnych, ponieważ osiąga wytrzymałość strukturalną dwa razy szybciej niż większość innych konkurencyjnych klejów akrylowych o porównywalnym czasie otwarcia.

- 10 minut na pracę i 38 minut do uzyskania wytrzymałości strukturalnej
- Słaby zapach i właściwości niepalne dla bezpieczniejszego środowiska pracy w porównaniu do typowych klejów akrylowych
- Wytrzymałe połączenie o doskonałej odporności na ścinanie, odrywanie i udary



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100097574	1959796	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8810NS, zielony, 45 ml	12	Sztuka	21,57	258,84
7100075409	1946124	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8810NS, zielony, 490 ml	6	Sztuka	117,23	703,38

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ Klej poliuretanowy DP604NS

Klej uretanowy 3M™ Scotch-Weld™ 604 jest niespływającym, dwuskładnikowym klejem poliuretanowym. Szybko wiążący klej uretanowy to szybkie, ale elastyczne rozwiązanie, które można stosować do klejenia różnych podłoży, takich jak beton, ceramika, drewno, plastik, guma i metal.

- Szybko utwardzalny klej szybko zapewnia mocne wiązania



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100148738	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej poliuretanowy DP604NS, czarny, 48,5ml	12	Sztuka	29,46	353,52

3M™ Scotch-Weld™ Klej strukturalny do tworzyw sztucznych LSE DP8005

3M™ Scotch-Weld™ Klej strukturalny do tworzyw sztucznych DP8005 to dwuskładnikowy klej akrylowy opracowany z myślą o klejeniu wielu tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, w tym wielu gatunków polipropylenu, polietylenu i elastomerów termoplastycznych bez specjalnego przygotowania powierzchni.

- Pozwala uzyskać wytrzymałe połączenie tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, takich jak poliolefiny, przy minimalnym przygotowaniu powierzchni
- Odporność na substancje chemiczne, wodę, wilgoć i korozję
- Zaprojektowany do klejenia różnorodnych materiałów w tym tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, tworzyw termoplastycznych, kompozytów i metali



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000080038	2027638	3M™ Scotch-Weld™ Klej strukturalny do tworzyw sztucznych LSE DP8005, biała, 10l	1	Sztuka	1.447,43	1.447,43
7100240965	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej strukturalny do tworzyw sztucznych LSEDP8005, Beżowy, 490 ml	6	Sztuka	288,95	1.733,70
7000080039	2027637	3M™ Scotch-Weld™ Klej strukturalny do tworzyw sztucznych LSEDP8005, bezbarwny, 2l	4	Kanister	2.110,93	8.443,72

3M™ Scotch-Weld™ Klej strukturalny do tworzyw sztucznych LSE DP8005

3M™ Scotch-Weld™ Strukturalny klej do tworzyw sztucznych DP8005 to jeden z naszych dwuskładnikowych klejów na bazie akrylu w proporcji 10:1, specjalnie opracowany do łączenia wielu tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej. Przywiera wiele gatunków polipropylenu, polietylenu i termoplastycznych elastomerów (TPE) bez specjalnego przygotowania powierzchni.

- Zdolność do strukturalnego łączenia tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, takich jak poliolefiny, polipropylen, polietylen i TPO



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100089475	1921544	3M™ Scotch-Weld™ Klej strukturalny do tworzyw sztucznych LSE DP8005, czarny, 45 ml	12	Sztuka	47,39	568,68

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ Klej strukturalny do tworzyw sztucznych LSE DP8010

3M™ Scotch-Weld™ Klej strukturalny do tworzyw sztucznych DP8010 to dwuskładnikowy klej akrylowy opracowany z myślą o klejeniu wielu tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, w tym wielu gatunków polipropylenu, polietylenu i elastomerów termoplastycznych bez specjalnego przygotowania powierzchni.

- Pozwala uzyskać wytrzymałe połączenie tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, takich jak poliolefiny, przy minimalnym przygotowaniu powierzchni
- Odporność na substancje chemiczne, wodę, wilgoć i korozję
- Zaprojektowany do klejenia różnorodnych materiałów w tym tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, tworzyw termoplastycznych, kompozytów i metali



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100036717	1814071	3M™ Scotch-Weld™ Klej strukturalny do tworzyw sztucznych LSE DP8010, niebieski, 45 ml	12	Sztuka	43,56	522,72

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy 7260

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ B/A 7260 to wysokowydajny, dwuskładnikowy wzmocniony klej epoksydowy. Produkt ten jest bardzo trwały o doskonałej przyczepności do metali i tworzyw termoutwardzalnych.

- Wysoka wytrzymałość na odrywanie i ścinanie dla trwałych, długotrwałych połączeń



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000080008	1324518	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy 7260, czarny, część B/A, 400 ml	6	Sztuka	84,87	509,22
7000080037	1109078	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy 7260FC, czarny, część B/A FC NS, 400 ml	6	Sztuka	87,97	527,82

3M™ Scotch-Weld™ Klej poliuretanowy DP610

Połącz tworzywa sztuczne, szkło i malowane metale za pomocą kleju poliuretanowego 3M™ Scotch-Weld™ DP610, aby uzyskać wyraźne, strukturalne wiązanie.

- Wyraźne, niezółknące linie łączące



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100200503	DP610	3M™ Scotch-Weld™ Klej poliuretanowy DP610, przezroczysty, 48,5 ml	12	Sztuka	25,59	307,08

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy do metalu DP8407NS

Klej akrylowy do metalu 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS jest szarym klejem strukturalnym o wysokiej wytrzymałości na ścinanie i zdzieranie z dobrą odpornością na uderzenia i trwałością. Klej został zaprojektowany do trwałego łączenia z gołymi metalami przy minimalnym przygotowaniu powierzchni, ale również dobrze łączy się z szeroką gamą innych materiałów, w tym z większością tworzyw sztucznych.

- Wiąże się z różnymi podłożami (zwłaszcza z surowymi metalami), jednocześnie zapewniając odporność na korozję
- Wytrzymuje proces lakierowania farbą proszkową i cykle suszenia farby w piecu w temperaturze do 400°F (204°C) przez co najmniej godzinę
- Posiada wysoką wytrzymałość na ścinanie, odrywanie i udary, zapewniając mocne i trwałe połączenie



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100179482	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy do metalu DP8407, szary, 45ml	12	Sztuka	25,11	301,32
7100179480	DP8407-490ML	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy do metalu DP8407, szary, 490ml	6	Sztuka	144,74	868,44

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP110

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP110 jest elastycznym, szybkowiążącym, dwuskładnikowym klejem epoksydowym, który dobrze sprawdza się w przypadku wielu podłoży, między innymi metali, ceramiki, betonu, kompozytów, drewna i wielu tworzyw sztucznych.

- Elastyczny po utwardzeniu, do łączenia materiałów o różnych parametrach
- Zapewnia mocne, wytrzymałe wiązania dzięki wysokiej odporności na ścinanie i odrywanie
- Wszechstronny środek wiążący do metali, tworzyw sztucznych, betonu, drewna i kompozytów



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100200486	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP110, przezroczysty, 48,5ml	12	Sztuka	30,42	365,04
7000079998	513728	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP110, przezroczysty, 400ml	6	Sztuka	131,94	791,64

3M™ Scotch-Weld™ Klej poliuretanowy do materiałów kompozytowych DP6330NS

Uniwersalny klej poliuretanowy do kompozytów 3M™ Scotch-Weld™ DP6330NS jest zieloną, niespływającą, dwuskładnikową pastą uretanową do łączenia różnych kompozytów, tworzyw sztucznych, metali i drewna. Elastyczny klej posiada dobre właściwości absorpcji energii i zmęczenia, co umożliwia trwałe łączenie części kompozytowych i zespołów wielomateriałowych.

- Dwuskładnikowa pasta uretanowa zapewnia wyjątkową wytrzymałość i wydajność
- Nie spływająca formuła jest odporna na spływanie i spływanie kleju
- Bez podkładu na większości powierzchni



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100109828	1969227	3M™ Scotch-Weld™ Klej poliuretanowy do materiałów kompozytowych DP6330NS, Zielony, 48,5ml	12	Sztuka	23,49	281,88
7100109827	1967653	3M™ Scotch-Weld™ Klej poliuretanowy do materiałów kompozytowych DP6330NS, Zielony, 400ml	6	Sztuka	131,29	787,74

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ Klej poliuretanowy do materiałów kompozytowych DP6310NS

Uniwersalny klej poliuretanowy do kompozytów 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS jest zielonym, niespływającym, dwuskładnikowym klejem uretanowym do łączenia różnych kompozytów, tworzyw sztucznych, metali i drewna. Ten elastyczny klej ma doskonałe właściwości w zakresie wydłużania i odkształcania, co umożliwia trwałe łączenie części kompozytowych i zespołów z wielu materiałów.

- Dwuskładnikowa pasta uretanowa zapewnia wyjątkową wytrzymałość i wydajność
- Nie spływająca formuła jest odporna na spływanie i spływanie kleju
- Bez podkładu na większości powierzchni



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100109829	1969229	3M™ Scotch-Weld™ Klej poliuretanowy do materiałów kompozytowych DP6310NS, Zielony, 48,5ml	12	Sztuka	23,49	281,88
7100109830	1969230	3M™ Scotch-Weld™ Klej poliuretanowy do materiałów kompozytowych DP6310NS, Zielony, 400ml	6	Sztuka	131,29	787,74

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP410

3M™ Scotch-Weld™ DP410 to dwuskładnikowy klej epoksydowy. Przeznaczony do stosowania tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość, wysoka trwałość i szybkie utwardzanie. Jest to szybkowiązący klej o wysokiej wydajności.

- Zapewnia mocne, wytrzymałe wiązania dzięki wysokiej odporności na ścinanie i odrywanie
- Doskonała wytrzymałość i stabilność przy obciążeniach statycznych i dynamicznych
- Dobra odporność na warunki otoczenia



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100200494	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP410, białawy, 50ml	12	Sztuka	40,16	481,92
7100200495	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP410, białawy, 400ml	6	Sztuka	142,12	852,72

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP490

3M™ Scotch-Weld™ DP490 to dwuskładnikowy klej epoksydowy. Przeznaczony do stosowania tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość i wysoka trwałość. Produkt zapewnia mocne, trwałe sklejenie, doskonałą odporność na ciepło i warunki otoczenia w temperaturach do 120°C.

- Zapewnia mocne, wytrzymałe wiązania dzięki wysokiej odporności na ścinanie i odrywanie
- Doskonała wytrzymałość i stabilność przy obciążeniach statycznych i dynamicznych
- Właściwości nieciekące idealnie sprawdzą się na powierzchniach pionowych oraz podczas montażu konstrukcji kompozytowych



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100200500	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP490, czarny, 50 ml, Etykieta 2	12	Sztuka	35,85	430,20
7100200499	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP490, czarny, 50ml, Etykieta 1	12	Sztuka	35,85	430,20
7100200501	DP490400N	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP490, czarny, 400ml	6	Sztuka	130,66	783,96

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy 7240 FR

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP7240 FR to doskonały wybór do łączenia metali. Trwały klej o wysokiej wytrzymałości na ścinanie i odrywanie. Posiada certyfikat uprawniający do użytku w pociągach.

- Klej strukturalny zaprojektowany do łączenia metalu z metalem
- Trwały klej o wysokiej wytrzymałości na ścinanie i odrywanie
- Spełnia wymagania FAR25 dotyczące zdolności do samogaszenia



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100042123	1785988	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy 7240, czarny, część B/A, 54l	1	Zestaw	4.162,49	4.162,49
7100042087	1782678	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy 7240, czarny, część B/A, 400ml	6	Sztuka	77,88	467,28

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP760

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 760 jest niespływającym, sztywnym, dwuskładnikowym klejem utwardzanym w temperaturze pokojowej, przeznaczonym do stosowania w aplikacjach wymagających szczególnie wysokiej odporności na temperaturę.

- Odporność na wysokie temperatury do 230°C



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100200505	DP760	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP760, biała, 50 ml	12	Sztuka	33,05	396,60

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Klej poliuretanowy DP609

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Klej poliuretanowy DP609 jest szybko utwardzalnym, elastycznym klejem strukturalnym, który zapewnia doskonałą odporność na naprężenia i wysoką wytrzymałość, które zostaje zachowana w szerokim zakresie temperatur.

- Elastyczny i wytrzymały nawet podczas naprężenia
- Klei drewno, tworzywa sztuczne i malowane lub zabezpieczone metale
- Właściwości nieciekące idealnie sprawdzą się na powierzchniach pionowych oraz podczas wypełniania szczelin



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100200502	xxx	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Klej poliuretanowy DP609, beżowy, 48,5ml	12	Sztuka	22,59	271,08

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8825NS

Klej akrylowy 3M™ Scotch-Weld™ o niskim zapachu DP8825NS jest naszym dwuskładnikowym klejem akrylowym o słabym zapachu, nie wyciekający, utwardzonym. Klej jest idealnym wyborem dla szerokiej gamy zastosowań przemysłowych i komercyjnych, ponieważ osiąga wytrzymałość strukturalną dwa razy szybciej niż większość innych konkurencyjnych klejów akrylowych o porównywalnym czasie otwarcia.

- 25 minut na pracę i 56 minut do uzyskania wytrzymałości strukturalnej
- Słaby zapach i właściwości niepalne dla bezpieczniejszego środowiska pracy w porównaniu do typowych klejów akrylowych
- Wytrzymałe połączenie o doskonałej odporności na ścinanie, odrywanie i udary



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100068120	1889686	3M™ Scotch-Weld™ Klej akrylowy bezzapachowy DP8825NS, zielony, 490ml	6	Sztuka	117,23	703,38
7100067297	1889684	3M™ Scotch-Weld™ klej akrylowy bezzapachowy DP8825NS, zielony, 45 ml	12	Sztuka	21,57	258,84

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP125

Stworzyliśmy 3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP125 jako dwuskładnikową żywicę epoksydową o niskim zapachu, która tworzy silne strukturalne i elastyczne wiązania z metalem, ceramiką, drewnem i wieloma tworzywami sztucznymi. Zapewnia niezawodność i siłę potrzebną do utrzymania produktywnych, opłacalnych wyników.

- Elastyczny dla większej wytrzymałości na odrywanie i lepszej odporności na wibracje



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100200488	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP125, szary, 48,5 ml	12	Sztuka	21,05	252,60
7100076727	1942207	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP125, szary, 400 ml	6	Sztuka	137,06	822,36

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP190

3M™ Scotch-Weld™ klej epoksydowy DP190 to dwuskładnikowy klej epoksydowy, który zapewnia wyjątkowe osiągi i wysoką odporność na siły zrywające i ścinające. Ten klej epoksydowy jest niezwykle kompatybilny, został stworzony do łączenia szerokiej gamy materiałów, jak np. metale, ceramika, drewno, płyty pilśniowe, szkło, tworzywa gumowe oraz wiele innych tworzyw sztucznych.

- Zapewnia mocne i wytrzymałe łączenie i świetną odporność na siły ścinające i zrywające
- Spaja ze sobą wiele różnorodnych materiałów
- Odnacza się wydłużonym okresem roboczym, zapewniając dodatkowy czas na poprawki i korekty



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100200489	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP190, szary, 48,5 ml	12	Sztuka	27,53	330,36
7100200490	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy DP190, szary, 400 ml	6	Sztuka	134,31	805,86

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Jednoskładnikowe kleje strukturalne

3M™ Scotch-Weld™ Klej epoksydowy 2214 Regularny

Klej epoksydowy 3M™ Scotch-Weld™ 2214 Hi-Density/Regular został zaprojektowany, aby zapewnić wysoką wytrzymałość, wyższą odporność na temperaturę i gładkie linie wiązania. Jednoskładnikowe, utwardzane 250°F (121°C), 100% części stałych, te wysokowydajne kleje są przeznaczone do łączenia metali i wielu tworzyw sztucznych odpornych na wysokie temperatury, takich jak tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, poliestr i fenole.

- Ekstremalne odpowietrzenie dla bardzo gęstych linii wiązania bez pustych przestrzeni



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000079791	513658	3M™ Scotch-Weld™ Klej Epoksydowy 2214 Regularny, szary, 1 L	2	Kanister	384,62	769,24
7000000811	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej Epoksydowy 2214 Regularny, szary, 177ml	6	Sztuka	106,84	641,04

3M™ Poliuretanowy klej do drewna 5005

Wysokowydajny, jednoskładnikowy klej poliuretanowy, który został specjalnie opracowany do klejenia strukturalnego wszystkich rodzajów drewna, również tych o dużej wilgotności, a także trudnych do klejenia drewna egzotycznego.

- Bez rozpuszczalników



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000110554	1331359	3M™ Scotch-Weld™ Poliuretanowy klej do drewna 5005, przezroczysty, 310ml	12	Sztuka	15,93	191,16

Kleje cyjanoakrylowe

3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy CA4

Klej błyskawiczny 3M™ Scotch-Weld™ CA4 to klej błyskawiczny o niskiej lepkości. Nasz klej błyskawiczny CA4 został opracowany, aby zapewnić wyjątkową wytrzymałość i odporność na uderzenia na wielu różnych podłożach, w tym na tworzywach sztucznych i gumach. Po nałożeniu klej ma szybki czas obsługi i utwardza się, aby zapewnić szybkie tempo pracy.

- Wiąże się z wieloma podłożami, w tym tworzywami sztucznymi i gumami



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000028587	811364	3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy CA4, przezroczysty, 2,2kg	1	Butelka	298,45	298,45
7000028586	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy CA4, przezroczysty, 29,5ml	12	Butelka	9,83	117,96

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy SI-GEL

Żel 3M™ Scotch-Weld™ SI znajduje się w wysokiej jakości cyjanakrylat-Klebstoff.

- Powierzchnia niewrażliwa na substancje naturalne, skórę, korek i drewno.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100034061	1768459	3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy do powierzchni trudnych do klejenia SiGel, 20 g	20	Sztuka	19,05	381,00
7100027510	1787950	3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy do powierzchni trudnych do klejenia SiGel, 300 g	1	Butelka	113,22	113,22

3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy SI1500

Aby sprostać wyjątkowym wyzwaniom związanym z klejeniem, opracowaliśmy niewrażliwy na powierzchnię klej błyskawiczny 3M™ Scotch-Weld™ SI1500. Jest to klej błyskawiczny o wysokiej lepkości, który łączy szorstkie, porowate, zanieczyszczone i kwaśne podłoża, w tym drewno, tekturę, fornir, tkaniny, korek i skórę. Ten „błyskawiczny klej” jest idealny do wypełniania niewielkich ubytków, a jego szybki czas utwardzania pomaga przyspieszyć procesy

- Powierzchnia niewrażliwa na substancje naturalne, skórę, korek i drewno



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100040836	1793514	3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy do powierzchni trudnych do klejenia SI1500, 20g	10	Sztuka	18,39	183,90

3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy do tworzyw sztucznych i gumy PR100

Klej błyskawiczny 3M™ Scotch-Weld™ do tworzyw sztucznych i gumy PR100 jest klejem błyskawicznym o niskiej lepkości.

- Tworzywa sztuczne i gumy



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100033657	1768590	3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy do tworzyw sztucznych i gumy PR100, przezroczysty, 20g	10	Sztuka	17,45	174,50
7100033708	1768577	3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy do tworzyw sztucznych i gumy PR100, przezroczysty, 500g	1	Sztuka	213,09	213,09
7100033726	1768574	3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy do tworzyw sztucznych i gumy PR100, przezroczysty, 50g	10	Sztuka	30,63	306,30

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy do tworzyw sztucznych i gumy PR1500

Stworzyliśmy klej błyskawiczny 3M™ Scotch-Weld™ do tworzyw sztucznych i gumy PR1500 jako wysoce wytrzymały klej przemysłowy o dużej lepkości. Ten szybkowiązący cyjanoakrylan utwardza się w temperaturze pokojowej i został opracowany, aby zapewnić wyjątkową wydajność na wielu trudnych do sklejenia podłożach, takich jak guma EPDM, silnie plastyfikowany PVC, ABS i nylon.



- Szybkowiążąca formuła pomaga w szybkim przebiegu procesów

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100034078	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy do tworzyw sztucznych i gumy PR1500, przezroczysty, 50 g	10	Sztuka	30,63	306,30
7100034071	1768546	3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy do tworzyw sztucznych i gumy PR1500, przezroczysty, 500 g	1	Sztuka	213,09	213,09

3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy szybkowiązący SF100

Superszybki klej błyskawiczny 3M™ Scotch-Weld™ SF100 to bardzo szybko utwardzalny klej błyskawiczny o niskiej lepkości. Ten klej cyjanoakrylowy w mniejszym stopniu opiera się na wilgotności powierzchni, aby przyspieszyć utwardzanie niż standardowe cyjanokrylany. Wiąże się z różnymi powierzchniami, w tym ze skórą, korkiem, drewnem, plastikiem i gumą.



- Super szybkie utwardzanie zapewnia postęp projektów i wysoką produktywność

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100034060	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy szybkowiązący SF100, przezroczysty, 20g	10	Sztuka	17,32	173,20

3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy szybkowiązący SF20

3M™ Scotch-Weld™ Błyskawiczny klej cyjanoakrylowy SF20 jest bardzo szybko utwardzającym się klejem błyskawicznym o bardzo niskiej lepkości. Ten produkt spełnia wymagania CID A-A-3097, typ II, klasa 1. Niska lepkość pomaga wytworzyć cienką warstwę wiążącą do szybkiego i skutecznego utwardzania na różnych podłożach, w tym na skórze, korku, plastiku i gumie.



- Superszybkie utwardzanie zapewnia postęp projektów i wysoką produktywność

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100034279	1759943	3M™ Scotch-Weld™ Klej cyjanoakrylowy szybkowiązący SF20, przezroczysty, 20 g	10	Sztuka	17,32	173,20

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Kleje anaerobowe

3M™ Scotch-Weld™ Środek do zabezpieczania gwintów TL43

3M™ Scotch-Weld™ Środek do zabezpieczania gwintów TL43 to tolerujący oleje, uniwersalny środek do usuwania gwintów o średnim momencie obrotowym.

- Niebieskie średnie usuwanie momentu obrotowego



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100034008	1768468	3M™ Scotch-Weld™ Środek do zabezpieczania gwintów TL43, niebieski, 50 ml	10	Sztuka	28,92	289,20

Kleje “hot melt” reaktywne PUR

3M™ Scotch-Weld™ Aplikator do klejów PUR Easy 250

Klej 3M™ Scotch-Weld™ PUR EZ250150 charakteryzuje się długim czasem wiązania wynoszącym 150 sekund dla złożonych zespołów i dużych części oraz jest skuteczny w szerokim zakresie temperatur roboczych. Idealnie nadaje się do klejenia drewna, tworzyw sztucznych, szkła i metalu. To uniwersalne rozwiązanie do klejenia i dozownika oferuje szybkie i łatwe czyszczenie oraz poręczne akcesoria, które spełnią wszystkie Twoje potrzeby związane z dozowaniem.



- Długie czasy otwarcia i wiązania zapewniają czas na pozycjonowanie części

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000028622	1185504	3M™ Scotch-Weld™ Aplikator do klejów Easy PUR250, 1 sztuka w opakowaniu	1	Sztuka	1.385,29	1.385,29

3M™ Scotch-Weld™ Reaktywny klej poliuretanowy TE031

Klej 3M™ Scotch-Weld™ PUR TE031 charakteryzuje się szybkim przyrostem wytrzymałości i czasem wiązania, tworząc silne wiązania z szeroką gamą tworzyw sztucznych bez konieczności suszenia lub wentylacji. Ten klej do wytłaczania jest nakładany na ciepło za pomocą aplikatora kleju 3M™ Scotch-Weld™ PUR lub za pomocą sprzętu masowego zaprojektowanego specjalnie do stosowania z klejami PUR.

- Idealny do klejenia polistyrenu i innych tworzyw sztucznych



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000000902	817780	3M™ Scotch-Weld™ Reaktywny klej poliuretanowy TE031, biały, 295ml	5	Kanister	52,37	261,85

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ Reaktywny klej poliuretanowy TE100

Klej 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy TE100 to jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią, w 100% w postaci stałej, strukturalny klej do łączenia różnych podłoży

- Średni czas wiązania.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000028590	817784	3M™ Scotch-Weld™ Reaktywny klej poliuretanowy TE100, białawy, 295ml	5	Butelka	52,11	260,55

3M™ Scotch-Weld™ Reaktywny klej poliuretanowy TS230, białawy

Klej 3M™ Scotch-Weld™ PUR TS230 jest jednoskładnikowym, utwardzanym wilgocią, jednoskładnikowym klejem strukturalnym do drewna i wybranych tworzyw sztucznych. Obie wersje, biała/biaława lub czarna, są materiałem do natryskiwania/wytłaczania, który zapewnia długie czasy otwarcia i wiązania. Dłuższe czasy otwierania i wiązania dają więcej czasu na ustawienie części lub stawów w celu idealnego dopasowania przed pełnym utwardzeniem.

- Długi czas otwarcia i długi czas wiązania umożliwiają pozycjonowanie części



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000000898	TS-230	3M™ Scotch-Weld™ Reaktywny klej poliuretanowy TS230, białawy, 295ml	5	Butelka	49,08	245,40

3M™ Scotch-Weld™ Reaktywny klej poliuretanowy TE200

Klej 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy TE200 to jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią, w 100% w postaci stałej, strukturalny klej do klejenia drewna i wybranych tworzyw sztucznych.

- Szybki czas wiązania



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000000905	817785	3M™ Scotch-Weld™ Reaktywny klej poliuretanowy TE200, białawy, 295ml	10	Butelka	46,18	461,80

3M™ Scotch-Weld™ Reaktywny klej poliuretanowy TE230, czarny

Klej 3M™ Scotch-Weld™ PUR TS230 Kirli Beyaz, hızlı bir sertleşme süresi sağlar ve çok çeşitli servis sıcaklıklarında etkilidir. Ahşap, ABS, PC, poliakrilik, polipropilen, polietilen, FRP, alüminyum ve cam gibi malzemeleri yapıştırmak için idealdir. Bu hepsi bir arada yapıştırıcı ve dağıtıcı çözümü, tüm dağıtım ihtiyaçlarınızı karşılamak için hızlı, kolay temizlenebilir ve kullanışlı aksesuarlara sahiptir.

- Długi czas otwarcia i długi czas wiązania umożliwiają pozycjonowanie części

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000000906	1185502	3M™ Scotch-Weld™ Reaktywny klej poliuretanowy TS230, czarny, 295ml	5	Butelka	49,08	245,40

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Kleje rozpuszczalnikowe

3M™ Klej w aerozolu 75

3M™ Klej w aerozolu 75 umożliwiający zmianę położenia jest wszechstronnym rozwiązaniem, które idealnie nadaje się do przyklejania wielu lekkich materiałów i późniejszej zmiany położenia.

- Pozwala kleić lekkie materiały i tymczasowo zmieniać ich położenie
- Zapewnia bardzo długi czas otwarty, który pozwala podnosić materiały i zmieniać ich położenie
- Klejenie delikatnych podłoży bez uszkodzania materiału



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000116775	xxx	3M™ Klej w aerozolu 75, 500ml	12	Kanister	22,29	267,48

3M™ Klej w aerozolu 80

Klej w aerozolu 3M™ 80 to wysoce wydajny kontaktowy klej o wysokiej wytrzymałości na bazie neoprenu. Idealny do klejenia arkuszy gumowych i winylowych, w tym do uszczelniania przed wiatrem.

- Klej o wysokiej wytrzymałości zapewnia silne klejenie kauczuku i winylu
- Wyjątkowa odporność na wysokie temperatury zapewnia długotrwałą wytrzymałość
- Szybko wiążący klej kontaktowy już po chwili daje żądany efekt



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000116787	SPRAY 80	3M™ Klej w aerozolu 80, 500ml	12	Kanister	27,28	327,36

3M™ Klej w aerozolu 74

3M™ Klej w aerozolu 74 do pianki i tkanin niezwykle szybko osiąga przyczepność. Jest przeznaczony do klejenia tkanin, pianek i elementów tapicerowanych do różnorodnych podłoży.

- Szybko wiążący klej pozwalający uzyskać miękkie połączenia klejowe bez zagłębień
- Błyskawiczna odporność pianki na odrywanie
- Czas wiązania od 30 sekund do 15 minut



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000116772	1215418	3M™ Klej w aerozolu Foam Fast 74, 500 ml	12	Kanister	21,33	255,96

3M™ Klej do laminatów 94CA

Wysokowytrzymały klej do postformingu 3M™ 94CAInder Spray Adhesive, aby natryskiwać w unikalnym, nisko telegraficznym wzorze natryskiwania kamyczkami i wytwarzać wysokiej wytrzymałości, postformowalne wiązania z różnymi wymagającymi podłożami, takimi jak laminat dekoracyjny, metal i niektóre gumy. Został opracowany, aby tworzyć mocne, odporne na wilgoć i ciepło wiązania (do 210F/98C).

- Formuła o wysokiej zawartości części stałych dla lepszego krycia, niezawodnych wiązań i niskiego nasiąkania



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100176092	xxx	3M™ Scotch-Weld™ klej kontaktowy do laminatów 94 CA, 11.9 kg	1	Sztuka	448,57	448,57

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Klej do natrysku 70

Klej w sprayu 3M™ HoldFast 70 to nasz niezwykle wszechstronny, szybkoschnący przemysłowy klej w sprayu z unikalnym, szerokopasmowym wzorem natrysku, który doskonale nadaje się do klejenia różnych podłoży, w tym polistyrenu. Wymaga krótkiego czasu schnięcia, ale zapewnia długi czas otwarty, aby pracować w najlepszym tempie dla Twoich potrzeb. Jest skutecznym klejem do hydroizolacji i ochrony przed wilgocią.

- Tworzy szybkie, trwałe wiązania na wielu podłożach, w tym na styropianie, drenażu komórkowym, płytach FRP, izolacji, piankach i tkaninach.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100138478	xxx	3M™ Klej do natrysku HoldFast 70, 12.4 kg	1	Sztuka	526,01	526,01

3M™ Super 77™ Klej w aerozolu

Klej w aerozolu 3M™ Super 77™ to uniwersalny klej odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań, klejenia lekkich materiałów, takich jak włókno szklane, pianka, papier, filc, drewno, tworzywa sztuczne i inne.

- Zapewnia szybką, wysoką przyczepność do szerokiej gamy lekkich materiałów
- Niskie wsiąkanie kleju w substrat eliminuje konieczność stosowania klamr oraz czas schnięcia
- Łączy papier, tekturę, tkaniny, materiały izolacyjne (np. styropian), tworzywo sztuczne, metal, drewno i więcej



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000116782	xxx	3M™ Super 77™ Klej w aerozolu, 500ml	12	Kanister	21,65	259,80

3M™ Klej do natrysku Super 77™

3M™ Super 77™ Klej w aerozolu to niezwykle wszechstronny, szybkoschnący i przezroczysty klej w sprayu, który łączy szeroką gamę lekkich materiałów. Nasza szybka, trwała więź zapewnia szybkie rezultaty, aby utrzymać projekty w ruchu. Formuła sprayu jest łatwa do dozowania i nakładana bezpośrednio na powierzchnie i materiały w razie potrzeby.

- Uniwersalny klej odpowiedni do szerokiej gamy lekkich materiałów



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100138125	xxx	3M™ Super 77™ Uniwersalny klej - cylinder 20l	1	Sztuka	506,63	506,63

3M™ Klej w aerozolu Hi-Strength 90

Klej w aerozolu 3M™ Hi-Strength 90 to uniwersalny, szybkoschnący klej, który tworzy bardzo silne połączenia na szerokiej gamie materiałów, jak metal, drewno, HPL, guma, wykładziny dywanowe i podłogi.

- Bardzo wysoka przyczepność początkowa zapewnia dobre przyleganie do powierzchni od razu po aplikacji oraz wystarczająco długi czas otwarty, by odpowiednio pozycjonować materiały
- Pozwala uzyskać miękkie połączenia klejowe bez zagłębień dla estetycznego wyglądu
- Odporność na wysokie temperatury i wilgoć



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000116790	1202620N	Klej 3M™ Klej w aerozolu Hi-Strength 90, 500 ml	12	Kanister	23,42	281,04

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Klej w aerozolu 76

Mocny klej w aerozolu 3M™ Hi-Tack 76 tworzy skuteczne, mocne połączenia wielu trudnych do sklejenia materiałów, takich jak polietylen i polipropylen.

- Mocny klej w aerozolu tworzy silne wiązania
- Do materiałów o niskiej energii powierzchniowej (polipropylen, polipropylen) oraz niektórych powłok lakierniczych
- Koronkowy wzór natrysku o zmiennej szerokości minimalizuje straty i rozkurz



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000116779	xxx	3M™ Hi-Tack™ Klej w aerozolu 76, 500 ml	12	Kanister	23,34	280,08

3M™ Neoprenowy Klej Kontaktowy 10

Kontaktowy klej neoprenowy 3M™ 10 to jasnożółty klej kontaktowy do nakładania pędzlem.

- Właściwości podobne do neoprenowego kleju kontaktowego 3M™ 5
- Można nakładać pędzlem lub wałkiem celu zapewnienia lepszego pokrycia powierzchni.
- Spełnia wymogi norm MMM-A-121, MMM-A-130B, oraz A-A-1936A



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000080206	xxx	3M™ Neoprenowy klej kontaktowy 10, jasnożółty, 1 L	6	Kanister	36,15	216,90
7000080207	1273660	3M™ Neoprenowy klej kontaktowy 10, jasnożółty, 10 L	2	Kanister	152,71	305,42
7000080208	1254608	3M™ Neoprenowy klej kontaktowy 10, jasnożółty, 20 L	1	Sztuka	389,55	389,55

3M™ Neoprenowy klej kontaktowy 1357

Neoprenowy klej kontaktowy 3M™ 1357 to wysokowydajny klej kontaktowy, który zapewnia długi zakres wiązania i początkową wytrzymałość.

- Niezwykle wysoka wytrzymałość i odporność na temperaturę
- Szybkiego czasu wzrostu siły wiązania
- Spełnia wymagania normy MMM-A-121



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100038272	1781273	3M™ Neoprenowy klej kontaktowy 1357, 1l	6	Litr	46,17	277,02
7100038129	1842457	3M™ Neoprenowy klej kontaktowy 1357, 20 l	20	Litr	42,88	857,60

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Nitrylowy klej do tworzyw sztucznych 1099

Nitrylowy klej o wysokich parametrach do tworzyw sztucznych 3M™ 1099 zapewnia silne, elastyczne połączenie klejowe z większością powierzchni winylowych i tworzyw sztucznych. Odporny na warunki atmosferyczne, wodę, olej, plastyfikatory i paliwa składające się węglowodorów alifatycznych.



- Skleja większość wytłoczeń winylowych, blach i tkanin wysoce wytrzymałym połączeniem
- Odporny na warunki atmosferyczne, wodę, olej, plastyfikatory i paliwa
- Zapewnia mocne, szybkoschnące i elastyczne połączenia

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000033731	513668	3M™ Klej nitrylowy do tworzyw sztucznych 1099, 20 l	60	Litr	31,66	1.899,60
7000079821	513669	3M™ Klej nitrylowy do tworzyw sztucznych 1099, 1 l	6	Kanister	40,89	245,34
7000033732	513670	3M™ Klej nitrylowy do tworzyw sztucznych 1099, 5 l	10	Litr	34,50	345,00

3M™ Klej nitrylowy do gumy 847

Klej nitrylowy do gum i uszczelkek 3M™ High Performance 847 to wszechstronny wysoce wydajny klej na bazie rozpuszczalnika o wyjątkowo niskiej lepkości w celu łatwej aplikacji. Zapewnia dobrą odporność na olej i wysokie temperatury i jest szeroko stosowany do klejenia większości gum i uszczelkek.



- Wysokowydajny klej przeznaczony do łączenia uszczelkek
- Klei kauczuk nitrylowy, neopren, SBR, butyl, skóry, winyl i wiele gum
- Doskonała odporność na działanie paliw, olejów i wody

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000079819	513667	3M™ Klej nitrylowy o wysokich parametrach użytkowych do gumy 847, 1 l	6	Kanister	39,50	237,00
7000079817	513665	3M™ Klej nitrylowy o wysokich parametrach użytkowych do gumy 847, 20 l	1	Sztuka	569,48	569,48
7000079818	513666	3M™ Klej nitrylowy o wysokich parametrach użytkowych do gumy 847, 150ml	12	Sztuka	12,26	147,12

3M™ Klej nitrylowy 1022

Uniwersalny klej natryskowy 3M™ 1022 to szybkowiążący klej na bazie nitrylu o wysokiej wytrzymałości.

- Doskonała odporność na wiele paliw i olejów



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000079839	549260	3M™ Klej nitrylowy 1022, 1l	6	Litr	39,44	236,64
7000079840	513671	3M™ Klej nitrylowy 1022, 20l	1	Sztuka	650,83	650,83

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Scotch-Weld™ Klej do tworzyw sztucznych 4693

3M™ Scotch-Weld™ Wysokowydajny przemysłowy klej do tworzyw sztucznych 4693 to klej z kauczuku syntetycznego na bazie rozpuszczalnika.

- Doskonały klej z tworzywa sztucznego



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000046574	4693	3M™ Scotch-Weld™ Klej do tworzyw sztucznych 4693, 946ml	12	Kanister	39,02	468,24

3M™ Klej do natrysku Foam Fast 74

3M™ Foam Fast 74 Spray Klej to szybko schnący klej w sprayu, który łączy piankę i tkaninę z szeroką gamą podłoży. Jego trwałe wiązanie zapewnia szybkie rezultaty, aby projekty były kontynuowane. Nieżółknąca formuła łatwo rozprowadza się w formie koronki i nakłada się bezpośrednio na powierzchnie i materiały w razie potrzeby.

- Specjalnie zaprojektowany do pianek i tkanin



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000046594	1556739	3M™ Klej w cylindrze do pianek Foam Fast 74, 13kg	1	Sztuka	514,13	514,13

3M™ Klej neoprenowy do uszczelek i tworzyw gumowych 1300

Wysokowydajny klej neoprenowy 3M™ do gumy i uszczelek 1300 to uniwersalny klej na bazie rozpuszczalnika. Oferuje wysoką natychmiastową wytrzymałość i dobrą odporność na ciepło i jest powszechnie stosowany do łączenia większości materiałów gumowych i uszczelek. Nadaje się również do zastosowań na dużych powierzchniach gumowych, zderzaków i innych.

- Przywiera neopren, SBR, butyl i inne rodzaje kauczuków do różnych podłoży



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100036550	1799916	3M™ Klej neoprenowy do uszczelek i tworzyw gumowych 1300, żółty, 1l	6	Litr	42,88	257,28
7100034893	1781282	3M™ Klej neoprenowy do uszczelek i tworzyw gumowych 1300, żółty, 5l	10	Litr	40,17	401,70

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Kleje wodne

3M™ Fastbond™ Klej kontaktowy 2000NF

Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 2000NF, aby uzyskać natychmiastowe wiązanie i wytrzymałość bez wymuszonego suszenia. Zalety naszego kleju to wysoka odporność na ciepło i wysoka wytrzymałość.

- Dwuskładnikowy aktywowany klej kontaktowy na bazie wody



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100029348	1937526	3M™ Fastbond™ Klej kontaktowy 2000NF, neutralny, 19l	19	Litr	29,72	564,68
7100029518	1790319	3M™ Fastbond™ Klej kontaktowy 2000NF, niebieski, 220l	220	Litr	24,44	5.376,80
7000080250	1274034	3M™ Fastbond™ Klej kontaktowy 2000NF, niebieski, aktywator, 2l	3	Kanister	43,53	130,59
7000080254	1928147	3M™ Fastbond™ Klej kontaktowy 2000NF, niebieski, aktywator, 200l	1	Beczka	3.380,74	3.380,74

3M™ Fastbond™ Klej kontaktowy 30NF

Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 30NF jest dyspersyjnym w wodzie klejem o wysokiej wytrzymałości, który charakteryzuje się wysokim kryciem, natychmiastową siłą wiązania, długim zakresem wiązania i dobrą odpornością na ciepło. Nasz klej łączy ze sobą i ze sobą większość spienionych tworzyw sztucznych, laminatów z tworzyw sztucznych, drewna, sklejk i płyt.

- Łączy ze sobą i ze sobą większość spienionych tworzyw sztucznych, laminatów z tworzyw sztucznych, drewna, sklejk i płyt



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000080239	1274036	3M™ Fastbond™ Klej kontaktowy 30NF, 1l	6	Kanister	40,74	244,44
7000080246	1274043	3M™ Fastbond™ Klej kontaktowy 30NF, 200l	200	Litr	24,27	4.854,00
7000080242	1274042	3M™ Fastbond™ Klej kontaktowy 30NF, neutralny, 5l	2	Kanister	148,90	297,80
7000080245	1240331	3M™ Fastbond™ Klej kontaktowy 30NF, neutralny, 20l	1	Sztuka	573,25	573,25
7000080247	1274046	3M™ Fastbond™ Klej kontaktowy 30NF, niebieski, 200l	200	Litr	24,27	4.854,00

3M™ Fastbond™ Klej kontaktowy 49

Bond lightweight materials like fiberglass insulation, felt, shoddy, paper and other materials to metal and many other surfaces with Klej kontaktowy 3M™ Fastbond™ 49. Our adhesive is water-based, high solids, fast tacking, and pressure sensitive adhesive that's easy to spray, brush, roll or apply.

- Szybka agresywna przyczepność



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000079968	520454	3M™ Fastbond™ Klej do materiałów izolacyjnych 49, 2 l	3	Kanister	55,60	166,80
7000079967	513711	3M™ Fastbond™ Klej do materiałów izolacyjnych 49, 20 l	20	Litr	27,36	547,20

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Klej wodny Fast Tack 1000NF

Klej wodny 3M™ Fast Tack 1000NF to unikalny klej wodny, stworzony specjalnie po to, by dostarczyć użytkownikom skuteczne połączenie szybkiego i odpornego na wysokie temperatury łączenia, niezawodności i niezwykle wysokiej wytrzymałości. Nasz klej jest niepalny, nie zawiera polichloroprenów, nie zawiera LZO (zgodnie z metodą testową EPA 24), dzięki czemu koszty ubezpieczenia spadną, a jakość i bezpieczeństwo stanowisk pracy wzrośnie.



- Nie zawiera rozpuszczalników, jest jednoskładnikowy, więc nie wymaga mieszania oferuje szybkość i bezpieczeństwo aplikacji
- Stabilne połączenie odznacza się dobrą odpornością na działanie wysokich temperatur nawet przez bardzo długi czas
- Szybkie wiązanie zapewnia natychmiastowe uzyskanie wytrzymałości manipulacyjnej, a szybkość postępowania procesu produkcyjnego tylko na tym zyskuje

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100007793	1641182	3M™ Klej wodny Fast Tack 1000NF, fioletowy, 3,78l	4	Sztuka	159,18	636,72
7000046563	xxx	3M™ Klej wodny Fast Tack 1000NF, fioletowy, 18,9l	1	Pudło	732,04	732,04
7100011610	1647889	3M™ Klej wodny Fast Tack 1000NF, neutralny, 3,78l	4	Butelka	159,18	636,72
7100025154	1647962	3M™ Klej wodny Fast Tack 1000NF, neutralny, 18,9l	1	Kanister	796,72	796,72

Kleje termotopliwe Hot Melt

3M™ Klej termotopliwy 3789

Nasz klej 3M™ Hot Melt Adhesive 3789 to klej poliamidowy opracowany w celu uzyskania odpornego na uderzenia, paliwo i olej wiązania na tworzywach sztucznych, winylu, drewnie i innych powierzchniach. Ten silnie klejący produkt produkujemy z żywicy termoplastycznej w 100% w postaci stałej. Ten klej topliwy zapewnia również dobrą odporność na ciepło (220 °F/104°C) i otwarty czas wiązania, który pozwala na dopasowanie i pozycjonowanie.



- Charakteryzuje się odpornością na uderzenia dla trwałości

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100008737	515683	3M™ Klej termotopliwy 3789, bursztynowy, 5 kg	1	Pudło	684,99	684,99

3M™ Klej termotopliwy 3738

Klej termotopliwy 3M™ 3738 to przezroczysty, wielozadaniowy klej służący do skutecznego klejenia drewna, lekkich metali i niektórych tworzyw sztucznych w produkcji mebli, tapicerce i branży stolarskiej.



- Doskonale nadaje się do drewna i ogólnych zastosowań przemysłowych
- Klej zapewniający mocne, niezawodne połączenia klejowe, 100% cząstek stałych
- Sprawdza się przy zastosowaniach o dużymi nakładzie dzięki wysokiej szybkości dostaw

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100020456	515673	3M™ Klej termotopliwy 3738 PG, brązowy, 10kg	1	Pudło	546,05	546,05
7100008738	3738Q	3M™ Klej termotopliwy 3738 Q, brązowy, 5kg	1	Pudło	273,02	273,02

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Klej termotopliwy 3748

Klej termotopliwy 3M™ 3748 to trwały, elastyczny klej o właściwościach wstrząsu cieplnego w wyjątkowo niskiej temperaturze, który jest w stanie zapewnić optymalną przyczepność w zmiennych temperaturach.

- Dobre właściwości elektryczne idealne do zastosowań w elektronice
- Zapewnia wstrząs cieplny w niskiej temperaturze dla optymalnej, długoterminowej przyczepności
- Dobra odporność na wysokie temperatury zapewnia wytrzymałość przy zmiennych temperaturach



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100044127	1092864	3M™ Klej termotopliwy 3748 B, biały, pastylki	1	Pudło	572,59	572,59
7100005566	3748-2	3M™ Klej termotopliwy 3748 PG, biały, 25 mm x 76 mm, 10 kg	1	Sztuka	572,59	572,59
7000000878	3748Q	3M™ Klej termotopliwy 3748 Q, biały, 16 mm x 200 mm, 5kg	1	Pudło	389,20	389,20
7000000879	520866	3M™ Klej termotopliwy 3748TC, biały, 6 mm x 50 mm, 5kg	1	Pudło	316,09	316,09

3M™ Klej termotopliwy 3748

3M™ Klej termotopliwy 3748 VO jest termoplastycznym klejem ogólnego zastosowania, zawierającym 100% ciał stałych. Nasz samogasnący klej nie pali się po usunięciu źródła spalania. Oferuje dobre właściwości termiczne i elektryczne dla okablowania drukowanego, płytek drukowanych i innych zastosowań elektronicznych oraz jest odporny na wstrząsy dla części, które podlegają wibracjom lub innym ruchom.

- Mocne, elastyczne wiązanie zapewnia dobrą odporność na szok termiczny



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000000887	3748QVO	3M™ Klej termotopliwy 3748 VO-Q, biały, 6 mm x 200 mm, 5 kg	1	Pudło	488,42	488,42

3M™ Klej termotopliwy 3762

Klej termotopliwy 3M™ 3762 to ekonomiczny, szybkowiązący klej termotopliwy w postaci stałej na bazie żywicy. Przeznaczony do zastosowań ogólnych, jak również ręcznego zaklejania kartonów z tektury falistej oraz pakowania.

- Szybki, agresywny klej „hot tack” do tektury, kartonu i zaklejania opakowań
- Średni czas otwarty umożliwia właściwe pozycjonowanie i dopasowanie
- Bezpiecznie skleja trudne do uszczelnienia podłoża, takie jak lekko nawoskowane powierzchnie



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100023053	515678	3M™ Klej termotopliwy 3762 Q, brązowy, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Pudło	171,96	171,96
7100020333	1201225	3M™ Klej termotopliwy 3762, brązowy, 16 mm x 50 mm, 5 kg	1	Pudło	175,47	175,47
7000046513	1107841	3M™ Klej termotopliwy 3762, brązowy, 25 mm x 75 mm, 10 kg	1	Pudło	272,04	272,04

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Klej termotopliwy 3762

3M™ Klej termotopliwy 3762LM to szybkowiążący klej topliwý w 100% w postaci stałej, przeznaczony do pakowania i transportu. Idealnie nadaje się do klejenia kartonów z tektury falistej, drewna, płyt wiórowych, wiórowych i pianki. Zalecany zakres temperatury aplikacji to 250-270 ° F (121-132 ° C).

- Agresywna przyczepność na gorąco szybko osiąga siłę manipulacyjną



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100025246	515671	3M™ Klej termotopliwy 3762 LM-Q low melt, brązowy 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Pudło	214,15	214,15

3M™ Klej termotopliwy 3764

Klej termotopliwy 3M™ 3764 to wytrzymały, elastyczny klej o dobrej wytrzymałości na ścinanie i odrywanie. Zaprojektowany do klejenia tworzyw sztucznych i poliolefinów, takich jak ABS, PCW, poliwęglan, polipropylen i polietylen.

- Klej termoplastyczny w 100% wykonany z cząstek stałych pozwala na dopasowywanie pozycji z czasem, by spełnić wszelkie wymagania różnych projektów
- Opracowany w taki sposób, aby był elastyczny w niskich temperaturach, co ma na celu ułatwienie wprowadzania modyfikacji i pozycjonowania podczas aplikacji
- Postać odporna na udary zapewnia długotrwałą wytrzymałość



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100008178	3764TCQ	3M™ Klej termotopliwy 3764 Q, przezroczysty, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Pudło	228,01	228,01
7000000884	1213679	3M™ Klej termotopliwy 3764, przezroczysty, 16 mm x 200 mm, 10 kg	1	Pudło	441,98	441,98

3M™ Klej termotopliwy 6111

3M™ Klej termotopliwy 6111HT jest klejem o wysokiej wytrzymałości, odpornym na wysokie temperatury, używanym do łączenia większości pianek, tkanin, płyt wiórowych i cienkich metali. Ten nietopliwy klej termoplastyczny o zawartości 100% ciał stałych w sprayu nie wymaga czasu schnięcia przy minimalnym rozpyleniu, zapewniając bardziej zrównoważone rozwiązanie zwiększające wydajność. Dostępny w kolorze niebieskim i podpalanym.

- Klej do natryskiwania, 100% części stałych bez substancji lotnych



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100023018	1462196	3M™ Klej termotopliwy do natrysku 6111 HTB, beżowy, 19 mm x 19 mm, 10 kg	1	Pudło	375,64	375,64

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Klej termotopliwy 3792

Klej termotopliwy 3M™ 3792 to przezroczysty, wielozadaniowy klej służący do skutecznego klejenia drewna, lekkich metali i niektórych tworzyw sztucznych w produkcji mebli, tapicerce i branży stolarskiej.



- Wielozadaniowy klej o średniej lepkości
- Klei różnorodne podłoża, takie jak drewno z tworzywami sztucznymi czy tkaniny z metalem
- Doskonały wybór do stoisk wystawowych w sklepach, zaklejania kartonów, mebli, tapicerki czy prac stolarskich

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100020336	755711	3M™ Klej termotopliwy 3792, przezroczysty, 16 mm x 50 mm, 5 kg	1	Pudło	196,71	196,71
7100020334	1201226	3M™ Klej termotopliwy 3792, przezroczysty, 25 mm x 75 mm, 10 kg	1	Pudło	408,90	408,90
7000000891	3792TCQ	3M™ Klej termotopliwy Low Melt 3792 Q, przezroczysty, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Pudło	236,96	236,96

3M™ Klej termotopliwy 3792

3M™ Klej termotopliwy 3792 ze 100% zawartością części stałych, żywicą termoplastyczną. Po podgrzaniu wytwarza minimalny zapach, pomagając zapewnić komfortowe środowisko pracy. Ten klej zapewnia szybkie i niezawodne działanie w połączeniu z naszymi aplikatorami kleju termotopliwego 3M™, które zostały zaprojektowane, aby spełnić Twoje potrzeby w zakresie aplikacji ręcznych.



- Wysycha przezroczysto, zapewniając czysty wygląd

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000000880	515677	3M™ Klej termotopliwy 3792 LM-Q, przezroczysty, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Pudło	243,38	243,38

3M™ Klej termotopliwy 3779

Nasz klej termotopliwy 3M™ Scotch-Weld™ 3779 jest bursztynowym, wysokowydajnym termoplastycznym klejem opracowanym z myślą o dużej odporności na ciepło, uderzenia, paliwo i oleje i jest skuteczny w zastosowaniach elektronicznych, takich jak zalewanie i sklejanie drutu.



- Zapewnia wysoką odporność na ciepło dla trwałego połączenia

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000000888	515682	3M™ Klej termotopliwy 3779 Q, bursztynowy, 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Pudło	736,66	736,66

3M™ Klej termotopliwy 3731

3M™ Klej termotopliwy 3731 zapewnia mocne, trwałe połączenie jako klej w 100% w postaci stałej, bez rozpuszczalników. Opracowaliśmy ten klej, aby utrzymać trwałe, niezawodne wiązanie dzięki wysokiej odporności na ciepło, zapewniając wyjątkową wydajność w szerokim zakresie zastosowań.



- Bezrozpuszczalnikowy klej w 100% z ciałami stałymi, który zapewnia mocne wiązania

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100031985	1298388	3M™ Klej termotopliwy 3731 B, kremowy, 10kg, pastylki	1	Kanister	508,80	508,80
7100009195	806142	3M™ Klej termotopliwy 3731 Q, kremowy, 16 mm x 203 mm, 5 kg	1	Pudło	360,70	360,70

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Kleje uszczelniające

3M™ Scotch-Seal™ Uszczelniacz do metalu 2084

Uszczelniacz do metalu 3M™ Scotch-Seal™ 2084 jest jednoskładnikowym uszczelniaczem ogólnego przeznaczenia o średniej lepkości w kolorze aluminium

- Uszczelnia metal do szkła w oknach i drzwiach



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000046343	1107837	3M™ Scotch-Seal™ Uszczelniacz do metalu 2084, srebrny, 148ml	36	Sztuka	11,17	402,12

3M™ Klej uszczelniający 760 UV

Klej hybrydowy 3M™ 760 to jednoskładnikowy, wysokowytrzymały uszczelniacz elastomerowy. Hybrydowa technologia nadaje się do malowania na mokro i nie ulega degradacji pod wpływem promieniowania UV.

- Doskonała przyczepność
- Możliwość malowania na mokro
- Stosowanie powyżej/poniżej linii wodnej



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100050336	1874596	3M™ Hybrydowy klej uszczelniający 760, biały, 31kg	2	Sztuka	620,61	1.241,22
7000032427	1159995	3M™ Hybrydowy klej uszczelniający 760, biały, 295 ml	12	Sztuka	13,99	167,88
7000032430	1214327	3M™ Hybrydowy klej uszczelniający 760, biały, 600 ml	12	Sztuka	20,37	244,44
7000032428	1214326	3M™ Hybrydowy klej uszczelniający 760, czarny, 295 ml	12	Sztuka	13,99	167,88
7000061767	1400148	3M™ Hybrydowy klej uszczelniający 760, czarny, 600ml	12	Sztuka	20,37	244,44
7000032429	1168484	3M™ Hybrydowy klej uszczelniający 760, szary, 295 ml	12	Sztuka	13,99	167,88
7000061768	1797087	3M™ Hybrydowy klej uszczelniający 760, szary, 600 ml	12	Sztuka	20,37	244,44

3M™ Klej uszczelniający Marine 4000UV

Uszczelniacz silikonowy 3M™ Marine 4000UV jest jednoskładnikowym uszczelniaczem klejącym, który po utwardzeniu tworzy trwałe, gumowe, wodoodporne uszczelnienie.

- Bardzo wysoka wytrzymałość



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000095179	6580	3M™ Klej uszczelniający Marine 4000UV, biały, 295ml	12	Sztuka	19,78	237,36

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Klej uszczelniający Marine 5200

3M™ Klej uszczelniający 5200 utwardza się w pełni w ciągu zaledwie 48 godzin i tworzy bardzo mocną i bardzo elastyczną spoinę/uszczelnienie. Zakres aplikacji obejmuje aplikacje pod i nad linią wody, jak np. części i uszczelnienia kadłuba lub rufy, łączenie kadłuba z pokładem, mocowanie wyposażenia wodnego i wiele innych możliwości.

- Trwałe wiązanie pod i nad linią wody
- Ponad 50 lat doświadczenia i stałego rozwijania technologii
- Wydłużony czas działania



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100082716	xxx	3M™ Klej uszczelniający 5200, szary, 48.5 ml	12	Sztuka	24,93	299,16

3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający do szkła 590

Uszczelniacz do szkła poliuretanowego 3M™ 590 jest szybko utwardzalnym jednoskładnikowym, poliuretanowym uszczelniaczem o wysokiej lepkości do klejenia szyb i innych podłoży wymagających dużej wytrzymałości.

- Klejenie szkła strukturalnego



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000032420	1262258	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający do szkła 590, czarny, 310 ml	12	Sztuka	12,26	147,12
7000033372	1354148	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający do szkła 590, czarny, 600 ml	12	Opakowanie	15,27	183,24

3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 550 Fast Cure

Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 550 FC jest szybko utwardzającym się poliuretanem przeznaczonym do uszczelniania i łączenia wielu substratów w szerokim zakresie zastosowań.

- Uniwersalny klej uszczelniający
- Możliwość malowania na sucho
- Stosowanie powyżej/poniżej linii wodnej



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000032442	1214344	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 550 Fast Cure, biały, 310 ml	12	Sztuka	7,52	90,24
7000077273	1371348	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 550 Fast Cure, biały, 600 ml	12	Sztuka	8,70	104,40
7000032443	1214345	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 550 Fast Cure, czarny, 310 ml	12	Sztuka	7,52	90,24
7000032444	1214346	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 550 Fast Cure, szary, 310 ml	12	Sztuka	7,52	90,24
7000033364	1261829	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 550 Fast Cure, biały, 600 ml	12	Opakowanie	8,70	104,40
7000032445	1214347	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 550 Fast Cure, czarny, 600 ml	12	Sztuka	8,70	104,40
7000032446	1214348	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 550 Fast Cure, czarny, 600 ml	12	Opakowanie	8,70	104,40

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 560

Użyj poliuretanowego kleju uszczelniającego 3M™ 560 do łączenia wielu materiałów, w tym tworzyw sztucznych, FRP, SMC, aluminium, stali, metali powlekanych i drewna. Nasz bardzo mocny klej jest idealny w okolicznościach, w których wymagane jest dodatkowe wiązanie i siła trzymania, w tym klejenie paneli i wiele innych.

- Klej do łączenia paneli
- Bardzo wysoka wytrzymałość
- Oceniony na dym i płomień, 50 minut czasu skórkowania



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000061749	1522494	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 560, biały, 310 ml	12	Sztuka	8,28	99,36
7000077275	1371350	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 560, biały, 600ml	12	Sztuka	10,56	126,72
7000077274	1370974	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 560, czarny, 25kg	2	Sztuka	363,08	726,16
7000032419	1214316	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 560, czarny, 600 ml	12	Sztuka	10,56	126,72
7000061752	xxx	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 560, szary, 600 ml	12	Sztuka	10,56	126,72

3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający do betonu 525

Uszczelniacz budowlany poliuretanowy 3M™ 525 to szczeliwo adhezyjne, które po utwardzeniu tworzy elastyczne i sprężyste połączenie o bardzo dobrej przyczepności do większości materiałów.

- Doskonałe do uszczelniania w zastosowaniach budowlanych zgodnie z przeznaczeniem



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000032440	1214340	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 525, czarny, 600ml	12	Sztuka	8,54	102,48

3M™ Klej uszczelniający Marine 4200FC

Klej uszczelniający 3M™ ogólnego przeznaczenia Marine Fast Cure 4200FC to jednoskładnikowy klej poliuretanowy, który reaguje chemicznie na wilgoć, tworząc elastyczne połączenie o dobrej adhezji do większości materiałów

- Tworzy elastyczną spoinę na większości materiałów
- Certyfikowany zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (aktualny certyfikat ważny do 6 marca 2017 r.)
- Jednoskładnikowy



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000079889	xxx	3M™ Klej uszczelniający 4200FC, biały, 310ml	12	Sztuka	12,77	153,24

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Klej uszczelniający 740 UV

Klej uszczelniający 3M™ 740 UV jest jednoskładnikowym, utwardzanym wilgocią, elastomerowym, wolnym od izocyjanianów uszczelniaczem. Uszczelniając kosmetyczny oferuje wyjątkową odporność na promieniowanie UV i długotrwałą elastyczność.



- Wysoka wydajność uszczelniania
- Doskonała odporność na promieniowanie UV
- Trwale elastyczny, co pozwala na ruch wiązania

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100077298	1927820	3M™ Hybrydowy klej uszczelniający 740UV, biała, 600 ml	12	Sztuka	15,68	188,16
7100077122	1921445	3M™ Hybrydowy klej uszczelniający 740UV, biały, 290 ml	12	Sztuka	8,50	102,00
7100078074	xxx	3M™ Hybrydowy klej uszczelniający 740UV, biały, 290 ml	12	Sztuka	9,15	109,80
7100075873	1921423	3M™ Hybrydowy klej uszczelniający 740UV, czarny, 290 ml	12	Sztuka	9,15	109,80
7100077103	1958703	3M™ Hybrydowy klej uszczelniający 740UV, szary, 600ml	360	Sztuka	15,68	5.644,80

3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 540

Poliuretanowy klej uszczelniający 3M™ 540 jest jednoskładnikowym poliuretanem zaprojektowanym jako elastyczny uszczelniający do transportu, obróbki metali i wielu innych zastosowań.



- Elastyczny produkt do zastosowań uszczelniających
- Produkt o niskim module sprężystości, który doskonale nadaje się do uszczelniania przestrzeni między różnymi materiałami
- Możliwość malowania na sucho

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000070297	1242198	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 540, biały, 310ml	12	Sztuka	6,73	80,76
7000077193	1314648	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 540, biały, 600ml	12	Sztuka	8,78	105,36
7000077263	1674143	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 540, czarny, 310ml	1152	Sztuka	6,86	7.902,72
7000070299	1341760	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 540, czarny, 600ml	12	Sztuka	8,78	105,36
7000070298	1552128	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 540, szary, 310ml	12	Sztuka	6,73	80,76
7000033026	1214434	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 540, szary, 600ml	12	Sztuka	8,78	105,36

3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 560

Klej Uszczelniający Poliuretanowy 3M™ 560 to wysokowytrzymały, jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią, wypełniający szczeliny klej poliuretanowy, który tworzy bardzo wytrzymałe wiązania z szeroką gamą materiałów, w tym tworzywami sztucznymi, metalami, włóknem szklanym i drewnem.



- Klejenie o wysokiej wytrzymałości zastępujące łączniki mechaniczne i nity

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000061750	1582290	3M™ Poliuretanowy klej uszczelniający 560, szary, 310ml	12	Sztuka	8,28	99,36

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Silikonowe kleje uszczelniające

3M™ Silikonowy klej uszczelniający Marine 3200

Silikonowy klej uszczelniający 3M™ do sprzętów wodnych 3200 to jednoskładnikowy klej o konsystencji podobnej do pasty, który po wystawieniu na wilgoć tworzy wytrzymałą, gumową spoinę.

- Uszczelnia szeroką gamę różnych podłoży
- Może być aplikowany na pionowe powierzchnie dzięki nieściekającej formule
- Dostępny w kolorach białym i czarnym, a także w wersji bezbarwnej



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000095174	xxx	3M™ Silikonowy klej uszczelniający 3200, biały, 280ml	24	Sztuka	15,17	364,08
7000095173	596349	3M™ Silikonowy klej uszczelniający 3200, przezroczysty, 280ml	24	Sztuka	15,17	364,08

Dysze i końcówki do aplikatora

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Dysze mieszające

Dysze mieszające 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Square Gold, aby wydajnie nakładać nasze kartridże Duo-Pak o objętości 1:1 i 2:1 200/400mL 3M™ Scotch-Weld™ z klejem strukturalnym Duo-Pak.



- Przeznaczony do użytku z wkładami Duo-Pak z klejem strukturalnym 48,5/50 ml 3M™ Scotch-Weld™ w proporcjach 1:1 i 2:1

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100202930	xxx	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Dysza mieszająca, pomarańczowa, 10:1, 45 ml	72	Sztuka	1,38	99,36
7100015959	1824227	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Dysza mieszająca, pomarańczowa, 490ml	36	Sztuka	5,09	183,24
7100104991	1998767	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Dysza mieszająca, zielona, 1:1 i 2:1, 48.5 ml i 50 ml	36	Sztuka	1,46	52,56

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Dysze mieszające

Dysze do kleju strukturalnego 3M™ Scotch-Weld™ są przeznaczone do stosowania z klejami 3M EPX™ Duo-Pak, aby zapewnić prawidłowe mieszanie części klejących. Dysza dopasowana do kleju.



- Uzyskaj wysokowydajne dopasowanie kleju

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000087691	514192	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Dysza mieszająca, DP801/803/810, 50 ml	72	Sztuka	1,97	141,84

Kleje, uszczelniacze i podkłady

Aplikatory elektryczne

3M™ Aplikatory kleju topliwego



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100255832	APPL TC/TCQLT	3M™ Aplikatory kleju topliwego	1	Sztuka	162,23	162,23
7100255953	APPL TC/TCQ	3M™ Aplikatory kleju topliwego, TC/TC-Q, 220 V, Gen II, wtyczka europejska, 10 sztuk na opakowanie	1	Sztuka	134,45	134,45

Akcesoria

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Ręczne aplikatory i tłoki

Ręczne aplikatory i tłoki 3M™ Scotch-Weld™ EPX™, tłok do ręcznego aplikatora. Do użytku z kartridżami 200 ml 1:1 i 2:1.

- Zaprojektowany do użytku z naszymi wkładami 3M™ Scotch-Weld™ Duo-Pak o pojemności 50 ml



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000062909	1643188	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Tłok 10:1, 45 ml	10	Sztuka	11,55	115,50
7000006768	xxx	3M™ Scotch-Weld™ tłok EPX III do aplikatora 1:1, 2:1	5	Sztuka	11,66	58,30

Promotory adhezji

3M™ VHB™ Lakier podkładowy do taśm Universal Primer UV

Uniwersalny podkład UV do taśm 3M™ VHB™ to podkład przeznaczony do łączenia z taśmami 3M™ VHB™. Umożliwia mocne, trwałe wiązanie na powierzchniach takich jak polipropylen, ABS, mieszanki PET/PBT i innych trudnych do przyklejenia się do podłoża, jednocześnie poprawiając profil producenta w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa w porównaniu z zastosowaniem podkładu 3M™ Primer 94.

- Wspomaga przyczepność do mieszanek polipropylenu, ABS, PET/PBT i innych trudnych do przyklejenia się do podłoża



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100116406	xxx	3M™ VHB™ Lakier podkładowy do taśm Universal Primer UV, 236ml	12	Kanister	25,10	301,20
7100107033	xxx	3M™ VHB™ Lakier podkładowy do taśm Universal Primer UV, 946ml	12	Kanister	76,85	922,20

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Lakier podkładowy uniwersalny P591

3M™ Uniwersalny podkład uszczelniający P591 to czarny podkład zwiększający przyczepność z poliuretanowymi i klejącymi uszczelniaczami SMP.

- Promuje przyczepność i poprawia integralność wiązania



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100158584	P591	3M™ Lakier podkładowy uniwersalny P591, 1L	8	Sztuka	92,36	738,88
7100158521	xxx	3M™ Lakier podkładowy uniwersalny do klejów poliuretanowych P591, czarny, 250ml	12	Sztuka	32,99	395,88

3M™ Scotch-Weld™ Akcelerator kleju akrylowego A3-2

Akcelerator kleju akrylowego 3M™ Scotch-Weld™ A3-2 jest przyspieszaczem (część A) dwuskładnikowego kleju akrylowego, zaprojektowanym do stosowania z systemem B/A. Zaprojektowaliśmy ten akcelerator do użytku z naszymi klejami akrylowymi 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS, DP8810NS i DP8825NS. Szybkie utwardzanie zapewnia szybki wzrost wytrzymałości i tworzy wytrzymałe, odporne na uderzenia wiązania.

- Przyspieszacz przeznaczony do utwardzania wybranymi klejami akrylowymi: DP8805NS, DP8810NS, DP8825NS



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100102180	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Akcelerator AC3-2, zielony, 3,78l, Część A	1	Kanister	3.394,40	3.394,40
7100101506	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Akcelerator AC3-2, zielony, 18,7l, Część A	1	Kanister	12.104,54	12.104,54

3M™ Aktywator powierzchni AP596

Użyj promotor adhezji 3M™ AP596 do szyby przedniej lub innych zastosowań. Nasz bezbarwny promotor przyczepności może być stosowany z uszczelniaczami 3M SMP lub silikonami. Nadaje się do różnych powierzchni, w tym szkła barwionego i spienionego, akrylu (PMMA), poliestru i PCV.

- Szybko i łatwo montuj szyby przednie



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000061757	1214323	3M™ Aktywator powierzchni AP596, przezroczysty, 1l	8	Butelka	34,48	275,84

3M™ Promotor adhezji 111

Grunt do taśm 3M™ 111 to środek zwiększający adhezję na bazie izopropanolu, zalecany do łączenia z taśmami VHB™ 3M™.

- Grunt do klejów, wzmacniający adhezję na bazie alkoholu
- Zwiększona adhezja w normalnych i niższych temperaturach
- Estetyczny wygląd po aplikacji



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000049700	xxx	3M™ Promotor adhezji 111, przezroczysty, 18,9l	1	Kanister	934,17	934,17
7000001323	896361	3M™ Promotor adhezji 111, przezroczysty, 250 ml	4	Butelka	35,15	140,60

Kleje, uszczelniacze i podkłady

3M™ Lakier podkładowy Primer 94

3M™ Tape Primer 94 to środek poprawiający kleistość do stosowania w połączeniu z taśmą 3M™ VHB™, który poprawia kleistość na podłożach krytycznych, takich jak mieszanki PE, PP, ABS, PET/PBT, beton, drewno, szkło, metal i malowane powierzchnie metalowe.

- Środek poprawiający kleistość
- Sprawdza się na szerokiej gamie podłoży
- Wytrzymała



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000050137	1238288	3M™ Lakier podkładowy Primer 94, żółty, 0,66ml	1000	Sztuka	2,69	2.690,00
7000001579	1213835	3M™ Lakier podkładowy Primer 94, żółty, 18,9l	1	Butelka	1.780,46	1.780,46
7100003278	1088748	3M™ Lakier podkładowy Primer 94, żółty, 236ml	12	Sztuka	26,26	315,12
7000001584	588028	3M™ Lakier podkładowy Primer 94, żółty, 946ml	1	Butelka	102,47	102,47


3M™ VHB™ Silane Lakier podkładowy do szkła

3M™ VHB™ Silane Glass Primer zwalcza odporność szkła na wilgoć z klejów — GOTOWY DO UŻYCIA

- Zapobiega odporności szkła na wilgoć z klejów
- Nakładać jako podkład do klejenia na szkło: Niezbędny podkład do przyklejania liter do szklanych witryn sklepowych i klejenia szkła w łazienkach lub kuchniach
- Zalecany do stosowania z taśmami VHB 3M



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000006770	827250	3M™ VHB™ Silane Lakier podkładowy do szkła, przezroczysty, 1 L	6	Butelka	28,17	169,02



3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesives

Product number	DP100 Plus	DP110	DP125	DP190	DP410	DP460	DP490	DP609	DP8005	DP8010	DP8405 NS	DP8410 NS	7240FR
Properties/suitable for	Multi-purpose adhesive	General purpose flexible bonds	General purpose flexible bonds	High flexibility and elongation	Vibration and impact	Vibration and impact	Vibration and impact	Especially for plastics and wood	Bonds PP and PE	Bonds PP and PE	High-impact adhesion to most plastics	High-impact adhesion to most plastics	For thicker adhesive layers
Key features (info box)													

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	DP100 Plus	DP110	DP125	DP190	DP410	DP460	DP490	DP609	DP8005	DP8010	DP8405 NS	DP8410 NS	7240FR
Base	Flexible Epoxy	Flexible Epoxy	Flexible Epoxy	Flexible Epoxy	Toughened Epoxy	Toughened Epoxy	Toughened Epoxy	Flexible Polyurethane	Low Surface Energie Acrylic	Low Surface Energie Acrylic	MMA Acrylic	MMA Acrylic	Toughened Epoxy
Colour	Clear	Translucent, grey	Grey	Grey	Beige	Beige	Black	Beige	Black, translucent	Blue	Green	Green	Grey
Approx. work life [min]	4	8	25	90	12	60	90	7	3	10	5	10	45
Approx. time to handling strength [min]	20	20	150	480 - 720	30	240 - 360	240 - 360	60	30	60	14 - 16	16 - 20	360
Viscosity	Fluid	Controlled flow	Controlled flow	Controlled flow	Low flow	Controlled flow	Thixotropic	Low flow	Thixotropic low	Thixotropic	Thixotropic	Thixotropic	Thixotropic
Overlap shear strength [MPa]	24	17	24	17.6	38	31	31	14	7	13.5	30	25.6	28
Surface energy													
High	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Medium	+	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++	++	-
Low	-	-	-	-	-	-	-	-	++	++	-	-	-
Static and dynamic loads (vibration and impact)					•	•	•				•	•	
Bonding of electronic components						•							
Bonding of materials with different dilatation (thermal expansion)													
Medium thermal expansion (e.g. plastic to plastic)		•											
Higher thermal expansion (e.g. metal to plastic)	•			•									
Bonding of polypropylene, polyethylene, TPE									•	•			
Flame retardant bonding													•

Continued on next page



Suggested Applications

Product number	DP100 Plus	DP110	DP125	DP190	DP410	DP460	DP490	DP609	DP8005	DP8010	DP8405 NS	DP8410 NS	7240FR
General attachment applications in a variety of industries	•	•	•										
Fast potting agent good for applications with thermal cycling	•												
Bond metal, ceramic, wood and many plastic		•	•										
Semi-flexible potting compound				•									
Transportation applications, such as rail and automotive					•	•	•						
Use when toughness and high strength are needed					•	•	•						
Bonding of electronic components						•							
Aerospace applications							•						
Bond plastic, wood and painted or primed metal								•					
Bond low surface energy plastics such as polypropylene, polyethylene and thermoplastic elastomers (TPEs)									•	•			
Joining plastics to metals, such as in the manufacture or repair of appliances									•	•			
Impact resistance composite bonding									•	•			
Metalworking such as HVAC, appliance, and specialty vehicles											•	•	
Sign manufacturing such as panel to frame bonding, trim attachment, letter bonding, and frame assembly											•	•	
Bonding plastics, composites and powder coats to metal											•	•	
Typically used where fast assembly of smaller parts is required											•	•	
Adhesive certified for use on trains													•
Product number	DP100 Plus	DP110	DP125	DP190	DP410	DP460	DP490	DP609	DP8005	DP8010	DP8405 NS	DP8410 NS	7240FR

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

3M™ Spray Adhesives and Cleaners

Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
Properties/suitable for	Foam & fabric	Repositionable & removable	Hi-tack	Multi purpose	Rubber bonding	Heavy duty & hi-strength	Maintenance & cleaning
Key features (info box)							

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
Base	Synthetic elastomer	Synthetic elastomer	Synthetic elastomer	Synthetic elastomer	Polychloroprene	Synthetic elastomer	
Colour	Orange	White	Cream	Cream	Bright yellow	Clear	Clear
Density [g/ml]	0.71	0.71	0.70	0.70	0.71	0.71	
Volatile organic compounds [VOC] %	< 55	636	< 55	523	506	636	
Flash point	- 42°C	- 46°C	- 42°C	- 42°C	- 45°C	- 55°C	
Spray adhesive application	Both sides	One side	Both sides	One side or both sides	Both sides	Both sides	Spraying, brushing
Spray pattern	Variable lace	Particle	Variable lace	Mist	Variable lace	Variable lace	
Bonding range	Up to 10 min	Permanently tacky	Up to 60 min	Up to 15 min	Up to 15 min	Up to 15 min	
Dry time	15 to 30 sec	Up to 5 min	Up to 10 min	Up to 10 sec	1 to 3 min	Up to 30 sec	

Suggested Applications

Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
General upholstery and flexible foams bonding (e.g. PU or latex)	•						
Foam lamination. Attaching foam and fabric to wood and other substrates	•						
Bond fabrics to interiors, speakers, etc.	•						
Installing acoustic panels	•						
For repositionable and removable applications		•					
Use for holding and positioning lightweight materials temporarily		•					
Bonds paper, cardboard, acetate, foil, fabrics, plastic sheeting, etc.		•					
Bond carpet, door skins and fabric in conversions			•				
Attaching nameplates, pool table fabrics, pipe insulation etc.			•				

Continued on next page



Suggested Applications (cont)

Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
Bonding insulation in aircraft interiors and specialty cabinets			•				
Bond insulating material such as polystyrene, rock wool, glass wool				•			
Attaching fibreglass insulation and drywall corner beads				•			
Bond thin decorative film, foils, and fabrics				•			
For variety of display and furniture jobs				•			
Picture framing and mounting displays				•			
Bond all types of rubber except EPDM					•		
Bond most supported vinyl and leather					•		
Adhere many plastics, laminates and wood products					•		
Adhere polyethylene, polypropylene to wood, metal and more						•	
Bond decorative laminate to tables, cabinets and shelving						•	
Attaching fibreglass insulation and drywall corner beads						•	
Bond kick plates to office desks						•	
Attach plastic sign lettering to wood						•	
Use for dissolving and removing dirt, grease and tar							•
Removes and various non-curing adhesives							•
Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.



3M™ Hot Melt Adhesives

					
Product number	3738	3748	3762	3764	3792
Properties/suitable for	Wood	Electronics	Cardboard	Plastics	Universal
Key features (info box)					

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	3738	3748	3762	3764	3792
Base	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive
Colour	Tan	White	Tan	Clear	Clear
Open time [seconds]	50	45	35	40	50
Ball and ring melt point	86 °C	144 °C	94 °C	88 °C	83 °C
Peel strength [Newton/cm]	 23	32	12	25	23
Shear strength [MPa]	 2.6	2.2	3.8	2.7	1.7
Wood	 •				
Electronics	 •	•			
Cardboard	 •		•		
Plastics	 •	•		•	
Universal	 •				•

Suggested Applications

Product number	3738	3748	3762	3764	3792
Woodworking and furniture manufacturing	•				•
Upholstery	•				•
Cabinetry	•				
Point-of-purchase displays	•		•		•
Electronic applications such as potting and wire tacking, and bonding		•			
Transportation interiors		•			
Seating attachment		•			
Manual and corrugated carton sealing			•		
General packaging applications			•		
Repacking chipboard			•		
Trade exhibits			•		
Mounting and trim attachment				•	
Assembly, attaching, repairing, potting, panel bonding, wire tacking, bundling, sealing, encapsulating				•	
Panel bonding					•
Product number	3738	3748	3762	3764	3792

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.



Preparaty czyszczące

Preparaty czyszczące

Chemia do czyszczenia

3M™ Przemysłowy środek czyszczący

Przemysłowy środek czyszczący 3M™ to środek czyszczący na bazie olejku z owoców cytrusowych, przeznaczony do przygotowania powierzchni przed klejeniem. Usuwa zanieczyszczenia, smary, substancje smoliste i pozostałości nieutwardzonych klejów.

- Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia, olej, tusz, smary, substancje smoliste i różne nieutwardzające się kleje
- Działa bez agresywnych środków chemicznych, wielogodzinne namaczanie lub uszkodzenia powierzchni pod spodem
- Odtłuszcza podłoża i pomaga przygotować powierzchnię przed klejeniem



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100180981	xxx	3M™ Przemysłowy środek czyszczący Industrial Cleaner, przezroczysty, 5l	4	Kanister	296,14	1.184,56

3M™ Cytrusowy środek czyszczący

Środek czyszczący 3M™ na bazie owoców cytrusowych to nasz niezwykle płynny środek czyszczący/odtłuszczający, który pomaga rozpuścić i usunąć brud, smary, smołę i wiele spoiw klejowych niewymagających utwardzania. Czyści powierzchnię nie zostawiając żadnych smug wyłącznie świeży cytrusowy zapach. Można go używać do odtłuszczania substratów przed nałożeniem kleju, zamiast wielu rozpuszczalników na bazie chloru lub ropy, dzięki czemu jakość klejenia i ostateczny efekt są o wiele lepsze.



- Nie zawiera rozpuszczalników na bazie chloru lub ropy.
- Czyści delikatnie, nie ingeruje w czyszczoną powierzchnię, pozostawia przyjemny, cytrusowy zapach.
- Świeży, cytrusowy zapach sprawia, że praca staje się przyjemniejsza.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100178336	xxx	3M™ Cytrusowy środek czyszczący, przezroczysty, 200 ml, Etykieta 1	12	Kanister	14,51	174,12
7100179228	xxx	3M™ Cytrusowy środek czyszczący, przezroczysty, 200 ml, Etykieta 2	12	Kanister	14,51	174,12
7100178338	xxx	3M™ Cytrusowy środek czyszczący, przezroczysty, 500 ml	12	Kanister	34,59	415,08

3M™ VHB™ Środek do czyszczenia powierzchni

3M™ VHB™ Środek do czyszczenia powierzchni do stosowania przed nałożeniem 3M VHB Taśmy, zapewnia czystą powierzchnię bez smaru i innych zabrudzeń.

- Odtłuszczanie powierzchni
- Przygotowanie powierzchni do klejenia
- Szybko odparowuje nie pozostawiając śladów



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000071716	818150	3M™ VHB™ Środek do czyszczenia powierzchni, 1l	6	Butelka	18,76	112,56
7000071715	568648	3M™ VHB™ Środek do czyszczenia powierzchni, 100 ściereczek	900	Sztuka	0,24	216,00




Taśmy dwustronnie
klejące

Taśmy dwustronnie klejące

Taśmy VHB

3M™ VHB™ Taśma 4611

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 4611. Ciemnoszara, uniwersalna taśma przylepna o grubości 1,1 mm z twardą pianką jest odporna na działanie wysokich temperatur. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami o dużej energii powierzchniowej.



- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000072169	1552868	3M™ VHB™ Taśma 4611, ciemnoszara, 12 mm x 33 m	6	Rolka	43,93	263,58
7000072171	1550867	3M™ VHB™ Taśma 4611, ciemnoszara, 25 mm x 33 m	3	Rolka	91,54	274,62
7100003021	1546459	3M™ VHB™ Taśma 4611, ciemnoszara, 1180 mm x 33 m	1	Rolka	3.871,30	3.871,30
7000033105	1546449	3M™ VHB™ Taśma 4611, szara, 6 mm x 33 m	12	Rolka	21,97	263,64
7000033106	1545966	3M™ VHB™ Taśma 4611, szara, 9 mm x 33 m	8	Rolka	33,61	268,88
7000072164	1551985	3M™ VHB™ Taśma 4611, szara, 19 mm x 33 m	4	Rolka	71,00	284,00
7000072166	1552872	3M™ VHB™ Taśma 4611, szara, 50 mm x 33 m	3	Rolka	183,27	549,81

3M™ VHB™ Taśma 4646 F

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 4646. Ciemnoszara, uniwersalna taśma przylepna o grubości 0,6 mm z twardą pianką jest odporna na działanie wysokich temperatur. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami o dużej energii powierzchniowej.



- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000072202	1556208	3M™ VHB™ Taśma 4646, ciemnoszara, 12 mm x 33 m	6	Rolka	37,79	226,74
7000072204	1556211	3M™ VHB™ Taśma 4646, ciemnoszara, 19 mm x 33 m	4	Rolka	59,83	239,32
7000072205	1556218	3M™ VHB™ Taśma 4646, ciemnoszara, 25 mm x 33 m	3	Rolka	78,73	236,19
7000072201	1556205	3M™ VHB™ Taśma 4646F, ciemnoszara, 9 mm x 33 m	64	Rolka	28,31	1.811,84
7000072197	1930318	3M™ VHB™ Taśma 4646F, ciemnoszara, 295 mm x 33 m	1	Rolka	871,01	871,01
7000072198	1748902	3M™ VHB™ Taśma 4646F, ciemnoszara, 590 mm x 33 m	2	Rolka	1.742,03	3.484,06

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ VHB™ Taśma 4655

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 4655. Ciemnoszara, uniwersalna taśma przylepna o grubości 1,6 mm z twardą pianką jest odporna na działanie wysokich temperatur. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami o dużej energii powierzchniowej.



- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000072216	1556292	3M™ VHB™ Taśma 4655, ciemnoszara, 12 mm x 33 m	6	Rolka	45,47	272,82
7000072217	1553724	3M™ VHB™ Taśma 4655, ciemnoszara, 19 mm x 33 m	4	Rolka	72,00	288,00
7000072218	1556295	3M™ VHB™ Taśma 4655, ciemnoszara, 25 mm x 33 m	6	Rolka	94,74	568,44
7000072212	1556273	3M™ VHB™ Taśma 4655, ciemnoszara, 295 mm x 33 m	4	Rolka	1.050,34	4.201,36

3M™ VHB™ Taśma 4905

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma 4905 zaprojektowana z myślą o łączeniu przezroczystych materiałów lub w przypadku, gdy potrzebne jest bezbarwne połączenie.



- Przezroczysta, 0,5 mm, uniwersalny klej akrylowy i twardy rdzeń z pianki akrylowej
- Przezroczysta konstrukcja umożliwiająca łączenie przezroczystego materiału i utworzenie praktycznie niewidocznego połączenia klejonego
- Wytrzymałe i trwałe klejenie do szerokiej gamy podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak farby, metale, szkło, szkło akrylowe (PMMA), poliwęglan

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000033113	4905666	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4905 F, przezroczysta, 6 mm x 66 m	12	Rolka	52,72	632,64
7000033111	1756708	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4905 F, przezroczysta, 1140 mm x 66 m	1	Rolka	9.414,64	9.414,64
7000072264	513152	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4905 F, przezroczysta, 9 mm x 66 m	8	Rolka	79,08	632,64
7000072265	4905F12	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4905 F, przezroczysta, 12mm x 66m	6	Rolka	105,45	632,70
7000072266	513154	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4905 F, przezroczysta, 19 mm x 66 m	4	Rolka	166,95	667,80
7000072267	513155	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4905 F, przezroczysta, 25 mm x 66 m	3	Rolka	219,67	659,01
7000072255	1980078	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4905 P, przezroczysta, 12 mm x 33 m	6	Rolka	50,73	304,38
7000037354	1889655	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4905 P, przezroczysta, 1140 mm x 66 m	1	Rolka	3.614,07	3.614,07
7000072247	1980083	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4905 P, przezroczysta, 1220 mm x 66 m	1	Rolka	7.735,38	7.735,38

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ VHB™ Taśma 4910

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma 4910 zaprojektowana z myślą o łączeniu przezroczystych materiałów lub w przypadku, gdy potrzebne jest bezbarwne połączenie.



- Przezroczysta, 1,0 mm, uniwersalny klej akrylowy i twardy rdzeń z pianki akrylowej
- Przezroczysta konstrukcja umożliwiająca łączenie przezroczystego materiału i utworzenie praktycznie niewidocznego połączenia klejonego
- Wytrzymałe i trwałe klejenie do szerokiej gamy podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak farby, metale, szkło, szkło akrylowe (PMMA), poliwęglan

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000072276	1201173	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4910 F, przezroczysta, 300 mm x 33m	1	Rolka	1.479,44	1.479,44
7000033115	513158	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4910 F, przezroczysta, 6 mm x 33 m	12	Rolka	29,60	355,20
7000072289	513159	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4910 F, przezroczysta, 9 mm x 33 m	8	Rolka	44,38	355,04
7000033116	49101233	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4910 F, przezroczysta, 12 mm x 33 m	6	Rolka	59,18	355,08
7000072294	520270	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4910 F, przezroczysta, 19 mm x 3 m	48	Rolka	11,92	572,16
7000033117	49101933	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4910 F, przezroczysta, 19 mm x 33 m	4	Rolka	93,70	374,80
7100032063	513162	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4910 F, przezroczysta, 25 mm x 33 m	3	Rolka	123,28	369,84
7000072292	885689	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4910 F, przezroczysta, 38 mm x 33 m	30	Rolka	183,64	5.509,20
7000072281	1523777	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4910 F, przezroczysta, 1120 mm x 33 m	1	Rolka	5.523,26	5.523,26
7000033118	4910P305	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4910 P, przezroczysta, 305 mm x 33 m	1	Rolka	1.319,42	1.319,42
7000033128	xxx	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4910 P, przezroczysta, 1120 mm x 33 m	1	Rolka	5.412,79	5.412,79
7100123355	4910	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4910F, przezroczysta, 19mm x 11m	4	Rolka	30,60	122,40
7100071754	4910F	3M™ VHB™ Akrylowa taśma 4910F, przezroczysta, 1210mm x 33m	1	Rolka	5.967,09	5.967,09

3M™ VHB™ Taśma 4912 F

3M™ VHB™ Tape 4912 to solidna, biała, dwustronna, samoprzylepna akrylowa taśma piankowa o grubości 2,0 mm, łącząca podłoża o dużej energii powierzchniowej.



- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000072299	688269	3M™ VHB™ Akrylowa taśma piankowa 4912F, biała, 9mm x 16,5m	8	Rolka	32,66	261,28
7000072300	513163	3M™ VHB™ Akrylowa taśma piankowa 4912F, biała, 12mm x 16,5m	6	Rolka	43,56	261,36
7000072301	513164	3M™ VHB™ Akrylowa taśma piankowa 4912F, biała, 15mm x 16,5m	5	Rolka	54,44	272,20
7000072302	513165	3M™ VHB™ Akrylowa taśma piankowa 4912F, biała, 19mm x 16,5m	4	Rolka	68,95	275,80
7000072303	4912F25	3M™ VHB™ Akrylowa taśma piankowa 4912F, biała, 25mm x 16,5m	3	Rolka	90,73	272,19

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ VHB™ Taśma 4915

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma 4915 zaprojektowana z myślą o łączeniu przezroczystych materiałów lub w przypadku, gdy potrzebne jest bezbarwne połączenie.

- Przezroczysta, 1,5 mm, uniwersalny klej akrylowy i twardy rdzeń z pianki akrylowej
- Przezroczysta konstrukcja umożliwiająca łączenie przezroczystego materiału i utworzenie praktycznie niewidocznego połączenia klejonego
- Wytrzymałe i trwałe klejenie do szerokiej gamy podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak farby, metale, szkło, szkło akrylowe (PMMA), poliwęglan



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000033123	1555161	3M™ VHB™ Taśma 4915F, przezroczysta, 6 mm x 25 m	12	Rolka	27,54	330,48
7000043127	1556307	3M™ VHB™ Taśma 4915F, przezroczysta, 12 mm x 25 m	6	Rolka	55,08	330,48
7000072311	1550227	3M™ VHB™ Taśma 4915F, przezroczysta, 19 mm x 25 m	4	Rolka	87,20	348,80
7000072313	1799150	3M™ VHB™ Taśma 4915F, przezroczysta, 1140mm x 25 m	1	Rolka	4.867,44	4.867,44

3M™ VHB™ Taśma 4918 F

Taśma 3M™ VHB™ Tape 4918 to przezroczysta akrylowa taśma VHB o grubości 2,0 mm. Dzięki bezbarwności produkt idealnie nadaje się do klejenia przezroczystych materiałów lub do zastosowań, w których kolorowa linia wiązania jest niedopuszczalna.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie zapewnia gładkość powierzchni i nawet krawędzie są niewidoczne



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000033126	1556204	3M™ VHB™ Taśma 4918, przezroczysta, 6 mm x 16.5 m	12	Rolka	23,83	285,96
7000072319	1556324	3M™ VHB™ Taśma 4918, przezroczysta, 9 mm x 16.5 m	8	Rolka	35,73	285,84
7000043128	1556327	3M™ VHB™ Taśma 4918, przezroczysta, 12 mm x 16.5 m	6	Rolka	47,65	285,90
7000033127	1556329	3M™ VHB™ Taśma 4918, przezroczysta, 19 mm x 16.5 m	4	Rolka	75,44	301,76
7000072317	1556314	3M™ VHB™ Taśma 4918, przezroczysta, 285 mm x 16.5 m	1	Rolka	1.131,68	1.131,68
7000072322	1774465	3M™ VHB™ Taśma 4918, przezroczysta, 1140 mm x 16.5 m, 1 rolka w paczce	1	Rolka	4.226,98	4.226,98

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ VHB™ Taśma 4930

3M™ VHB™ Dwustronna akrylowa taśma klejąca 4930 zastępuje śruby, nity i kołki, łącząc trwale podłoża i jednocześnie rozkładając naprężenia wzdłuż całej spoiny. Taśma 3M™ VHB™ składa się ze sztywnego rdzenia z pianki pokrytego po obu stronach uniwersalnym klejem. Jest biała, ma grubość 0,6 mm i cechuje się przyczepnością do wielu materiałów o wysokiej energii powierzchniowej.

- Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości
- Klej wrażliwy na docisk zapewnia natychmiastową przyczepność i wytrzymałość manipulacyjną
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000072351	818149	3M™ VHB™ Taśma 4930P, biała, 6 mm x 33 m	12	Rolka	30,74	368,88
7000072353	1108807	3M™ VHB™ Taśma 4930P, biała, 12 mm x 33 m	6	Rolka	61,48	368,88
7000072356	4930P	3M™ VHB™ Taśma 4930P, biała, 25mm x 33m	3	Rolka	128,09	384,27
7000072359	513177	3M™ VHB™ Taśma 4930P, biała, 50mm x 33m	1	Rolka	256,18	256,18
7000072341	1106806	3M™ VHB™ Taśma 4930P, biała, 58 mm x 33 m	1	Rolka	2.728,32	2.728,32
7000072349	1892527	3M™ VHB™ Taśma 4930P, biała, 1190 mm x 33 m	1	Rolka	5.379,80	5.379,80

3M™ VHB™ Taśma 4930

3M™ VHB™ Dwustronna akrylowa taśma klejąca 4930 zastępuje śruby, nity i kołki, łącząc trwale podłoża i jednocześnie rozkładając naprężenia wzdłuż całej spoiny. Taśma 3M™ VHB™ składa się ze sztywnego rdzenia z pianki pokrytego po obu stronach uniwersalnym klejem. Jest biała, ma grubość 0,6 mm i cechuje się przyczepnością do wielu materiałów o wysokiej energii powierzchniowej.

- Szybka i łatwa w użyciu technologia trwałego łączenia o wysokiej wytrzymałości i trwałości
- Klej wrażliwy na docisk zapewnia natychmiastową przyczepność i wytrzymałość manipulacyjną
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000033129	513179	3M™ VHB™ Taśma 4930F, biała, 19 mm x 33 m	4	Rolka	99,39	397,56

3M™ VHB™ Taśma 4932 P

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 4932. To biała taśma z klejem akrylowym o grubości 0,6 mm o małej energii powierzchniowej z twardym rdzeniem z pianki akrylowej. Może zastąpić nity, śruby i wkręty. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000072372	513181	3M™ VHB™ Taśma 4932P, biała, 25 mm x 33 m	3	Rolka	169,62	508,86
7000072368	588509	3M™ VHB™ Taśma 4932P, biała, , 6 mm x 33 m	12	Rolka	41,12	493,44
7000072369	740364	3M™ VHB™ Taśma 4932P, biała, , 9 mm x 33 m	64	Rolka	49,59	3.173,76
7000072370	1108810	3M™ VHB™ Taśma 4932P, biała, , 12 mm x 33 m	6	Rolka	63,79	382,74
7000072371	548172	3M™ VHB™ Taśma 4932P, biała, , 19 mm x 3 m	4	Rolka	128,92	515,68
7000072366	1200935	3M™ VHB™ Taśma 4932P, biała, , 295 mm x 33 m	1	Rolka	1.837,06	1.837,06
7000072367	1800706	3M™ VHB™ Taśma 4932P, biała, , 1168 mm x 33 m	1	Rolka	7.273,56	7.273,56

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ VHB™ Taśma 4945

Systemy łączeniowe VHB™ korzystają z mocnych klejów akrylowych, które nawet po długim czasie odznaczają się bardzo mocną adhezją i wytrzymałością. Produkty rodziny VHB mają o wiele większą odporność na siły zrywające i rozciąganie niż większość standardowych taśm PSA.

- Szybki i łatwy do wykonania sposób łączenia zapewnia wysoką nośność i trwałość nawet po długim czasie.
- Wizualnie niewidoczne łączenie to gładka powierzchnia zewnętrzna
- Może zastąpić mechaniczne sposoby łączenia (nity, spawy, śruby) oraz płynne kleje.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000072451	513202	3M™ VHB™ Taśma 4945F, biała, 12mm x 33m	6	Rolka	84,54	507,24
7000072453	513203	3M™ VHB™ Taśma 4945F, biała, 19mm x 33m	4	Rolka	133,86	535,44
7000072454	513204	3M™ VHB™ Taśma 4945F, biała, 25 mm x 33 m	3	Rolka	176,13	528,39
7000072439	4945F	3M™ VHB™ Taśma 4945F, biała, 500mm x 33m	2	Rolka	3.344,61	6.689,22
7000072442	1980073	3M™ VHB™ Taśma 4945P, biała, 12 mm x 33 m	6	Rolka	80,27	481,62

3M™ VHB™ Taśma 4950

Taśma 3M™ VHB™ 4950 zastępuje śruby, nity i kołki, sklejając trwale podłoża i jednocześnie rozkładając obciążenie na całej długości spoiny. Taśma 3M™ VHB™ ma klej uniwersalny po obu stronach sztywnej pianki. Jest biała, ma grubość 1,1 mm i wiąże się z wieloma substratami o dużej energii powierzchniowej.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni




Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000072483	4950	3M™ VHB™ Taśma 4950F, biała, 9 mm x 33 m	8	Rolka	56,68	453,44
7000072484	4950F12	3M™ VHB™ Taśma 4950F, biała, 12 mm x 33 m	6	Rolka	75,58	453,48
7000072486	49501933	3M™ VHB™ Taśma 4950F, biała, 19 mm x 33 m	4	Rolka	119,66	478,64
7000072487	49502533	3M™ VHB™ Taśma 4950F, biała, 25 mm x 33 m	3	Rolka	157,45	472,35
7000033137	1108816	3M™ VHB™ Taśma 4950F, biała, 1180 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rolka	6.596,66	6.596,66
7000072478	4950P	3M™ VHB™ Taśma 4950P, biała, 19mm x 33m	64	Rolka	119,66	7.658,24
7000072479	1108821	3M™ VHB™ Taśma 4950P, biała, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rolka	157,45	472,35

3M™ VHB™ Taśma 4952 P

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 4952. To biała taśma z klejem akrylowym o grubości 1,1 mm o małej energii powierzchniowej z twardym rdzeniem z pianki akrylowej. Może zastąpić nity, śruby i wkręty. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000072493	4952	3M™ VHB™ Taśma 4952P, biała, 19 mm x 33 m	4	Rolka	143,40	573,60
7000072490	687321	3M™ VHB™ Taśma 4952P, biała, 295 mm x 33 m	1	Rolka	2.226,28	2.226,28
7000072497	1892187	3M™ VHB™ Taśma 4952P, biała, 1210 mm x 33 m	1	Rolka	8.806,22	8.806,22

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ VHB™ Taśma 4956

Twórz, Realizuj, Projektuj z taśmą 3M™ VHB™ 4956. Taśma koloru szarego, grubości 0,062 mil (1,6 mm), z piankowym, plastycznym rdzeniem, pokryta wielozadaniowym klejem akrylowym. Z powodzeniem zastępuje nity, spawy i śruby. Szybki i łatwy do wykonania sposób łączenia zapewnia wysoką nośność i trwałość nawet po długim czasie. Dzięki viskoelastyczności wnosi do projektu elastyczność i dowolność, a dzięki bardzo mocnemu wiązaniu pozwala łączyć różne substancje, w wielu kombinacjach.



- Szybki i łatwy do wykonania sposób łączenia zapewnia wysoką nośność i trwałość nawet po długim czasie.
- Wizualnie niewidoczne łączenie to gładka powierzchnia zewnętrzna
- Może zastąpić mechaniczne sposoby łączenia (nity, spawy, śruby) oraz płynne kleje.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000072511	728044	3M™ VHB™ Taśma 4956F, szara, 19 mm x 33 m	4	Rolka	127,08	508,32
7000072512	1201194	3M™ VHB™ Taśma 4956F, szara, 25 mm x 33 m	3	Rolka	167,23	501,69
7000072501	4956933	3M™ VHB™ Taśma 4956P, szara, 9 mm x 33 m	8	Rolka	41,32	330,56
7000072502	520274	3M™ VHB™ Taśma 4956P, szara, 12 mm x 33 m	6	Rolka	55,10	330,60
7000072504	513212	3M™ VHB™ Taśma 4956P, szara, 19 mm x 33 m	4	Rolka	125,75	503,00
7000072500	4956P	3M™ VHB™ Taśma 4956P, szara, 295 mm x 33 m	1	Rolka	1.556,30	1.556,30

3M™ VHB™ Taśma 4959 F

3M™ VHB™ 4959 to solidna, biała, dwustronna, reagująca na nacisk akrylowa taśma piankowa o grubości 3,0 mm, łącząca podłoża o dużej energii powierzchniowej.



- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000072522	513215	3M™ VHB™ Taśma 4959F, biała, 12 mm x 16,5 m	6	Rolka	53,80	322,80
7000072524	513216	3M™ VHB™ Taśma 4959F, biała, 19 mm x 16,5 m	4	Rolka	85,18	340,72
7000033140	513213	3M™ VHB™ Taśma 4959F, biała, 295 mm x 16,5 m	1	Rolka	1.206,61	1.206,61

3M™ VHB™ Taśma 5906

Our 3M™ VHB™ Tape consists of a durable acrylic adhesive with viscoelastic properties. This provides an extraordinarily strong double sided foam tape that adheres to a broad range of substrates, including aluminum, stainless steel, galvanized steel, many composites and plastics, acrylic, polycarbonate, ABS and painted or sealed wood. Our bonding tapes provide excellent shear strength, conformability, surface adhesion and temperature resistance. They are commonly used in applications across a variety of markets including transportation, appliance, electronics, sign and display and general industrial. Reliably bonds a variety of materials with strength and speed for permanent applications.



- 0,15 thickness (mm)
- 0,08 mm Clear PET liner
- Modified Acrylic adhesive family

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100193935	5906F	3M™ VHB™ Taśma 5906F, czarna, 1168 mm x 66 m	1	Rolka	4.624,06	4.624,06

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ VHB™ Taśma 5907

Our 3M™ VHB™ Tape consists of a durable acrylic adhesive with viscoelastic properties. This provides an extraordinarily strong double sided foam tape that adheres to a broad range of substrates, including aluminum, stainless steel, galvanized steel, many composites and plastics, acrylic, polycarbonate, ABS and painted or sealed wood. Our bonding tapes provide excellent shear strength, conformability, surface adhesion and temperature resistance. They are commonly used in applications across a variety of markets including transportation, appliance, electronics, sign and display and general industrial. Reliably bonds a variety of materials with strength and speed for permanent applications.

- 0.2/ thickness (mm)
- 0,08 mm Clear PET liner
- Modified Acrylic adhesive family



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100193900	5907F	3M™ VHB™ Taśma 5907F, czarna, 1168 mm x 66 m	1	Rolka	4.624,06	4.624,06

3M™ VHB™ Taśma 5908

3M™ VHB™ Tape 5908 belongs to the thin range of our 3M™ VHB™ Tape 5952 family which offers an exceptional shock drop performance that enables thin bond lines and makes it suitable for a broad variety of applications in Electronics, Signage, Appliances and many more. The 5952 family of 3M™ VHB™ Tapes utilizes modified acrylic adhesive on both sides of a very conformable, adhesive foam core. The combination of strength, conformability and adhesion makes this family one of the most capable and well-rounded 3M™ VHB™ Tapes. It is specifically designed for good adhesion to high, medium and lower surface energy plastics and paints, metals and glass, including most powder coated paints. Applications for this tape include bonding and sealing polycarbonate lens over LCD, signage and windows to post-painted control panels.

- 0.25 thickness (mm)
- 0,08 mm Clear PET liner
- Modified Acrylic adhesive family



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100195214	5908F	3M™ VHB™ Taśma 5908F, czarna, 1168 mm x 66 m	1	Rolka	4.716,54	4.716,54

3M™ VHB™ Taśma 5909

3M™ VHB™ Tape 5909 belongs to the thin range of our 3M™ VHB™ Tape 5952 family which offers an exceptional shock drop performance that enables thin bond lines and makes it suitable for a broad variety of applications in Electronics, Signage, Appliances and many more. The 5952 family of 3M™ VHB™ Tapes utilizes modified acrylic adhesive on both sides of a very conformable, adhesive foam core. The combination of strength, conformability and adhesion makes this family one of the most capable and well-rounded 3M™ VHB™ Tapes. It is specifically designed for good adhesion to high, medium and lower surface energy plastics and paints, metals and glass, including most powder coated paints. Applications for this tape include bonding and sealing polycarbonate lens over LCD, signage and windows to post-painted control panels.

- 0.3/ thickness (mm)
- 0,08 mm Clear PET liner
- Modified Acrylic adhesive family



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100193936	5909F	3M™ VHB™ Taśma 5909F, czarna, 1168 mm x 66 m	1	Rolka	4.624,06	4.624,06

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ VHB™ Taśma 5915 P

The 3M™ VHB™ Tape 5915 utilizes modified acrylic adhesive on both sides of a very conformable, adhesive foam core. The combination of strength, conformability and adhesion makes this family one of the most capable and well-rounded 3M™ VHB™ Tapes. It is specifically designed for good adhesion to high, medium and lower surface energy plastics and paints, metals and glass, including most powder coated paints. Applications for this tape include bonding and sealing polycarbonate lens over LCD, signage and windows to post-painted control panels.

- 0.40 thickness (mm)
- 3M Branded red siliconised PE film liner liner
- Modified Acrylic adhesive family



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000049448	1319717	3M™ VHB™ Taśma 5915P, czarna, 1170 mm x 33 m	1	Rolka	5.162,04	5.162,04

3M™ VHB™ Taśma 5925

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma 5925 zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Nowe możliwości konstrukcyjne dzięki lepkosprężystym właściwościom taśmy o silnej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni.

- Czarna, 0,64 mm, z elastycznym piankowym rdzeniem pokrytym zmodyfikowanym klejem akrylowym
- Doskonała przyczepność do szerokiej gamy powierzchni, w tym do większości farb proszkowych, metali, szkła, uszczelnionego drewna, akrylu, poliwęglanu, ABS
- Doskonała wydajność na zewnątrz, odporność na promieniowanie UV i rozpuszczalniki



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100211824	1201201N	3M™ VHB™ Taśma 5925F, czarna, 6 mm x 33 m, 0,6 mm	12	Rolka	74,30	891,60
7100211817	1652766N	3M™ VHB™ Taśma 5925F, czarna, 9 mm x 33 m, 0,6 mm	8	Rolka	55,48	443,84
7100211819	930058N	3M™ VHB™ Taśma 5925F, czarna, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	5	Rolka	73,98	369,90
7100211820	1832126N	3M™ VHB™ Taśma 5925F, czarna, 16 mm x 33 m, 0,6 mm	75	Rolka	66,27	4.970,25
7100211821	761612N	3M™ VHB™ Taśma 5925F, czarna, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rolka	117,13	468,52
7100211822	1201202N	3M™ VHB™ Taśma 5925F, czarna, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	3	Rolka	154,10	462,30
7100211816	1207187N	3M™ VHB™ Taśma 5925F, czarna, 295 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolka	1.671,91	1.671,91
7100211815	1376143N	3M™ VHB™ Taśma 5925F, czarna, 1190 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rolka	6.596,66	6.596,66

3M™ VHB™ Taśma 5930 P

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 5930. Jest to czarny, wielofunkcyjny akrylowy materiał przylepny o grubości 0,8 mm z elastycznym, piankowym rdzeniem. Może zastąpić nity, śruby i wkręty. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami, w tym z większością farb proszkowych.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000049447	5930	3M™ VHB™ Taśma 5930P, czarna, 1168 mm x 33 m, 0,8 mm	1	Rolka	5.962,61	5.962,61

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ VHB™ Taśma 5952

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma 5952 zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Nowe możliwości konstrukcyjne dzięki lepkosprężystym właściwościom taśmy o silnej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni.

- Czarna, 1,1 mm, z elastycznym piankowym rdzeniem pokrytym zmodyfikowanym klejem akrylowym
- Doskonała przyczepność do szerokiej gamy powierzchni, w tym do większości farb proszkowych, metali, szkła, uszczelnionego drewna, akrylu, poliwęglanu, ABS
- Doskonała wydajność na zewnątrz, odporność na promieniowanie UV i rozpuszczalniki



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100211828	908048N	3M™ VHB™ Taśma 5952F, czarna, 6 mm x 33 m, 1,1 mm	10	Rolka	42,70	427,00
7100211830	1201203N	3M™ VHB™ Taśma 5952F, czarna, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rolka	64,05	512,40
7100211831	569212N	3M™ VHB™ Taśma 5952F, czarna, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rolka	85,39	512,34
7100211813	520281N	3M™ VHB™ Taśma 5952F, czarna, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rolka	12,06	578,88
7100211833	59521933N	3M™ VHB™ Taśma 5952F, czarna, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rolka	135,20	540,80
7100211834	696518N	3M™ VHB™ Taśma 5952F, czarna, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rolka	177,90	533,70
7100211827	xxx	3M™ VHB™ Taśma 5952F, czarna, 305 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolka	1.836,25	1.836,25
7100211826	1659163N	3M™ VHB™ Taśma 5952F, czarna, 1220 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolka	7.557,33	7.557,33

3M™ VHB™ Taśma 5962

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma 5962 zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Nowe możliwości konstrukcyjne dzięki lepkosprężystym właściwościom taśmy o silnej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni.

- Czarna, 1,55 mm, z elastycznym piankowym rdzeniem pokrytym zmodyfikowanym klejem akrylowym
- Doskonała przyczepność do szerokiej gamy powierzchni, w tym do większości farb proszkowych, metali, szkła, uszczelnionego drewna, akrylu, poliwęglanu, ABS
- Doskonała wydajność na zewnątrz, odporność na promieniowanie UV i rozpuszczalniki



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100211838	1201205N	3M™ VHB™ Taśma 5962F, czarna, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	6	Rolka	92,22	553,32
7100223836	5962F191	3M™ VHB™ Taśma 5962F, czarna, 19 mm x 8 m, 1,6 mm, blister	4	Rolka	34,69	138,76
7100211839	816404N	3M™ VHB™ Taśma 5962F, czarna, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	4	Rolka	146,03	584,12
7100211840	816405N	3M™ VHB™ Taśma 5962F, czarna, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	3	Rolka	188,29	564,87
7100211835	1595710N	3M™ VHB™ Taśma 5962F, czarna, 1220 mm x 33 m, 1,6 mm	1	Rolka	8.556,44	8.556,44

3M™ VHB™ Taśma W20 F

3M™ VHB™ Structural Metal Cladding Tape W20F to biała, dwustronna, wytrzymała i samoprzylepna taśma z pianki akrylowej o grubości 2 mm. Idealnie nadaje się do łączenia metalowych paneli architektonicznych.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000070386	W20F	3M™ VHB™ Taśma W20F, biała, 15 mm x 16,5 m, 2,0 mm	5	Rolka	52,13	260,65
7000070387	W20F	3M™ VHB™ Taśma W20F, biała, 20 mm x 16,5 m, 2,0 mm	3	Rolka	69,50	208,50

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ VHB™ Taśma GPH-060GF

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. Taśmy 3M™ VHB™ GPH-060GF zaprojektowane do klejenia w warunkach, gdzie wymagana jest odporność na wysoką temperaturę, w tym w aplikacjach, które są poddawane procesowi lakierowania farbą proszkową lub malowania farbą.

- Szara, 0,6 mm, pokryta klejem akrylowym z elastycznym rdzeniem z pianki akrylowej
- Doskonała odporność na temperaturę podczas przyklejania metalowych części przed procesami utwardzania farby pod wpływem ciepła
- Wytrzymałe i trwałe klejenie do szerokiej gamy podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak metale, aluminium, ABS itp.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100100753	1974361	3M™ VHB™ Taśma GPH-060GF, szara, 12mm x 33m, 0.6mm	18	Rolka	21,77	391,86
7100101623	1974378	3M™ VHB™ Taśma GPH-060GF, szara, 19mm x 3m, 0.6mm	96	Rolka	21,34	2.048,64
7100100752	1974360	3M™ VHB™ Taśma GPH-060GF, szara, 19mm x 33m, 0.6mm	14	Rolka	34,49	482,86
7100101042	1974363	3M™ VHB™ Taśma GPH-060GF, szara, 25mm x 33m, 0.6mm	7	Rolka	45,38	317,66
7100098996	1971033	3M™ VHB™ Taśma GPH-060GF, szara, 1080mm x 33m, 0.6mm	1	Rolka	1.793,27	1.793,27
7100185132	GPH-060GF	3M™ VHB™ Taśma GPH-060GF, szara, 1080mm x 66m, 0.6mm	1	Rolka	3.586,53	3.586,53

3M™ VHB™ Taśma GPH-160GF

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. Taśmy 3M™ VHB™ GPH-160GF zaprojektowane do klejenia w warunkach, gdzie wymagana jest odporność na wysoką temperaturę, w tym w aplikacjach, które są poddawane procesowi lakierowania farbą proszkową lub malowania farbą.

- Szara, 1,6 mm, pokryta klejem akrylowym z elastycznym rdzeniem z pianki akrylowej
- Doskonała odporność na temperaturę podczas przyklejania metalowych części przed procesami utwardzania farby pod wpływem ciepła
- Wytrzymałe i trwałe klejenie do szerokiej gamy podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak metale, aluminium, ABS itp.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100101043	1974368	3M™ VHB™ Taśma GPH-160GF, szara, 12mm x 33m, 1.6mm	18	Rolka	26,10	469,80
7100101625	1974381	3M™ VHB™ Taśma GPH-160GF, szara, 19mm x 3m, 1.6mm	96	Rolka	313,82	30.126,72
7100100757	1974362	3M™ VHB™ Taśma GPH-160GF, szara, 19mm x 33m, 1.6mm	14	Rolka	41,33	578,62
7100101045	1974377	3M™ VHB™ Taśma GPH-160GF, szara, 25mm x 33m, 1.6mm	7	Rolka	49,93	349,51
7100099199	1974356	3M™ VHB™ Taśma GPH-160GF, szara, 1080mm x 33m, 1.6mm	1	Rolka	2.113,90	2.113,90

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ VHB™ Taśma GPH-110GF

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. Taśmy 3M™ VHB™ GPH-110GF zaprojektowane do klejenia w warunkach, gdzie wymagana jest odporność na wysoką temperaturę, w tym w aplikacjach, które są poddawane procesowi lakierowania farbą proszkową lub malowania farbą.

- Szara, 1,1 mm, pokryta klejem akrylowym z elastycznym rdzeniem z pianki akrylowej
- Doskonała odporność na temperaturę podczas przyklejania metalowych części przed procesami utwardzania farby pod wpływem ciepła
- Wytrzymałe i trwałe klejenie do szerokiej gamy podłoży o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak metale, aluminium, ABS itp.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100099836	1974359	3M™ VHB™ Taśma GPH-110GF, szara, 12mm x 33m, 1.1mm	18	Rolka	23,19	417,42
7100101624	1974380	3M™ VHB™ Taśma GPH-110GF, szara, 19mm x 3m, 1.1mm	96	Rolka	23,06	2.213,76
7100099833	1974357	3M™ VHB™ Taśma GPH-110GF, szara, 19mm x 33m, 1.1mm	14	Rolka	36,71	513,94
7100099834	1974358	3M™ VHB™ Taśma GPH-110GF, szara, 25mm x 33m, 1.1mm	7	Rolka	48,30	338,10
7100098997	1974355	3M™ VHB™ Taśma GPH-110GF, szara, 1080mm x 33m, 1.1mm	1	Rolka	1.946,98	1.946,98
7100227350	xxx	3M™ VHB™ Taśmy GPH-110GF, szara, 19 mm x 11 m, 1.1 mm	4	Rolka	23,06	92,24

3M™ VHB™ Taśma LSE-060WF

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma LSE-060WF zapewnia doskonałe właściwości klejące na trudnych powierzchniach (PP, TPO, TPE, kompozyty itp.) bez stosowania podkładu.

- Biała, 0,6 mm, pokryta modyfikowanym klejem akrylowym z elastycznym rdzeniem z pianki akrylowej
- Klejenie tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej i kompozytów bez podkładu
- Doskonała wydajność na zewnątrz, odporność na promieniowanie UV i rozpuszczalniki



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100143322	xxx	3M™ VHB™ Taśma LSE060WF, biała, 12mmx33m, 0.6mm	18	Rolka	31,57	568,26
7100154121	xxx	3M™ VHB™ Taśma LSE060WF, biała, 19mmx3m, 0.6mm	48	Rolka	17,60	844,80
7100143327	xxx	3M™ VHB™ Taśma LSE060WF, biała, 19mmx33m, 0.6mm	14	Rolka	49,99	699,86
7100143305	xxx	3M™ VHB™ Taśma LSE060WF, biała, 25mmx33m, 0.6mm	7	Rolka	65,76	460,32
7100247156	xxx	3M™ VHB™ Taśma LSE-060WF, biała, 1150 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rolka	3.679,24	3.679,24

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ VHB™ Taśma LSE-110WF

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma LSE-110WF zapewnia doskonałe właściwości klejące na trudnych powierzchniach (PP, TPO, TPE, kompozyty itp.) bez stosowania podkładu.

- Biała, 1,1 mm, pokryta modyfikowanym klejem akrylowym z elastycznym rdzeniem z pianki akrylowej
- Klejenie tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej i kompozytów bez podkładu
- Doskonała wydajność na zewnątrz, odporność na promieniowanie UV i rozpuszczalniki

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100143324	xxx	3M™ VHB™ Taśma LSE-110WF, biała, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	18	Rolka	42,98	773,64
7100154122	LSE1103N	3M™ VHB™ Taśma LSE-110WF, biała, 19 mm x 3 m, 1.1 mm	48	Rolka	31,03	1.489,44
7100236403	xxx	3M™ VHB™ Taśma LSE-110WF, biała, 19 mm x 11 m, 1.1 mm	4	Rolka	46,11	184,44
7100143325	xxx	3M™ VHB™ Taśma LSE-110WF, biała, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	14	Rolka	68,09	953,26
7100143321	xxx	3M™ VHB™ Taśma LSE-110WF, biała, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	7	Rolka	89,47	626,29
7100247155	xxx	3M™ VHB™ Taśma LSE-110WF, biała, 1150 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rolka	3.897,81	3.897,81

3M™ VHB™ Taśma LSE-160WF

Mocny, szybki i prosty sposób na trwałe i niezawodne połączenia pozwala wyeliminować nity, wkręty, śruby i spawy. 3M™ VHB™ Taśma LSE-160WF zapewnia doskonałe właściwości klejące na trudnych powierzchniach (PP, TPO, TPE, kompozyty itp.) bez stosowania podkładu.

- Biała, 1,6 mm, pokryta modyfikowanym klejem akrylowym z elastycznym rdzeniem z pianki akrylowej
- Klejenie tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej i kompozytów bez podkładu
- Doskonała wydajność na zewnątrz, odporność na promieniowanie UV i rozpuszczalniki

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100154123	xxx	3M™ VHB™ Taśma LSE-160WF, biała, 19 mm x 3 m, 1.6 mm	48	Rolka	36,97	1.774,56
7100143328	xxx	3M™ VHB™ Taśma LSE-160WF, biała, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	14	Rolka	79,46	1.112,44
7100247154	LSE-	3M™ VHB™ Taśma LSE-160WF, biała, 1120 mm x 33 m, 1.6 mm	1	Rolka	4.486,78	4.486,78



3M™ Dwustronna taśma piankowa 8610W

Podwójnie powlekana taśma piankowa 3M™ 8610W to biała, podwójnie powlekana, polietylenowa taśma piankowa o zamkniętych komórkach z klejem akrylowym.

- Ten produkt jest przeznaczony do montażu i łączenia ogólnego przeznaczenia.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000096450	1482453	3M™ Dwustronna taśma piankowa 8610W, biała, 19 mm x 66 m, 1.0 mm	16	Rolka	25,18	402,88
7000035444	1447879	3M™ Dwustronna taśma piankowa 8610W, biała, 1500 mm x 66 m, 1.0 mm	1	Rolka	1.990,52	1.990,52



Taśmy dwustronnie klejące

3M™ VHB™ Taśma 4613F

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ 4613. Biała, uniwersalna taśma przylepna o grubości 1,1 mm z twardą pianką jest odporna na działanie wysokich temperatur. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami o dużej energii powierzchniowej.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni




Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000072179	1552886	3M™ VHB™ Taśma 4613F, biała, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rolka	53,16	212,64
7000072178	1851089	3M™ VHB™ Taśma 4613F, biała, 1200 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rolka	3.074,17	3.074,17

3M™ VHB™ Taśma 5958R F

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ VHB™ Flame Retardant Tape 5958FR. Czarna taśma o grubości 1 mm z elastycznym piankowym rdzeniem pokrytym zmodyfikowanym klejem akrylowym. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas i zmniejsza palność. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami, w tym z wieloma farbami proszkowymi.

- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas i zmniejsza palność.
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie pozwala zachować gładkość powierzchni



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000049210	1897706	3M™ VHB™ Taśma niepalna 5958FR, czarna, 25mm x 33m, 1,0 mm	9	Rolka	128,20	1.153,80
7000049257	5958FR	3M™ VHB™ Taśma niepalna 5958FR, czarna, 1194mm x 33m, 1,0 mm	1	Rolka	8.582,06	8.582,06

3M™ Dwustronna taśma piankowa 9508B

3M™ Double Coated Foam Tape 9508B to czarna podwójnie powlekana taśma o grubości 0,8 mm z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach z klejem akrylowym.

- Czarna, podwójnie powlekana taśma piankowa z polietylenu o zamkniętych komórkach z klejem akrylowym o grubości 0,8 mm
- Umożliwia łączenie i mocowanie wielu różnych materiałów
- Służy m.in. do montażu wyświetlaczy (POS), emblematów lekkich, tabliczek znamionowych itp.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000096245	1215016	3M™ Dwustronna taśma piankowa 9508B, czarna, 19 mm x 66 m, 0,8 mm	16	Rolka	26,90	430,40
7000035433	1215021	3M™ Dwustronna taśma piankowa 9508B, czarna, 1500 mm x 66 m, 0,8 mm	1	Rolka	1.909,82	1.909,82

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Dwustronna taśma piankowa 9508W

3M™ 9508W to biała podwójnie powlekana taśma o grubości 0,8 mm z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach z klejem akrylowym.



- Biała, podwójnie powlekana taśma piankowa z polietylenu o zamkniętych komórkach z klejem akrylowym o grubości 0,8 mm
- Umożliwia łączenie i mocowanie wielu różnych materiałów
- Służy m.in. do montażu wyświetlaczy (POS), emblematów lekkich, tabliczek znamionowych itp.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000096243	1215012	3M™ Dwustronna taśma piankowa 9508W, biała, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	24	Rolka	16,55	397,20
7000096248	1200915	3M™ Dwustronna taśma piankowa 9508W, biała, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rolka	26,22	419,52
7000035435	9508W	3M™ Dwustronna taśma piankowa 9508W, biała, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rolka	1.909,82	1.909,82

3M™ Dwustronna taśma piankowa 9515B

Dwustronna taśma piankowa 3M™ 9508B to czarna, dwustronna polietylenowa taśma piankowa o zamkniętych komórkach pokryta klejem akrylowym.



- Do łączenia szkła i materiałów sztucznych
- Może być używany do łączenia polikarbonu, akrylu, PVC
- Wykorzystywana w rynku przemysłowym takim jak reklama zewnętrzna

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000096250	xxx	3M™ Dwustronna taśma piankowa 9515B, czarna, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm	1	Rolka	1.156,66	1.156,66

3M™ Dwustronna taśma piankowa 9515W

3M™ 9515W to biała podwójnie powlekana taśma o grubości 1,5 mm z pianki polietylenowej z klejem akrylowym.



- Biała, podwójnie powlekana taśma piankowa z polietylenu o zamkniętych komórkach z klejem akrylowym o grubości 1,5 mm
- Umożliwia łączenie i mocowanie wielu różnych materiałów
- Służy m.in. do montażu wyświetlaczy (POS), emblematów lekkich, tabliczek znamionowych itp.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000096242	1215011	3M™ Dwustronna taśma piankowa 9515W, biała, 12 mm x 33 m, 1.5 mm	576	Rolka	9,52	5.483,52
7000096247	1201516	3M™ Dwustronna taśma piankowa 9515W, biała, 19 mm x 33 m, 1.5 mm	16	Rolka	15,05	240,80

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Dwustronna taśma piankowa 9528

Podwójnie powlekana taśma 3M™ 9528 o grubości 0,8 mm składa się z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach i kleju na bazie gumy. Jest to materiał o wysokiej przyczepności, odpowiedni do zastosowań wymagających mniejszej wydajności.

- Podwójnie powlekana pianka polietylenowa o grubości 0,8 mm i klej na bazie gumy
- Do stosowania w projektach wymagających niższej wydajności
- Służy m.in. do montażu wyświetlaczy (POS), emblematów lekkich, tabliczek znamionowych itp.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000035443	1482387	3M™ Dwustronna taśma piankowa 9528, biała, 1220 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rolka	1.815,68	1.815,68

3M™ Dwustronna taśma piankowa 9536

3M™ 9536 to biała podwójnie powlekana taśma piankowa o grubości 1,0 mm, pokryta obustronnie klejem na bazie kauczuku

- Biała podwójnie powlekana pianka polietylenowa o grubości 1 mm z klejem na bazie kauczuku
- Umożliwia łączenie i mocowanie wielu różnych materiałów
- Przylega dobrze między innymi do substratów apolarnych.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000111566	95361966	3M™ Dwustronna taśma piankowa 9536, biała, 19 mm x 66 m	12	Rolka	26,90	322,80
7000035441	1447877	3M™ Dwustronna taśma piankowa 9536, biała, 1500 mm x 66 m	1	Rolka	2.178,82	2.178,82

3M™ Dwustronna taśma piankowa 9520BF

Podwójnie powlekana taśma z pianki polietylenowej 3M™ 9520BF to dwustronna czarna pianka polietylenowa laminowana klejem akrylowym. Ten akrylowy klej zapewnia dobrą przyczepność początkową i dobrą przyczepność do szerokiej gamy podłoży.

- Szeroki zakres temperatur
- Może być stosowany podczas procesów malowania proszkowego
- Nadaje się do instalacji zewnętrznych



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000096253	xxx	3M™ Dwustronna taśma piankowa 9520B, czarna, 1000 mm x 66 m	1	Rolka	1.883,48	1.883,48

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Dwustronna taśma piankowa 4614F

Planuj, Projektuj i Realizuj, używając taśmy 3M™ High Grade Double Coated Foam Tape 4614. To przezroczysta taśma o grubości 0,8 mm z mocnym, piankowym rdzeniem pokrytym uniwersalnym klejem akrylowym. Może zastąpić nity, śruby i wkręty. Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas. Duża elastyczność projektowa dzięki właściwościom lepkosprężystym oraz zdolność do wiązania z różnymi podłożami. Dzięki bezbarwności produkt idealnie nadaje się do klejenia przezroczystych materiałów lub do zastosowań, w których kolorowa linia wiązania jest niedopuszczalna.



- Szybka i łatwa technologia łączenia na stałe zapewnia wysoką wytrzymałość przez długi czas
- Klej samoprzylepny tworzy wiązanie po zetknięciu, zapewniając natychmiastowe i mocne trzymanie
- Praktycznie niewidoczne mocowanie zapewnia gładkość powierzchni i nawet krawędzie są niewidoczne

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000072183	461412	3M™ Dwustronna taśma 4614F, przezroczysta, 12 mm x 33 m, 0.8 mm	6	Rolka	35,59	213,54
7000072184	1201164	3M™ Dwustronna taśma 4614F, przezroczysta, 19 mm x 33 m, 0.8 mm	16	Rolka	55,24	883,84
7000033109	1201166	3M™ Dwustronna taśma 4614F, przezroczysta, 600 mm x 33 m, 0.8 mm	2	Rolka	1.520,18	3.040,36

Taśmy piankowe

3M™ Dwustronna piankowa taśma poliuretanowa 4008

3M™ 4008 jest białą, podwójnie powlekaną taśmą z pianki uretanowej o grubości 3,2 mm, z papierowym podkładem, która zapewnia wysoką wytrzymałość na ścinanie w zastosowaniach wewnętrznych.



- Wysoka wytrzymałość na ścinanie na metalach i tworzywach sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej
- Trwała pianka idealnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych
- Kolor zbliżony do białego zapewnia czysty wygląd

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000048482	4008	3M™ Dwustronna piankowa taśma poliuretanowa 4008, biała, 19 mm x 33 m, 3.1 mm	1	Rolka	62,82	62,82
7000048483	986463	3M™ Dwustronna piankowa taśma poliuretanowa 4008, biała, 25 mm x 33 m, 3.1 mm	9	Rolka	75,75	681,75

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Dwustronna piankowa taśma poliuretanowa 4032

3M™ Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 4032 zapewnia trwałe i niezawodne połączenia klejowe z wieloma powierzchniami oraz wysoką wytrzymałość na ścinanie. Idealnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych, klejenia i mocowania. Zaprojektowana do wypełniania szczelin oraz równomiernego rozkładania naprężeń na cały klejony obszar.

- Trwała pianka idealnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych, klejenia i mocowania
- Elastyczny nośnik z pianki uretanowej o otwartych komórkach tłumi wibracje i im zapobiega
- Zapewnia wysokiej jakości izolację



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000116019	950483	3M™ Dwustronna piankowa taśma poliuretanowa 4032, biała, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	18	Rolka	42,37	762,66
7000042389	950486	3M™ Dwustronna piankowa taśma poliuretanowa 4032, biała, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	12	Rolka	67,09	805,08
7000116021	950488	3M™ Dwustronna piankowa taśma poliuretanowa 4032, biała, 25 mm x 66 m, 0.8 mm	9	Rolka	88,28	794,52
7000116023	4030	3M™ Dwustronna piankowa taśma poliuretanowa 4032, biała, 50 mm x 66 m, 0.8 mm	5	Rolka	157,88	789,40

3M™ Dwustronna piankowa taśma akrylowa 4658F

3M™ 4658 to akrylowa, podwójnie powlekana taśma piankowa o zamkniętych komórkach.

- Łączy stal nierdzewną z metalowymi ramami
- Przezroczysta
- Zdejmowanie bez pozostawiania śladów



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000033110	4658F295	3M™ Dwustronna piankowa taśma zapewniająca czyste usuwanie 4658F, przezroczysta, 295 mm x 25 m, 0.8 mm	1	Rolka	999,10	999,10

3M™ Taśma piankowa 9546

3M™ Taśma piankowa 9546 to dwustronna, uniwersalna taśma opracowana do klejenia wielu tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, w tym polipropylenu i polietylenu.

- Trwała pianka idealnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych, klejenia i mocowania
- Pianka tłumi wibracje
- Zapewnia wysokiej jakości izolację



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000111563	515076	3M™ Dwustronna piankowa taśma polietylenowa 9546, biała, 12 mm x 66 m, 1.1 mm	18	Rolka	21,78	392,04
7000041773	515077	3M™ Dwustronna piankowa taśma polietylenowa 9546, biała, 19 mm x 66 m, 1.1 mm	12	Rolka	37,57	450,84
7000041775	997450	3M™ Dwustronna piankowa taśma polietylenowa 9546, biała, 1250 mm x 66 m, 1.1 mm	1	Rolka	2.187,97	2.187,97

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 4026

3M™ Dwustronnie klejąca taśma piankowa poliuretanowa 4026 zapewnia trwałe i niezawodne połączenia klejowe z wieloma powierzchniami oraz wysoką wytrzymałość na ścinanie. Idealnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych, klejenia i mocowania. Zaprojektowana do wypełniania szczelin oraz równomiernego rozkładania naprężeń na cały klejony obszar.



- Trwała pianka idealnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych, klejenia i mocowania
- Elastyczny nośnik z pianki uretanowej o otwartych komórkach tłumi wibracje i im zapobiega
- Zapewnia wysokiej jakości izolację

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000116029	950425	3M™ Dwustronna piankowa taśma poliuretanowa 4026, biała, 12 mm x 33 m, 1.6 mm	18	Rolka	25,80	464,40
7000042390	950471	3M™ Dwustronna piankowa taśma poliuretanowa 4026, biała, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	12	Rolka	50,19	602,28
7000116031	950472	3M™ Dwustronna piankowa taśma poliuretanowa 4026, biała, 25 mm x 33 m, 1.6 mm	9	Rolka	53,74	483,66
7000116032	4026	3M™ Dwustronna piankowa taśma poliuretanowa 4026, biała, 38 mm x 33 m, 1.6 mm	6	Rolka	81,68	490,08
7000116033	950475	3M™ Dwustronna piankowa taśma poliuretanowa 4026, biała, 50 mm x 33 m, 1.6 mm	5	Rolka	107,46	537,30
7000116040	950477	3M™ Dwustronna piankowa taśma poliuretanowa 4026, biała, 1200 mm x 33 m, 1.6 mm	1	Rolka	2.321,10	2.321,10

3M™ Dwustronnie klejąca taśma piankowa polietylenowa 4492

Podwójnie powlekana taśma z pianki polietylenowej 3M™ 4492 to czarny lub biały nośnik z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach. Jest przeznaczony do bardziej wymagających zastosowań w zakresie montażu i klejenia wewnątrz i na zewnątrz. Znaną cechą taśmy piankowej 4492 jest jej zdolność do dostosowywania się i łączenia z nieregularnymi powierzchniami. Zapewnia dobrą odporność na temperaturę i długotrwałą trwałość.



- Czarny lub biały, 0,031 cala (0,8 mm) nośnik z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000049017	911404	3M™ Dwustronnie klejąca taśma piankowa polietylenowa 4492B, czarna, 635 mm x 160 m, 0.79 mm	1	Rolka	2.561,81	2.561,81

3M™ Venture Tape™ Dwustronna taśma VG708

Podwójnie powlekana taśma do szklenia z pianki PE 3M™ Venture Tape™ VG708 Dwustronna winylowa taśma 3M™ Venture Tape™ VG708 to taśma z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach o grubości 1/8 cala, pokryta z jednej strony klejem na bazie gumy, z drugiej zaś klejem na bazie akrylu (strona wyściółki) z 4 milimetrowym niebieskim poli łatwo uwalniającą się wkładką.



- Łatwo szcancowane

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100037018	1926682	3M™ Venture Tape™ Dwustronna taśma piankowa VG708, czarna, 1512 m x 26 m	1	Rolka	2.766,75	2.766,75

Taśmy dwustronnie klejące

Błony klejowe

3M™ VHB™ Błona klejowa F9460PC

3M™ VHB™ Błona klejowa F9460PC jest cienka, dwustronna i doskonała do wielu różnych zastosowań. Ma warstwę skutecznego kleju akrylowego 100MP 3M™ o grubości 50µm. Błona klejowa VHB™ F9460PC trzyma wyjątkowo mocno i długo oraz umożliwia szybkie sklejenie elementów. Trwały klej jest odporny na działanie środków chemicznych, promieni UV i rozpuszczalników



- 0.05 thickness (mm)
- Doskonałe, trwałe łączenie i większa przyczepność niż w przypadku typowych klejów samoprzylepnych. Zastąp nity, spawy, kleje i inne trwałe mocowania używane do skutecznego łączenia w przemyśle i produkcji wyrobów metalowych
- 100MP adhesive family

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100031031	1740975	3M™ VHB™ Błona klejowa F9460PC, bezbarwna, 610 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rolka	988,47	988,47
7100104780	xxx	3M™ VHB™ Błona klejowa F9460PC, bezbarwna, 1220 mm, konfigurowalna	1	Rolka	28,43	28,43

3M™ VHB™ Błona klejowa F9469PC

3M™ VHB™ Adhesive Transfer Tape F9460PC, F9469PC, F9473PC, are thin, double sided tape capable of conforming to a wide variety of applications. Designed with 3M™ High Performance Acrylic Adhesive 100MP, these tapes establishes exceptional holding power and long-lasting adhesion for fast, strong results. Durable adhesive is chemical, UV and solvent resistant



- 0.13 thickness (mm)
- Doskonałe, trwałe łączenie i większa przyczepność niż w przypadku typowych klejów samoprzylepnych. Zastąp nity, spawy, kleje i inne trwałe mocowania używane do skutecznego łączenia w przemyśle i produkcji wyrobów metalowych
- 100MP adhesive family

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100104783	F9469PCN	3M™ VHB™ Błona klejowa F9469PC, bezbarwna, 1,54m, konfigurowalna	1	Rolka	34,34	34,34
7100031061	1764562	3M™ VHB™ Błona klejowa F9469PC, bezbarwna, 305 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka	716,03	716,03
7100029174	1740979	3M™ VHB™ Błona klejowa F9469PC, bezbarwna, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka	1.271,18	1.271,18
7100029175	1749290	3M™ VHB™ Błona klejowa F9469PC, bezbarwna, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka	2.686,95	2.686,95

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Błona klejowa 9473PC

3M™ Błona klejowa 9473PC to wysokowydajny produkt, który idealnie sprawdza się w zastosowaniach takich, jak klejenie przemysłowe i produkcja metali. Przezroczysta taśma oferuje bardzo wysoką siłę trzymania przy ścinaniu i wytrzymałość wiązania.



- Mocne i wytrzymałe sklejenie z szeroką gamą podłoży, w tym ze szkłem, metalem, polimidem, sztywnym PCW, akrylem, poliwęglanem i polistyrenem
- Krótkotrwała odporność na temperaturę do 260°C przez jedną godzinę
- Temperatura robocza do 149°C

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100104792	xxx	3M™ VHB™ Błona klejowa F9473PC, 1540mm, konfigurowalna	1	Rolka	56,49	56,49
7100030935	F9472PC	3M™ VHB™ Błona klejowa F9473PC, bezbarwna, 12 mm x 55 m, 0.26 mm	18	Rolka	46,40	835,20
7100031064	1740972	3M™ VHB™ Błona klejowa F9473PC, bezbarwna, 19 mm x 55 m, 0.26 mm	12	Rolka	73,46	881,52
7100029176	1740940	3M™ VHB™ Błona klejowa F9473PC, bezbarwna, 25 mm x 55 m, 0.26 mm	9	Rolka	96,66	869,94
7100031009	1740921	3M™ VHB™ Błona klejowa F9473PC, bezbarwna, 1220 mm x 55 m, 0.26 mm	1	Rolka	3.790,33	3.790,33

Scotch® ATG Błona klejowa 924

Scotch® ATG Błona klejowa 924 szybko i trwale klei szeroką gamę materiałów, w tym niepowlekany i powlekany papier, karton, tekturę, matowe powierzchnie, lekkie tkaniny, folie, elastyczne tworzywa sztuczne i płytę piankową. Oferując wysoką przyczepność i doskonałą odporność na promieniowanie UV, łatwo skleja się z trudnymi, różnorodnymi i teksturowanymi powierzchniami, również w obszarach o wysokiej wilgotności i naświetleniu.



- Zapewnia czyste i trwałe klejenie lekkich materiałów
- Doskonała początkowa przyczepność zapewnia lepszą wydajność
- Do gładkich powierzchni o umiarkowanej konsystencji

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000116591	1078842	Scotch® Błona klejowa ATG 924, bezbarwna, 6 mm x 33 m, 0.05 mm	72	Rolka	6,35	457,20
7000116658	1078843	Scotch® Błona klejowa ATG 924, bezbarwna, 6 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rolka	9,51	456,48
7000042428	1059853	Scotch® Błona klejowa ATG 924, bezbarwna, 12 mm x 33 m, 0.05 mm	72	Rolka	7,48	538,56
7000116638	1077347	Scotch® Błona klejowa ATG 924, bezbarwna, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rolka	12,47	897,84
7000116593	1078658	Scotch® Błona klejowa ATG 924, bezbarwna, 19 mm x 33 m, 0.05 mm	48	Rolka	11,84	568,32
7000116639	1073617	Scotch® Błona klejowa ATG 924, bezbarwna, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rolka	19,74	947,52

Taśmy dwustronnie klejące

Scotch® ATG Błona klejowa 926

3M (TM) Scotch® Błona klejowa ATG 926 do zastosowań wymagających dużej siły wiązania, wysokiej wytrzymałości na ścinanie i odporności na wysoką temperaturę. Nasza taśma nadaje się do wielu różnych podłoży i materiałów, jest szybka i łatwa w użyciu.



- Błona klejowa o wysokich parametrach użytkowych, która może być stosowana na różnych podłożach i materiałach. Posiada doskonałą odporność na rozpuszczalniki i może być stosowana w wysokiej temperaturze. Może być stosowana do klejenia metali, tworzyw sztucznych i papieru
- Doskonała siła wiązania przy wysokiej wytrzymałości na ścinanie System taśm ATG zapewnia kontrolowane nakładanie kleju, podczas gdy podkład wraca do aplikatora ATG. Klejenie po aplikacji na powierzchnie, nadaje się do różnych podłoży i materiałów.
- Wydajność w wysokich temperaturach do 230°C przez jedną godzinę System taśm ATG jest wszechstronny, wygodny, szybki i łatwy w użyciu. Bez bałaganu i sprzątania. Jest to opłacalny zamiennik nitów, zszywek, śrub, wkrętów, klejów. Bezpieczniejsza od klejów termotopliwych.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000116661	1078847	Scotch® Błona klejowa ATG 926, bezbarwna, 6 mm x 55 m, 0.13 mm	48	Rolka	11,03	529,44
7000116644	1078848	Scotch® Błona klejowa ATG 926, bezbarwna, 12 mm x 55 m, 0.13 mm	72	Rolka	22,50	1.620,00

Scotch® ATG Błona klejowa 969

Scotch® ATG Błona klejowa 969 zapewnia wysoką przyczepność początkową i dobrą wytrzymałość na ścinanie. Służy do łączenia większości tworzyw sztucznych i materiałów o błyszczących powłokach.



- Do gładkich powierzchni o umiarkowanej konsystencji
- Dobrze trzyma błyszczące powierzchnie i większość tworzyw sztucznych
- Zapewnia dobrą odporność na rozpuszczalniki i wilgoć

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000116611	1201083	Scotch® ATG Błona klejowa 969, bezbarwna, 6mm x 16.5m, 0.13 mm	288	Rolka	6,73	1.938,24
7000116660	1078919	Scotch® ATG Błona klejowa 969, bezbarwna, 6mm x 33m, 0.13 mm	48	Rolka	13,79	661,92
7000116652	1078916	Scotch® ATG Błona klejowa 969, bezbarwna, 12mm x 16.5m, 0.13 mm	72	Rolka	9,78	704,16
7000116642	1076511	Scotch® ATG Błona klejowa 969, bezbarwna, 12mm x 33m, 0.13 mm	72	Rolka	19,22	1.383,84
7000116653	1078917	Scotch® ATG Błona klejowa 969, bezbarwna, 19mm x 16.5m, 0.13 mm	48	Rolka	15,18	728,64
7000116643	1078920	Scotch® ATG Błona klejowa 969, bezbarwna, 19mm x 33m, 0.13 mm	48	Rolka	30,36	1.457,28

Taśmy dwustronnie klejące

Scotch® ATG Błona klejowa 976

Scotch® ATG Błona klejowa 976 zaprojektowana do klejenia materiałów o błyszczących powłokach, gdy wymagany jest agresywny klej o wysokiej adhezji początkowej, a klejenie jest niskoprofilowe. Zapewnia dobrą odporność chemiczną i odporność na wilgoć, jak również dość wysoką odporność na promieniowanie UV.




- Zapewnia dobrą przyczepność niskoprofilową
- Zapewnia dobrą odporność na rozpuszczalniki, wilgoć
- Do gładkich powierzchni i większości tworzyw sztucznych

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000116659	1078925	Scotch® ATG Błona klejowa 976, bezbarwna, 6mm x 55m, 0.05 mm	48	Rolka	13,95	669,60
7000116640	1078927	Scotch® ATG Błona klejowa 976, bezbarwna, 12mm x 55m, 0.05 mm	72	Rolka	15,95	1.148,40
7000116641	1079054	Scotch® ATG Błona klejowa 976, bezbarwna, 19mm x 55m, 0.05 mm	48	Rolka	24,76	1.188,48

3M™ Błona klejowa 465

3M™ Błona klejowa 465 szybko i trwale klei szeroką gamę materiałów, w tym niepowlekany i powlekany papier, karton, tekturę, matowe powierzchnie, lekkie tkaniny, folie, elastyczne tworzywa sztuczne i płytę piankową. Oferując wysoką przyczepność i doskonałą odporność na promieniowanie UV, łatwo skleja się z trudnymi, różnorodnymi i teksturowanymi powierzchniami, również w obszarach o wysokiej wilgotności i naświetleniu.



- Zapewnia czyste i trwałe klejenie lekkich materiałów
- Doskonała początkowa przyczepność zapewnia lepszą wydajność
- Do gładkich powierzchni o umiarkowanej konsystencji

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000116596	1201084	3M™ Błona klejowa 465, bezbarwna, , 9mm x 55m, 96 rolek w kartonie	96	Rolka	12,68	1.217,28
7000042430	1109725	3M™ Błona klejowa 465, bezbarwna, , 12mm x 55m, 72 rolki w kartonie	72	Rolka	11,48	826,56
7000116594	1082436	3M™ Błona klejowa 465, bezbarwna, , 25mm x 55m, 36 rolek w kartonie	36	Rolka	23,19	834,84
7000042429	1082439	3M™ Błona klejowa 465, bezbarwna, , 50mm x 55m, 20 rolek w kartonie	20	Rolka	43,50	870,00

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Błona klejowa 467MP

3M™ Adhesive Transfer Tape 467MP/468MP products offers excellent moisture, solvent, and UV and temperature resistance. Our tape is made of a high performance acrylic adhesive on polycoated kraft liner. It gives a thin conformable bond line and outstanding adhesion to metal and high surface energy plastics. It's also ideal for graphic and nameplate attachment, and is easy to die-cut and process.



- 0.06 thickness (mm)
- Doskonale nadaje się do mocowania grafik i tabliczek znamionowych. Łatwo się wykrawa i obrabia.
- 200MP adhesive family

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100021268	1720362	3M™ Błona klejowa 467MP, bezbarwna, 305 mm x 55 m	4	Rolka	189,53	758,12
7100021266	1720363	3M™ Błona klejowa 467MP, bezbarwna, 305 mm x 165 m	5	Rolka	568,55	2.842,75
7100021265	1732176	3M™ Błona klejowa 467MP, bezbarwna, 330 mm x 55 m	4	Rolka	205,05	820,20
7100021267	1720364	3M™ Błona klejowa 467MP, bezbarwna, 508 mm x 55 m	4	Rolka	322,10	1.288,40
7100021283	1707053	3M™ Błona klejowa 467MP, bezbarwna, 610 mm x 55 m	1	Rolka	379,15	379,15
7100022040	1825453	3M™ Błona klejowa 467MP, bezbarwna, 610 mm x 110 m	1	Rolka	773,54	773,54
7100023282	1720361	3M™ Błona klejowa 467MP, bezbarwna, 610 mm x 165 m	1	Rolka	1.160,31	1.160,31
7100024647	1720355	3M™ Błona klejowa 467MP, bezbarwna, 1220 mm x 55 m	1	Rolka	758,29	758,29
7100023283	1784015	3M™ Błona klejowa 467MP, bezbarwna, 1220 mm x 165 m	4	Rolka	2.320,62	9.282,48
7100104803	xxx	3M™ Błona klejowa 467MP, bezbarwna, 1540mm, konfigurowalna	1	Rolka	11,30	11,30

3M™ Błona klejowa 468MP

3M™ Błona klejowa 468MP zapewnia doskonałą wytrzymałość na ścinanie, temperaturę i odporność chemiczną. Składa się z kleju akrylowego na powlekany polietylenem podkładzie z papieru typu Kraft i idealnie nadaje się do wycinania.



- Błona o grubości 130 µm z klejem akrylowym nałożonym na powlekany polietylenem podkład z papieru typu Kraft. Doskonała wytrzymałość na ścinanie i odporność na temperaturę oraz substancje chemiczne.
- Doskonale nadaje się do mocowania grafik i tabliczek znamionowych. Łatwo się wykrawa i obrabia.
- Znakomita przyczepność do metalu i tworzyw sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej oraz doskonała wytrzymałość na ścinanie ogranicza przesuwanie się i podnoszenie krawędzi, a dodatkowo krótkoterminowa możliwość repozycjonowania, która ułatwia umieszczenie w odpowiedniej pozycji

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100020587	1720368	3M™ Błona klejowa 468 MP, bezbarwna, 305 mm x 55 m	4	Rolka	268,59	1.074,36
7100024646	1720369	3M™ Błona klejowa 468 MP, bezbarwna, 305 mm x 165 m	1	Rolka	792,71	792,71
7100026753	468MPN	3M™ Błona klejowa 468 MP, bezbarwna, 330mm x 165m	1	Rolka	871,83	871,83
7100021264	1720372	3M™ Błona klejowa 468 MP, bezbarwna, 508 mm x 55 m	1	Rolka	440,11	440,11
7100021280	1701401	3M™ Błona klejowa 468 MP, bezbarwna, 610 mm x 55 m	1	Rolka	528,47	528,47
7100021269	1728147	3M™ Błona klejowa 468 MP, bezbarwna, 610 mm x 165 m	1	Rolka	1.585,42	1.585,42
7100021285	1734173	3M™ Błona klejowa 468 MP, bezbarwna, 1220 mm x 55 m	1	Rolka	988,41	988,41
7100021281	1720367	3M™ Błona klejowa 468 MP, bezbarwna, 1220 mm x 165 m	1	Rolka	2.965,23	2.965,23
7100104804	468MP	3M™ Błona klejowa 468 MP, bezbarwna, konfigurowalna	1	Rolka	13,07	13,07

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Błona klejowa 91022

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 91022 zawiera klej silikonowy 3M™, doskonały do łączenia z silikonami. Ten klej jest odporny na rozpuszczalniki i ekstremalne temperatury. Pojedyncza biała podkładka PET o grubości 2,0 milicala zwiększa wytrzymałość i stabilność wymiarową oraz zapewnia stabilne, różnicowe uwalnianie w celu wydajnego laminowania i innych procesów aplikacji.



- Samoprzylepna taśma transferowa o grubości 50 µm. Ochraniacz z brązowego papieru powlekane polietylenem (# 62) do cięcia narzędziem siatkowym. Spełnia specyfikacje UL. Klej akrylowy o wysokiej wydajności 350.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000042797	91022	3M™ Błona klejowa 91022, bezbarwna, 1219 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rolka	5.123,62	5.123,62

3M™ Błona klejowa 927

3M™ Błona klejowa 927 zaprojektowana do klejenia materiałów o błyszczących powłokach, gdy wymagany jest agresywny klej o wysokiej adhezji początkowej, a klejenie jest niskoprofilowe. Zapewnia dobrą odporność chemiczną i odporność na wilgoć, jak również dość wysoką odporność na promieniowanie UV.



- Zapewnia dobrą przyczepność niskoprofilową
- Zapewnia dobrą odporność na rozpuszczalniki i wilgoć
- Do gładkich powierzchni i większości tworzyw sztucznych

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000116585	1215415	3M™ Błona klejowa 927, bezbarwna, 1200 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rolka	1.136,67	1.136,67

3M™ Błona klejowa 9453LE

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 9453LE to wszechstronna, sprawdzona na rynku taśma transferowa 3,5 mil (0,9 mm) na drukowanej podkładce papierowej. Dzięki klejowi akrylowemu 3M™ 300LSE taśma ta ma długą i sprawdzoną historię niezawodnego łączenia szerokiej gamy podobnych i niepodobnych materiałów, takich jak metale, większość tworzyw sztucznych, szkło, papier i powierzchnie malowane.



- Doskonałe wiązanie z podłożami o niskiej energii powierzchniowej, w tym powłokami proszkowymi i tworzywami sztucznymi, takimi jak polipropylen (PP)

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100104797	9453LEN	3M™ Błona klejowa 9453LE, bezbarwna, konfigurowalna	1	Rolka	13,25	13,25

3M™ Błona klejowa 9469PC

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 9469, 130 µm 100MP wysokiej jakości akryl z podkładem z papieru pakowego powlekane 105 µm #58 - bez nadruku.



- Przezroczysta, samoprzylepna taśma transferowa o grubości 130 µm z klejem akrylowym na polipowlekanym papierze pakowym. Wysokowydajne łączenie przemysłowe i produkcja metali

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100104784	9469PC	3M™ Błona klejowa 9469PC, bezbarwna, 1540 mm, konfigurowalna	1	Rolka	40,05	40,05

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Błona klejowa 9471

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 9471 to wysokowytrzymały klej akrylowy o grubości 50 µm 300 na wyściółce z zagęszczonego papieru pakowego 90 µm #60.

- Samoprzylepna taśma transferowa o grubości 50 µm na wyściółce z papieru kraft. Ogólnego stosowania.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000115647	1365428	3M™ Błona klejowa 9471, bezbarwna, 610 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rolka	636,02	636,02

3M™ Błona klejowa 9472

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 9472 to klej akrylowy o dużej wytrzymałości 130 µm 300 na podkładzie z zagęszczonego papieru pakowego 90 µm #60.

- Cienka, samoprzylepna taśma transferowa 130 µm o wysokiej przyczepności do procesów sztańcowania rotacyjnego. Ochroniacz z zagęszczonego papieru brązowego 27,21 kg. Do szerokiej gamy powierzchni.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000115660	1687964	3M™ Błona klejowa 9472, bezbarwna, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka	789,00	789,00
7000115666	1896821	3M™ Błona klejowa 9472, bezbarwna, 1220 mm x 55 m	1	Rolka	1.547,08	1.547,08
7100104799	9472CONFIG	3M™ Błona klejowa 9472, bezbarwna, 1540mm, konfigurowalna	1	Rolka	22,55	22,55

3M™ Błona klejowa 9472LE

3M™ Błona klejowa 9472LE o grubości 130 µm z klejem akrylowym 300LSE o wysokiej wytrzymałości, z podkładem z papieru typu Kraft nr 58 o grubości 107 µm

- Błona klejowa 127 µm 300LSE. Doskonała zdolność klejenia do podłoży o niskiej energii powierzchniowej, w tym powierzchni malowanych proszkowo i tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen (PP)
- Wysoka przyczepność do lekko natłuszczonych metali i materiałów o wysokiej energii powierzchniowej sprawiają, że jest to produkt odpowiedni do łączenia różnych podłoży
- Klej doskonale trzyma i zapobiega podnoszeniu



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100089548	1919575	3M™ Błona klejowa 9472LE, bezbarwna, 686 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka	936,34	936,34
7100089550	1919593	3M™ Błona klejowa 9472LE, bezbarwna, 1220 mm x 55 m	1	Rolka	1.729,28	1.729,28
7100104796		3M™ Błona klejowa 9472LE, bezbarwna, 1372mm, konfigurowalna	1	Rolka	25,77	25,77

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Błona klejowa 9473PC

Błona klejowa 3M™ 9473PC na bazie kleju akrylowego 100MP, o grubości 260 µm na podkładzie z powlekanego polietylenem papieru typu Kraft o grubości 105 µm #58 – niezadrukowana.

- Przezroczysta błona o grubości 260 µm z klejem akrylowym nałożonym na podkład z papieru typu Kraft z powłoką polietylenową. Wysokowytrzymałe klejenie przemysłowe w tym w produkcji elementów metalowych
- Doskonałe, trwałe łączenie i większa przyczepność niż w przypadku typowych klejów samoprzylepnych. Zastęp nity, spawy, kleje i inne trwałe mocowania używane do skutecznego łączenia w przemyśle i produkcji wyrobów metalowych
- Krótkotrwała tolerancja temperatury do 260°C, tolerancja robocza do 150°C



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100042235	1772637	3M™ Błona klejowa 9473PC, bezbarwna, 610 mm x 55 m x 0.25 mm	1	Rolka	1.847,17	1.847,17

3M™ Błona klejowa 9482PC

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 9482PC to wysokowydajny klej akrylowy 350 na wyściółce z papieru pakowego o grubości 107 µm #62

- Samoprzylepna taśma transferowa o grubości 50 µm. Ochraniacz z brązowego papieru powlekanego polietylenem (# 62) do cięcia narzędziem siatkowym. Spełnia specyfikacje UL. Klej akrylowy o wysokiej wydajności 350.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000115671	1215410	3M™ Błona klejowa 9482PC, bezbarwna, 1000 mm x 55 m, 0.05 mm	2	Rolka	1.511,15	3.022,30

3M™ Błona klejowa 9485PC

3M™ Błona klejowa 9485PC idealnie nadaje się do zastosowań wymagających dużej siły wiązania, wysokiej wytrzymałości na ścinanie i wysokiej odporności na temperaturę. Zapewnia wysoką odporność na substancje chemiczne, wilgoć i promieniowanie UV.

- W wyniku kontaktu z podłożem skleja się z wieloma metalami, tworzywami sztucznymi i papierami
- Doskonała siła wiązania i wysoka wytrzymałość na ścinanie
- Wydajność w wysokiej temperaturze do 232 °C przez jedną godzinę



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100104801		3M™ Błona klejowa 9485PC, 1220 mm, konfigurowalna	1	Rolka	40,50	40,50
7000115525	1090586	3M™ Błona klejowa 9485PC, bezbarwna, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka	1.332,20	1.332,20
7000042346	1109711	3M™ Błona klejowa 9485PC, bezbarwna, 1200 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka	2.673,15	2.673,15

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Błona klejowa 950

3M™ Błona klejowa 950 to klej akrylowy o wysokiej wytrzymałości 300 na podkładzie z papieru siarczanowego o gęstości 90µm #60.

- Błona klejowa 130 µm samoprzylepna #60 podkład z zagęszczonego papieru kraft. Do najróżniejszych materiałów. 300 klej akrylowy o wysokiej wytrzymałości. Dopuszczenie UL. Spełnia wymagania specyfikacji rządu USA MIL-P-19834B, poprawka 1.
- Dobra odporność na promieniowanie UV. Duża odporność na substancje chemiczne. Idealnie nadaje się do materiałów o wysokiej energii powierzchniowej (HSE) i niskiej energii powierzchniowej (LSE).
- Do wielu zastosowań o wysokiej przyczepności i grubości, gdy wymagane jest agresywne klejenie i wysoka adhezja początkowa



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000116655	1082755	3M™ Błona klejowa 950, bezbarwna, 12 mm x 55 m, 0.13 mm	18	Rolka	23,61	424,98
7000116657	1082756	3M™ Błona klejowa 950, bezbarwna, 19 mm x 55 m, 0.13 mm	12	Rolka	38,15	457,80
7000116656	1201096	3M™ Błona klejowa 950, bezbarwna, 25 mm x 55 m, 0.13 mm	9	Rolka	50,20	451,80
7000116558	950	3M™ Błona klejowa 950, bezbarwna, 50 mm x 55 m, 0.13 mm	20	Rolka	100,39	2.007,80
7000116587	1109724	3M™ Błona klejowa 950, bezbarwna, 1200 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka	1.690,80	1.690,80

3M™ Błona klejowa 9626

More strength with less adhesive. Quick stick properties to many LSE and HSE substrates. Lowest ooze. Low odor. Excellent convertibility and die-cutting capabilities.

- 0.05 thickness (mm)
- 60# Glassine Paper liner
- 360 adhesive family



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000001482	1468409	3M™ Błona klejowa 9626, bezbarwna, 1372 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka	1.380,27	1.380,27
7100012272	xxx	3M™ Błona klejowa 9626, bezbarwna, konfigurowalna	1	Rolka	17,99	17,99

3M™ Błona klejowa 9627

More strength with less adhesive. Quick stick properties to many LSE and HSE substrates. Lowest ooze. Low odor. Excellent convertibility and die-cutting capabilities.

- 0.13 thickness (mm)
- 60# Glassine Paper liner
- 360 adhesive family



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000049547	1371352	3M™ Błona klejowa 9627, bezbarwna, 686 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka	1.136,16	1.136,16
7100012241	xxx	3M™ Błona klejowa 9627, bezbarwna, konfigurowalna	1	Rolka	25,56	25,56

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Błona klejowa 966

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 966 wykorzystuje moc 3M™ High Temperature Acrylic Adhesive 100, aby uzyskać doskonałe wiązanie odporne na wysokie temperatury, wysoką wytrzymałość i chemikalia, odpowiednie do wymagań rynku lotniczego, motoryzacyjnego i elektronicznego. Zapewnia niskie właściwości odgazowania niezbędne do zapewnienia optymalnej wydajności w wymagających zastosowaniach.

- Przezroczysta, dwustronna, samoprzylepna taśma transferowa o grubości 50 µm oferuje cienki profil w połączeniu z naszym wysokotemperaturowym klejem akrylowym, co zapewnia długotrwałe wiązanie



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000048580	1727152	3M™ Błona klejowa 966, bezbarwna, 305 mm x 55 m, 0.06 mm	4	Rolka	412,55	1.650,20

3M™ Błona klejowa 9671LE

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 9671LE O to wszechstronna, sprawdzona na rynku taśma transferowa o grubości 50 µm na drukowanej podkładce papierowej. Dzięki klejowi akrylowemu 3M™ 300LSE taśma ta ma długą i sprawdzoną historię niezawodnego łączenia szerokiej gamy podobnych i niepodobnych materiałów, takich jak metale, większość tworzyw sztucznych, szkło, papier i powierzchnie malowane.

- Doskonałe wiązanie z podłożami o niskiej energii powierzchniowej, w tym powłokami proszkowymi i tworzywami sztucznymi, takimi jak polipropylen (PP)



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100089558	9671LE	3M™ Błona klejowa 9671LE, bezbarwna, 686 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rolka	2.092,47	2.092,47
7100089557	1925174	3M™ Błona klejowa 9671LE, bezbarwna, 1372 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rolka	4.184,95	4.184,95
7100104774	9671LE	3M™ Błona klejowa 9671LE, bezbarwna, konfigurowalna	1	Rolka	18,49	18,49

3M™ Błona klejowa 9772WL

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ 9772WL jest przeznaczona do trwałego łączenia tworzyw sztucznych, pianek, drewna i tekstyliów. Klej łatwo wnika w szczeliny i puste przestrzenie bez dodawania ciepła. Wymagane jest minimalne ciśnienie. Ta taśma transferowa zawiera klej 3M™ Adhesive 300MP, akryl o wysokiej przyczepności, który zapewnia dobre początkowe wiązanie i pełną przyczepność w ciągu 48-72 godzin.

- Klej o grubości 50 µm na białej, polipowlekanej wyściółce kraft 180 µm #96



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100104765	9772WL	3M™ Błona klejowa 9772WL, bezbarwna, 1540mm, konfigurowalna	1	Rolka	8,71	8,71

3M™ Błona klejowa 9773WL

3M™ Błona klejowa 9773WL jest przeznaczona do trwałego łączenia tworzyw sztucznych, pianek, drewna i tekstyliów. Klej łatwo zalewa szczeliny i puste przestrzenie bez dodatkowego podgrzewania. Wymagany jest minimalny docisk. Błona klejowa na bazie kleju akrylowego 3M™ 300MP charakteryzuje się wysoką przyczepnością oraz zapewnia dobre wiązanie początkowe, osiągając pełną przyczepność w ciągu 48-72 godzin.

- Klej o grubości 75 µm na białym, powlekany polietylenem podkładzie z papieru typu Kraft o grubości 180 µm #96
- Dobra odporność na wilgoć, rozpuszczalniki, substancje chemiczne i promieniowanie UV
- Nadaje się do stosowania w temperaturach do 120°C



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100104766	xxx	3M™ Błona klejowa 9773WL, bezbarwna, 1540mm, konfigurowalna	1	Rolka	6,70	6,70

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Błona klejowa 9775WL

Ideal for Use on Foams, Plastics, Wood and Fabrics. Our 3M™ Adhesive Transfer Tape 9773WL, 9774WL, 9775WL features 300MP adhesive mounted on a 180µm #96 white polycoated kraft paper liner. The adhesive is designed to bond to foams, fabrics, wood and most plastic substrates. This adhesive transfer tape resists UV and features good humidity, water, solvent and chemical resistance. Recommended Applications Foam gas-kets and general foam bonding, Bonding of textured and rough surfaces, Fabric and textile bonding including floorcovering lamination, Easily Flows into Crevices and Voids without Adding Heat, The design of our 3M™ Adhesive 300MP creates a consistently strong bond across a broad range of products up to 121°C. The easy flow properties allow the adhesive to quickly bond to rough and textured substrates, including, foam, wood, textiles and more, without adding heat. The heavy polycoated kraft paper liner makes this adhesive tape ideal for die cutting and converting processes.



- Klej o grubości 57 µm na białym, powlekany polietylenem podkładzie z papieru typu Kraft o grubości 180 µm # 96
- Wyjątkowa odporność na wilgoć, rozpuszczalniki, substancje chemiczne i promieniowanie UV wspomaga trwałość wiązania
- Nadaje się do stosowania w temperaturach do 120°C

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100102787	9775WL	3M™ Błona klejowa 9775WL, bezbarwna, 1020 mm x 55 m, 0.18 mm	1	Rolka	820,92	820,92
7100104768	9775WL	3M™ Błona klejowa 9775WL, bezbarwna, 1540mm, konfigurowalna	1	Rolka	14,63	14,63

3M™ Błona klejowa 7952MP

Błona klejowa 3M™ 7952MP na bazie akrylowego kleju 200MP o grubości 50 µm, o wysokich parametrach użytkowych, na powlekany polietylenem podwójnym podkładzie z papieru typu Kraft o grubości 107 µm nr 58



- Błona klejowa 3M 467MP o grubości 50 µm dwustronnie zabezpieczona z powlekanych polietylenem podkładach z papieru typu Kraft #58.
- Doskonała odporność na wilgoć i rozpuszczalniki. Doskonała odporność na wysokie temperatury i wytrzymałość na ścinanie. Odporność na promieniowanie UV. Łatwe stosowanie. Bez bałaganu. Możliwość łatwego wycinania. Doskonale nadaje się do mocowania grafik i tabliczek znamionowych.
- Doskonale nadaje się do mocowania grafik i tabliczek znamionowych. Łatwo się wykrawa i obrabia. Gładki wygląd elementów graficznych.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100038631	1775443	3M™ Błona klejowa 7952MP, w arkuszach 700 mm x 1000 mm, 100szt	1	Pudło	1.292,94	1.292,94
7100038810	1774193	3M™ Błona klejowa 7952MP, w arkuszach, 610 mm x 914 mm, 100szt.	1	Pudło	1.062,72	1.062,72

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Błona klejowa 7955MP

Dwustronna błona klejowa 3M™ 7955MP o grubości 127 µm na bazie akrylowego kleju 200MP, o wysokich parametrach użytkowych, na podwójnym podkładzie z papieru typu Kraft o grubości 107 µm nr 58



- Błona klejowa 3M 468MP o grubości 127 µm dwóch powlekanych polietylenem podkładach z papieru typu Kraft #58.
- Doskonała odporność na wilgoć i rozpuszczalniki. Doskonała odporność na wysokie temperatury i wytrzymałość na ścinanie. Odporność na promieniowanie UV. Łatwe stosowanie. Bez bałaganu. Możliwość łatwego wycinania. Nadaje się do selektywnego wycinania. Doskonale nadaje się do mocowania grafik i tabliczek znamionowych.
- Doskonale nadaje się do mocowania grafik i tabliczek znamionowych. Łatwo się wykrawa i obrabia. Gładki wygląd elementów graficznych. Do selektywnego wycinania.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100038584	1774290	3M™ Błona klejowa 7955MP, w arkuszach, 610 mm x 914 mm, 100szt	1	Pudło	1.368,26	1.368,26
7100040300	1775547	3M™ Błona klejowa 7955MP, w arkuszach, 700 mm x 1000 mm, 100szt	1	Pudło	1.732,29	1.732,29

3M™ Błona klejowa 7962MP

Błona klejowa 3M™ 7962MP na bazie akrylowego kleju 200MP, o grubości 50 µm, o wysokich parametrach użytkowych, na podwójnym, powlekany polietylenem podkładzie z papieru typu Kraft o grubości 107µm #58 i papieru typu Kraft o grubości 155 µm #83.



- Wersja błony klejowej 3M 467MP o grubości 50 µm z obustronnym podkładem zabezpieczającym klej. Powlekane polietylenem podkłady z papieru typu Kraft o grubości 0,16 (#83) i 0,11 mm (#58).
- Doskonała odporność na wilgoć i rozpuszczalniki. Doskonała odporność na wysokie temperatury i wytrzymałość na ścinanie. Odporność na promieniowanie UV. Łatwe stosowanie. Bez bałaganu. Możliwość łatwego wycinania. Nadaje się do selektywnego wycinania. Doskonale nadaje się do mocowania grafik i tabliczek znamionowych.
- Doskonale nadaje się do mocowania grafik i tabliczek znamionowych. Łatwo się wykrawa i obrabia. Gładki wygląd elementów graficznych. Nadaje się do wykrawania matrycowego.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100039645	xxx	3M™ Błona klejowa 7962MP, bezbarwna, 610 mm x 914 mm, 0.06 mm	1	Pudło	889,51	889,51

3M™ Błona klejowa 8153LE

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ Podwójna podszewka 8153LE do łączenia tworzyw sztucznych o wysokiej i niskiej energii powierzchniowej, farb malowanych proszkowo i lekko zaolejonych metali. Nasza dwuwarstwowa samoprzylepna taśma transferowa jest idealna do stosowania na urządzeniach elektronicznych. Posiada doskonałe właściwości ścinające.



- Samoprzylepna taśma transferowa o grubości 90 µm 300LSE z podwójnymi wkładkami. Doskonałe wiązanie z podłożami o niskiej energii powierzchniowej, w tym powłokami proszkowymi i tworzywami sztucznymi, takimi jak polipropylen (PP)

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100089375	1910785	3M™ Błona klejowa 8153LE, bezbarwna, 610 mm x 914 mm, 0.09 mm	1	Pudło	2.035,36	2.035,36

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Błona klejowa F9465P

3M™ Błona klejąca F9465P jest specjalnym klejem akrylowym na 107µm #58 polipowlekanym papierowym wyściółce kraft

- Samoprzylepna taśma transferowa o grubości 127 µm. #58 wkładka z polipowlekanego papieru kraft. Specjalny klej akrylowy



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000048829	F9465P	3M™ Błona klejowa F9465PC, bezbarwna, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka	1.246,26	1.246,26

3M™ Błona klejowa Y9417

Samoprzylepna taśma transferowa 3M™ Y9417 jest klejem trwałym w tym sensie, że nie ulega degradacji po umieszczeniu pomiędzy dwiema nieprzepuszczalnymi powierzchniami podczas normalnego użytkowania. 9417 doskonale nadaje się do łączenia ze sobą szerokiej gamy podobnych i niepodobnych materiałów, takich jak metale, szkło, drewno, papier, farby i wiele tworzyw sztucznych.

- Szybkie spawy latające na większości gatunków papieru, takich jak papier gazetowy, powlekany gliną, tekstura falista.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000116584	Y9417	3M™ Błona klejowa Y9417, bezbarwna, 25 mm x 55 m, 0.05 mm	108	Rolka	19,72	2.129,76
7000116590	Y9417N	3M™ Błona klejowa Y9417, bezbarwna, 1200 mm x 110 m, 0.05 mm	1	Rolka	1.724,61	1.724,61

3M™ Taśma o niskiej zawartości LZO, wzmocniona siatką 98010LVC

LVC laminating adhesive

- 0.1/ thickness (mm)
- 58# Densified Kraft liner
- Acrylic adhesive family



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100085634	1905768	3M™ Taśma dwustronnie klejąca o niskiej zawartości LZO, wzmocniona siatką 98010LVC, bezbarwna, 1000mm x 50m	96	Rolka	323,36	31.042,56
7100085854	1905681	3M™ Taśma dwustronnie klejąca o niskiej zawartości LZO, wzmocniona siatką 98010LVC, bezbarwna, 1500mm x 50m	1	Rolka	485,05	485,05

Taśmy dwustronnie klejące

Scotch® ATG Błona klejowa 904

Scotch® ATG Błona klejowa 904 szybko i trwale klei szeroką gamę materiałów, w tym niepowlekany i powlekany papier, karton, tekturę, matowe powierzchnie, lekkie tkaniny, folie, elastyczne tworzywa sztuczne i płytę piankową. Oferując wysoką przyczepność i doskonałą odporność na promieniowanie UV, łatwo skleja się z trudnymi, różnorodnymi i teksturowanymi powierzchniami, również w obszarach o wysokiej wilgotności i naświetleniu.

- Zapewnia czyste i trwałe klejenie lekkich materiałów
- Doskonała początkowa przyczepność zapewnia lepszą wydajność
- Do gładkich powierzchni o umiarkowanej konsystencji



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000116673	1078825	Scotch® ATG Błona klejowa 904, 6mm x 44m, 48 szt. w kartonie	48	Rolka	5,08	243,84
7000042431	1061761	Scotch® ATG Błona klejowa 904, 12mm x 33m, 72 szt. w kartonie	12	Rolka	4,63	55,56
7000116675	1078826	Scotch® ATG Błona klejowa 904, 12mm x 44m, 72 szt. w kartonie	72	Rolka	6,16	443,52
7000116672	1078834	Scotch® ATG Błona klejowa 904, 19mm x 44m, 48 szt. w kartonie	48	Rolka	9,56	458,88

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9040

Dwustronnie taśma 3M™ 9040 to uniwersalna podwójnie powlekana taśma do bibułek. Charakteryzuje się wysoką przylepnością, wysoką początkową przyczepnością, kauczukowym klejem wrażliwym na nacisk, nośnikiem bibuły i łatwą do usunięcia silikonowaną podkładką papierową.

- Dwustronna taśma włókninowa do ogólnego użytku



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000041765	90401000	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9040, 1000mm x 50m, 1 szt. w kartonie	1	Rolka	288,20	288,20

3M™ Błona klejowa z poszerzonym linerem 920XL

Scotch® Błona klejowa 976, Rozszerzona podszewka są taśmami ogólnego przeznaczenia z klejem wrażliwym na nacisk, zamontowanym na wydłużonej papierowej podkładce, co ułatwia zakładanie i usuwanie podkładu.

- Kleje samoprzylepne idealne do łączenia różnych materiałów



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000048424	515768	3M™ Błona klejowa z poszerzonym linerem 920XL, bezbarwna, 13mm x 910m	12	Rolka	121,80	1.461,60

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Klej do sitodruku SP7202

Klej samoprzylepny do sitodruku 3M™ SP7202 to płyn, który można zastosować w procesie sitodruku, następnie utwardzić przez 1–2 sek. światłem UV, aby stał się klejem samoprzylepnym. Pozwala na precyzyjne spoiny powyżej 0,2 mm i otwory o wielkości około 1 mm, przy mniejszej ilości odpadów niż w przypadku wycinania. Klej o 100% zawartości cząstek stałych może być drukowany bezpośrednio na częściach. Po utwardzeniu jest odporny na wodę i chemikalia, można go natychmiast użyć do klejenia lub pokryć podkładem w celu wysyłki w inne miejsce.



- Klej do sitodruku utwardza się przy świetle UV, stając się klejem samoprzylepnym (PSA)
- Jest kompatybilny z konwencjonalnymi urządzeniami do sitodruku i utwardzania UV
- Pozwala na drukowanie wąskich spoin (>0,2 mm) i otworów o wielkości około 1 mm

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100238539	xxx	3M™ Klej do nanoszenia metodą sitodruku SP7202, Przezroczysty, 1 L, 6 butelek/opakowanie	6	Butelka	143,49	860,94

Cienkie taśmy dwustronnie klejące

3M™ Taśma dwustronnie klejąca na nośniku bibułkowym 9448A

Podwójnie powlekana taśma tkankowa 3M™ 9448A to dwustronna taśma o grubości 0,15 mm z klejem akrylowym o średniej wytrzymałości na nośniku bibułkowym, który zapewnia stabilność wymiarową, lepszą obsługę oraz łatwość wycinania i laminowania. Klej zapewnia doskonałą przyczepność do odrywania, z dobrą mocą utrzymywania wysokiej temperatury na różnych powierzchniach



- Akrylowy system klejący o średniej przyczepności z silną początkową przyczepnością.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000038379	1439179	3M™ Taśma dwustronnie klejąca na nośniku bibułkowym 9448A, biała, 1200 mm x 50 m, 0,15 mm	1	Rolka	618,22	618,22

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 99015LVC

LVC laminating adhesive

- 0.15 thickness (mm)
- 58# Densified Kraft liner
- Acrylic adhesive family



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100085670	1905774	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 99015LVC, bezbarwna, 1000 mm x 50 m, 0,15 mm	1	Rolka	382,16	382,16
7100085845	1905683	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 99015LVC, bezbarwna, 1500 mm x 50 m, 0,15 mm	1	Rolka	584,71	584,71
7100085671	1905773	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 99015LVC, bezbarwna, 1500 mm x 200 m, 0,15 mm	6	Rolka	2.234,15	13.404,90

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9495LE

3M™ Double Coated Tape 9495LE provides high bond strength to most surfaces, including many low surface energy plastics such as polypropylene and powder coated paints. The acrylic adhesive also provides excellent adhesion to surfaces contaminated lightly with oil typically used with machine parts.



- 0.17 thickness (mm)
- 58# Polycoated Kraft (PCK) liner
- 300LSE adhesive family

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000048873	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9495LE, bezbarwna, 686 mm x 164 m, 1 szt w opakowaniu	1	Rolka	3.538,22	3.538,22

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F

Wszelchstronne zastosowanie: 3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, na nośniku poliestrowym, jest dwustronnie powleczone przezroczystym, modyfikowanym, bezrozpuszczalnikowym klejem akrylowym. Taśma ma grubość 200 mikronów. Warstwa ochronna (podkład) wykonana z białej folii polipropylenowej. 3M GPT-020F łączy wysoką wytrzymałość na odrywanie i ścinanie, zapewniając dobrą przyczepność do szerokiej gamy podłoży, zarówno tych o wysokiej, jak niskiej energii powierzchniowej. Taśma posiada wysoką przyczepność wstępną i wysoką odporność na wilgoć. Jest łatwa w aplikacji i w konwertingu dzięki zastosowaniu foliowego linera. Zapewnia odporność na wysokie temperatury: krótkoterminowo do 190°C i długoterminowo do 90°C.



- Zapewnia możliwość stosowania na wielu rodzajach podłoży o wysokiej, średniej i niskiej energii powierzchniowej.
- Wysoka przyczepność początkowa i odporność na wilgoć
- Jest łatwa w aplikacji i w konwertingu dzięki zastosowaniu foliowego linera.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100269604	xxx	3M™ Double Coated Tape GPT-020, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rolka	840,90	840,90
7100224385	xxx	3M™ Double Coated Tape GPT-020, Transparent, 1540 mm x 50 m, 0.2 mm	6	Rolka	33,15	198,90
7100269705	xxx	3M™ Double Coated Tape GPT-020, Transparent, 1540 mm x 50 m, 0.2 mm	6	Rolka	31,38	188,28
7100243951	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, 19 mm x 2000 m	1	Rolka	508,00	508,00
7100243948	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, przezroczysta, 6 mm x 5000 m, 0.2 mm	1	Rolka	401,00	401,00
7100269835	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, przezroczysta, 9 mm x 50 m, 0.2 mm	27	Rolka	6,78	183,06
7100243949	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, przezroczysta, 9 mm x 3850 m, 0.2 mm	1	Rolka	463,16	463,16
7100226020	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, przezroczysta, 12 mm x 50 m	24	Rolka	9,15	219,60
7100243950	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, przezroczysta, 12 mm x 3850 m, 0.2 mm	1	Rolka	561,28	561,28
7100226380	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, przezroczysta, 19 mm x 5 m	60	Rolka	7,30	438,00
7100225996	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, przezroczysta, 19 mm x 50 m	15	Rolka	14,49	217,35
7100225997	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, przezroczysta, 25 mm x 50 m	11	Rolka	18,22	200,42
7100269552	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, przezroczysta, 25 mm x 50 m, 0.2 mm	10	Rolka	16,01	160,10
7100224321	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, przezroczysta, 100 mm x 50 m	5	Rolka	66,29	331,45
7100269603	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, przezroczysta, 1000 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rolka	696,21	696,21
7100223650	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, przezroczysta, 1540 mm x 50 m	1	Rolka	857,50	857,50
7100269551	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, przezroczysta, 1540 mm x 500 m, 0.2 mm	1	Rolka	7.989,01	7.989,01
7100264010	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, przezroczysta, 1540 mm, Konfigurowalna, 0.2 mm	1	Rolka	7.989,01	7.989,01
7100220792	xxx	3M™ Taśma dwustronnie klejąca GPT-020F, przezroczysta, konfigurowalna	1	Rolka	11,13	11,13

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 90080

Dwustronnie taśma 3M™ 90080 składa się z nośnika z polikwasu mlekowego (PLA) z gumowym klejem. Twardy, gruby podkład PLA jest odporny na ciągnięcie palety i duży ruch wózków widłowych. Ta taśma jest przeznaczona do długotrwałego znakowania podłóg, ale nadal może być czysta, w jednym kawałku, po kilku latach na podłodze.



- Dwustronna taśma do bibuły ogólnego przeznaczenia

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000037777	1737144	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 90080, bezbarwna, 1200 mm x 50 m	1	Rolka	772,39	772,39

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 96042

Dwustronnie pokryta taśma 96042 3M™ z klejem silikonowym 3M™ zapewnia wysoką siłę wiązania z większością silikonów i trudnych do wiązania z podłożami, w tym z wieloma tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej i wybranymi skórąmi lakierowanymi



- Wiąże się z gumą silikonową i pianką silikonową o doskonałej odporności na ciepło.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000001318	1635620	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 96042, przezroczysta, 1219 mm x 55 m, 0.127 mm	1	Rolka	7.090,83	7.090,83

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9191

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9191 to uniwersalna podwójnie powlekana taśma. Charakteryzuje się wysoką przylepnością, wysoką początkową przyczepnością, kauczukowym klejem wrażliwym na nacisk, nośnikiem z włókna oraz łatwą do usunięcia silikonowaną wkładką papierową.



- Dwustronna taśma do bibuły ogólnego przeznaczenia


Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000035445	514539	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9191, biała, 50 mm x 25 m, 0.26 mm	36	Rolka	13,07	470,52
7000062001	75685476	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9191, biała, 50 mm x 25 m, 0.26 mm, Blister	36	Rolka	14,69	528,84

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9080HL

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9080HL to podwójnie powlekana taśma włókninowa z polipowlekaną wkładką papierową. Klej o wysokiej przyczepności odpowiedni do wysokich temperatur i łączenia z materiałami LSE.

- Dwustronna taśma tekstylna do użytku ogólnego



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000115873	897505	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9080HL, biała, 19 mm x 50 m, 0.16 mm	60	Rolka	17,20	1.032,00
7000115874	1109717	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9080HL, biała, 25 mm x 50 m, 0.16 mm	48	Rolka	22,63	1.086,24
7000042435	9080HL	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9080HL, biała, 1200 mm x 50 m, 0.16 mm	1	Rolka	859,69	859,69

3M™ Taśma dwustronnie klejąca CT6348

Podwójnie powlekana taśma tkankowa 3M™ CT6348 zapewnia wysoką początkową przyczepność do różnych powierzchni.

- 3,5 mil podwójnie powlekana taśma z nośnikiem z włókna na silikonowanej wyściółce



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100039155	1782562	3M™ Taśma dwustronnie klejąca CT6348, biała, 1020 mm x 50 m, 0.10 mm	1	Rolka	290,26	290,26
7100039714	1782559	3M™ Taśma dwustronnie klejąca CT6348, biała, 1020 mm x 1000 m, 0.10 mm	4	Rolka	3.628,16	14.512,64

Scotch® Taśma wzmocniona włóknem szklanym 6876



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000095654	744388	Scotch® Taśma wzmocniona włóknem szklanym 6876, niebieska, 19 mm x 66 m	96	Rolka	3,18	8.242,56

Taśmy dwustronnie klejące

Folie dystansowe do klawiatur membranowych

3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7945 MP

Dystans przełącznika membranowego 3M™ 7945MP to wysokowydajny klej akrylowy o wysokiej wydajności 50 µm 200 MP, podwójnie powlekany z każdej strony 25 µm nośnika folii poliestrowej na podwójnej warstwie 107 µm z nadrukiem, odpornym na wilgoć, płasko powlekany papierem kraft #58

- Podwójna, klejąca warstwa pośrednia o grubości 152 µm z klejem typu 200MP. Brązowe papierowe ochroniacze powlekane polietylenem (58 #) z każdej strony. Oba ochroniacze są drukowane.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100040451	1787941	3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7945 MP, 610 mm x 914 mm, 100szt	1	Pudło	1.143,21	1.143,21

3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7953MP

Podkładka dystansowa przełącznika membranowego 3M™ Podwójna wkładka 7953MP to wysokowydajny klej akrylowy o grubości 38 µm 200 MP, podwójnie powlekany z każdej strony nośnika z folii poliestrowej o grubości 12 µm z podwójną wkładką z odpornego na wilgoć, płaskiego papieru kraft 107 µm #58. Podkład główny jest drukowany.

- Podwójna, klejąca warstwa pośrednia o grubości 90 µm z klejem typu 200MP. 26,3 kg ochroniaczy z brązowego papieru powlekanego polietylenem z każdej strony. Podstawowy ochroniacz jest drukowany.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100038656	1787481	3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7953MP, przezroczysty, 610 mm x 914 mm, 100szt	1	Pudło	1.063,81	1.063,81
7100039642	1774222	3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7953MP, przezroczysty, 700 mm x 1000 mm, 100szt	1	Pudło	1.335,62	1.335,62

3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7956MP

Dystans przełącznika membranowego 3M™ 7956MP to wysokowydajny klej akrylowy o wysokiej wydajności 50 µm 200 MP, podwójnie powlekany z każdej strony 50 µm nośnika z folii poliestrowej z podwójną wkładką o grubości 107 µm #58, odporny na wilgoć, płasko powlekany, polipowlekany kraft

- Podwójna, klejąca warstwa pośrednia o grubości 152 µm z klejem typu 200MP. Brązowe papierowe ochroniacze powlekane polietylenem (58 #) z każdej strony. Oba ochroniacze są drukowane.




Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100039643	1774282	3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7956MP, przezroczysty, 610 mm x 914 mm, 100szt	1	Pudło	1.292,94	1.292,94
7100039644	1774225	3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7956MP, przezroczysty, 700 mm x 1000 mm, 100szt	1	Pudło	1.623,32	1.623,32

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7956WDL

Dystans przełącznika membranowego 3M™ 7956WDL to 152 µm wysokowydajna akrylowa taśma samoprzylepna 3M™ 200 MP z nośnikiem z 50 µm srebrnej folii poliestrowej (PET) na wkładkach 107 µm Tan #58 Polycoated Kraft Paper (PCK).

- Podwójna membrana dystansowa 152 µm z podwójną wykładziną z klejem 200 MP po obu stronach nieprzezroczystej folii poliestrowej. #58 z każdej strony z papieru pakowego powlekanego na płasko. Obie wkładki są drukowane.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000049163	958444	3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7956WDL, biała, 610 mm x 914 mm, 0.15 mm	100	Arkusz	17,16	1.716,00

3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7957MP

Dystans przełącznika membranowego 3M™ 7957MP to wysokowydajny klej akrylowy o wysokiej wydajności 50 µm 200 MP, podwójnie powlekany z każdej strony nośnika z folii poliestrowej o grubości 75 µm z podwójną wkładką o grubości 107 µm #58, odporny na wilgoć, płasko powlekany, polipowlekany kraft

- Podwójna podkładka dystansowa przełącznika membranowego 175 µm z klejem 200 MP. Płaskie wkładki z polipowlekanego papieru kraft o wadze 58 funtów z każdej strony. Obie wkładki są drukowane.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100040288	1774230	3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7957MP, przezroczysty, 610 mm x 914 mm, 0.18 mm, 100szt	1	Pudło	1.344,95	1.344,95

3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7959MP

Dystans przełącznika membranowego 3M™ 7959MP to wysokowydajny klej akrylowy o wysokiej wydajności 50 µm 200 MP, podwójnie powlekany z każdej strony nośnika z folii poliestrowej 127 µm z podwójną wkładką o grubości 107 µm #58 odpornej na wilgoć

- Podwójna, klejąca warstwa pośrednia o grubości 230 µm z klejem typu 200MP. 26,3 kg ochraniaczy z brązowego papieru powlekanego polietylenem z każdej strony. Oba ochraniacze są drukowane.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100040287	1775543	3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7959MP, przezroczysty, 610 mm x 914 mm, 0.23 mm, 100szt	1	Pudło	1.406,88	1.406,88
7100040285	1774228	3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7959MP, przezroczysty, 700 mm x 1000 mm, 0.23 mm, 100szt	1	Pudło	1.766,36	1.766,36

Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7961MP

Dystans przełącznika membranowego 3M™ 7961MP to wysokowydajny klej akrylowy o wysokiej wydajności 50 µm 200 MP, podwójnie powlekany z każdej strony nośnika z folii poliestrowej 175 µm z podwójną wkładką o grubości 107 µm #58, odporny na wilgoć, płasko powlekany, kraft



- Podwójna podkładka dystansowa przełącznika membranowego 280 µm z klejem 200 MP. Płaskie wkładki z polipowlekanego papieru kraft o wadze 58 funtów z każdej strony. Obie wkładki są drukowane.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100039117	1779021	3M™ Folia dystansowa dwustronnie klejąca do klawiatur membranowych 7961MP, przezroczysty, 610 mm x 914 mm, 0.28 mm, 100szt	1	Pudło	1.485,26	1.485,26

3M™ Folia dystansowa jednostronnie klejąca do klawiatur membranowych 7993MP

Membranowa rozpórka przełącznika 3M™ Pojedyncza powłoka 7993MP to wysokowydajny klej akrylowy o grubości 50 µm i 200 MP po jednej stronie nośnika z białej folii poliestrowej o grubości 25 µm na wyściółce z powlekanego papieru kraft o grubości 175 µm #94



- Przełącznik membranowy 75 µm z pojedynczą powłoką dystansową z klejem 200 MP. Przezroczysty nośnik poliestrowy o grubości 25 µm. Papier pakowy powlekany na płasko o gramaturze 94 lb.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100040455	1776476	3M™ Folia dystansowa jednostronnie klejąca do klawiatur membranowych 7993MP, przezroczysty, 610 mm x 914 mm, 100szt	1	Pudło	1.155,38	1.155,38

3M™ Folia dystansowa jednostronnie klejąca do klawiatur membranowych 7995MP

Membranowa rozpórka przełącznika 3M™ Pojedyncza powłoka 7995MP to wysokowydajny klej akrylowy o grubości 50 µm i 200 MP po jednej stronie nośnika z białej folii poliestrowej o grubości 75 µm na wyściółce z papieru pakowego powlekanego 175 µm # 94



- Przełącznik membranowy 127 µm Pojedyncza powłoka dystansowa z klejem 200 MP. Przezroczysty nośnik poliestrowy o grubości 75 µm. Papier pakowy powlekany na płasko o gramaturze 94 lb.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100040301	1776473	3M™ Folia dystansowa jednostronnie klejąca do klawiatur membranowych 7995MP, przezroczysty, 610 mm x 914 mm, 100szt	1	Pudło	1.221,63	1.221,63

■ Taśmy dwustronnie klejące

3M™ Folia dystansowa jednostronnie klejąca do klawiatur membranowych 7997MP

Membranowa rozpórka przełącznika 3M™ Pojedyncza powłoka 7997MP to wysokowydajny klej akrylowy o grubości 50 µm i 200 MP po jednej stronie nośnika z białej folii poliestrowej o grubości 127 µm na wyściółce z papieru pakowego powlekanego 175 µm #94










- 175 µm jednostronnie klejąca podkładka kontaktowa z klejem typu 200MP. Przezroczysta folia poliestrowa 125 µm. 42,63 kg (94 funty) wkładki z brązowego papieru powlekanego polietylenem.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100040289	1776464	3M™ Folia dystansowa jednostronnie klejąca do klawiatur membranowych 7997MP, przezroczysty, 610 mm x 914 mm, 100szt	1	Pudło	1.231,78	1.231,78



3M™ Double Coated Tapes

															
Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700
Properties/suitable for	General purpose			High tack, polypropylene & polyethylene				High performance and temperature resistance		Repositionable		High performance		Very high performance and temperature resistance	Adhesive Applicator
Key features (info box)															

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700
Total thickness [mm]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.13	0.13	0.13	0.13	0.05	0.05	0.20	0.20	0.26	
Adhesive type	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Mod- ified acrylic	Mod- ified acrylic	Acrylic	
Colour	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	White	White	Clear	Clear	Clear	
Backing material	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Tissue	Tissue	Polyester	Polyester	Transfer tape	
Peel strength [Newton/cm] 	5.0	2.7	2.7	6.6	6.6	8.0	8.0	16.3	16.3	0.3 / 1.3	0.3 / 1.3	11.5	11.3	14.2	
Temperature resistance (min, h) 	70°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	150°C – 230 °C	150°C – 230 °C	50°C / 80°C	50°C / 80°C	90°C	90°C	150°C – 260°C	
Bond light-duty applications 	•	•	•	•	•										
Bond heavy-duty applications 						•	•	•	•			•	•	•	
Exceptional holding power 														•	
Very high adhesion & good shear holding power 				•	•	•	•					•	•	•	
Excellent resistance to solvents and high temperatures 								•	•					•	
Bond temporarily 										•	•				
Indoor and outdoor use 															

Continued on next page



Suggested Applications

Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700
Bond mat board in picture frames and dust covers	•	•													
Commercial print assembly	•	•													
Point of purchase, promotional displays and inserts	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Bond invitations, table tents, cards	•	•													
Splice paper, films, and foils			•		•	•	•								
Mounting promotional items and posters			•			•									
Laminating metal or plastic nameplates			•		•										
Bond trim strips to furniture or luggage				•											
Attach gaskets or foams				•		•	•		•	•	•	•	•		
Bonding plastic and wood trim for cabinets						•	•	•	•						
Bonding high and low surface energy plastics textured plastics, foams, fabrics, and coated papers						•	•								
General purpose bindery attachment						•	•						•		
Foam and gasket attachment						•	•	•	•				•		
Holding and fixturing in product assembly								•	•						
Bond thin metal panels						•	•	•	•			•	•	•	
Bonding high and low surface energy materials and powder coated paints								•	•				•		
Bonding foams to low surface energy materials (LSE) while offering elevated temperature performance								•	•						
Holding paperwork and folders										•	•				
Attaching temporary bulletins and work instructions to production and assembly processes										•	•				
Reclosable bags or envelopes										•	•				
Attachment of removable labels										•					
Bonding and mounting of sales displays and billboards												•	•		
Fixing and mounting of decorative trims and emblems						•	•	•	•			•	•		
Sealing profiles and cable ducts						•	•	•	•			•	•		
Use for industrial joining and metal fabrication						•	•	•	•			•	•	•	
Bonding decorative metal trim														•	
Bonding flexible printed circuits (FPC) to aluminium stiffener or heat sinks														•	
Replacing rivets, spot welds, liquid adhesives and other permanent fasteners														•	
Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.



Rzepy typu haczyk- pętelka

Rzepy typu haczyk-pętelka

Rzepy typu haczyk-pętelka

3M™ Rzep przemysłowy typu haczyk SJ3572

3M™ SJ3572 Rzep przemysłowy haczykowy to nasz najwyższej jakości rzep nylonowy pokryty klejem akrylowym wrażliwym na docisk, z przezroczystym polietylenowym linerem. Po połączeniu rzepy mają grubość 3,8 mm.



- Wysokiej jakości klej akrylowy odporny na działanie wysokich temperatur
- Wysoka trwałość – rzepy wytrzymują tysiące cykli otwierania i zamykania
- Szybka metoda mocowania skraca czas i obniża koszty produkcji

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000001962	1240048	3M™ Rzep przemysłowy typu haczyk SJ3572, czarny, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm	3	Rolka	249,78	749,34
7000051903	689914	3M™ Rzep przemysłowy typu haczyk SJ3572, czarny, 51 mm x 45.7 m, 3.8 mm	2	Rolka	499,56	999,12

3M™ Rzep przemysłowy typu haczyk-pętelka SJ3352B

Rzep przemysłowy SJ352, wysokiej wydajności nylonowe haczyki PSA z klejem kauczukowym i białym polipropylenowym linerem.



- Zaprojektowany do stosowania w pomieszczeniach, w zastosowaniach wymagających odporności na działanie średnich temperatur
- Rzep haczykowy pokryty wysokiej jakości klejem kauczukowym, przeznaczony do użytku wewnętrznego, wymagającego średniej odporności temperaturowej.
- Tkany nylon jest odporny na tysiące zamknięć.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100123727	SJ352B	3M™ Rzep przemysłowy typu haczyk-pętelka SJ3352B, biały, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blister	4	Rolka	10,38	41,52
7100123266	SJ352B	3M™ Rzep przemysłowy typu haczyk-pętelka SJ3352B, czarny, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blister	4	Rolka	10,38	41,52

3M™ Niepalny rzep przemysłowy typu pętelka SJ3518FR

Ogniodporny rzep przemysłowy 3M™ SJ3518FR jest odporny na tysiące cykli otwierania i zamykania.

Nasz rzep przemysłowy pętelkowy jest trwały i ogniodporny (spełnia wymagania ogniodporności F.A.R. 25.853 pkt (a) (1) (i) 60-sekundowy test pionowego spalania) i pokryty klejem na bazie syntetycznego kauczuku zapewniającym przyczepność do różnych materiałów.



- Ogniodporny klej na bazie syntetycznego kauczuku umożliwia montaż do substratów o niskiej energii powierzchniowej
- Trwałość tysięcy zamknięć
- Rygorystycznie testowany pod kątem odporności na płomienie i ekstremalną temperaturę

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000052222	1980143	3M™ Niepalny rzep przemysłowy typu pętelka SJ3518FR, czarny, 25 mm x 45.7 m, 3.6 mm	3	Rolka	150,31	450,93

Rzepy typu haczyk-pętelka

3M™ Rzep przemysłowy typu haczyk SJ3526

3M™ Rzep typu haczyk SJ3526 jest elementem dwuczęściowego rozwiązania łączników zaprojektowanych, aby zapewnić niezawodne, łatwe i wygodne mocowanie w niewymagających aplikacjach. Nośnik z klejem samoprzylepnym dobrze się skleja z różnymi tworzywami sztucznymi, metalem surowym i lakierowanym, szkłem, uszczelnionym drewnem, papierem i teksturą.



- Oferuje łatwą alternatywę dla szerokiej gamy metod otwierania i zamykania, w tym zamków błyskawicznych, śrub, zatrzasków, haczyków i innych
- Niezawodne mocowanie przy niewymagających zastosowaniach
- Otwiera się i zamyka tysiące razy bez utraty wytrzymałości na rozciąganie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000029692	xxx	3M™ Rzep przemysłowy typu haczyk SJ3526N, biały, 15 mm x 45.7 m, 4.4 mm	4	Rolka	115,28	461,12
7000002132	1240036	3M™ Rzep przemysłowy typu haczyk SJ3526N, biały, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rolka	203,67	611,01
7000002127	1240029	3M™ Rzep przemysłowy typu haczyk SJ3526N, czarny, 16 mm x 45.7 m, 4.4 mm	4	Rolka	122,20	488,80
7000002130	1240031	3M™ Rzep przemysłowy typu haczyk SJ3526N, czarny, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rolka	203,67	611,01
7000029691	516091	3M™ Rzep przemysłowy typu haczyk SJ3526N, czarny, 51 mm x 45.7 m, 4.4 mm	2	Rolka	407,33	814,66

3M™ Rzep przemysłowy typu pętelka SJ3527

3M™ Rzep przemysłowy typu pętelka SJ3527 jest elementem dwuczęściowego rozwiązania łączników zaprojektowanych, aby zapewnić niezawodne, łatwe i wygodne mocowanie w niewymagających aplikacjach. Nośnik z klejem samoprzylepnym dobrze się skleja z różnymi tworzywami sztucznymi, metalem surowym i lakierowanym, szkłem, uszczelnionym drewnem, papierem i teksturą.



- Oferuje łatwą alternatywę dla szerokiej gamy metod otwierania i zamykania, w tym zamków błyskawicznych, śrub, zatrzasków, haczyków i innych
- Niezawodne mocowanie przy niewymagających zastosowaniach
- Otwiera się i zamyka tysiące razy bez utraty wytrzymałości na rozciąganie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000002131	1240044	3M™ Rzep przemysłowy typu pętelka SJ3527N, biały, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rolka	203,67	611,01
7000002128	1243995	3M™ Rzep przemysłowy typu pętelka SJ3527N, czarny, 16 mm x 45.7 m, 4.4 mm	4	Rolka	122,20	488,80
7000002133	1240043	3M™ Rzep przemysłowy typu pętelka SJ3527N, czarny, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rolka	203,67	611,01
7000052220	516092	3M™ Rzep przemysłowy typu pętelka SJ3527N, czarny, 51 mm x 45.7 m, 4.4 mm	2	Rolka	407,33	814,66

Rzepy typu haczyk-pętelka

3M™ Rzep przemysłowy typu pętelka SJ3571

3M™ SJ3571 Rzep przemysłowy pętelkowy to nasz najwyższej jakości rzep nylonowy pokryty akrylowym klejem wrażliwym na docisk, z przezroczystym polietylenowym linerem. Po połączeniu rzepy mają grubość 3,8 mm.




- Wysokiej jakości klej akrylowy odporny na działanie wysokich temperatur
- Wysoka trwałość – rzepy wytrzymują tysiące cykli otwierania i zamykania
- Szybka metoda mocowania skraca czas i obniża koszty produkcji

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000001961	1243986	3M™ Rzep przemysłowy typu pętelka SJ3571, czarny, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm	3	Rolka	247,21	741,63
7000051909	1108052	3M™ Rzep przemysłowy typu pętelka SJ3571, czarny, 51 mm x 45.7 m, 3.8 mm	2	Rolka	494,43	988,86

3M™ Rzep przemysłowy SJ352D

Haczyki z jednej i pętelki z drugiej strony rzepa przemysłowego 3M™ SJ352D do wielokrotnego, bezpiecznego otwierania i zamykania. Nośnik z klejem samoprzylepnym dobrze się skleja z różnymi tworzywami sztucznymi, metalem surowym i lakierowanym, szkłem, uszczelnionym drewnem, papierem i tekturą.



- Oferuje łatwą alternatywę dla szerokiej gamy metod otwierania i zamykania, w tym zamków błyskawicznych, śrub, zatrzasków, haczyków i innych
- Niezawodne mocowanie przy niewymagających zastosowaniach
- Otwiera się i zamyka tysiące razy bez utraty wytrzymałości na rozciąganie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000070522	SJ352D	3M™ Rzep przemysłowy SJ352D, czarny, 25 mm x 5 m, 4.4 mm	4	Sztuka	63,04	252,16

Rzepy przemysłowe 3M™ Dual Lock™

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3540

Unikalne, ząbujące się grzybki rzepów przemysłowych 3M™ Dual Lock™ SJ3540 zatrzaskują się i pozostają zamknięte. Podczas zamykania słychać kliknięcie, co zapewnia bezpieczne połączenie Twojego projektu. Nośnik samoprzylepny zapewnia mocne i trwałe połączenia z tworzywami sztucznymi (polipropylen, polietylen, akryl, poliwęglan, ABS), farbami proszkowymi i metalami.

- Montaż zatrzaskowy zastępuje wkręty, gwoździe, zatrzaski i nity
- Pięciokrotnie większa wytrzymałość na rozzerwanie niż w przypadku typowego systemu haczyk-pętelka
- Trwałe — otwieranie i zamykanie do tysiąca razy przed utratą 50% wyjściowej wytrzymałości na rozciąganie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100123339	SJ354B	3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3540, czarny, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm, IPC	4	Rolka	28,82	115,28
7100108749	1082535N	3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3540, czarny, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rolka	480,34	960,68
7000070523	SJ354D	3M™ Dual-Lock™ Rzep przemysłowy SJ354D, czarny, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, PN34516	4	Sztuka	116,56	466,24
7000145978	1201215	3M™ Dual-Lock™ Rzep przemysłowy SJ354X, czarny, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, PN34517	4	Sztuka	119,12	476,48

Rzepy typu haczyk-pętelka

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3541

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3541 to czarny rzep polipropylenowy pokryty klejem na bazie kauczuku, który nadaje się do łączenia wielu tworzyw sztucznych, farb proszkowych i innych materiałów o niskiej energii powierzchniowej. Nasz rzep przemysłowy ma 62 łodygi w kształcie grzybków na cm² i grubość 5,8 mm po połączeniu.



- Czarny rzep przemysłowy posiadający unikalny system łodyg w kształcie grzybków pokryty wrażliwym na docisk klejem na bazie kauczuku
- Rzep typu 400 łączy się z rzepem typu 170 lub 250, tworząc silne połączenie przy słyszalnym kliknięciu
- Zaprojektowany do łączenia wielu tworzyw sztucznych, farb proszkowych i innych materiałów o niskiej energii powierzchniowej

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100108754	1082550N	3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3541, czarny, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rolka	467,53	935,06

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3550

Unikalne, zasekowane grzybki rzepów przemysłowych 3M™ Dual Lock™ SJ3550 zatrzymują się i pozostają zamknięte. Podczas zamykania słychać kliknięcie, co zapewnia bezpieczne połączenie Twojego projektu. Samoprzylepny nośnik zapewnia mocne i trwałe połączenia z metalami (aluminium, stal nierdzewna), szkłem, tworzywami sztucznymi (akryl, poliwęglan, ABS) i farbami.

- Montaż zatraskowy zastępuje wkręty, gwoździe, zatraski i nity
- Pięciokrotnie większa wytrzymałość na rozerwanie niż w przypadku typowego systemu haczyk-pętelka
- Trwałe — otwieranie i zamykanie do tysiąca razy przed utratą 50% wyjściowej wytrzymałości na rozciąganie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100149938	SJ355B	3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ355B, czarny, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm	4	Sztuka	32,02	128,08
7000070524	513109	3M™ Dual-Lock™ Rzep przemysłowy SJ355D, czarny, 25 mm x 5 m, 5.7 mm	4	Sztuka	131,94	527,76
7100108768	1974543	3M™ Dual-Lock™ Rzep przemysłowy SJ3550, czarny, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rolka	409,89	819,78
7100108747	1974538	3M™ Dual-Lock™ Rzep przemysłowy SJ3550, czarny, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rolka	539,32	1.078,64
7100108750	1974539	3M™ Dual-Lock™ Rzep przemysłowy SJ3550, czarny, 50 mm x 45.7 m, 5.7 mm	1	Rolka	1.078,67	1.078,67
7100108760	1974542	3M™ Dual-Lock™ Rzep przemysłowy SJ3550, czarny, 12.5 mm x 45.7 m, 5.7 mm	4	Rolka	269,66	1.078,64

Rzepy typu haczyk-pętelka

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3551

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3551 nadaje się do stosowania w szerokim zakresie temperatur od -30 ° C do 70 ° C przez długi czas (+95 ° C krótkotrwale); może być stosowany do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych. Nasz rzep przemysłowy jest przeznaczony do metali (aluminium, stal nierdzewna), szkła i tworzyw sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej (akryl, poliwęglan, ABS). Można go otwierać i zamykać 1000 razy przed utratą 50% początkowej wytrzymałości na rozciąganie. Umożliwia mocowanie drzwi, paneli, znaków, elementów wyświetlacza i wielu innych często otwieranych i zamykanych części w celu zapewnienia łatwego i wielokrotnego dostępu przy minimalnej utracie siły wiązania wraz z upływem czasu. Ma 62 łodygi w kształcie grzybków na cm² i grubość 5,8 mm po połączeniu



- Czarny rzep przemysłowy posiadający unikalny system łodyg w kształcie grzybków pokryty klejem akrylowym wrażliwym na docisk
- Rzep typu 400 łączy się z rzepem typu 170 lub 250, tworząc silne połączenie przy słyszalnym kliknięciu
- Pięciokrotnie wyższa wytrzymałość na rozciąganie niż typowe rzepy typu haczyk-pętelka

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100108748	1082575N	3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3551, czarny, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rolka	539,32	1.078,64

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3552

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3552 nadaje się do stosowania w szerokim zakresie temperatur od -30 ° C do 70 ° C przez długi czas (+95 ° C krótkotrwale); może być stosowany do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych. Nasz rzep przemysłowy jest przeznaczony do metali (aluminium, stal nierdzewna), szkła i tworzyw sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej (akryl, poliwęglan, ABS), a także farb. Można go otwierać i zamykać 1000 razy przed utratą 50% początkowej wytrzymałości na rozciąganie. Umożliwia mocowanie drzwi, paneli, znaków, elementów wyświetlacza i wielu innych często otwieranych i zamykanych części w celu zapewnienia łatwego i wielokrotnego dostępu przy minimalnej utracie siły wiązania wraz z upływem czasu.. Nasz rzep przemysłowy ma 26 łodyg w kształcie grzybków na cm² i grubość 5,8 mm po połączeniu.



- Czarny rzep przemysłowy posiadający unikalny system łodyg w kształcie grzybków, pokryty wrażliwym na docisk klejem akrylowym
- Rzep typu 170 łączy się z rzepem typu 170, 250 lub 400, tworząc silne połączenie przy słyszalnym kliknięciu.
- Pięciokrotnie wyższa wytrzymałość na rozciąganie niż typowe rzepy typu haczyk-pętelka

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100108751	1082578N	3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3552, czarny, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rolka	518,76	1.037,52

Rzepy typu haczyk-pętelka

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3560

Unikalne, ząbujące się grzybki rzepów przemysłowych 3M™ Dual Lock™ SJ3560 zatraskują się i pozostają zamknięte. Podczas zamykania słychać zatrzaśnięcie, co zapewnia bezpieczne połączenie Twojego projektu. Samoprzylepny nośnik zapewnia mocne i trwałe połączenia z metalami (aluminium, stal nierdzewna), szkłem, tworzywami sztucznymi (akryl, poliwęglan, ABS) i farbami.



- Zaprojektowany, aby zapewnić półprzezroczysty wygląd (szkło, szkło akrylowe (PMMA), poliwęglan)
- Montaż zatraskowy zastępuje wkręty, gwoździe, zatraski i nity
- Pięciokrotnie większa wytrzymałość na rozerwanie niż w przypadku typowego systemu haczyk-pętelka

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100123340	SJ356B	3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3560, 25 mm x 2.5 m, IPC	4	Rolka	33,72	134,88
7000051894	SJ3560	3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3560, przezroczysty, 51 mm x 45.7 m, 5.7 mm	1	Rolka	1.242,48	1.242,48
7000070525	513110	3M™ Dual-Lock™ Rzep przemysłowy SJ356D, przezroczysty, 25 mm x 5 m, 5.7 mm	4	Sztuka	156,27	625,08
7000051893	1190085	3M™ Dual-Lock™ Rzep przemysłowy SJ3560, przezroczysty, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rolka	472,15	944,30

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3870

Unikalne, ząbujące się grzybki rzepów przemysłowych 3M™ Dual Lock™ SJ3870 zatraskują się i pozostają zamknięte. Podczas zamykania słychać kliknięcie, co zapewnia bezpieczne połączenie Twojego projektu. Nośnik z klejem samoprzylepnym zapewnia mocne i trwałe połączenia z farbami proszkowymi, metalami (aluminium, stal nierdzewna), szkłem, tworzywami sztucznymi (akryl, poliwęglan, ABS).

- Montaż zatraskowy zastępuje wkręty, gwoździe, zatraski i nity
- Pięciokrotnie większa wytrzymałość na rozerwanie niż w przypadku typowego systemu haczyk-pętelka
- Trwałe — otwieranie i zamykanie do tysiąca razy przed utratą 50% wyjściowej wytrzymałości na rozciąganie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100123347	SJ387B	3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ387B, 25mm x 2,5m, 6,1 mm	4	Rolka	31,39	125,56
7100108755	1245240N	3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3870 typ 250, czarny, 25 mm x 41 m, 6,1 mm	2	Rolka	341,16	682,32

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ4570

Rzep przemysłowy Dual Lock™ 3M™ SJ4570 zapewnia niskoprofilowe mocowanie oraz gładkie, płaskie połączenie. Zamykają się na zatrask, aby zapewnić, że Twoja konstrukcja jest bezpieczna. Nośnik z klejem samoprzylepnym zapewnia mocne i trwałe połączenia z farbami proszkowymi, metalami (aluminium, stal nierdzewna), szkłem, tworzywami sztucznymi (akryl, poliwęglan, ABS)..



- Połowa grubości standardowych rzepów przemysłowych Dual Lock™ do mocowania niskoprofilowego
- Otwiera się i zamyka do 100 razy przed utratą 50% of pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie
- Półprzezroczysty rzep i klej idealnie nadają się do łączenia materiałów przezroczystych

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000070534	520258	3M™ Dual Lock™ Niskoprofilowy rzep przemysłowy SJ457D, przezroczysty, 25 mm x 10 m, 1.7 mm	4	Sztuka	69,81	279,24
7000002105	516071	3M™ Dual Lock™ Niskoprofilowy rzep przemysłowy SJ4570, przezroczysty, 25mm x 45.7m, 1.7 mm	2	Rolka	284,36	568,72

Rzepy typu haczyk-pętelka

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3440

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3440 to czarny rzep z 40 łodygami w kształcie grzybków na cm² i grubości 4 mm po połączeniu, niepokryty klejem.

- Z unikalnym systemem system łodyg w kształcie grzybków, niepokryty klejem.
- Rzep typu 250 łączy się z rzepem typu 170, 250 lub 400
- Pięciokrotnie wyższa wytrzymałość na rozciąganie niż typowe rzepy typu haczyk-pętelka



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000001979	1557703	3M™ Dual-Lock™ Rzep Przemysłowy SJ3440, czarny, 25 mm x 45.7 m, 4.1 mm	2	Rolka	371,47	742,94

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3463

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ3463 to czarny, sztywny tył, koło 20,6 mm z otworem 4,1 mm pośrodku. Nasze zamknięte zapięcie ma 62 łodygi / cm² i jest gładkie, bez kleju.

- Odporny na wysoką temperaturę i rozpuszczalniki.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000052009	SJ3463	3M™ Dual-Lock™ Rzep Przemysłowy SJ3463, czarny, 20,6 mm koło, 1000 szt./opak.	1000	Sztuka	0,51	510,00

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ4580

3M™ Dual Lock™ Rzep przemysłowy SJ4580 to nasz przezroczysty klej akrylowy z tyłu przezroczystego zapięcia wielokrotnego zamykania z polipropylenu. Ma niski profil o grubości 2,8 mm.

- Przezroczysty, niskoprofilowy z łodygami w kształcie grzyba, pokryty przezroczystym, akrylowym klejem wrażliwym na nacisk o niskiej energii powierzchniowej



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000052204	1111400	3M™ Dual Lock™ Niskoprofilowy rzep przemysłowy SJ4580, przezroczysty, 25 mm x 45.7m	2	Rolka	339,44	678,88



Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy winylowe

3M™ Taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych i stref bezpieczeństwa 471

Wytrzymałość, dopasowanie, natychmiastowa przyczepność i łatwe usuwanie nawet po długim czasie użytkowania sprawiają, że 3M™ 471 taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych i stref bezpieczeństwa to doskonały wybór do większości aplikacji za wyjątkiem najbardziej wymagających powierzchni.



- Zachowuje swoje kolory nawet gdy taśma narażona jest na ścieranie, zużycie lub działanie rozpuszczalników
- Unikutowa rozciągliwość umożliwia dopasowanie taśmy do nierównych powierzchni bez unoszenia i zwijania
- Idealnie nadaje się do wykorzystania na zakrzywionych i nieregularnych powierzchniach

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000028853	471BIA50	3M™ Taśma winylowa 471, biała, 50 mm x 33 m	24	Rolka	40,49	971,76
7000048402	515760	3M™ Taśma winylowa 471, brązowa, 50 mm x 33 m	24	Rolka	40,49	971,76
7000047459	1201025	3M™ Taśma winylowa 471, czarna, 38 mm x 33 m	24	Rolka	30,77	738,48
7000048401	515758	3M™ Taśma winylowa 471, czarna, 50 mm x 33 m	24	Rolka	40,49	971,76
7000047460	1201027	3M™ Taśma winylowa 471, czarna, 100 mm x 33 m	8	Rolka	80,98	647,84
7000047454	1201018	3M™ Taśma winylowa 471, czerwona, 38 mm x 33 m	24	Rolka	30,77	738,48
7100260592	xxx	3M™ Taśma winylowa 471, czerwona, 38 mm x 33 m	1	Rolka	28,35	680,40
7000028850	471CZE50	3M™ Taśma winylowa 471, czerwona, 50 mm x 33 m	24	Rolka	40,49	971,76
7000047455	760290	3M™ Taśma winylowa 471, czerwona, 100 mm x 33 m	8	Rolka	80,98	647,84
7000048524	1824166	3M™ Taśma winylowa 471, niebieska, 6 mm x 33 m, indywidualnie pakowana	144	Rolka	5,99	862,56
7100049359	85611	3M™ Taśma winylowa 471, niebieska, 9 mm x 33 m	12	Rolka	9,97	119,64
7100044170	1807586	3M™ Taśma winylowa 471, niebieska, 12 mm x 33 m	12	Rolka	10,88	130,56
7000047462	6409	3M™ Taśma winylowa 471, niebieska, 19 mm x 33 m	48	Rolka	15,39	738,72
7000047463	515741	3M™ Taśma winylowa 471, niebieska, 25 mm x 33 m	36	Rolka	20,25	729,00
7000048380	1201017	3M™ Taśma winylowa 471, niebieska, 38 mm x 33 m	24	Rolka	30,77	738,48
7000028851	471NIE50	3M™ Taśma winylowa 471, niebieska, 50 mm x 33 m	24	Rolka	40,49	971,76
7000028854	515763	3M™ Taśma winylowa 471, pomarańczowa, 50 mm x 33 m	24	Rolka	40,49	971,76
7000047477	515749	3M™ Taśma winylowa 471, zielona, 12 mm x 33 m	72	Rolka	9,72	699,84
7000047478	1201021	3M™ Taśma winylowa 471, zielona, 19 mm x 33 m	48	Rolka	15,39	738,72
7000028855	471ZIE50	3M™ Taśma winylowa 471, zielona, 50 mm x 33 m	24	Rolka	40,49	971,76
7000047466	471	3M™ Taśma winylowa 471, żółta, 12 mm x 33 m	72	Rolka	9,72	699,84
7000028852	47150ZOL	3M™ Taśma winylowa 471, żółta, 50 mm x 33 m	24	Rolka	40,49	971,76
7000047470	471	3M™ Taśma winylowa 471, żółta, 75 mm x 33 m	12	Rolka	60,74	728,88

Taśmy jednostronnie klejące

3M™ Taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych i stref bezpieczeństwa 471

3M™ Taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych i stref bezpieczeństwa 471 jest powszechnie stosowana do oznaczania zagrożeń i przejść, kodowania kolorami, maskowania farbą, wykończenia dekoracyjnego, łączenia i innych. Wykonana z winylowego nośnika z klejem gumowym, nasza wszechstronna taśma jest odporna na zadrapania, zużycie i warunki atmosferyczne, zapewniając długotrwałe użytkowanie.



- Zachowuje kolor pod wpływem ścierania, zużycia i wielu rozpuszczalników

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000048403	xxx	3M™ Taśma winylowa 471, przezroczysta, 50 mm x 33 m	1	Rolka	40,49	40,49
7100044331	471	3M™ Taśma winylowa 471, przezroczysta, 50 mm x 33 m	24	Rolka	45,30	1.087,20

3M™ Taśma winylowa 764

3M™ Taśma winylowa ogólnego stosowania 764 znajduje zastosowanie m.in. podczas wyznaczania stref niebezpiecznych i kodowania kolorami. Jest opłacalnym wyborem, gdy potrzebujesz produktu do mniej wymagających zastosowań, zapewniającego czyste odklejanie taśmy przy krótkotrwałym użytkowaniu.



- Idealna do znakowania w strefach o małym natężeniu ruchu, na ścianach i rurach
- Kolory pozostają intensywne, nawet gdy taśma narażona jest na ścieranie lub działanie rozpuszczalników
- Łatwa w użyciu, można naciągać ją wokół narożników, zapewniając niezawodne i ścisłe przyleganie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000144707	935358	3M™ Uniwersalna taśma winylowa 764i, biała, 50mmx33m	24	Rolka	7,35	176,40
7000048914	701195	3M™ Uniwersalna taśma winylowa 764i, przezroczysta, 50mmx33m	24	Rolka	7,35	176,40
7000144706	761589	3M™ Uniwersalna taśma winylowa 764i, żółta, 50mmx33m	24	Rolka	7,35	176,40
7000048915	1213786	3M™ Uniwersalna taśma winylowa 764i, czerwona, 1245mm x 33m	3	Rolka	155,23	465,69
7000096405	1547515	3M™ Uniwersalna taśma winylowa 764i, biała, 1245mm x 33m	3	Rolka	155,23	465,69
7000048917	935362	3M™ Uniwersalna taśma winylowa 764i, czarna, 50mmx33m	24	Rolka	7,35	176,40
7000048924	814616	3M™ Uniwersalna taśma winylowa 764i, czerwona, 50mmx33m	24	Rolka	7,35	176,40
7000048921	935364	3M™ Uniwersalna taśma winylowa 764i, niebieska, 50mmx33m	24	Rolka	7,35	176,40
7000096407	764i	3M™ Uniwersalna taśma winylowa 764i, niebieska, 1250mm x 33m	3	Rolka	155,23	465,69
7000048923	935366	3M™ Uniwersalna taśma winylowa 764i, pomarańczowa, 50mmx33m	24	Rolka	7,35	176,40
7000048922	1271657	3M™ Uniwersalna taśma winylowa 764i, pomarańczowa, 1245mmX33m	3	Rolka	155,23	465,69
7000048918	800124	3M™ Uniwersalna taśma winylowa 764i, szara, 50mm x 33m	24	Rolka	7,35	176,40
7000144708	782341	3M™ Uniwersalna taśma winylowa 764i, zielona, 50mmx33m	24	Rolka	7,35	176,40
7000048913	779701	3M™ Uniwersalna taśma winylowa 764i, żółta, 1245mm x 33m	3	Rolka	155,23	465,69

Taśmy jednostronnie klejące

3M™ Taśma winylowa 471+

Taśma winylowa 3M™ 471+ została zaprojektowana do precyzyjnego maskowania nawet w przypadku skomplikowanych wzorów. Nasza taśma odkleja się nie pozostawiając śladów kleju, nawet po 30 minutowym wygrzewaniu w temperaturze 121°C. Nie jest podatna na podnoszenie się nawet w przypadku różnych powierzchni, zagłębień i krawędzi, zapewniając precyzyjne wykonanie zadania.



- Zapewnia czyste usuwanie bez pozostałości kleju po 30-minutowym cyklu pieczenia w temperaturze 121°C. Nawet brak efektu zjawy

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100055258	PN6404	3M™ Taśma winylowa 471+, Indigo, 3 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6404	12	Rolka	4,14	49,68
7100055835	PN6405	3M™ Taśma winylowa 471+, Indigo, 6 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6404	12	Rolka	6,83	81,96
7100057037	1825775	3M™ Taśma winylowa 471+, Indigo, 9 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6404	12	Rolka	10,23	122,76
7100056217	PN6408	3M™ Taśma winylowa 471+, Indigo, 12 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6404	12	Rolka	12,68	152,16
7100055259	PN6409	3M™ Taśma winylowa 471+, Indigo, 19 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6404	12	Rolka	20,08	240,96

3M™ Superwytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 971

Superwytrzymała taśma 3M™ do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 971 składa się z winylowego podłoża i kleju kauczukowego. Wytrzymałe, grube podłoże winylowe jest odporne na uszkodzenia spowodowane przez ciągnięte palety i duży ruch wózków widłowych. Taśma ta została zaprojektowana do długotrwałego oznaczania podłóg, ale po kilku latach na podłożu nadal pozostanie czysta i nie rozrywa się na kawałki.



- Wytrzymałe podłoże winylowe z klejem kauczukowym przeznaczonym do obszarów o dużym natężeniu ruchu
- Niższy profil zapewnia większą elastyczność
- Brak warstwy zabezpieczającej ułatwia aplikację ręczną lub za pomocą aplikatora do taśm 3M™ M-1

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100166842	xxx	3M™ Superwytrzymała taśma do wyznaczania ciągów komunikacyjnych 971, zielona, 100mm x 33m	1	Rolka	370,79	370,79

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy z nośnikiem metalowym

3M™ Taśma aluminiowa 425

3M™ Taśma aluminiowa 425 nadaje się do wielu zastosowań w wielu branżach oraz do użytku w trudnych warunkach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nadaje się doskonale do osłon termicznych, odbijania ciepła, ochrony przed substancjami chemicznymi, poprawy jakości światła oraz operacji frezowania, łączenia, uszczelniania i usuwania farby.



- Odporność chemiczna pozwala chronić powierzchnie podczas usuwania farby i innych procesów ochrony przed substancjami chemicznymi
- Taśma odbijająca ciepło i światło chroni powierzchnie i podwyższa wydajność oświetlenia
- Zwiększa skuteczność grzania i chłodzenia w celu ochrony materiałów wrażliwych na temperaturę

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100053636	1915526	3M™ Taśma aluminiowa 425, srebrna, 19 mm x 55 m	48	Rolka	33,56	1.610,88
7100059421	1906551	3M™ Taśma aluminiowa 425, srebrna, 25 mm x 55 m	36	Rolka	44,16	1.589,76
7100053595	425	3M™ Taśma aluminiowa 425, srebrna, 38 mm x 55 m	24	Rolka	67,13	1.611,12
7100053813	1906559	3M™ Taśma aluminiowa 425, srebrna, 50 mm x 55 m	24	Rolka	88,33	2.119,92
7100053596	425	3M™ Taśma aluminiowa 425, srebrna, 50 mm x 55 m	24	Rolka	88,33	2.119,92
7100053597	xxx	3M™ Taśma aluminiowa 425, srebrna, 75 mm x 55 m	12	Rolka	132,49	1.589,88
7100053598	1906382	3M™ Taśma aluminiowa 425, srebrna, 100 mm x 55 m	12	Rolka	176,65	2.119,80
7100053638	1834531	3M™ Taśma aluminiowa 425, srebrna, 1000 mm x 55 m	1	Rolka	1.591,59	1.591,59

3M™ Taśma aluminiowa 431

3M™ Taśma aluminiowa 431 nadaje się do wielu zastosowań w wielu branżach oraz do użytku w trudnych warunkach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Idealnie nadaje się do osłon termicznych, odbijania promieniowania ciepłego, potęgowania światła, łączenia i uszczelniania.



- Taśma odbijająca ciepło i światło chroni powierzchnie i podwyższa wydajność oświetlenia
- Zwiększa skuteczność grzania i chłodzenia w celu ochrony materiałów wrażliwych na temperaturę
- Taśma przewodząca ciepło odbija je i rozprasza


Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100039678	1793241	3M™ Taśma aluminiowa 431, srebrna, 12 mm x 55 m	72	Rolka	11,97	861,84
7100040976	1822140	3M™ Taśma aluminiowa 431, srebrna, 50 mm x 55 m	24	Rolka	49,85	1.196,40

Taśmy jednostronnie klejące

3M™ Taśma ołowiana 420

Nasza 3M™ Taśma ołowiana 420 przewodzi prąd i ciepło. Taśma bardzo dobrze dopasowuje się do powierzchni, zapewnia odporność na płomienie, wilgoć, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, substancje chemiczne i inne rodzaje promieniowania.

- Taśma dopasowuje się do powierzchni oraz jest odporna na płomienie, wilgoć, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele substancji chemicznych używanych w procesach galwanizacji i anodowania
- Do wielu materiałów, w tym większości metali
- Dobrze się sprawdza w różnych temperaturach




Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000049101	1315726	3M™ Taśma ołowiana 420, srebrna, 12 mm x 33 m	18	Rolka	56,24	1.012,32
7000029006	420	3M™ Taśma ołowiana 420, srebrna, 19 mm x 33 m	12	Rolka	89,06	1.068,72
7000001314	1315729	3M™ Taśma ołowiana 420, srebrna, 25 mm x 33 m	9	Rolka	117,18	1.054,62
7000001315	1351408	3M™ Taśma ołowiana 420, srebrna, 50 mm x 33 m	6	Rolka	234,37	1.406,22
7100221142	xxx	3M™ Taśma ołowiana 420, srebrna, 100 mm x 33 m	2	Rolka	430,86	861,72

3M™ Taśma aluminiowa 1436

3M™ Taśma aluminiowa 1436 to wysokiej jakości taśma do wewnętrznych i zewnętrznych instalacji. Oferuje agresywny klej, co ułatwia aplikację.

- Bardzo wysoka przyczepność początkowa do większości powierzchni
- Niska szybkość transmisji pary wodnej zapewnia doskonałe uszczelnianie i łatanie
- Nośnik aluminiowy zapewnia doskonałą powłokę odbijają ciepło i światło



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000111971	515102	3M™ Taśma aluminiowa 1436, srebrna, 50 mm x 50 m	16	Rolka	17,63	282,08
7000111993	760186	3M™ Taśma aluminiowa 1436, srebrna, 75 mm x 50 m	12	Rolka	26,44	317,28
7000096162	1436 100MM X 50M	3M™ Taśma aluminiowa 1436, srebrna, 100 mm x 50 m	8	Rolka	35,24	281,92

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy maskujące

3M™ Taśma maskująca 101E

3M™ Taśma maskująca 101E to ekonomiczna taśma do ogólnych zastosowań maskujących. Idealna do maskowania w przypadku niewymagających zastosowań, ale również do łączenia w grupy, uszczelniania, mocowania i innych zastosowań.

- Niezawodna taśma maskująca do lekkich zastosowań ogólnych
- Dobra przyczepność początkowa do szerokiej gamy powierzchni
- Nadaje się do etykietowania, łatwo po niej pisać



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100135739	2026061	3M™ Taśma maskująca 101E, 18mm x 50m	48	Rolka	1,27	60,96
7100135737	2026060	3M™ Taśma maskująca 101E, 24mm x 50m	36	Rolka	1,65	59,40
7100135748	2026062	3M™ Taśma maskująca 101E, 30mm x 50m	32	Rolka	2,05	65,60
7100135761	2026063	3M™ Taśma maskująca 101E, 36mm x 50m	24	Rolka	2,46	59,04
7100044325	1807347	3M™ Taśma maskująca 101E, 73mm x 50m	16	Rolka	5,05	80,80
7100065027	xxx	3M™ Taśma maskująca 101E, 100mm x 50m	12	Rolka	7,26	87,12
7100135720	2026059	3M™ Taśma maskująca 101E, Beżowy, 48 mm x 50 m	24	Rolka	3,28	78,72

3M™ Uniwersalna taśma maskująca 201E

3M™ Uniwersalna taśma maskująca 201E to wysokiej jakości taśma maskująca wykorzystywana do krótkoterminowego maskowania, mocowania, łączenia w grupy, przytrzymywania, uszczelniania i innych zastosowań w temperaturze do 80°C przez godzinę.

- Natychmiastowa przyczepność i moc klejenia zapewniają odporność na podnoszenie i zwijanie
- Ogranicza gromadzenie się farby i zapewnia równe linie podczas malowania
- Pomaga zapobiec przesiąkaniu farby



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100196060	201E	3M™ Taśma maskująca 201E, 18mm x 50m	48	Rolka	1,46	70,08
7100195952	201E	3M™ Taśma maskująca 201E, 24mm x 50m	36	Rolka	1,87	67,32
7100196064	201E	3M™ Taśma maskująca 201E, 30mm x 50m	32	Rolka	2,34	74,88
7100196061	201E	3M™ Taśma maskująca 201E, 36mm x 50m	24	Rolka	2,80	67,20
7100044328	1807397	3M™ Taśma maskująca 201E, 72mm x 50m	16	Rolka	5,75	92,00
7100092814	1921508	3M™ Taśma maskująca 201E, 100mm x 50m	12	Rolka	8,18	98,16
7100195888	201E	3M™ Taśma maskująca 201E, Beżowy, 48 mm x 50 m	24	Rolka	3,74	89,76
7100053515	xxx	3M™ Taśma maskująca 201E, 1610mm x 50m	3	Rolka	129,75	389,25

Taśmy jednostronnie klejące

3M™ Taśma maskująca 301E

3M™ Taśma maskująca o podwyższonych parametrach 301E do zastosowań przemysłowych. Temperatury robocze pozwalają na wysychanie na powietrzu oraz utwardzanie farby w piecu w temperaturze maksymalnie 100°C przez godzinę.



- Nadaje się do suszenia powietrzem i utwardzania w piecu farb oraz lakierów
- Wysoka przyczepność zapewniająca odporność na podnoszenie i zwijanie
- Dobra odporność na rozpuszczalniki i wilgoć

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100042901	1822293	3M™ Taśma maskująca 301E, 24mm x 50m	36	Rolka	3,27	117,72
7100042902	1819687	3M™ Taśma maskująca 301E, 36mm x 50m	24	Rolka	4,91	117,84
7100042903	1814126	3M™ Taśma maskująca 301E, 48mm x 50m	20	Rolka	6,54	130,80
7100042956	1826065	3M™ Taśma maskująca 301E, 1526mm x 50m	9	Rolka	218,30	1.964,70
7100042898	1826067	3M™ Taśma maskująca 301E, 18mm x 50m	48	Rolka	2,54	121,92
7100044391	1826073	3M™ Taśma maskująca 301E, 75mm x 50m	12	Rolka	9,96	119,52

3M™ Taśma maskująca o wysokich parametrach 401E

3M™ Taśma maskująca o wysokich parametrach użytkowych 401E jest przeznaczona do skutecznego maskowania farb w przemyśle motoryzacyjnym i na rynku przemysłowym. Temperatury pracy pozwalają na wysychanie na powietrzu oraz utwardzanie farby w piecu w temperaturze maksymalnie 140°C przez godzinę.



- Odpowiednia dla wszystkich systemów suszenia w piekarniku, pod lampami podczerwonymi lub grzewczymi
- Doskonała przyczepność zapewniająca odporność na podnoszenie i zwijanie
- Dobra odporność na rozpuszczalniki i wilgoć

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100042957	1826077	3M™ Taśma maskująca 401E, 1526mm x 50m	9	Rolka	246,32	2.216,88
7100042899	1826080	3M™ Taśma maskująca 401E, 18mm x 50m	48	Rolka	2,87	137,76
7100042900	1822294	3M™ Taśma maskująca 401E, 24mm x 50m	36	Rolka	3,68	132,48
7100042904	1822581	3M™ Taśma maskująca 401E, 36mm x 50m	24	Rolka	5,53	132,72
7100042954	1826083	3M™ Taśma maskująca 401E, 48mm x 50m	20	Rolka	7,38	147,60
7100044392	1826085	3M™ Taśma maskująca 401E, 72mm x 50m	12	Rolka	11,23	134,76

Taśmy jednostronnie klejące

3M™ Specjalistyczna taśma maskująca do wysokich temperatur 501E

3M™ Specjalistyczna taśma maskująca 501E do wysokich temperatur zaprojektowana do wymagających zastosowań związanych z maskowaniem powierzchni podczas lakierowania pojazdów specjalnych, w branży motoryzacyjnej i na rynkach przemysłowych, gdy wymagane są doskonałe właściwości w zakresie mocy klejenia i odporności na wysokie temperatury.



- Odpowiednia dla wszystkich systemów utwardzania światłem UV, cykliów wygrzewania, utwardzania w piecu, pod lampami podczerwonymi lub grzewczymi
- Doskonała przyczepność zapewniająca odporność na podnoszenie i zwijanie
- Doskonała odporność na rozpuszczalniki i wilgoć

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100042894	1822584	3M™ Taśma maskująca 501E, 36mm x 50m	24	Rolka	6,43	154,32
7100042890	501E 18X50M	3M™ Taśma maskująca 501E, 18mm x 50m	48	Rolka	3,33	159,84
7100042893	1822292	3M™ Taśma maskująca 501E, 24mm x 50m	36	Rolka	4,29	154,44
7100042895	1814122	3M™ Taśma maskująca 501E, 48mm x 50m	20	Rolka	8,57	171,40
7100042982	1826089	3M™ Taśma maskująca 501E, 72mm x 50m	12	Rolka	13,05	156,60
7100042958	1826087	3M™ Taśma maskująca 501E, 1526mm x 50m	9	Rolka	280,67	2.526,03

3M™ Taśma maskująca z japońskiego papieru Washi 244

3M™ Taśma maskująca z japońskiego papieru Washi 244 to doskonała taśma odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV do długoterminowego użytku wewnątrz i na zewnątrz. Zapewnia precyzyjne linie podczas malowania bez przesłaniania.



- Doskonała odporność na promieniowanie UV do użytku zewnętrznego (maksymalnie 6 tygodni)
- Czyste odrywanie taśmy od większości powierzchni do 6 tygodni po aplikacji
- Ultrapłaskie krawędzie malarskie – niesamowicie cienki nośnik

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100046034	1805609	Scotch® Taśma maskująca 244, 18mm x 50	48	Rolka	5,89	282,72
7100046035	1804506	Scotch® Taśma maskująca 244, 24mm x 50	36	Rolka	7,59	273,24
7100046038	1801145	Scotch® Taśma maskująca 244, 48mm x 50	24	Rolka	15,19	364,56
7000096009	244N	Scotch® Taśma maskująca 244, 1250mm x 50	12	Rolka	415,31	4.983,72

Taśmy jednostronnie klejące

Taśma maskująca Scotch® Crepe 202

Taśma maskująca Scotch® Crepe 202 to godna zaufania, łatwa do użycia taśma zaprojektowana z ciężkim, grubym podkładem z papieru krepowego. Ta taśma do codziennego użytku, stworzona z kleju z naturalnego kauczuku, charakteryzuje się dobrą, natychmiastową przyczepnością i dużą siłą trzymania, co czyni ją ulubioną przez nauczycieli w klasie.



- Ciężki, gruby podkład z papieru krepowego zapewnia dobre linie malowania

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100044185	1783686	3M Scotch Krepowana Taśma Maskująca 202, 48mm x 50m	20	Rolka	12,58	251,60
7100041928	xxx	3M Scotch® krepowana taśma maskująca 202, 18 mm x 50 m	48	Rolka	4,88	234,24
7100044183	1783678	3M Scotch® krepowana taśma maskująca 202, 24mm x 50m	36	Rolka	6,28	226,08
7000088544	1947396	3M Scotch® krepowana taśma maskująca 202, 30mm x 50m	32	Rolka	7,86	251,52
7100044184	1783684	3M Scotch® krepowana taśma maskująca 202, 36mm x 50m	24	Rolka	9,43	226,32

Scotch® Taśma maskująca 1104

Taśma maskująca Scotch® 1104 została zaprojektowana do zastosowań, w których wymagana jest mniej agresywna przyczepność. Jest używany w większości operacji maskowania i usuwany po 45 minutach gotowania w temperaturze 120 °C.



- Pozwala na ostre rozgraniczenie, dobre maskowanie w krzywiznach.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100044284	1104	Scotch® taśma maskująca 1104	36	Rolka	2,63	94,68
7100044286	1104	Scotch® taśma maskująca 1104	20	Rolka	5,26	105,20

Scotch® Taśma do precyzyjnego maskowania 218

Scotch® Taśma do precyzyjnego maskowania 218 tworzy długie proste linie i szerokie zakrzywienia tam, gdzie pożądane jest namalowanie ostrej, precyzyjnej linii. Taśma maskującą zapewniającą wysokiej jakości wielokolorowe i niestandardowe grafiki.



- Doskonałość w każdym calu w kwestii malowania długich prostych linii i łagodnych łuków
- Pozwala uzyskać doskonałe oddzielenie linii kolorów ze względu na swoją szerokość
- Natychmiastowa przyczepność dla wymagających zastosowań lakierniczych na dużych powierzchniach.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000001161	218	3M Scotch® Taśma do precyzyjnego maskowania 218	36	Rolka	30,37	1.093,32
7000048455	6300.	3M™ Scotch® Taśma maskująca 218 Fine Line zielona, 3 mm x 55	12	Rolka	4,24	50,88
7000048456	6301	3M™ Scotch® Taśma maskująca 218 Fine Line zielona, 6mm x 55m	12	Rolka	8,49	101,88
7000048457	6302	3M™ Scotch® Taśma maskująca 218 Fine Line zielona, 10mm x 55m	12	Rolka	12,73	152,76
7000048422	6303	3M™ Scotch® Taśma maskująca 218 Fine Line zielona, 12mm x 55m	72	Rolka	15,71	1.131,12
7000048459	532850	3M™ Scotch® Taśma maskująca 218 Fine Line zielona, 19 mm x 55m	12	Rolka	25,46	305,52

Taśmy jednostronnie klejące

Scotch® Taśma do wysokich temperatur 4735

Scotch® Wysokotemperaturowa taśma cienka 4735 to wysoce dopasowująca się taśma stosowana w celu uzyskania ostrego kontrastu i separacji kolorów podczas malowania na mocno wyprofilowanych, zakrzywionych i ukształtowanych powierzchniach. Okazała się skuteczna w zastosowaniach do malowania w wysokiej temperaturze, wymagających wysoce podatnej taśmy.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000048833	xxx	Scotch® Wysokotemperaturowa taśma cienka 4735, Pomarańczowy, 25 mm x 33 m, 0.137 mm	36	Rolka	18,16	653,76

Taśma maskująca 3M™ Aqua Washi 2899

Taśma 2899 to taśma maskująca z nośnikiem z cienkiego, gładkiego papieru „washi” z warstwą mocnego, akrylowego kleju. Bardzo dobrze nadaje się do maskowania powierzchni przed malowaniem. Jasnoniebieska. Grubość całkowita taśmy: 0,081 mm. Wytrzymałość na rozciąganie 30,7 N/cm. Wytrzymałość termiczna do 150oC (krótkotrwale, do 1 godziny) na stali nierdzewnej



- Zaprojektowana z cienkim, elastycznym nośnikiem, zapewniającym prostą i idealnie równą linię odcięcia. Taśma dobrze nadaje się do maskowania łuków i krzywizn.
- Mocny klej akrylowy zapewnia czyste i łatwe usuwanie taśmy oraz dobrą odporność na temperaturę.
- Łatwość ręcznego oderwania kawałka taśmy z rolki. Specjalny dodatek do papierowego nośnika zapobiega łuszczeniu się farby na powierzchni taśmy.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100055250	xxx	Taśma maskująca 3M™ Aqua Washi 2899, niebieska, 18 mm x 50 m	48	Rolka	3,49	167,52
7100055239	xxx	Taśma maskująca 3M™ Aqua Washi 2899, niebieska, 24 mm x 50 m	36	Rolka	4,50	162,00
7100055251	xxx	Taśma maskująca 3M™ Aqua Washi 2899, niebieska, 30 mm x 50 m	1536	Rolka	5,63	8.647,68
7100055252	xxx	Taśma maskująca 3M™ Aqua Washi 2899, niebieska, 36 mm x 50 m	24	Rolka	6,75	162,00
7100055238	xxx	Taśma maskująca 3M™ Aqua Washi 2899, niebieska, 48 mm x 50 m	24	Rolka	9,00	216,00

Scotch® Taśma do wysokich temperatur 4737TL

Taśma cienka 3M™ Scotch® do wysokich temperatur 4737TL to taśma maskująca do malowania winylowego z warstwą antyadhezyjną. Zwykle stosowany do wykrojników i części wycinanych ploterem do deski czołowej, paneli wahlowych, dwukolorowych i innych wielokolorowych zastosowań, w których wymagane są krytyczne linie przzerwania farby.



- Dopasowujący się podkład został zaprojektowany z myślą o równomiernym rozciąganiu, aby pomóc w tworzeniu lepszych linii lakieru.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000048628	47371933	Scotch® Taśma wysokotemperaturowa 4737T, niebieska, 19mm x 33m, 48 sztuk w opakowaniu	48	Rolka	11,91	571,68
7000048629	1652794	Scotch® Taśma wysokotemperaturowa 4737T, niebieska, 12,7mm x 33m, 72 sztuki w opakowaniu	72	Rolka	7,93	570,96
7000048627	662670	Scotch® Taśma wysokotemperaturowa 4737T, niebieska, 25mm x 33m, 36 sztuki w opakowaniu	36	Rolka	15,87	571,32
7000048610	668753	Scotch® Taśma wysokotemperaturowa 4737T, niebieska, 50mm x 33m, 24 sztuki w opakowaniu	24	Rolka	31,74	761,76
7010337024	xxx	Scotch® Taśma wysokotemperaturowa 4737T, niebieska, 1220mm x 33m	4	Rolka	761,72	3.046,88

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy maskujące Flatback

Taśma 3M™ Performance Flatback 2525

Taśma 3M™ Performance Flatback Tape 2525 to niezawodna taśma idealna do łączenia i maskowania farb, gdzie wymagana jest przyczepność w cyklach wypalania w wysokich temperaturach. Ta twarda taśma ma niezawodny gładki papierowy nośnik, który jest odporny na wysokie temperatury i wilgoć, i można ją rozerwać ręcznie w celu łatwej aplikacji. Jest dostępny w kolorze pomarańczowym dla lepszej widoczności.



- Przeznaczony do łączenia w wysokiej temperaturze i maskowania farby

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100016326	1109354	3M™ Wydajna taśma z cienkim nośnikiem 2525, pomarańczowa, 24 mm x 55 m	36	Rolka	13,23	476,28
7000088508	1326448	3M™ Wydajna taśma z cienkim nośnikiem 2525, pomarańczowa, 48 mm x 55 m	24	Rolka	26,47	635,28

Taśma maskująca Scotch® Flatback 250

Taśma maskująca Scotch® Flatback 250 jest stosowana jako taśma do kontroli jakości przylepności farby. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do odrywania i mocnym podkładem papierowym typu flatback. Jest idealny do zastosowań związanych z wiązaniem i owijaniem.

- Czyste usuwanie z farb, powłok galwanicznych i powłok proszkowych

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000001488	1389476	Scotch® Taśma maskująca 250 brązowa, 25 mm x 55 m x 0.15 m, 6 w opakowaniu, 6 opakowań w pudełku	36	Rolka	44,05	1.585,80

Taśmy poliestrowe

3M™ Taśma poliestrowa 876

3M™ Taśma poliestrowa 876 jest wykonana z cienkiego nośnika poliestrowego o wysokiej wytrzymałości, który bardzo dobrze dopasowuje się do podłoża. Taśma sprawdza się w wymagających warunkach i umożliwia stosowanie podczas krótkich cykli suszenia w 204°C, a także podczas dłuższych procesów w autoklawie do 177°C.



- Sprawdza się w wymagających warunkach, w tym w procesie autoklawizacji do 177°C
- Łatwe usuwanie bez pozostawiania śladów
- Zielony kolor ułatwia identyfikację i pozycjonowanie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100167280	xxx	3M™ Taśma poliestrowa 876, Zielona, 19 mm x 66 m, 0.08 mm	1	Rolka	17,42	17,42
7100156415	xxx	3M™ Taśma poliestrowa 876, Zielona, 25 mm x 66 m, 0.08 mm	1	Rolka	22,92	22,92
7100167276	xxx	3M™ Taśma poliestrowa 876, Zielona, 1220 mm x 66 m, 0.08 mm	1	Rolka	1.028,49	1.028,49

Taśmy jednostronnie klejące

3M™ Taśma poliesterowa 875

3M™ Taśma poliesterowa 875 jest wykonana z cienkiego nośnika poliesterowego o wysokiej wytrzymałości, który bardzo dobrze dopasowuje się do podłoża. Taśma sprawdza się w wymagających warunkach i umożliwia stosowanie podczas krótkich cykli suszenia w 204°C, a także podczas dłuższych procesów w autoklawie do 177°C.



- Sprawdza się w wymagających warunkach, w tym w procesie autoklawizacji do 177°C
- Łatwe usuwanie bez pozostawiania śladów
- Zielony kolor ułatwia identyfikację i pozycjonowanie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100167284	xxx	3M™ Taśma poliesterowa 875, Zielona, 19 mm x 66 m, 0.05 mm	1	Rolka	15,02	15,02
7100156413	xxx	3M™ Taśma poliesterowa 875, Zielona, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	48	Rolka	19,77	948,96
7100167269	xxx	3M™ Taśma poliesterowa 875, Zielona, 1220 mm x 66 m, 0.05 mm	1	Rolka	827,90	827,90

Taśmy PTFE

3M™ Taśma PTFE 5480

Taśma foliowa 3M™ PTFE Skived Film Tape 5480 wykorzystuje ściętą, politetrafluoroetylenową (PTFE), dopasowującą się warstwę foliową. Nasza taśma oferuje wyjątkowo niski współczynnik tarcia.



- Nieprzywierająca folia PTFE zapewnia wyjątkowo gładką powierzchnię ułatwiającą czyszczenie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000050128	5480	3M™ Taśma PTFE 5480, szara, 25 mm x 33 m, 0.09 mm	9	Rolka	154,35	1.389,15

3M™ Taśma PTFE 5490

3M™ Taśma PTFE 5490 ma bardzo niski współczynnik tarcia, który zapewnia gładką, nieklejącą powierzchnię na różnych podłożach, aby umożliwić ruch materiałów w zastosowaniach, gdy taśma jest przyklejana do płaskiego podłoża.



- Nieprzywierająca powierzchnia taśmy PTFE zapewnia gładką powierzchnię, łatwą do czyszczenia
- Czyste odrywanie taśmy od wielu powierzchni
- Działają dobrze w szerokim zakresie temperatur, co zapewnia wydajność przy zastosowaniu na maszynach i urządzeniach grzewczych

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000050122	515945	3M™ Taśma PTFE 5490, szara, 12 mm x 33 m, 0.09 mm	18	Rolka	91,72	1.650,96
7000050120	54902533	3M™ Taśma PTFE 5490, szara, 25 mm x 33 m, 0.09 mm	9	Rolka	191,08	1.719,72
7000050118	515942	3M™ Taśma PTFE 5490, szara, 50 mm x 33 m, 0.09 mm	6	Rolka	382,16	2.292,96

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy UHMW-PE

3M™ Taśma UHMW 5425

Taśma foliowa 3M™ UHMW PE 5425 chroni powierzchnie przed ścieraniem. Nasza taśma ma grubość 0,08 mm, która zapewnia doskonałą odporność na ścieranie, dzięki czemu jest idealna do wielu trudnych zastosowań związanych ze ścieraniem lub ślizganiem. Tworzy efekt „płaszczyzny poślizgu”, aby umożliwić kontakt bez zużycia z doskonałą odpornością na rozpuszczalniki.

- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje oraz dobra przyczepność do podłoży o wysokiej energii powierzchniowej




Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100226808	542525	3M™ Taśma UHMW 5425, bezbarwna, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	8	Rolka	83,42	667,36

3M™ Taśma UHMW 5421

3M™ Taśma UHMW 5421 jest wyposażona w nośnik zapewniający doskonałą odporność na ścieranie, co sprawia że jest idealnym rozwiązaniem do wielu trudnych zastosowań narażonych na udary i ślizganie. Chroni powierzchnię przed zużyciem.

- Niski współczynnik tarcia w celu stworzenia „płaszczyzny poślizgu” pomiędzy powierzchniami
- Doskonała odporność na ścieranie zapewnia długi okres eksploatacji
- Skuteczne rozwiązanie problemów związanych z hałasem i wibracjami



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000050074	581149	3M™ Taśma UHMW 5421, bezbarwna, 19 mm x 16,5 m, 0.17 mm	12	Rolka	66,23	794,76
7000050075	515927	3M™ Taśma UHMW 5421, bezbarwna, 25 mm x 16,5 m, 0.17 mm	9	Rolka	87,14	784,26
7000050076	515929	3M™ Taśma UHMW 5421, bezbarwna, 50 mm x 16,5 m, 0.17 mm	6	Rolka	174,29	1.045,74
7000050053	515911	3M™ Taśma UHMW 5421, bezbarwna, 100 mm x 16,5 m, 0.17 mm	3	Rolka	348,58	1.045,74

3M™ Taśma UHMW 5423

3M™ Taśma UHMW 5423 z nośnikiem zapewniającym doskonałą odporność na ścieranie, co sprawia że jest idealnym rozwiązaniem do wielu trudnych zastosowań narażonych na udary i ślizganie. Chroni powierzchnię przed zużyciem.

- Niski współczynnik tarcia w celu stworzenia „płaszczyzny poślizgu” pomiędzy powierzchniami
- Doskonała odporność na ścieranie zapewnia długi okres eksploatacji
- Skuteczne rozwiązanie problemów związanych z hałasem i wibracjami



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000029144	515926	3M™ Taśma UHMW 5423, bezbarwna, 19 mm x 16.5 m, 0.3 mm	12	Rolka	80,98	971,76
7000029146	515928	3M™ Taśma UHMW 5423, bezbarwna, 25 mm x 16.5 m, 0.3 mm	9	Rolka	106,56	959,04
7000035835	54235016	3M™ Taśma UHMW 5423, bezbarwna, 50 mm x 16.5 m, 0.3 mm	6	Rolka	213,11	1.278,66
7000029136	xxx	3M™ Taśma UHMW 5423, bezbarwna, 100 mm x 16.5 m, 0.3 mm	3	Rolka	426,24	1.278,72
7000001210	1107939	3M™ Taśma UHMW 5423, bezbarwna, 610 mm x 16.5 m, 0.3 mm	1	Rolka	2.427,18	2.427,18
7000072740	xxx	3M™ Taśma UHMW 5423, bezbarwna, 610 mm x 16.5 m, 0.3 mm	1	Rolka	2.600,01	2.600,01

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy ostrzegawcze

3M™ Taśma ostrzegawcza 766

3M™ Uniwersalna taśma ostrzegawcza 766 w kolorze czarnym i żółtym jest idealna do oznaczania miejsc, w których znajduje się wyposażenie na hali lub też dla celów ostrzegawczych. Może być również stosowana do znakowania powierzchni w miejscach o małym natężeniu ruchu, a także wokół urządzeń lub wycieków.

- Idealna do wyznaczania stref bezpieczeństwa w obszarach o małym natężeniu ruchu
- Znakowanie elementów urządzeń, które mogą stanowić zagrożenie
- Błyskawiczne nakładanie i gotowość do użycia



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100015263	515890	3M™ Taśma ostrzegawcza w paski 766I, żółto-czarna, 50mm x 33m	24	Rolka	8,13	195,12
7000096408	1472518	3M™ Taśma ostrzegawcza w paski 766I, żółto-czarna, 1245 mm x 33m	3	Rolka	181,46	544,38

3M™ Taśma ostrzegawcza w paski 5702

3M™ Taśma ostrzegawcza w paski 5702 została zaprojektowana do wyraźnego znakowania pasów ruchu kołowego i pieszego, stref niebezpiecznych, wystających urządzeń i nisko wiszących przedmiotów.

- Taśma w czarne i żółte paski do stref niebezpiecznych
- Łatwa w użyciu, można naciągać ją wokół narożników, zapewniając niezawodne i ściste przyleganie
- Doskonała trwałość, odporność na ścieranie i rozpuszczalniki



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000017005	515766	3M™ Taśma ostrzegawcza w paski 5702, żółto-czarna, 50mm x 33m	24	Rolka	51,07	1.225,68
7000048386	1619763	3M™ Taśma ostrzegawcza w paski 5702, żółto-czarna, 75mm x 33m	12	Rolka	76,61	919,32
7000048387	1420089	3M™ Taśma ostrzegawcza w paski 5702, żółto-czarna, 100mm x 33m	8	Rolka	102,14	817,12

3M™ Uniwersalna taśma ostrzegawcza 767

3M™ Uniwersalna taśma ostrzegawcza 767 w kolorze czerwonym i białym jest idealna do oznaczania miejsc, w których znajduje się wyposażenie na hali lub też dla celów ostrzegawczych. Może być również stosowana do znakowania powierzchni w miejscach o małym natężeniu ruchu, a także wokół urządzeń lub wycieków.

- Idealna do wyznaczania stref bezpieczeństwa w obszarach o małym natężeniu ruchu
- Znakowanie elementów urządzeń, które mogą stanowić zagrożenie
- Błyskawiczne nakładanie i gotowość do użycia



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100015266	515891	3M™ Taśma ostrzegawcza w paski 767I, biało-czerwona, 50mm x 33 m	24	Rolka	8,13	195,12

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy wzmacniane włóknem szklanym

Scotch® Taśma wzmacniana włóknem dwukierunkowo 8959

Taśma wzmacniana włóknem 3M™ 8959 to taśma o wysokiej wytrzymałości do ogólnych zastosowań odpowiednia do mocowania, wiązania, klejenia i wzmacniania produktów o średniej wadze. Filamenty z włókna szklanego układają się w dwukierunkowy wzór, co zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie taśmy zarówno na długość, jak i na szerokość.



- Odporność na przecięcia i rozdarcia w kierunku maszynowym i kierunku maszynowym poprzecznym
- Łatwo klei większość powierzchni, zapewniając wysoką przyczepność początkową
- Taśma odporna na zadzieranie, ścieranie, wilgoć i obcieranie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000095268	xxx	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem dwukierunkowo 8959, przezroczysta, 19 mm x 50 m, 0.15 mm	48	Rolka	5,58	267,84
7000095261	959	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem dwukierunkowo 8959, przezroczysta, 25 mm x 50 m, 0.15 mm	36	Rolka	7,79	280,44
7000095244	89595050	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem dwukierunkowo 8959, przezroczysta, 50 mm x 50 m, 0.15 mm	18	Rolka	15,58	280,44
7000095349	1890290	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem dwukierunkowo 8959, przezroczysta, 50 mm x 200 m, 0.15 mm	216	Rolka	62,30	13.456,80
7000095322	8959	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem dwukierunkowo 8959, przezroczysta, 75 mm x 50 m, 0.15 mm	12	Rolka	23,36	280,32
7000008397	801855	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem dwukierunkowo 8959, przezroczysta, 1350mm x 45 m, 0.15 mm	12	Rolka	392,20	4.706,40

3M™ Taśma wzmacniana włóknem o wysokich parametrach 8981

Taśma wzmacniana włóknem o wysokich parametrach 3M™ 8981 nadaje się do zamknięć na zatrzask w kształcie litery L i U, zabezpieczania zwojów metalowych i wiązowania.



- Klej zapewnia idealny kompromis między początkową przyczepnością a długotrwałą mocą klejenia
- Dodatkowa warstwa zabezpieczająca przed kradzieżą zawartości paczek lub opakowań
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie bardzo przydatna w zastosowaniach związanych z mocowaniem, wiązaniem i wzmacnianiem

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000095576	514519	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem o wysokich parametrach użytkowych 8981, przezroczysta, 25mm x 50m, 0.17 mm	36	Rolka	14,38	517,68
7000095578	xxx	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem o wysokich parametrach użytkowych 8981, przezroczysta, 38mm x 50m, 0.17 mm	24	Rolka	21,86	524,64
7000095577	514520	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem o wysokich parametrach użytkowych 8981, przezroczysta, 50mm x 50m, 0.17 mm	18	Rolka	28,77	517,86

Taśmy jednostronnie klejące

3M™ Tartan Taśma wzmacniana włóknem 8953

Taśma wzmacniana włóknem 3M™ Tartan 8953 to taśma do ogólnych zastosowań wykorzystywana głównie do mocowania, wiązania, klejenia i wzmacniania produktów o niskiej wadze.

- Ekonomiczna i niezawodna taśma użytkowa wzmacniana włóknem do lekkich opakowań
- Wzmocnienie włóknem szklanym, wzdłużne
- Dobra przyczepność początkowa do większości powierzchni z płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych i metalu



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000095687	1422612	Tartan™ Taśma wzmacniona włóknem szklanym 8953, przezroczysta, 19 mm x 50 m, 0.1 mm	48	Rolka	2,19	105,12
7000095688	1360020	Tartan™ Taśma wzmacniona włóknem szklanym 8953, przezroczysta, 25 mm x 50 m, 0.1 mm	1728	Rolka	2,89	4.993,92
7000095689	1335959	Tartan™ Taśma wzmacniona włóknem szklanym 8953, przezroczysta, 50 mm x 50 m, 0.1 mm	18	Rolka	5,78	104,04
7000095696	1442081	Tartan™ Taśma wzmacniona włóknem szklanym 8953, przezroczysta, 75 mm x 50 m, 0.1 mm	12	Rolka	8,66	103,92

3M™ Tartan Taśma wzmacniana włóknem 8954

Dwukierunkowa taśma wzmacniana włóknem 3M™ Tartan 8954 to uniwersalna taśma zaprojektowana głównie do łączenia ze sobą pudeł na paletach i grupowania produktów o niskiej i średniej wadze. Filamenty z włókna szklanego układają się w dwukierunkowy wzór, co zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie taśmy zarówno na długość, jak i na szerokość.

- Ekonomiczna i niezawodna użytkowa taśma wzmacniana włóknem do wzmacniania, wysyłki, łączenia i paletyzacji pudeł w mniej krytycznych zastosowaniach
- Odporność na przecięcia i rozdarcia w kierunku maszynowym i kierunku maszynowym poprzecznym
- Dobra przyczepność początkowa do większości powierzchni



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000095691	8954	Tartan™ Taśma wzmacniona włóknem szklanym 8954, 25 mm x 50 m	36	Rolka	4,23	152,28
7000095692	1367005	Tartan™ Taśma wzmacniona włóknem szklanym 8954, 50 mm x 50 m	18	Rolka	8,49	152,82
7000095766	1583396	Tartan™ Taśma wzmacniona włóknem szklanym 8954, 50 mm x 660 m	6	Rolka	111,97	671,82

Taśmy jednostronnie klejące

3M™ Uniwersalna taśma wzmacniana włóknem 8956

Uniwersalna taśma wzmacniana włóknem 3M™ 8956 zaprojektowana głównie do łączenia ze sobą pudeł na paletach, łączenia lekkich produktów, zamykania i wzmacniania kartonów z tektury falistej.



- Wzmocnienie włóknem szklanym, wzdłużne
- Wysoka przyczepność początkowa do większości powierzchni z płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych i metalu
- Wytrzymałość na trudne warunki wysyłki

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000035364	514492	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 8956, biała, 19 mm x 50 m, 0.12 mm	48	Rolka	3,43	164,64
7000035365	514494	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 8956, biała, 25 mm x 50 m, 0.12 mm	36	Rolka	4,54	163,44
7000095277	665232	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 8956, biała, 38 mm x 50 m, 0.12 mm	24	Rolka	6,88	165,12
7000035363	89565050	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 8956, biała, 50 mm x 50 m, 0.12 mm	18	Rolka	9,06	163,08

Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 895

Wysokowydajna taśma wzmocniona wzdłużnie włóknami szklanymi, które zapewniają wysoką odporność na rozciąganie i doskonałą odporność na nacinanie.



- Duża siła połączenia i wytrzymałość. Sprawdza się przy łączeniu w wiązki i przy zaklejaniu ciężkich kartonów
- Klej kauczukowy zapewnia dobrą wytrzymałość na ścinanie w przypadku łączenia, wzmacniania i wiązania
- Dwukierunkowa taśma wzmacniana włóknem

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000095570	xxx	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 895, przezroczysta, 12 mm x 50 m	72	Rolka	5,36	385,92
7000035390	xxx	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 895, przezroczysta, 19mm x 50m	48	Rolka	8,48	407,04
7000095573	xxx	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 895, przezroczysta, 38mm x 50m	24	Rolka	16,96	407,04

Taśmy jednostronnie klejące

3M™ Taśma wzmacniana włóknem 8915 Clean Removal (po usunięciu nie pozostawia śladów kleju)

Taśma wzmacniana włóknem 3M™ 8915 służy do utrzymywania części urządzenia i innych towarów konsumpcyjnych w przeznaczonym miejscu podczas produkcji i wysyłki. Zapewnia wysoką przyczepność do szerokiej gamy podłoży, zapewniając czyste usuwanie i odporność na przebarwienia na niektórych wykończeniach.

- Usuwa się bez śladów, zapewniając odporność na przebarwienia w przypadku większości wykończeń
- Wysoka przyczepność początkowa do większości powierzchni z płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych i metalu
- Doskonała odporność na ścieranie, wilgoć i zarysowania



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000048604	89151255	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 8915, 12mmx55m	72	Rolka	4,04	290,88
7000048605	515806	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 8915, 18mmx55m	48	Rolka	6,05	290,40
7000048606	515807	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 8915, 24 mm x 55 m	36	Rolka	8,05	289,80
7000037570	1708189	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 8915, 768mmX55m	4	Rolka	257,81	1.031,24


Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 3741



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000095266	1109489	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 3741, pomarańczowa, 15 mm x 66 m	3240	Rolka	1,54	4.989,60
7000095299	930832	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 3741, pomarańczowa, 19 mm x 66 m	192	Rolka	1,95	374,40

Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 8898

Nasza taśma Scotch® Strapping Tape 8898 to taśma o wysokiej wydajności, opracowana specjalnie do użytku w wielu gałęziach przemysłu, w tym w urządzeniach, obróbce metali i ogólnym przemyśle. Podłoże z jednokierunkowej folii polipropylenowej zawiera wrażliwy na nacisk klej z kauczuku syntetycznego, który zapewnia wysoką przyczepność początkową i dokładne usuwanie z niektórych powierzchni, takich jak metal.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000028946	8898	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 8898, niebieska, 18mm x 55m	48	Rolka	4,45	213,60
7000028947	520907	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 8898, niebieska, 48mm x 55m	24	Rolka	11,86	284,64

Taśmy jednostronnie klejące

Scotch® Taśma wzmacniana włóknem zapewniająca czyste usuwanie 8899HP

Taśma Scotch® Clean 8899HP to wysokiej wytrzymałości taśma zapewniająca czyste usuwanie. Główne zastosowanie to przytrzymywanie, zabezpieczanie i ochrona podczas montażu i wysyłki.



- Czyste usuwanie i odporność na zabrudzenia na powierzchniach tj: lakierowany metal, plastik i szkło
- Specjalny klej kauczukowy 3M został specjalnie opracowany, aby przylegał równomiernie i mocno zapewniając długotrwałe utrzymanie
- Wysokiej wytrzymałości nośnik jest odporny na pękanie, ścieranie, wilgoć i zadrapania. Pozostaje w swojej formie podczas aplikowania ręcznego lub półautomatycznego

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100116499	xxx	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem zapewniająca czyste usuwanie 8899HP, biała, 18mm x 55m	48	Rolka	3,12	149,76
7100116500	xxx	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem zapewniająca czyste usuwanie 8899HP, biała, 24mm x 55m	1	Rolka	4,38	4,38
7100117333	xxx	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem zapewniająca czyste usuwanie 8899HP, biała, 36mm x 55m	1536	Rolka	6,23	9.569,28
7100117334	xxx	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem zapewniająca czyste usuwanie 8899HP, biała, 48mm x 55m	1152	Rolka	12,12	13.962,24
7100115058	8899HP	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem zapewniająca czyste usuwanie 8899HP, niebieska, 18mm x 55m	48	Rolka	3,12	149,76
7100115107	xxx	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem zapewniająca czyste usuwanie 8899HP, niebieska, 24mm x 55m	1	Rolka	5,30	5,30
7100115108	xxx	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem zapewniająca czyste usuwanie 8899HP, niebieska, 36mm x 55m	1	Rolka	6,23	6,23
7100115109	xxx	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem zapewniająca czyste usuwanie 8899HP, niebieska, 48mm x 55m	24	Rolka	12,55	301,20

Scotch® Taśma wzmacniana włóknem 898

Z polipropylenowym podkładem, który jest odporny na ścieranie, wilgoć, zarysowania i pęknięcia, wypróbuj taśmę Scotch® Filament Tape 898. Ta wzmocniona włóknami taśma jest idealna do zabezpieczania pudeł, łączenia rur lub wzmacniania dużych pojemników zbiorczych. Taśma Scotch® Filament Tape 898 jest bardzo wytrzymała, niezawodne i niedrogię rozwiązanie zapewniające integralność produktu i opakowania.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000001229	563945	Scotch® Taśma wzmacniana włóknem szklanym 898, 24 mm x 50 m	36	Rolka	8,76	315,36

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy uszczelniające

3M™ Taśma uszczelniająca 8067E - FAST F

Elastyczna taśma uszczelniająca powietrzem 3M™ 8067E FAST-F to nasza samoprzylepna, wodoodporna taśma do obróbki blacharskiej przeznaczona do uszczelniania otworów i złączy w zastosowaniach budowlanych, m.in. przebiecia w ścianach zewnętrznych.

- Odporny na promieniowanie UV do 6 miesięcy



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100086951	xxx	3M™ Taśma uszczelniająca 8067E - FAST F, 50 mm x 25 m, 0.25 mm	24	Rolka	26,05	625,20
7100086953	xxx	3M™ Taśma uszczelniająca 8067E - FAST F, 100 mm x 25 m, 0.25 mm	12	Rolka	51,05	612,60
7100087101	xxx	3M™ Taśma uszczelniająca 8067E - FAST F, 200 mm x 25 m, 0.25 mm	12	Rolka	110,48	1.325,76

3M™ Scotch-Weld™ Taśma uszczelniająca butylowa 5313

Wstępnie uformowana taśma uszczelniająca 3M™ Scotch-Weld™ 5313 to dwustronna taśma z wytrzymałym, dopasowującym się nośnikiem i agresywnym klejem akrylowym do uszczelniania i mocowania do powierzchni trudnych do przyklejenia w różnych warunkach.

- Doskonała odporność na wodę i warunki atmosferyczne



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000079794	10015952	3M™ Scotch-Weld™ Taśma uszczelniająca butylowa 5313, czarna, 2mm x 7mm x 15m	15	Rolka	40,80	612,00
7000079796	1262843	3M™ Scotch-Weld™ Taśma uszczelniająca butylowa 5313, czarna, 6x4mmx15m	2	Rolka	161,25	322,50
7000079786	777121	3M™ Scotch-Weld™ Taśma uszczelniająca butylowa 5313, czarna, 20 mm x 35 m x 1 mm	5	Rolka	222,84	1.114,20
7000079807	525528	3M™ Scotch-Weld™ Taśma uszczelniająca butylowa 5313, czarna, 25 mm x 50 m x 2 mm	2	Rolka	386,17	772,34
7000079781	777118	3M™ Scotch-Weld™ Taśma uszczelniająca butylowa 5313, czarna, 6mm x 25m	10	Rolka	82,19	821,90

Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy naprawcze i typu “duct”

3M™ Taśma typu duct 1900

3M™ Taśma typu duct 1900 to ekonomiczna, uniwersalna taśma zaprojektowana do lekkich zastosowań, takich jak klejenie i uszczelnianie niewymagających produktów, mocowanie, znakowanie i tymczasowe naprawy.



- Skleja po zetknięciu z metalem, szkłem, tworzywami sztucznymi, betonem i wieloma innymi powierzchniami
- Dobre właściwości uszczelniające w wilgotnych warunkach
- Dopasowuje się do nieregularnych powierzchni bez podnoszenia

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000071798	1900	3M™ Taśma typu duct 1900, Czarna, 50 mm x 50 m	24	Rolka	5,24	125,76
7000032383	1174505	3M™ Taśma typu duct 1900, Srebrna, 50 mm x 50 m	24	Rolka	5,24	125,76

3M™ Taśma typu duct 8979

3M™ Taśma wzmacniana siatką 8979 przeznaczona do zastosowań trwałych i tymczasowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Przy usuwaniu z większości nieprzezroczystych powierzchni nie pozostawia śladów kleju lub pozostawia niewielkie ślady do sześciu miesięcy od aplikacji.

- Bez pozostawiania lepkich lub zaschniętych śladów
- Wysoka przyczepność dla szybkiego i niezawodnego mocowania
- Wysoce wodoodporny nośnik jest odporny na zużycie, ścieranie i starzenie pogodowe

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000001330	1241403	3M™ Taśma typu duct 8979	24	Rolka	28,02	672,48

3M™ Mocna taśma wzmacniana siatką typu duct 2904

3M™ Mocna taśma wzmacniana siatką typu duct 2904 to wszechstronna, wytrzymała taśma do ogólnych zastosowań zapewniająca wysoką moc klejenia i wydajność w przypadku wymagających zadań.



- Doskonałe dopasowanie i wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Dobra przyczepność początkowa do różnorodnych powierzchni
- Duża odporność na ścieranie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100098643	1974391	3M™ Taśma typu duct 2904, Czarna, 48 mm x 50 m	24	Rolka	10,68	256,32
7100098707	1974397	3M™ Taśma typu duct 2904, Srebro, 48 mm x 50 m	24	Rolka	10,68	256,32

Taśmy jednostronnie klejące

3M™ Taśma typu duct 3939

3M™ Heavy Duty Duct Tape 3939 ma wytrzymałość na rozciąganie i przyczepność do łączenia, maskowania, łatania, zszywania, wieszania folii polietylenowych, uszczelniania rur PVC, zabezpieczania przed potknięciami i wielu innych zastosowań przemysłowych.

- Przemysłowa taśma klejąca do łączenia, maskowania, łatania, uszczelniania i łączenia



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000028933	39395050	3M™ Taśma typu duct 3939 srebrna, 48 mm 54.8 m 0.23 mm, 24 w opakowaniu	24	Rolka	15,20	364,80

3M™ Uniwersalna, elastyczna taśma typu duct 2903

3M™ Uniwersalna, elastyczna taśma typu duct 2903 to wszechstronne rozwiązanie wykorzystywane do ogólnych prac konserwacyjnych, grupowania, owijania, mocowania, uszczelniania, zabezpieczania, kodowania kolorystycznego, pakowania i napraw tymczasowych.

- Dobra przyczepność początkowa do szerokiej gamy powierzchni
- Doskonale dopasowuje się do powierzchni
- Duża odporność na ścieranie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100098695	1974396	3M™ Taśma typu duct 2903, 48mm x 50m	24	Rolka	8,80	211,20
7100098687	1974395	3M™ Taśma typu duct 2903, 48mm x 50m	24	Rolka	8,80	211,20

Taśma naprawcza 3M™ Heavy Duty DT11 do ciężkich prac

Taśma wykonana z folii polietylenowej laminowanej na tkaninie, z warstwą syntetyczno/naturalnego kleju kauczukowego. Jest wytrzymała na zawijanie się krawędzi oraz łatwa do odwinienia i oderwania potrzebnego kawałka z rolki. Mocna i uniwersalna. Taśma naprawcza 3M™ Heavy Duty DT11 została zaprojektowana tak, aby sprostać codziennym wyzwaniom. Dobrze przylega do wielu powierzchni, w tym także do tworzyw sztucznych.

- Wszechstronna, mocna taśma do codziennego użytku i wymagających zastosowań
- Natychmiastowa przyczepność do podłoża i doskonałe przyleganie do nierównych powierzchni, w tym do większości tworzyw sztucznych
- Nośnik z polietylenu jest wodoodporny, wytrzymały na zużycie i lekkie ścieranie




Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100158377	xxx	Taśma naprawcza 3M™ Heavy Duty DT11 do ciężkich prac, czarny, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, 24 rolki	24	Rolka	16,97	407,28
7100158346	xxx	Taśma naprawcza 3M™ Heavy Duty DT11 do ciężkich prac, srebrny, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, 24 rolki	24	Rolka	16,97	407,28

Taśmy jednostronnie klejące

Super taśma naprawcza 3M™ Super Duty DT17

Taśma wykonana z folii polietylenowej laminowanej na tkaninie, z warstwą syntetyczno/naturalnego kleju kauczukowego. Jest bardzo gruba i mocna, wytrzymała na zawijanie się krawędzi oraz łatwa do odwinienia i oderwania potrzebnego kawałka z rolki. Do najbardziej wymagających prac. Taśma 3M™ Super Duty Duct Tape DT17 została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną, długotrwałą siłę trzymania tam, gdzie występują duże obciążenia.



- Taśma ma gruby, wodoodporny nośnik, który jest odporny na zużycie i ścieranie, a jednocześnie jest łatwy do ręcznego oderwania potrzebnego kawałka
- Agresywny klej z naturalnego kauczuku natychmiast przylega do szerokiej gamy materiałów, w tym metalu, szkła, plastiku i uszczelnionego betonu
- Nośnik z ciasno tkanego płótna zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie, dlatego idealnie nadaje się do owijania i łączenia w wiązki.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100158390	xxx	Super taśma naprawcza 3M™ Super Duty DT17, czarny, 48 mm x 32 m, 0.43 mm, 24 rolki	24	Rolka	23,78	570,72

3M™ Taśma naprawcza typu duct 389 do bardzo wymagających zastosowań

3M™ Taśma użytkowa typu duct 389 to przemysłowa taśma zapewniająca mocne klejenie i dopasowanie. Wyposażona w odporny na wodę i ścieranie nośnik, idealnie nadaje się do różnych wymagających zastosowań przemysłowych.

- Bardzo wysoka przyczepność początkowa do większości powierzchni
- Wyposażona w wytrzymały nośnik przemysłowy zapewnia odporność na ścieranie
- Odporność na wilgoć i parę wodną

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000111470	Y-389	3M™ Taśma naprawcza typu duct 389 do bardzo wymagających zastosowań	24	Rolka	30,09	722,16
7000111477	Y-389	3M™ Taśma naprawcza typu duct 389 do bardzo wymagających zastosowań	24	Rolka	30,09	722,16
7000111466	Y-389	3M™ Taśma naprawcza typu duct 389 do bardzo wymagających zastosowań, biała, 50 mm x 50 m	1	Rolka	30,09	722,16
7000111478	800697	3M™ Taśma naprawcza typu duct 389, 19mm x 50m, czarna	48	Rolka	11,84	568,32
7000111480	1618201	3M™ Taśma naprawcza typu duct 389, 19mm x 50m, srebrna	48	Rolka	11,84	568,32
7000111461	1109648	3M™ Taśma naprawcza typu duct Y-389, 50mm x 50m, czarna	24	Rolka	30,09	722,16

Taśmy jednostronnie klejące

Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ Duct Tape DT8

Taśma wykonana z folii polietylenowej laminowanej na tkaninie, z warstwą syntetyczno/naturalnego kleju kauczukowego. Jest wytrzymała na zawijanie się krawędzi oraz łatwa do odwinienia i oderwania potrzebnego kawałka z rolki. Agresywna taśma do wymagających zadań. Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ All Purpose Duct Tape DT8 jest wszechstronna, wygodna w użyciu i szybko przylega do powierzchni w najbardziej wymagających zastosowaniach.



- Agresywny klej z naturalnego kauczuku zapewnia natychmiastową przyczepność do różnych powierzchni, także metalu, szkła, plastiku i uszczelnionego betonu
- Nośnik z tkaniny umożliwia bezproblemowe odrywanie taśmy ręką oraz łatwe posługiwanie się taśmą
- Elastyczny nośnik dobrze dopasowuje się do profilowanych powierzchni

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100174105	xxx	Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ Duct Tape DT8, czarny, 48 mm x 23 m, 0.2 mm, 24 rolki	24	Rolka	5,30	127,20
7100174104	xxx	Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ Duct Tape DT8, czarny, 48 mm x 55 m, 0.2 mm, 24 rolki	24	Rolka	11,78	282,72
7100158365	xxx	Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ Duct Tape DT8, srebrny, 48 mm x 23 m, 0.2 mm, 24 rolki	24	Rolka	5,30	127,20
7100158345	xxx	Uniwersalna taśma naprawcza 3M™ Duct Tape DT8, srebrny, 48 mm x 55 m, 0.2 mm, 24 rolki	24	Rolka	11,78	282,72

3M™ Taśma wzmacniana włóknem 5453

Nasza najwyższej jakości taśma z tkaniny szklanej 3M™ PTFE 5453 ma podłoże z brązowej tkaniny szklanej impregnowanej PTFE (politetrafluoroetylen). Ta taśma zapewnia gładką powierzchnię na maszynach procesowych i oferuje wyjątkowo niski współczynnik tarcia, który w połączeniu z wrażliwym na nacisk silikonowym klejem tworzy nieprzylegającą powierzchnię, która działa w podwyższonych temperaturach.



- Minimalna absorpcja wody umożliwia stosowanie tej taśmy w wilgotnym środowisku

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000050132	5453	3M™ Taśma PTFE wzmacniana włóknem 5453, brązowa, 19 mm x 33 m, 0.21 mm	2	Rolka	205,08	410,16
7000050131	687259	3M™ Taśma PTFE wzmacniana włóknem 5453, brązowa, 25 mm x 33 m, 0.21 mm	9	Rolka	269,83	2.428,47
7000144794	54535033	3M™ Taśma PTFE wzmacniana włóknem 5453, brązowa, 50 mm x 33 m, 0.21 mm	6	Rolka	539,67	3.238,02

Taśmy jednostronnie klejące

3M™ Taśma z tkaniny szklanej 361

3M™ Taśma z tkaniny szklanej 361 jest przeznaczona do zastosowań wymagających odporności na wysoką temperaturę, wysokiej przyczepności i usuwania bez śladów. Jest często wykorzystywana do zastosowań w wysokich temperaturach, takich jak uszczelnianie instalacji i jako pasek rezerwowy do spawania łukiem krytym.

- Chroni powierzchnie i materiały przed zmienną temperaturą do 288°C
- Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Nośnik o wysokiej odporności na ścieranie zapewnia wytrzymałość podczas wiązania, mocowania i zabezpieczania, gdy wymagana jest wysoka wytrzymałość na rozciąganie




Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000047441	515735	3M™ Taśma z tkaniny szklanej 361, biała, 19 mm x 55 m	48	Rolka	100,58	4.827,84
7100226547	xxx	3M™ Taśma z tkaniny szklanej 361, biała, 19 mm x 55 m	8	Rolka	100,58	804,64
7000029149	xxx	3M™ Taśma z tkaniny szklanej 361, biała, 610 mm x 55 m	1	Rolka	3.229,12	3.229,12

3M™ Taśma wzmacniana włóknem szklanym 363

Wysokotemperaturowa folia aluminiowa/z włóknem szklanym 3M™ 363 jest bardzo mocna i elastyczna, przeznaczona do ekranowania termicznego w zastosowaniach lotniczych, motoryzacyjnych i przemysłowych. Nasza taśma łączy w sobie podkład foliowy z taśmą z tkaniny szklanej i wrażliwym na nacisk klejem silikonowym.

- Może być łatwo wykrawany w specjalnych rozmiarach lub kształtach
- Lekka, elastyczna konstrukcja – łatwa aplikacja do różnych nieregularnych kształtów
- Działa nieprzerwanie od -54°C do 316°C



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000048751	363	3M™ Taśma aluminiowa wzmacniana włóknem szklanym 363, srebrna, 19 mm x 33 m, 0.19 mm	48	Rolka	111,32	5.343,36
7000028867	661789	3M™ Taśma aluminiowa wzmacniana włóknem szklanym 363, srebrna, 50 mm x 33 m, 0.19 mm	24	Rolka	292,96	7.031,04

3M™ Taśma z tkaniny szklanej 5451

Wysokowydajny, jednoskładnikowy klej poliuretanowy, który został specjalnie opracowany do klejenia strukturalnego wszystkich rodzajów drewna, również tych o dużej wilgotności, a także trudnych do klejenia drewna egzotycznego.

- Minimalna absorpcja wody umożliwia stosowanie tej taśmy w wilgotnym środowisku



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000029153	xxx	3M™ Taśma PTFE wzmacniana tkaniną szklaną 5451, brązowa, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	1	Rolka	334,58	334,58

■ Taśmy jednostronnie klejące

Taśmy do zastosowań specjalnych

3M™ Taśma maskująca do anodowania 8985L

Taśma maskująca 3M™ 8985L z klejem bez silikonu do anodowania w kwasie chromowym (Typ I). Taśma o wysokich parametrach, szczególnie odporna na kwas chromowy, zapewnia ostre linie odcięcia i jest łatwa do usunięcia dzięki specjalnemu klejowi kauczukowemu.

- Zaprojektowana specjalnie do maskowania w procesach anodowania w kwasie chromowym (Typ I)
- Przezroczysta fioletowa taśma do szybkiego, łatwego i dokładnego pozycjonowania
- Zapewnia precyzyjne linie odcięcia i minimalizuje wycieki, redukując ryzyko ponownej obróbki



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100207280	xxx	3M™ Taśma maskująca do anodowania 8985L, fioletowa, 25 mm x 66 m	48	Rolka	59,19	2.841,12
7100207277	xxx	3M™ Taśma maskująca do anodowania 8985L, fioletowa, 50 mm x 66 m	24	Rolka	118,37	2.840,88
7100207284	xxx	3M™ Taśma maskująca do anodowania 8985L, fioletowa, 305 mm x 66 m	4	Rolka	620,93	2.483,72
7100211808	xxx	3M™ Taśma maskująca do anodowania 8985L, fioletowa, 610 mm x 66 m	1	Rolka	1.241,86	1.241,86
7100207286	xxx	3M™ Taśma maskująca do anodowania 8985L, fioletowa, 1220 mm x 66 m	1	Rolka	2.483,72	2.483,72

3M™ Floor and Safety Marking Tapes

Product number	471	971	764	766	767	5702
Properties/suitable for	Long-term high visibility	Superior durability	Economical lane and colour marking	Economical safety marking	Economical safety marking	Long-term high visibility
Key features (info box)						

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Total thickness [mm]	0.140	0.800	0.125	0.125	0.129	0.140
Adhesive type	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber
Colour	Black, white, red, yellow, blue, green, orange, brown	White, red, yellow, blue, orange, green	Black, grey, white, red, yellow, blue, clear, green, orange	Yellow / black stripes	Red / white stripes	Yellow / black stripes
Backing material	Polyvinyl Chloride (PVC)	Poly Lactic Acid (PLA)	Polyvinyl Chloride (PVC)	Polyvinyl Chloride (PVC)	Polyvinyl Chloride (PVC)	Polyvinyl Chloride (PVC)
Peel strength [Newton/25 mm]	6.3	13	5.3	5.3	5.3	5.3
Tensile strength [Newton/25 mm]	61	429	57	57	57	65
Elongation at break	130%	290%	180%	180%	180%	170%
Temperature use range	4°C – 77°C	4°C – 49°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	4°C – 77°C
Colour marking						
Floor, wall, or loading dock marking						
Hazard area marking						
Clean removal						
Traffic areas						

Suggested Applications

Lane and safety marking applications	•	•		•	•	•
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes	•		•			
Colour code piping, tools, instruments, etc.	•		•			
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces	•					
Floor marking in high traffic areas (pallets and heavy equipment)		•				
Marking applications in light traffic areas, walls and pipes			•	•	•	
General purpose holding and bundling			•			
Temporary protection of parts, equipment or products from abrasion	•		•			
Helps identify hazard areas				•	•	•
Create spaces for customer and employee distancing – Social Distancing	•		•	•	•	•
Masking for anodization, electroplating, painting	•					
Product number	471	971	764	766	767	5702

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

3M™ Specialty Single Coated Tapes

Product number	420	431	425	1436	361	5421	5423	5490
Properties/suitable for	Lead foil tape	Performance aluminium foil tape	Performance aluminium foil tape	General purpose aluminium foil tape	Glass cloth tape high temperature resistant	UHMW-PE tape low friction	UHMW-PE tape low friction	PTFE tape anti-stick
Key features (info box)								

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	420	431	425	1436	361	5421	5423	5490
Total thickness [mm]	0.19	0.08	0.12	0.075	0.16	0.17	0.30	0.09
Adhesive type	Rubber	Acrylic	Acrylic	Rubber	Silicone	Rubber	Rubber	Silicone
Colour	Silver	Silver	Silver	Silver	White	Translucent	Translucent	Brown
Backing material	Lead foil	Aluminium foil	Aluminium foil	Dead soft aluminium	Glass cloth	UHMW-PE film	UHMW-PE film	PTFE – polytetrafluorethylene
Peel strength [Newton/25 mm]	12.2	11.3	12.8	30.0	10.5	9.3	9.8	7.5
Tensile strength [Newton/25 mm]	87.5	85	123	45	639	199	375	76
Elongation at break	12%	5%	6%	3%	9%	470%	530%	170%
Temperature use range	-51°C to 107°C	-54°C to 149°C	-54°C to 149°C	-25°C to 70°C	-54°C to 232°C	-34°C to 107°C	-34°C to 107°C	-54°C to 260°C
Water vapour transmission rate	1.55 g/m ² /24 h	0.77 g/m ² /24 h	0.77 g/m ² /24 h	< 1.0 g/m ² /24 h				
Lead foil tape	•							
Performance aluminium foil tape		•	•					
General purpose aluminium foil tape				•				
Sealing of high-temperature ducts or chambers					•			
Noise reduction between dissimilar parts						•	•	
Protection of grinding areas						•	•	
Low friction & non-stick surface applications						•	•	•
Product number	420	431	425	1436	361	5421	5423	5490

Continued on next page



Suggested Applications

Product number	420	431	425	1436	361	5421	5423	5490
Masking in electroplating	•							
Masking parts during anodization	•		•					
Radiation barrier	•							
Chemical milling	•							
Moisture barrier	•	•	•	•				
Plastic protection against heat and UV exposure		•						
Heat shielding and heat reflecting of delicate parts		•	•		•			
Light reflecting for light enhancement		•	•					
Seaming and sealing		•	•					
Refrigerator and freezer coil attachment		•	•					
Splicing of thin gauge foils			•					
Internal and external ducting work				•				
Air conditioning sealing operations				•				
Permanent sealing of high temperature ducts or chambers					•			
Use for fabric splicing, seaming and sealing panels					•			
Aerospace panel sealing					•			
Wire harness protection					•			
Masking parts during plasma spray					•			
Reducing squeaks and rattles in automotive and transportation assemblies						•	•	
Lining of conveyors, chutes, blades, slides and guide rails						•	•	
Separating dissimilar parts to reduce noise and friction						•	•	
Protecting aluminium sheets on stretch forming presses						•	•	
Flat conveyor guide rails and chutes						•	•	
Use for heated machinery and equipment								•
High temperature wire bundling and harnessing								•
Shielding and protecting against chemicals								•
Wrapping web rollers to reduce friction								•
Noise reduction of parts where surfaces rub together								•
Providing excellent mould re-release in composite bonding								•
Product number	420	431	425	1436	361	5421	5423	5490

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

3M™ Filament High Strength Tapes

Product number	8953	8954	8956	8959	8981	8915
Properties/suitable for	Fibreglass longitudinally reinforced	Bi-directional fibreglass reinforced	Fibreglass longitudinally reinforced	Bi-directional fibreglass reinforced	High performance	Removable
Key features (info box)						

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	8953	8954	8956	8959	8981	8915
Total thickness [mm]	0.100	0.125	0.120	0.130	0.168	0.152
Adhesive type	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin
Colour	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent, light blue
Backing material	Polypropylene film, fibreglass reinforced	Polypropylene film, bi-directional fibreglass reinforced	Polypropylene film, fibreglass reinforced	Polypropylene film, bi-directional fibreglass reinforced	Polypropylene film, fibreglass reinforced	Polypropylene film, fibreglass reinforced
Peel strength [Newton/25 mm]	13.8	17.5	20	22.5	19.3	17.8
Tensile strength [Newton/25 mm]	625	338	650	700	1665	745
Elongation at break	10%	10%	6%	6%	3%	3%
Light weight bundling & reinforcing	•		•			
Medium weight bundling & reinforcing		•		•		•
Heavy weight bundling & reinforcing					•	
Clean removal						•

Suggested Applications

Product number	8953	8954	8956	8959	8981	8915
Light-duty strapping, bundling, and reinforcing applications	•		•			
Box closing and reinforcing	•	•	•			
Bundling of light to medium weight products		•				
Heavy box closure				•		
Cross web splicing				•		
Bundling of medium weight products				•		•
Bundling of heavy weight products					•	
Metal coil tabbing and bundling					•	
L-clip and U-clip closures					•	
Pallet unitising, bundling for shipping and handling					•	•
Temporary holding and attachment						•
Product number	8953	8954	8956	8959	8981	8915

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

3M™ Cloth and Duct Tapes

Product number	1900	2903	2904	389	8979
Properties/suitable for	Value duct tape	General purpose	Heavy duty	Extra heavy duty	Clean removal
Key features (info box)					

Physical and Performance Characteristics, Key Features


Product number	1900	2903	2904	389	8979
Total thickness [mm]	0.17	0.15	0.19	0.26	0.29
Adhesive type	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Crosslinked rubber resin	Rubber
Colour	Silver, black	Silver, black	Silver, black	Silver, black, white, yellow, red, blue, green, olive	Slate blue
Backing material	PE over coated cloth scrim	PE coated cloth scrim	PE coated cloth scrim	PE coated cloth scrim	PE coated cloth scrim
Peel strength [Newton/25 mm]	15	20	27.5	22.5	15.5
Tensile strength [Newton/25 mm]	70	100	110	200	160
Elongation at break	20%	30%	30%	6%	17%
Temperature resistance (min, h)	60 °C	60 °C	60 °C	70 °C	93 °C
Indoor and outdoor use					
Clean removal					

Suggested Applications



Product number	1900	2903	2904	389	8979
Lighter duty applications such as bundling, sealing, holding, labelling and identifying in non-critical applications	•				
Temporary repairing, bundling, reinforcing	•	•			
Fixing, closing, packaging		•			
General maintenance, repair and protection		•	•		
Pipe wrapping and duct seaming		•	•		
Marking and labeling		•	•		
Bundling, sealing, semi permanent repair operations			•		
Building and construction market applications			•		
Colour coding, marking and labeling				•	
Joining and sealing of sheetings, wallboards, metal and plastic ducting				•	•
Splicing of insulation, pipes and panels (hinge effect)				•	•
Cauling and protection with film splicing for treatment or decontamination				•	•
Wrapping of containers and pipes				•	•
Container sealing and tarp repair				•	•
Outdoor duct tape applications and temporary weather sealing					•

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.



3M™ Masking Tapes

													
Product number	101E	201E	301E	401E	501E	244	218	8901	8902	8905	8991	8992	8995
Properties/suitable for	Value masking tape	General use masking tape	Performance masking tape	High performance masking tape	Specialty high temp masking tape	Washi masking tape	Fine line masking tape	Performance powder coat painting	Performance powder coat painting	Performance powder coat painting	Masking in extreme environments	Masking in extreme environments	Masking in extreme environments
Key features (info box)													

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	101E	201E	301E	401E	501E	244	218	8901	8902	8905	8991	8992	8995
Total thickness [mm]	0.115	0.135	0.150	0.160	0.150	0.085	0.130	0.060	0.080	0.160	0.061	0.082	0.06
Adhesive type	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Acrylic	Rubber	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone
Colour	Tan	Chamois	Chamois	Brown	Chamois	Gold	Green	Blue	Blue	Blue	Blue	Green	Blue
Backing material	Crepe paper	Crepe paper	Crepe paper	Crepe paper	Crepe paper	Flat paper backing	Polypropylene	Polyester film	Polyester film	Polyester film	Polyester film	Polyester film	Polyester film
Peel strength [Newton/25 mm] 	5	6	9	10	11	2	11	7.8	10	7	8.5	12	7.5
Tensile strength [Newton/25 mm] 	89	89	95	100	106	76	57	113	180	480	93.5	249.5	100
Elongation at break 	8%	10%	10%	10%	10%	6%	490%	115%	110%	115%	49%	148%	90%
Temperature resistance (min, h) 	60 °C	80 °C	100 °C	140 °C	160 °C	100 °C	120 °C	204 °C	204 °C	204 °C	204 °C	204 °C	204 °C
Period of use (days) 	1	1	1	2	2	2	30	2	2	2	2	2	2
Indoor and outdoor use 													
Straight lines and areas masking applications 	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Sweeping curves masking applications 							•						
Powder coating masking applications 								•	•	•	•	•	•
Oven-drying systems, IR or heat lamps masking applications 				•	•								
UV-curing & bake cycles masking applications 					•								
Automotive masking applications 				•	•	•	•						
Product number	101E	201E	301E	401E	501E	244	218	8901	8902	8905	8991	8992	8995

Continued on next page



Suggested Applications

Product number	101E	201E	301E	401E	501E	244	218	8901	8902	8905	8991	8992	8995
General purpose short-term room temperature paint applications	•												
General purpose short-term paint applications	•	•											
Masking for joint sealing applications	•	•				•							
Use for temporary fixing, attaching or holding	•	•											
Label marking	•	•											
General-purpose industrial paint masking	•	•	•										
Air drying and oven curing of paint and lacquer			•	•									
High-performance industrial and automotive paint masking				•	•		•						
Oven-drying systems, infrared or heat lamps				•	•								
Suitable for infrared/UV-curing and bake cycles					•								
Outdoor painting and varnishing work						•							
Paint masking applications in the building construction market	•	•				•							
Painting in the metal construction market, particularly on delicate surfaces						•	•						
Fine line paint masking							•						
Ideal for multi-colour and design paintwork							•						
Spherical shaped surfaces							•						
Specialty car body, vehicle, marine and aerospace paintjobs			•	•	•		•						
Masking parts for high temperature powder coat painting								•	•	•	•	•	•
Masking parts during anodization								•	•	•	•	•	•
Flash breaker in composite bonding								•	•	•	•	•	•
Hold/attach bagging composite materials during the composite process								•	•	•	•	•	•
Temporary surface protection for extreme temperatures								•	•	•	•	•	•
Splicing of silicone liners, films and papers								•	•	•	•	•	•
Provides a good barrier for the separation of dissimilar metals								•	•	•	•	•	•
Product number	101E	201E	301E	401E	501E	244	218	8901	8902	8905	8991	8992	8995

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.



Taśmy do rynku
poligraficznego

Taśmy do rynku poligraficznego

Taśmy do łączenia roli

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9086

Podwójnie powlekana taśma papierowa 3M™ 9086 to dwustronnie powlekana taśma o grubości 190 µm z klejem 375, nośnik bibułkowy, kolorowa przezroczysta, na białej papierowej wyściółce z czarnym logo 3M

- Dwustronnie powlekana taśma o grubości 190 µm z nośnikiem chusteczek. Rozrywana ręcznie, dopasowująca się i łatwa w obsłudze. Papierowa wkładka.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000071742	591938	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9086, biała, 19 mm x 50 m, 0.19 mm	72	Rolka	14,29	1.028,88
7000071743	617121	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9086, biała, 25 mm x 50 m, 0.19 mm	54	Rolka	18,78	1.014,12
7000071744	908650	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9086, biała, 50 mm x 50 m, 0.19 mm	30	Rolka	37,57	1.127,10
7000071745	90861000	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9086, biała, 1000 mm x 50 m, 0.19 mm	1	Rolka	646,73	646,73

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9087

Podwójnie powlekana taśma PVC 3M™ 9087 to podwójnie powlekana taśma o grubości 260 µm z klejem 375, nośnik PVC 38 µm, taśma w kolorze białym na białej papierowej wyściółce z zielonym logo 3M

- Dwustronna taśma o grubości 260 µm na nośniku z polichlorku winylu (PVC). Ta taśma ma klej po obu stronach grubego podkładu z PVC, co ułatwia obsługę. Ochroniacz na papier.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000071732	9087955	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9087, biała, 9 mm x 50 m, 0.26 mm	26	Rolka	7,94	206,44
7000071735	591937	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9087, biała, 19 mm x 50 m, 0.26 mm	48	Rolka	16,76	804,48
700006772	90871000	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9087, biała, 1000 mm x 50 m, 0.26 mm	1	Rolka	803,51	803,51

3M™ Taśma repalpowna z płaskim nośnikiem R3127

Taśma repulsowalna 3M™ Flatback R3127 to nasza cienka repulpowna taśma do przetwarzania wstęgi, dostępna w kolorze niebieskim, białym, kraft i czerwonym. Nośnik tej taśmy zawiera cienką silikonową powłokę antyadhezyjną, która eliminuje potrzebę stosowania podkładu i dlatego nie nadaje się do nadruku.

- 4,5 mil, rozciągliwy podkład papierowy, jednostronna taśma, doskonała odporność na ciepło do 176,67 °C



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100028142	R3127	3M™ Taśma repalpowna z płaskim nośnikiem R3127, biała, 24 mm x 55 m, 0.11 mm	36	Rolka	10,96	394,56
7100027856	1732121	3M™ Taśma repalpowna z płaskim nośnikiem R3127, biała, 48 mm x 55 m, 0.11 mm	24	Rolka	21,93	526,32

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Taśma repalpowna do łączenia roli R3187

3M™ Repulpowna mocna taśma pojedynczo powlekana R3187 to nasz repulpowny, bielony, wysokowytrzymały, rozciągliwy papier pakowy, pokryty przezroczystym, repulpownym klejem o wysokiej przyczepności. Dostępne na podkładach w kolorze niebieskim, białym, kraft i czarnym.

- 7,5 mil, rozciągliwy podkład papierowy, taśma jednostronna, doskonała odporność na ciepło do 176,67 °C



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100028023	1929217	3M™ Taśma repalpowna do łączenia roli R3187, niebieska, 48 mm x 55 m, 0.19 mm	24	Rolka	31,05	745,20

3M™ Taśma repalpowna dwustronnie klejąca R3227

Podwójnie powlekana taśma repulsacyjna 3M™ R3227 to nasza repulpowna podwójnie powlekana taśma do przetwarzania wstęg o wysokiej odporności na ścinanie. Taśma z bibuły dostępna w kolorze niebieskim i białym i dostarczana na podkładzie typu kraft.

- 3,0 mil, podkład bibułkowy, taśma dwustronna, doskonała odporność na ciepło do 176,67 °C




Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100028055	1732127	3M™ Taśma repalpowna dwustronnie klejąca R3227, niebieska, 24 mm x 55 m, 0.09 mm	36	Rolka	16,74	602,64
7100028056	1718497	3M™ Taśma repalpowna dwustronnie klejąca R3227, niebieska, 36 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rolka	25,11	602,64
7100028145	1732126	3M™ Taśma repalpowna dwustronnie klejąca R3227, niebieska, 48 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rolka	33,49	803,76

3M™ Cienka taśma dwustronnie klejąca 410M

Podwójnie powlekana taśma papierowa 3M™ 410M is a 127µm double coated paper tape with rubber adhesive 850 on a 75µm #54 densified Kraft green plaid paper liner.

- Dwustronna taśma z kauczuku naturalnego 127 µm do gruntowania, zakańczania papierów, folii i folii aluminiowych.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000049275	xxx	3M™ Cienka taśma dwustronnie klejąca 410B, 51mm x 33 m, 0.15 mm	24	Rolka	60,25	1.446,00
7100007291	1085047	3M™ Cienka taśma dwustronnie klejąca 410M, 25 mm x 33 m, 0.15 mm	36	Rolka	30,74	1.106,64

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 415

Dwustronnie taśma 415 3M™ is a 100µm double coated polyester with acrylic adhesive 400 on a 100µm # 60 densified kraft paper liner

- Podwójnie powlekana taśma 100 µm na nośniku z poliestru PET z wkładką z papieru pakowego DK #60



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042757	515752	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 415, przezroczysta, 19 mm x 33 m, 0.1 mm	48	Rolka	29,45	1.413,60

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9009

Podwójnie powlekana taśma 3M™ 9009 to 0,8 milical 300 kleju akrylowego o wysokiej wytrzymałości, 0,5 milicala nośnika poliestrowego, 0,8 milical 300 kleju akrylowego o wysokiej wytrzymałości na wyściółce z zagęszczonego papieru pakowego 3,2 milical 55 funtów

- Dwustronnie powlekana taśma o grubości 1,9 milica z nośnikiem z poliestru PET na podkładce z zagęszczonego papieru pakowego 55 funtów DK
- Wysoka przyczepność do szerokiej gamy materiałów, takich jak HSE LSE i metale. Dobra odporność na temperaturę i dobra odporność na promieniowanie UV. Dobra wytrzymałość skórki
- Dobry do łączenia i klejenia w elektronice i ogólnych zastosowaniach przemysłowych. Mocowanie pianki i uszczelki




Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000095604	9009-S	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9009, 25 mm x 6500 m	30	Rolka	337,61	10.128,30
7000095581	1077371	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9009HP, 25 mm x 6500 m	1	Rolka	192,68	192,68

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 93010LE

3M™ Dwustronna taśma 93010LE jest wyposażona w wysoce wytrzymały klej akrylowy 100 µm 300LSE umieszczony na powlekanym polietylenem podkładzie z papieru typu Kraft nr 58 o grubości 107 µm

- Dwustronna taśma klejąca o grubości 100 µm z przezroczystym nośnikiem PET o grubości 12 µm, podwójnie powlekana klejem 300LSE o grubości 44 µm. Doskonała zdolność klejenia do podłoży o niskiej energii powierzchniowej, w tym powierzchni malowanych proszkowo i tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen (PP)
- Taśma posiada foliowy nośnik, który może zwiększyć stabilność wymiarową pianek i innych podłoży, a także ułatwia obsługę taśmy podczas cięcia i wycinania. Siła łączenia kleju 3M™ 300LSE zwiększa się z upływem czasu i w miarę zwiększania się temperatury i charakteryzuje się wysoką adhezją wstępną.
- Znakomita przyczepność do tworzyw sztucznych LSE, farb proszkowych i metali o oleistej powierzchni



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100090427	1910782	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 93010LE, przezroczysta, 1372 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rolka	1.130,88	1.130,88

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 93015LE

Dwustronna taśma 3M™ 93015LE wykonana na bazie wysoce wytrzymałego kleju akrylowego 300LSE o grubości 100µm umieszczonego na powlekany polietylenem podkładzie z papieru typu Kraft # 58 o grubości 107 µm



- Dwustronna taśma klejąca o grubości 150 µm z przezroczystym nośnikiem PET o grubości 12 µm, dodatkowo powlekana klejem 300LSE o grubości 69 µm. Doskonała zdolność klejenia do podłoży o niskiej energii powierzchniowej, w tym powierzchni malowanych proszkowo i tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen (PP)
- Taśma posiada foliowy nośnik, który może zwiększyć stabilność wymiarową pianek i innych podłoży, a także ułatwia obsługę taśmy podczas cięcia i wycinania. Siła łączenia kleju 3M™ 300LSE zwiększa się z upływem czasu i w miarę zwiększania się temperatury i charakteryzuje się wysoką adhezją wstępną.
- Znakomita przyczepność do tworzyw sztucznych LSE, farb proszkowych i metali o oleistej powierzchni

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100089499	1919598	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 93015LE, przezroczysta, 1372 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rolka	1.261,95	1.261,95

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 93020LE

3M™ Dwustronna taśma 93020LE jest wyposażona w wysoce wytrzymały klej akrylowy 100 µm 300LSE umieszczony na powlekany polietylenem podkładzie z papieru typu Kraft nr 58 o grubości 107 µm



- Znakomita przyczepność do tworzyw o niskiej energii powierzchniowej, farb proszkowych i lekko olejnych metali o dobrej odporności na substancje chemiczne i wilgoć
- Standard parametrów 3M, wysoka stabilność w zmiennych warunkach wilgotności, ekonomiczne rozwiązanie do sztancowania
- Stosuj w sytuacjach wymagających doskonałej odporności na promieniowanie UV i substancje chemiczne – idealna do cienkich aplikacji wymagających wysokiej przyczepności

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100089541	1919590	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 93020LE, przezroczysta, 1372 mm x 55 m, 0.2 mm	1	Rolka	1.460,23	1.460,23

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9731

These differential double coated tapes feature 3M™ Silicone Adhesive and 3M™ High Performance Acrylic Adhesive 350. Good temperature performance, Good solvent resistance, Good initial quick stick and adhesion build over time, Good shear strength.



- 0.14 thickness (mm)
- PET/Polycoated Kraft liner
- 350/Silicone adhesive family

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000001317	1599059	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9731, przezroczysta, 1200 mm x 33 m	1	Rolka	3.321,20	3.321,20

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 99786

Nonwoven carrier for dimensional stability and improved handling. High tack acrylic adhesive with high initial adhesion. Used for general purpose joining, mounting and splicing. Quick and easy tacking of carpet edges, hand tearable.

- 0.14 thickness (mm)
- 58# Polycoated Kraft (PCK) liner
- 300MP adhesive family



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000029106	1423754	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 99786, przezroczysta, 1219 mm x 55 m, 0.14 mm	1	Rolka	788,98	788,98

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9425HT

Zdejmowana, repositionowana, podwójnie powlekana taśma 3M™ 9425HT 152 µm podwójnie powlekana taśma z klejem akrylowym o wysokiej przylepności 420 z jednej strony i klejem akrylowym o średniej przylepności 1050 z drugiej strony, na podkładce z polipowlekanego papieru kraft o wadze 58 funtów z nośnikiem PET.

- Nośnik PET 1,4 mil pokryty klejem 2,2 mil 420 na przedniej stronie i 2,2 mil 1050 na tylnej stronie. Zdejmowana, repositionowana, podwójnie powlekana taśma



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000029041	1566365	3M™ Dwustronna usuwalna, repositionowalna taśma 9425HT, przezroczysta, 1219 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rolka	2.098,87	2.098,87

3M™ Dwustronna taśma klejąca 9415PC

3M™ Taśma 9415PC z możliwością zmiany pozycji jest przeznaczona do stosowania w aplikacjach, w których wymagane są dwa oddzielne, różne kleje. Jedna strona jest przeznaczona do trwałego klejenia, a druga zapewnia niską przyczepność, umożliwiając usuwanie lub zmianę położenia.

- Taśma klejąca o dwóch odmiennych stronach z jednej strony zapewnia trwałe, a z drugiej usuwalne połączenie
- Klej po wewnętrznej stronie wiąże się w wyniku kontaktu z papierami i innymi lekkimi materiałami
- Klej po drugiej stronie (zewnątrznej) to klej o niskiej przyczepności, zapewniający możliwość zmiany pozycji i łatwe usuwanie



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000001226	1599051	3M™ Dwustronna usuwalna, repositionowalna taśma 9415PC, przezroczysta, 1220mm x 66m, 0.05 mm	1	Rolka	2.672,21	2.672,21

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Taśma repalpownalna do łączenia roli „w biegu” 906W

3M™ Repalpownalna latająca taśma łącząca 906W jest przeznaczona do latających spawów na maszynie powlekającej (OMC) w papierniach. Nasza taśma jest dostarczana na łatwo zdejmowanej, półbielonej podkładce z papieru repulpowanego.

- Klej o wysokiej przyczepności i wysokiej wytrzymałości na ścinanie do zastosowań związanych z połączeniami latającymi i rdzeniami



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000116479	xxx	3M™ Taśma repalpownalna do łączenia roli „w biegu” 906W, biała, 38 mm x 50 m, 0.08 mm	24	Rolka	35,68	856,32

3M™ Taśma repalpownalna do łączenia roli 914

Taśma łącząca do form repulpowanych 3M™ 914 to specjalnie opracowana przez nas taśma do łączenia form, wykorzystująca cienką powłokę antyadhezyjną, nośnik z półbielonego papieru typu kraft i niebieski, wysokowydajny, repulpownalny klej.

- Białe, 4,0 mil, powlekany podkład typu kraft, jednostronna taśma, doskonała odporność na temperaturę do 204 °C



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000048470	515771	3M™ Taśma repalpownalna do łączenia roli 914, niebieska, 8 mm x 33 m, 0.09 mm	24	Rolka	32,44	778,56

Scotch® ATG Taśma dwustronna 928

Scotch® ATG Taśma dwustronna 928 jest przeznaczona do stosowania w aplikacjach, w których wymagane są dwa oddzielne, różne kleje. Jedna strona jest przeznaczona do trwałego klejenia, a druga zapewnia niską przyczepność, umożliwiając usuwanie lub zmianę położenia.

- Taśma klejąca o dwóch odmiennych stronach z jednej strony zapewnia trwałe, a z drugiej usuwalne połączenie
- Klej po wewnętrznej stronie wiąże się w wyniku kontaktu z papierami i innymi lekkimi materiałami
- Klej po drugiej stronie (zewnątrznej) to klej o niskiej przyczepności, zapewniający możliwość zmiany pozycji i łatwe usuwanie



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000028874	515775	Scotch® ATG Taśma dwustronna 928, biała, 12mm x 16m	72	Rolka	10,47	753,84
7100016838	1107931	Scotch® ATG Taśma dwustronna 928, biała, 12mm x 32m	72	Rolka	21,37	1.538,64
7000048496	1201082	Scotch® ATG Taśma dwustronna 928, biała, 19mm x 16m	48	Rolka	17,67	848,16

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Taśma do łączenia roli „w biegu” 8387

Dzielona latająca taśma łącząca 3M™ 8387 to nasza podwójnie powlekana taśma foliowa o grubości 7 mil, która dzieli się na dwie taśmy jednostronne.

- Fioletowy podkład z folii o grubości 7 mil, dzielona latająca taśma łącząca;



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100044924	1836027	3M™ Taśma do łączenia roli „w biegu” 8387, fioletowa, 50 mm x 50 m, 24 szt w opakowaniu	24	Rolka	120,50	2.892,00

3M™ Taśma repalpownalna do łączenia roli „w biegu” 9353

3M™ Repalpownalna, latająca taśma łącząca 9353 to nasza podwójnie powlekana, rozszczepialna taśma zaprojektowana do wykonywania połączeń w linii prostej, wyposażona w repulsowalny klej akrylowy po obu stronach i łatwo usuwalną papierową podkładkę (również repulpownalną), z nacięciem do łatwej ręcznej aplikacji.

- Latający splot wstęg papieru w procesach druku gazetowego, offsetowego, wklęsłego i fleksograficznego




Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100080092	1878088	3M™ Taśma repalpownalna do łączenia roli „w biegu” 9353, niebieska, 37,5mm x 33m	12	Rolka	38,53	462,36
7100079680	1878096	3M™ Taśma repalpownalna do łączenia roli „w biegu” 9353, niebieska, 50mm x 33m	8	Rolka	48,02	384,16
7100080096	1878097	3M™ Taśma repalpownalna do łączenia roli „w biegu” 9353, niebieska, 50mm x 33m	48	Rolka	51,55	2.474,40

3M™ Taśma do łączenia roli „w biegu” 9356

Dzielona latająca taśma łącząca 3M™ 9356 to nasza podwójnie powlekana, dzielona taśma zaprojektowana do wykonywania połączeń w linii prostej, wyposażona w repulsowalny klej akrylowy po obu stronach i łatwo usuwalną papierową podkładkę (również repulpownalną), z nacięciem do łatwej ręcznej aplikacji.

- Latający splot wstęg papieru na maszynie do powlekania poza maszyną lub na prasach drukarskich napędzanych rdzeniem




Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100080102	1966789	3M™ Taśma do łączenia roli „w biegu” 9356, niebieska, 75 mm x 55 m	12	Rolka	170,16	2.041,92

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Taśma repulpowalna do łączenia roli „w biegu” 9351AL

3M™ Repulpowalna, latająca taśma łącząca 9351AL to nasza podwójnie powlekana, rozszczepialna konstrukcja taśmy przeznaczona do wykonywania połączeń w linii prostej, wyposażona w repulpowalny klej akrylowy po obu stronach oraz łatwo zdejmowaną papierową wyściółkę (również repulpowalną).

- Dobre ścinanie zarówno do druku gazetowego na zimno, jak i do druku komercyjnego na gorąco




Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100079530	1878083	3M™ Taśma repulpowalna do łączenia roli „w biegu” 9351AL, niebieska, 37,5 mm x 33 m	12	Rolka	47,94	575,28
7100080091	1878085	3M™ Taśma repulpowalna do łączenia roli „w biegu” 9351AL, niebieska, 50mm x 33m	8	Rolka	59,42	475,36

3M™ Taśma do łączenia roli „w biegu” 9359

Dzielona latająca taśma łącząca 3M™ 9359 to nasza podwójnie powlekana, dzielona konstrukcja taśmy przeznaczona do wykonywania połączeń w linii prostej, wyposażona w repulsowalny klej akrylowy po obu stronach i łatwo usuwalną papierową podkładkę (również repulpowalną), z nacięciem do łatwej ręcznej aplikacji.

- Latający spłot wstęg papieru na maszynie do powlekania poza maszyną lub na prasach drukarskich napędzanych rdzeniem



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100080106	9359	3M™ Taśma do łączenia roli „w biegu” 9359, niebieska, 75 mm x 55 m	12	Rolka	179,95	2.159,40

3M™ Taśma do łączenia roli „w biegu” 7387

Dzielona taśma łącząca latająca 3M™ 7387 to taśma przeznaczona do łączenia folii i wstęg foliowych przy prędkościach procesowych.

- Zaprojektowany do łączenia w linii prostej dla różnych podłoży foliowych, takich jak polietylen, polipropylen w obudowie i folia aluminiowa



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100103009	1955807	3M™ Taśma do łączenia roli „w biegu” 7387, biała, 50 mm x 50 m, 0.34 mm	16	Rolka	76,91	1.230,56

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Taśma repalpowna dwustronnie klejąca R3287

Biała, dwustronnie klejąca taśma z papierowym nośnikiem, pokryta mocnym, agresywnym klejem o dużej odporności na ścinanie, podlegającym recyklingowi. Łatwo usuwalny, podlegający recyklingowi liner do łatwej aplikacji ręcznej, pół-automatycznej i automatycznej. Idealny wybór do mocowania początku wstęgi na rdzeniu, zamykaniu rolki i tymczasowych zastosowań w splicingu.



- Opracowana do mocowania początku wstęgi na rdzeniu, zamykania rolki i tymczasowych zastosowań w splicingu.
- Podlega recyklingowi: rozpuszczalność w wodzie i odczynach zasadowych pomaga zredukować zanieczyszczenie papirni nie podlegającymi recyklingowi materiałami, spełnia wymogi TAPPI UM-213 procedura A.
- Mocny, agresywny klej zapewnia szybkie i łatwe mocowanie początku wstęgi do rdzenia, aby zwiększyć produktywność.

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100028169	xxx	3M™ Taśma repalpowna dwustronnie klejąca R3287, biała, 36 mm x 55 m, 24 szt w opakowaniu	24	Rolka	28,30	679,20

3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9738, czerwona

Taśma podwójną powłoką 3M™ 9529 to dwustronna taśma montowana na nośniku z włókniny z akrylowym klejem wrażliwym na nacisk, który zapewnia równowagę pomiędzy wysoką przyczepnością początkową i dobrą siłą trzymania. Jest on zamontowany na wyściółce z zagęszczonego papieru pakowego o wadze 55 funtów, co ułatwia zdejmowanie i manipulowanie podczas aplikacji.




- Idealna wydajność w aplikacjach do szybkiego łączenia

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000029050	9738R	3M™ Taśma dwustronnie klejąca 9529, czerwona, 48 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rolka	22,26	534,24

3M™ Carry Handle samoprzylepne uchwyty 3M™ 8347HP

Jednoosiowo zorientowany podkład z polipropylenu o wytrzymałości na rozciąganie 150 N/CM, wydłużeniu 40%, doskonałej przyczepności do większości opakowań plastikowych. Przeznaczony do stosowania po procesie obkurczania na gorąco w celu utworzenia samoprzylepnego uchwytu do przenoszenia.



- Jego klej szybko i mocno przylega do wielu powierzchni, w tym folii opakowaniowych.
- Wysoka wytrzymałość na ścinanie do przenoszenia uchwytów
- Unikalna konstrukcja samoprzylepna z podkładem z polipropylenu umożliwia wykonanie uchwytu na automatycznym sprzęcie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000035384	514509	3M™ Carry Handle 8347HP, przezroczysty, 25 mm x 5000 m	1	Rolka	160,30	160,30

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Carry Handle samoprzylepne uchwyty 8346

Taśma 3M™ Carry Handle Tape 8346HP, zaprojektowana do sprawnego i wydajnego użytkowania z automatycznym sprzętem do nakładania uchwytów do przenoszenia, to taśma o wysokiej wydajności, posiadająca trwały podkład z folii poliesterowej i agresywny klej z kauczuku syntetycznego, szczególnie odpowiedni do uchwytów do przenoszenia o dużej wytrzymałości na ścinanie przedmiotów do 20 funty



- Długie, poziomo nawinięte rolki są zaprojektowane do płynnego i wydajnego użytkowania z automatycznym sprzętem do nakładania uchwytów
- W połączeniu z niestandardową nadrukowaną wkładką tworzy wygodny uchwyt do przenoszenia i transportu w pakiecie przedmiotów o wadze do 20 funtów
- Unikalna konstrukcja samoprzylepna z podkładem poliesterowym umożliwia wykonanie uchwytu na automatycznym sprzęcie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000095462	514512	3M™ Carry Handle 8346, przezroczysty, 25 mm x 800 m	12	Rolka	33,16	397,92

Taśmy montażowe do płyt fotopolimerowych

3M™ Flexomount™ Taśma montażowa 411DL

Osiągnij jednolite pokrycie ciał stałych, gdy odwzorowanie punktów półtonowych nie jest krytyczne dzięki taśmie montażowej do płyt 3M™ Flexomount™ 411DL. Nasza podwójnie powlekana, szara, winylowa taśma montażowa z miękką gumową substancją klejącą jest przeznaczona do czystego usuwania z płyt i cylindrów drukujących.



- Osiągnij doskonałą wydajność ścinania, skórowania i uderzenia

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000028875	1107928	3M™ Flexomount™ Taśma montażowa 411DL, szara, 457mm x 33m	1	Rolka	1.034,85	1.034,85

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1015

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze białym, z systemem mikrokanalików, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem po stronie płyty.



- Taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, w kolorze białym
- Grubość 0,51 mm
- Średnia

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042350	804834	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1015, biała, 457mm x 23m , 0.38mm	1	Rolka	394,42	394,42
7000042353	804589	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1015, biała, 1372mm x 23m , 0.38mm	1	Rolka	1.184,15	1.184,15

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1015H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze białym, z systemem mikrokanalików, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem po stronie płyty.



- Taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, w kolorze białym
- Grubość 0,51 mm
- Średnia

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000042354	804836	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1015H, biała, 457mm x 23m, 0.38mm	1	Rolka	446,14	446,14
7100152063	E1015H	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1015H, biała, 1372mm x 23m, 0.38mm	1	Rolka	1.339,74	1.339,74

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1020

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze białym, do montażu flexograficznych płyt drukarskich. Posiada system mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i mocną adhezję po stronie płyty, aby efektywnie montować flexograficzne płyty drukarskie do cylindrów drukarskich.



- Taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, w kolorze białym
- Grubość 0,51 mm
- Średnia

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000042356	804837	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1020, biała, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	388,02	388,02
7000042377	801222	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1020, biała, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.164,73	1.164,73

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1020H

E1020H to piankowa taśma dwustronnie klejąca o grubości 0.020 cala (0.51 mm) używana do montażu flexograficznych płyt drukarskich, w kolorze białym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i mocną adhezję po stronie płyty, aby efektywnie montować flexograficzne płyty drukarskie do cylindrów drukarskich.



- Taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, w kolorze białym
- Grubość 0,51 mm
- Średnia

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000042358	804851	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1020H, biała, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.339,74	1.339,74
7000042357	781906	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1020H, biała, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	446,14	446,14

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1115

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze brązowym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem po stronie płyty.

- Taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, w kolorze brązowym
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra miękka



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042360	804839	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1115, beżowa, 457mm x 23m , 0.38mm	1	Rolka	394,43	394,43
7000042359	804852	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1115, beżowa, 1372mm x 23m , 0.38mm	1	Rolka	1.184,15	1.184,15

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1115H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze brązowym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, w celu montażu flexograficznych płyt drukarskich.

- Taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, w kolorze brązowym
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra miękka



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042374	804853	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1115H, beżowa, 1372mm x 23m , 0.38mm	1	Rolka	1.261,78	1.261,78
7000115869	804840	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1115H, beżowa. 457mm x 23m , 0.38mm	1	Rolka	420,28	420,28

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1120

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze beżowym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem po stronie płyty.

- Taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, w kolorze brązowym
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra miękka



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042361	804842	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1120 , beżowa, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	416,91	416,91
7000042362	804854	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1120, beżowa, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.252,09	1.252,09

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1315

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze żółtym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, do montażu flexograficznych płyt drukarskich.



- Żółta taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z dużą adhezją po stronie płyty
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-miękka

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042752	1697127	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1315, żółta, 457mm x 23m, 0.38mm	1	Rolka	484,95	484,95
7000042753	1711151	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1315, żółta, 1372mm x 23m, 0.38mm	1	Rolka	1.455,91	1.455,91

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1315H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze żółtym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, do montażu flexograficznych płyt drukarskich.



- Żółta taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z dużą adhezją po stronie płyty
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-miękka

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000122466	1758000	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1315H, żółta, 1372mm x 23m, 0.38mm	1	Rolka	1.611,20	1.611,20

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1320

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze żółtym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, do montażu flexograficznych płyt drukarskich.



- Żółta taśma montażowa do płyt fleksograficznych z klejem z funkcją uwalniania powietrza
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-miękka

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042383	1164692	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1320, żółta, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	413,82	413,82
7000042382	1163302	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1320, żółta, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.242,38	1.242,38

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1320H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze żółtym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, do montażu flexograficznych płyt drukarskich.

- Żółta taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z dużą adhezją po stronie płyty.
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-miękka



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100152066	E1320H 457MM X 23M	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1320H, żółta, 457mmx23m, 0.5mm	3	Rolka	420,28	1.260,84
7000042370	962249	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1320H, żółta, 1372mmx23m, 0.5mm	1	Rolka	1.261,78	1.261,78

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1515

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze fioletowym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem od strony płyty, używana do montażu fotopolimerowych płyt drukarskich.

- Fioletowa taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-twarda



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000047429	1582314	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1515, fioletowa, 457mm x 23m, 0.38mm	1	Rolka	439,69	439,69

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1520

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze fioletowym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem płyty, używana do montażu flexograficznych płyt drukarskich.

- Fioletowa taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-twarda



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100009003	995391	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1520, fioletowa, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	420,28	420,28
7000042352	995392	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1520, fioletowa, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.261,78	1.261,78

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1520H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze fioletowym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją od strony płyty, używana do montażu flexograficznych płyt drukarskich.




- Fioletowa taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z mocną adhezją od strony płyty
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-twarda

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042385	1410475	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1520H, fioletowa, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.358,85	1.358,85

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1715

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze zielonym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem płyty.




- Teal, flexo plate mounting tape with air release feature adhesive
- Grubość 0,51 mm
- Twarda

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042371	804844	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1715, zielono-niebieska, 457mm x 23m , 0.38mm	3	Rolka	484,95	1.454,85
7000042375	801224	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1715, zielono-niebieska, 1372mm x 23m , 0.38mm	1	Rolka	1.455,91	1.455,91

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1715H

Zamontuj płytę fotopolimerową do drukowania cylindrów za pomocą taśmy montażowej do płyt 3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1715H. Nasza turkusowa, podwójnie powlekana taśma piankowa 0,38 mm ma funkcję uwalniania powietrza z wysoką przyczepnością boczną płyty. Jest używany, gdy masz nieco więcej brył w połączeniu drukowania jednolitego i półtonowego.



- Turkusowa, taśma montażowa do płyt fleksograficznych ma funkcję uwalniania powietrza z wysoką przyczepnością boczną płyty

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000047426	1614350	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1715H, zielono-niebieska, 1372mm x 23m , 0.38mm	1	Rolka	2.038,28	2.038,28

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1720

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze zielonym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, używana do montażu fleksograficznych płyt drukarskich.

- Turkusowa taśma montażowa do płyt fleksograficznych z klejem z funkcją uwalniania powietrza
- Grubość 0,51 mm
- Twarda



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042363	800703	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1720, zielono-niebieska, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	400,90	400,90
7000042364	804856	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1720, zielono-niebieska, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.203,58	1.203,58

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1720H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze zielonym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, używana do montażu fleksograficznych płyt drukarskich.

- Zielono-niebieska taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z dużą adhezją od strony płyty
- Grubość 0,51 mm
- Twarda




Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042372	804845	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1720H, zielono-niebieska, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	420,28	420,28
7000042369	804858	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1720H, zielono-niebieska, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.261,78	1.261,78

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1815

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze niebieskim, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem po stronie płyty.

- Niebieska taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra twarda




Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100011658	1640640	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1815, niebieska, 1372mm x 23m, 0.38mm	1	Rolka	1.863,56	1.863,56

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1815H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.015 cala (0,38 mm), w kolorze niebieskim, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, używana do montażu fleksograficznych płyt drukarskich.



- Niebieska taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z dużą adhezją od strony płyty
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra twarda

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042748	1778261	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1815, niebieska, 1372mm x 23m, 0.38mm	1	Rolka	1.895,13	1.895,13

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1820

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze niebieskim, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem od strony płyty.



- Niebieska taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra twarda

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042365	781908	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1820, niebieska, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	452,62	452,62
7000042366	804859	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1820, niebieska, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.358,85	1.358,85

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1820H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze niebieskim, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, używana do montażu fleksograficznych płyt drukarskich. Taśma jest wykonana na docelową grubość 0.51 mm.



- Niebieska taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z dużą adhezją od strony płyty
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra twarda

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042388	1367571	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1820H, niebieska, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.902,40	1.902,40
7000115982	1362898	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1820H, niebieska, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	633,68	633,68

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1915

Zamontuj płytę fotopolimerową do drukowania cylindrów za pomocą taśmy do montażu płyt 3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1915. Nasza różowa, podwójnie powlekana taśma piankowa 0,38 mm ma funkcję uwalniania powietrza z łatwym wyjmowaniem boku płyty. Jest używany do dużej szybkości, gdy przeważają obrazy procesowe i półtonowe.



- Różowa taśma do montażu płyt fleksograficznych, z klejem z funkcją uwalniania powietrza

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042373	804846	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1915, różowa, 457mm x 23m, 0.38mm	1	Rolka	413,82	413,82
7000042376	804860	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1915, różowa, 1372mm x 23m, 0.38mm	1	Rolka	1.242,38	1.242,38

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1920

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze różowym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i łatwym demontażem od strony płyty.



- Różowa taśma montażowa do płyt fleksograficznych z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza
- Grubość 0,51 mm
- Mięka

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000042368	795240	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1920, różowa, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	394,43	394,43
7000042367	803347	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1920, różowa, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.184,15	1.184,15

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1920H

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze niebieskim, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, używana do montażu fleksograficznych płyt drukarskich.



- Różowa taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z mocną adhezją od strony płyty
- Grubość 0,51 mm
- Mięka

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100152422	E1920H 457MM X 23M	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1920H, różowa, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	420,28	420,28
7100152421	E1920	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1920H, różowa, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.261,78	1.261,78

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa L1020

Zamontuj fotopolimerowe formy drukowe na cylindrze formowym za pomocą taśmy montażowej 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1020. Nasza biała, dwustronna taśma piankowa o grubości 0,51 mm zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza. Specjalnie dobrany klej jest odporny na zabrudzenia farbą drukarską, pozwala to na łatwe i czyste usuwanie form drukowych. Jest używana do prac łączących różne techniki.

- Biała taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z niską adhezją po stronie płyty
- Grubość 0,51 mm
- Średnia



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100136273	L1020N	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych L1020, biała, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	430,89	430,89
7100136272	L1020	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych L1020, biała, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.293,62	1.293,62

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa L1220

Zamontuj fotopolimerowe formy drukowe na cylindrze formowym za pomocą taśmy montażowej 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1220. Nasza różowa, dwustronna taśma piankowa zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza. Specjalnie dobrany klej jest odporny na zabrudzenia farbą drukarską, pozwala to na łatwe i czyste usuwanie form drukowych. Jest wykorzystywana do druku łączonego

- Taśma piankowa podwójnie powlekana pomarańczowa o niskiej gęstości 0,51 mm
- Różowa taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z niską adhezją po stronie płyty
- Bezpiecznie wiąże fleksograficzną płytę fotopolimerową z tuleją drukującą lub cylindrem stalowym, aby zapobiec podniesieniu krawędzi płyty podczas drukowania



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100050482	1905232	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych L1220, różowa, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	430,89	430,89

3M™ Cushion-Mount™ Pro Taśma montażowa 21920

Taśma mocująca 3M™ Cushion-Mount™ Pro Plate z systemem klejącym Comply™ 21920. Zaprojektowana do mocowania fleksograficznych płyt drukarskich do cylindrów lub tulei. Ta różowa, piankowa taśma klejąca do mocowania płyt umożliwia wysokiej jakości drukowanie kombinowane na miękkim i średnim materiale.

- Podwójnie powlekana, różowa taśma piankowa o grubości 0,51 mm (0,020 cala) i średniej gęstości
- Idealna do druku kombinacji pełnych kształtów i punktów rastrowych
- W systemie klejącym 3M™ Comply nie będzie bąbelków powietrza pod płytą ani pod taśmą.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100160389	xxx	3M™ Cushion-Mount™ Pro Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych 21920, różowa, 457 mm x 23m, 0.5 mm	1	Rolka	443,82	443,82

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa L1320

Zamontuj fotopolimerowe formy drukowe na cylindrze formowym za pomocą taśmy montażowej 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1320. Nasza żółta, dwustronna taśma piankowa zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza. Specjalnie dobrany klej jest odporny na zabrudzenia farbą drukarską, pozwala to na łatwe i czyste usuwanie form drukowych. Jest wykorzystywana do druku łączonego (kolory rastrowe przeważają nad kolorami pełnymi).



- Fioletowa taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z niską adhezją po stronie płyty
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-miękka

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100136278	L1320N	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych L1320, , żółta, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	430,89	430,89
7100136277	L1320	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych L1320, żółta, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.293,62	1.293,62

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1720

Dwustronna taśma piankowa o grubości 0.020 cala (0,51 mm), w kolorze zielonym, z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza i dużą adhezją po stronie płyty, używana do montażu fleksograficznych płyt drukarskich.



- Turkusowa taśma montażowa do płyt fleksograficznych ma klej z funkcją uwalniania powietrza, który jest odporny na zanieczyszczenia atramentem, co pozwala na łatwe i czyste zdejmowanie płyt
- Grubość 0,51 mm
- Twarda

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100136620	L1720	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych L1720, niebieska, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	430,89	430,89
7100136621	L1720	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych L1720, niebieska, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.293,62	1.293,62

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa L1520

Zamontuj fotopolimerowe formy drukowe na cylindrze formowym za pomocą taśmy montażowej 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1520. Nasza fioletowa, dwustronna taśma piankowa zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza. Specjalnie dobrany klej jest odporny na zabrudzenia farbą drukarską, pozwala to na łatwe i czyste usuwanie form drukowych. Jest wykorzystywana do druku łączonego.




- Fioletowa taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, który pozwala na łatwe i czyste usuwanie form drukowych
- Grubość 0,51 mm
- Średnio-twarda

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100136285	L1520	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych L1520, , fioletowa, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.293,62	1.293,62
7100136558	L1520N	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych L1520, fioletowa, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	430,89	430,89

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa L1820

Zamontuj fotopolimerowe formy drukowe na cylindrze formowym za pomocą taśmy montażowej 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1820. Nasza niebieska, dwustronna taśma piankowa zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza. Specjalnie dobrany klej jest odporny na zabrudzenia farbą drukarską, pozwala to na łatwe i czyste usuwanie form drukowych. Jest wykorzystywana do druku łączonego, składającego się w większości z pełnych kolorów.



- Niebieska taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, który pozwala na łatwe i czyste usuwanie form drukowych
- Grubość 0,51 mm
- Ekstra twarda

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100136279	L1820	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych L1820, jasnoniebieska, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.293,62	1.293,62
7100136280	L1820	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych L1820, jasnoniebieska, 457mm x 23m, 0.5mm	3	Rolka	430,89	1.292,67

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa L1920

Zamontuj fotopolimerowe formy drukowe na cylindrze formowym za pomocą taśmy montażowej 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1920. Nasza różowa, dwustronna taśma piankowa o grubości 0,51 mm zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza. Specjalnie dobrany klej jest odporny na zabrudzenia farbą drukarską, pozwala to na łatwe i czyste usuwanie form drukowych. Jest wykorzystywana do druku łączonego przy wysokich prędkościach maszyny.



- Różowa taśma montażowa z systemem mikrokanalików w warstwie kleju, niwelujących efekt powstawania pęcherzy powietrza, z niską adhezją po stronie płyty
- Grubość 0,51 mm
- Mięka

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100137064	L1920N	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych L1920, jasnoróżowa, 1372mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	1.293,62	1.293,62
7100136283	L1920	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych L1920, jasnoróżowa, 457mm x 23m, 0.5mm	1	Rolka	430,89	430,89

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1040

Zamontuj płytę fotopolimerową do drukowania cylindrów za pomocą taśmy montażowej do płyt 3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa E1040. Nasza biała, podwójnie powlekana taśma piankowa o grubości 1,02 mm ma funkcję uwalniania powietrza z łatwym wyjmowaniem boku płyty. Służy do prac kombinowanych.



- Biała taśma montażowa do płyt fleksograficznych z klejem z funkcją uwalniania powietrza

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000049173	952486	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych E1040, biała, 457mm x 15.2 m, 1.0 mm	1	Rolka	497,79	497,79

Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa B1320

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma mocująca do płyt B1320 jest przeznaczona do montażu fleksograficznych płyt drukowych na cylindrach lub tulejach, szczególnie w przypadku wyzwań związanych z ceną, krótkimi nakładami i częstymi zmianami. Ta żółta, piankowa taśma klejąca do mocowania płyt umożliwia wysokiej jakości drukowanie kombinowane na średnio miękkim materiale.



- 0,51 mm podwójnie powlekana żółta taśma piankowa o średnio miękkiej gęstości
- Zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb drukowania w przypadku krótkich serii i częstych zmian
- Idealna do druku kombinacji pełnych kształtów i punktów rastrowych

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100246871	xxx	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych B1320, żółta, 457mm x 33m	1	Rolka	439,61	439,61
7100247163	xxx	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych B1320, żółta, 1372mm x 33m	1	Rolka	1.319,80	1.319,80

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa B1520

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma mocująca do płyt B1520 jest przeznaczona do montażu fleksograficznych płyt drukowych na cylindrach lub tulejach, szczególnie w przypadku wyzwań związanych z ceną, krótkimi nakładami i częstymi zmianami. Ta fioletowa, piankowa taśma klejąca do mocowania płyt umożliwia wysokiej jakości drukowanie kombinowane na średnio miękkim materiale.



- Podwójnie powlekana fioletowa taśma piankowa o średniej gęstości 0,51 mm
- Zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb drukowania w przypadku krótkich serii i częstych zmian
- Idealna do druku kombinacji pełnych kształtów i punktów rastrowych

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100247164	xxx	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych B1520, fioletowa, 457mm x 33m	1	Rolka	439,61	439,61
7100247622	xxx	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych B1520, fioletowa, 1372mm x 33m	1	Rolka	1.319,80	1.319,80

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa B1920

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma mocująca do płyt B1920 jest przeznaczona do montażu fleksograficznych płyt drukowych na cylindrach lub tulejach, szczególnie w przypadku wyzwań związanych z ceną, krótkimi nakładami i częstymi zmianami. Ta różowa, piankowa taśma klejąca do mocowania płyt umożliwia wysokiej jakości drukowanie kombinowane na miękkim i średnim materiale.



- Podwójnie powlekana różowa taśma piankowa o średniej gęstości i grubości 0,51 mm
- Zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb drukowania w przypadku krótkich serii i częstych zmian
- Idealna do druku kombinacji pełnych kształtów i punktów rastrowych

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100247165	xxx	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych B1920, różowa, 457mm x 33m	1	Rolka	439,61	439,61
7100247166	xxx	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych B1920, różowa, 1372mm x 33m	1	Rolka	1.319,80	1.319,80

■ Taśmy do rynku poligraficznego

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa B1020

3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma mocująca do płyt B1020 jest przeznaczona do montażu fleksograficznych płyt drukowych na cylindrach lub tulejach, szczególnie w przypadku wyzwań związanych z ceną, krótkimi nakładami i częstymi zmianami. Ta biała, piankowa taśma klejąca do mocowania płyt umożliwia wysokiej jakości drukowanie kombinowane na standardowym miękkim materiale.

- Biała taśma piankowa o standardowej gęstości i grubości 0,51 mm, podwójnie powlekana
- Zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb drukowania w przypadku krótkich serii i częstych zmian
- Idealna do druku kombinacji pełnych kształtów i punktów rastrowych



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100247251	xxx	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych B1020, biała, 457mm x 33m	1	Rolka	439,61	439,61
7100247250	xxx	3M™ Cushion-Mount™ Plus Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych B1020, biała, 1372mm x 33m	1	Rolka	1.319,80	1.319,80



Systemy pakowania

Systemy pakowania

Taśmy pakowe

Scotch® Taśma do uchwytów 8330

Nasz uchwyt do przenoszenia 3M™ 8330 przekształca prawie wszystko w wygodną, przyjazną w podróży paczkę. Wytrzymały pasek z tworzywa sztucznego z klejem na każdym końcu do przyklejenia po obu stronach pudełka lub opakowania tworzy małą pętlę, która po prawidłowym nałożeniu może wytrzymać do 30 funtów.



- Przekształć duże zakupy w przyjazne w podróży pakiety
- Uchwyty do przenoszenia można łatwo zastosować w kasie detalicznej i mogą wytrzymać do 30 funtów
- Dostosuj te uchwyty za pomocą nawet sześciu kolorów, aby uzyskać specjalne promocje lub kody UPC, aby rozpowszechniać informacje o Twojej firmie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100054963	1779028	Uchwyt do noszenia 3M™ 8330 biała, 35mm x 152mm	1	Pudło	241,19	241,19

Taśmy do zaklejania kartonów

Tartan™ Taśma pakowa uniwersalna BOPP 305

Tartan™ Taśma pakowa uniwersalna BOPP 305

- Uniwersalna taśma pakowa odpowiednia do lekkich i wrażliwych na cenę zastosowań
- Klej akrylowy z podkładem polipropylenowym zapewnia niezawodne działanie wysokiej jakości
- Odporny na promienie UV bez żółknięcia do zastosowań archiwalnych



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000095639	743308	Tartan™ Taśma pakowa uniwersalna BOPP 305 brązowy, 50mm x 66m	36	Rolka	2,50	90,00
7000095640	743304	Tartan™ Taśma pakowa uniwersalna BOPP 305 przezroczysta, 50mm x 66m	36	Rolka	2,50	90,00

Scotch® Uniwersalna, cicho odwijalna taśma pakowa 309

Scotch® Taśma pakowa 309 to cicho odwijalna taśma ogólnego zastosowania odpowiednia do lekkich paczek, szczególnie w przemyśle ogólnym, spożywczym oraz do zastosowań w niskiej temperaturze.

- Ekonomiczna i niezawodna taśma pakowa do lekkich opakowań
- Ciche odwijanie
- Doskonała przyczepność do powłok z papieru z recyklingu i pilśniowej płyty

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000095477	309 50MM X 66M	Scotch® Uniwersalna, cicho odwijalna taśma pakowa 309	36	Rolka	2,72	97,92
7000095478	309 50MM X 66M	Scotch® Uniwersalna, cicho odwijalna taśma pakowa 309	36	Rolka	2,72	97,92

Systemy pakowania

Scotch® Taśma pakowa o wysokich parametrach 311+

Scotch® Taśma pakowa 311+ to przemysłowa taśma pakowa o wysokich parametrach do zaklejania pudeł, łączenia, naprawy i innych wymagających zastosowań. Taśma dobrze sprawdza się podczas wysyłki i przechowywania w wilgotnych i zimnych warunkach, nawet poniżej 0°C.

- Przemysłowa taśma pakowa o wysokich parametrach przeznaczona do niskich temperatur i wilgotnych warunków
- Doskonale nadaje się do zaklejania pudeł, łączenia, naprawy i wymagających zastosowań związanych z pakowaniem
- Zachowuje dobre parametry w szerokim zakresie temperatur



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100220358	xxx	Scotch® Taśma pakowa o wysokich parametrach 311+, przezroczysta, 48 mm x 990 m	6	Rolka	31,46	188,76
7100220442	xxx	Scotch® Taśma pakowa o wysokich parametrach 311+, przezroczysta, 48mm x 66m	36	Rolka	2,44	87,84

Scotch® Uniwersalna, cicho odwijalna taśma pakowa 313

Scotch® Taśma pakowa 313 to cicho odwijalna taśma ogólnego zastosowania odpowiednia do paczek o niskiej i średniej wadze, szczególnie w przemyśle ogólnym, spożywczym oraz do zastosowań w niskiej temperaturze.

- Niezawodna taśma uszczelniająca do opakowań o niskiej i średniej wadze
- Ciche odwijanie
- Doskonała przyczepność do powłok z papieru z recyklingu i pilśniowej płyty



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000095504	xxx	Scotch® 313, przezroczysta, 50 mm x 66 m	36	Rolka	3,93	141,48

Systemy pakowania

Scotch® Wydajna taśma pakowa 375E

Scotch® Taśma pakowa 375E to wysokowydajna taśma pakowa idealna do szczelnego zaklejania ciężkich i przepakowanych paczek. Jest odporna na rozrywanie podczas nieostrożnego przenoszenia i pochłania wstrząsy.



- Niezawodna taśma pakowa do opakowań o dużej wadze
- Wysoka początkowa przyczepność i doskonała wytrzymałość na ścinanie podczas sklejanie z płytą pilśniową
- Dobrze się sprawdza we wszystkich temperaturach, w których zazwyczaj znajdują się wysyłane i przechowywane produkty

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100144125	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 375E przezroczysta, 50mm x 66m	36	Rolka	4,62	166,32
7000095437	1109496	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 375E przezroczysta, 75mm x 66m	24	Rolka	7,04	168,96
7000035386	1214981	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 375E przezroczysta, 75mm x 990m	108	Rolka	83,13	8.978,04
7000095631	375E	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 375E przezroczysta, 75mm x 990m	4	Rolka	93,09	372,36
7000095436	1227501	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 375E, 50mm x 660m	6	Rolka	43,64	261,84
7000035395	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 375E, brązowa, 150mm x 990m	54	Rolka	191,70	10.351,80
7000095434	1234141	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 375E, przezroczysta, 50mm x 990m	6	Rolka	62,34	374,04
7000095438	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 375E, przezroczysta, 150mm x 990m	2	Rolka	191,70	383,40

Scotch® Wydajna taśma pakowa 3739

Scotch® Taśma pakowa 3739 to wydajna taśma pakowa przeznaczona do ponownego zaklejania i pakowania cennych przedmiotów o średniej i dużej wadze. Jest odporna na rozrywanie podczas nieostrożnego przenoszenia i pochłania wstrząsy.



- Niezawodna taśma pakowa do opakowań o średniej i dużej wadze
- Wysoka początkowa przyczepność i wytrzymałość na ścinanie podczas sklejanie z płytą pilśniową
- Można zaklejać pudła z płyty pilśniowej pojedynczą warstwą

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000095411	xxx	Scotch® 3739 wydajna taśma pakowa, biała, 150mm x 990m 2r/36c	72	Rolka	122,84	8.844,48
7000095400	373950BR66	Scotch® wydajna taśma pakowa 3739 50mm x 66m, brązowa	36	Rolka	3,04	109,44
7000095409	373950BR990	Scotch® wydajna taśma pakowa 3739 50mm x 990m, brązowa	6	Rolka	38,96	233,76
7000095395	37397566TR	Scotch® wydajna taśma pakowa 3739 75mm x 66m, przezroczysta	24	Rolka	4,62	110,88
7000095403	1214975	Scotch® wydajna taśma pakowa 3739 przezroczysta, 50mm x 66m	36	Rolka	3,04	109,44
7100146490	373950TR990	Scotch® wydajna taśma pakowa 3739 przezroczysta, 50mm x 990m	6	Rolka	38,96	233,76
7000095396	373975990TR	Scotch® wydajna taśma pakowa 3739 przezroczysta, 75mm x 990m	4	Rolka	59,32	237,28
7000095418	1214977	Scotch® wydajna taśma pakowa 3739, biała, 50 mm x 66 m, 36rls-33ctn/plt	1188	Rolka	3,09	3.670,92

Systemy pakowania

Scotch® Taśma pakowa 3705

Scotch® Taśma pakowa 3705 to wysokowydajna taśma pakowa z wyjątkowo mocnym, dwuosiowo zorientowanym nośnikiem z folii polipropylenowej i bardzo wytrzymałym klejem na bazie rozpuszczalnika na bazie kauczuku naturalnego i żywicy o bardzo wysokiej wytrzymałości na ścinanie/przylepność.

- Chroń swoje cenne i delikatne towary
- Zastosowanie w szerokiej gamie wymagających zastosowań opakowaniowych
- Zmniejsz ryzyko uszkodzenia produktu lub wadliwego uszczelnienia pudełka

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000095271	1297485	Scotch® Taśma pakowa 3705 przezroczysta, 50mm x 66m	36	Rolka	5,52	198,72



Tartan™ Uniwersalna taśma pakowa 3444

Uszczelnij kartony za pomocą taśmy uszczelniającej Tartan™ Uniwersalna taśma pakowa 3444. Nasza taśma uszczelniająca jest wykonana z niesilikonowego, impregnowanego płaskiego papieru, pokrytego klejem z naturalnego kauczuku. Przykleja się do szerokiej gamy powierzchni.

- Zastosuj do aplikacji do zaklejania kartonów
- Zastosowanie jako pojedyncze zamknięcie paskowe lekkich pudełek, opakowań naprawionych i różnych
- Uzyskaj bezsilikonowy, impregnowany papier z płaskim spodem, pokryty klejem z naturalnego kauczuku o wysokiej przyczepności

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100146500	3444	Scotch® Taśma pakowa 3444 brązowa, 50mm x 50m	36	Rolka	4,96	178,56



Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 6893

Uszczelnij swoje pudła i paczki szybko i bezpiecznie za pomocą taśmy Scotch® Box Sealing Tape 6893. Nasza mocna, wysokowydajna taśma na nośniku z folii UPVC zawiera klej na bazie rozpuszczalnikowej żywicy kauczukowej. Jest rozrywany ręcznie i przeznaczony do zamykania jednym paskiem.

- Uszczelnij i zabezpiecz swoje pudełka szybko i profesjonalnie
- Dobra natychmiastowa przyczepność
- Nadaje się do oklejania połączeń płyt fleksograficznych

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000095272	910031	Scotch® Taśma PVC 6893 czerwona, 50mm x 66m	36	Rolka	7,86	282,96
7000035368	1207185	Scotch® Taśma PVC 6893, czerwona, 19 mm x 66 m	96	Rolka	3,20	307,20
7000095276	1214960	Scotch® Taśma PVC 6893, czerwona, 25 mm x 66 m	72	Rolka	4,08	293,76



Systemy pakowania

Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371

Scotch® Taśma pakowa 371 to uniwersalna taśma pakowa do zaklejania szerokiej gamy lekkich pudełek i kartonów, w tym również tych wykonanych z pilśniowej płyty o teksturze falistej.



- Ekonomiczna i niezawodna taśma pakowa do lekkich opakowań
- Taśma jest odporna na nacinanie, ścieranie i wilgoć, by zapewnić długotrwałe trzymanie
- Nośnik dopasowuje się do krawędzi i nierówności, zapewniając szczelne zaklejenie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100135347	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371, przezroczysta, 38mm X 990m, 8 rolek/karton	8	Rolka	21,34	170,72
7100135318	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371	36	Rolka	2,09	75,24
7000035377	665213	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371 biała, 50mm x 66m	36	Rolka	2,13	76,68
7100135770	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371 brązowa, 48mm x 66m	36	Rolka	2,00	72,00
7100135324	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371 brązowa, 50mm x 66m	36	Rolka	2,09	75,24
7100135326	371	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371 brązowa, 50mm x 132m, 36 szt. w kartonie	36	Rolka	4,06	146,16
7100135325	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371 brązowa, 50mm x 990m	6	Rolka	27,38	164,28
7100135750	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371 przezroczysta, 48mm x 66m	36	Rolka	2,00	72,00
7100135773	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371 przezroczysta, 48mm x 990m	6	Rolka	26,17	157,02
7000095476	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371 przezroczysta, 50mm x 66m	36	Rolka	2,20	79,20
7100135322	371	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371 przezroczysta, 50mm x 132m, 36 szt. w kartonie	36	Rolka	4,06	146,16
7100135315	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371 przezroczysta, 50mm x 990m	6	Rolka	27,38	164,28
7100135319	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371 przezroczysta, 50mm x 1500m	6	Rolka	41,48	248,88
7100135510	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371 przezroczysta, 75mm x 660m	4	Rolka	28,36	113,44
7100144124	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371 przezroczysta, 75mm x 990m	4	Rolka	41,50	166,00
7100144122	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371, brązowa, 75 mm x 66 m	24	Rolka	3,18	76,32
7000095375	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371, brązowa, 75 mm x 990 m	144	Rolka	41,50	5.976,00
7000035376	xxx	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371, przezroczysta, 75 mm x 66 m	24	Rolka	3,18	76,32
7000095589	1214991	Scotch® Uniwersalna taśma pakowa 371C czerwona, 50mm x 66m	1188	Rolka	3,77	4.478,76

Systemy pakowania

Tartan™ Uniwersalna taśma pakowa 369

Tartan™ Taśma pakowa 369 to uniwersalna taśma idealna do lekkich kopert, opakowań do przesyłki pocztowej i pudełek, które nie mają specjalnego zastosowania.

- Odpowiednia do niewymagających aplikacji przy lekkich paczkach
- Dobra przyczepność początkowa do różnych materiałów, w tym płyt pilśniowych
- Taśma odporna na zadzieranie, ścieranie, wilgoć i matowienie



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100137072	xxx	Tartan™ Uniwersalna taśma pakowa 369	36	Rolka	1,94	69,84
7100135742	xxx	Tartan™ Uniwersalna taśma pakowa 369 przezroczysta, 50mm x 66m	36	Rolka	1,94	69,84
7100135774	xxx	Tartan™ uniwersalna taśma pakowa 369 brązowa 48mm x 66m 36r/33c	36	Rolka	1,86	66,96
7000095800	xxx	Tartan™ uniwersalna taśma pakowa 369 brązowa 48mm x 990m 6r/36c	216	Rolka	22,69	4.901,04
7100135752	xxx	Tartan™ uniwersalna taśma pakowa 369 przezroczysta 48mm x 66m 36r/33c	36	Rolka	1,86	66,96
7100135746	xxx	Tartan™ uniwersalna taśma pakowa 369 przezroczysta 48mm x 990m 6/CV	6	Rolka	22,69	136,14
7100135743	xxx	Tartan™ uniwersalna taśma pakowa 369 przezroczysta 50mm x 990m 6/CV	6	Rolka	28,37	170,22

Scotch® Wydajna, cicho odwijalna taśma pakowa PCW 6890

Scotch® Taśma pakowa 6890 to wydajna, cicho odwijalna taśma odpowiednia do zaklejania pudeł, łączenia, mocowania i zaklejania termokurczliwego oraz łączenia ze sobą lekkich paczek.

- Niezawodna taśma pakowa do opakowań o niskiej i średniej wadze
- Ciche odwijanie i ręczne oddzieranie
- Wysoka początkowa przyczepność i wytrzymałość na ścinanie



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000095286	6890	Scotch® Taśma pakowa 6890, przezroczysta, 50 mm x 66 m	36	Rolka	5,27	189,72

Systemy pakowania

Scotch® Taśma pakowa o wysokich parametrach 375+

Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ to wysokowydajna taśma pakowa, która bezpiecznie zamyka różne materiały pudełek o dużej gramaturze, w tym płyty pilśniowe z recyklingu. Mocny klej bezpiecznie uszczelnia opakowania, aby zapobiec manipulacjom i uszkodzeniom taśmy podczas przenoszenia, wysyłki i dostawy. Po-
kład z folii polipropylenowej jest łatwy do odwijania i odporny na ścieranie, wilgoć, zarysowania i rozdarcie krawędzi.



- Wysokowydajna taśma pakowa termotopliwa do wymagających zastosowań
- Mocny klej pomaga zapobiegać manipulacjom i uszkodzeniom taśmy podczas wysyłki i dostawy
- Wysoka odporność na rozdarcie i rozerwanie krawędzi w przypadku przesyłek e-commerce i pojedynczych paczek

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100215092	xxx	Scotch® Mocna Taśma Pakowa 375+ o Zwiększonej Przyczepności, Przezroczysta, 48 mm x 50 m, 36 rolek w kartonie	36	Rolka	5,26	189,36
7100215511	xxx	Scotch® Mocna Taśma Pakowa 375+ o Zwiększonej Przyczepności, Przezroczysta, 48 mm x 914 m, 6 rolek w kartonie	6	Rolka	92,83	556,98
7100215467	xxx	Scotch® Mocna Taśma Pakowa 375+ o Zwiększonej Przyczepności, Przezroczysta, 72 mm x 50 m, 24 rolek w kartonie	24	Rolka	7,89	189,36
7100216187	xxx	Scotch® Mocna Taśma Pakowa 375+ o Zwiększonej Przyczepności, Przezroczysta, 72 mm x 914 m, 4 rolek w kartonie	4	Rolka	139,25	557,00

Zawieszki samoprzylepne

3M™ Zawieszki samoprzylepne 1075

Zawieszki 1075 3M™ doskonałe rozwiązanie do zawieszania produktów w punktach sprzedaży detalicznej oraz do naprawy uszkodzonych opakowań w sklepie. Wyposażony w przezroczysty poliestrowy nośnik, Zawieszki 1075 3M™ jest odporny na ścieranie, rozdarcie i rozdarcie krawędzi, a jednocześnie pozwala na wyeksponowanie ważnych kopii opakowania i grafiki. Zawiera konfigurację z otworami delta do pracy z szerszymi kołkami z podwójnym drutem.



- 2 „x 2“, otwór w stylu delta do zawieszania produktu w sklepach detalicznych
- Wyściełany do wygodnego przenoszenia i „bezdostawnikowego“ taśmowania - nie wymaga narzędzia tnącego
- Posiada wyjmowaną papierową zakładkę dla łatwej obsługi

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000001899	515978	Scotch® Paski do wieszania 1075 przezroczyste (Delta Hole)	10	Opakowanie	19,28	192,80

3M™ Box Sealing Tapes

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Properties/suitable for	Low noise and colder & damper	Low noise and colder & damper	Economical general purpose	Economical general purpose	Recycled cartons	Performance tape	High performance tape
Key features (info box)							

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Total thickness [mm]	0.050	0.065	0.041	0.045	0.051	0.054	0.073
Adhesive type	Acrylic	Acrylic	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin	Solvent natural rubber resin	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin
Colour	Tan, clear, white	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear
Backing material	BOPP	BOPP	BOPP	BOPP	PVC	BOPP	BOPP
Peel strength [Newton/25 mm]	6.5	8.8	10.5	11.75	5.5	11	15
Tensile strength [Newton/25 mm]	125	153	118 *	132.5	143	118	200
Elongation at break	160%	125%	162%	165%	70%	165%	140%
Light weight packaging	•		•	•			
Medium weight packaging		•			•		
Medium to heavy weight packaging						•	•
Low noise	•	•			•		
Meets BRC requirements	•	•	•*	•*		•	•

* Not all items are certified

Suggested Applications

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Lightweight box sealing	•			•			
Reduce noise level in the work area with a slow, low noise unwind	•	•			•		
Lightweight to medium-weight box sealing		•			•		
Non-critical lightweight box sealing	•		•				
Best performance application range for slotted boxes weighing up to 70 lbs / 30 kg				•			
Heat shrink sealing and bundling lightweight packages					•		
Single strip closure of fibreboard boxes						•	
Medium- to heavy-weight box sealing						•	•
Seal boxes with high recycled content							•
Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.



Folie

Folie ochronne

3M™ Folia ochronna 7070UV

Zaprojektowana z myślą o trwałości, przemysłowa folia ochronna 3M™ 7070UV jest przezroczystą folią o grubości 8 mil, z nośnikiem uretanowym o grubości 6,5 mil i klejem akrylowym 1,5 mil. Ta folia ochronna została zaprojektowana w celu zapewnienia ochrony powierzchni przed ścieraniem, zarysowaniem, erozją, przebiciem i niewielkim uderzeniem. Ta wytrzymała folia przeznaczona do użytku wewnątrz i na zewnątrz jest odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, zapewniając jej trwałość. Przemysłowa folia ochronna 3M™ 7070UV jest trwała i cechuje się elastycznością, przylega do zakrzywionych powierzchni i szerokiej gamy podłoży, w tym metalu, drewna, tworzyw sztucznych, powierzchni malowanych i kompozytów. Ta dopasowująca się folia jest dostarczana na papierowym linerze, co daje możliwość wycinania określonych kształtów.



- Odporny na ścieranie nośnik poliuretanowy jest odporny na przebicia i rozrywanie
- Tworzy bardzo trwałą, przezroczystą osłonę
- Odporny na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i uderzenia

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100089302	xxx	3M™ Folia ochronna poliuretanowa 7070UV, przezroczysta, 1220mm x 33m, 0.2 mm	1	Rolka	2.406,90	2.406,90



Narzędzia i wypożyczenie

Narzędzia i wyposażenie

Aplikatory, podajniki i zestawy do taśm

Scotch® Podajnik taśmy pakowej H128

Nasz dyspenser taśmowy do zaklejania pudełek Scotch® H128 to kompaktowy, wytrzymały stalowy dozownik przeznaczony do zaklejania pudełek i kartonów. Ten kompaktowy dyspenser zapewnia szybką i łatwą metodę dozowania taśmy samoprzylepnej bezpośrednio z rolki.



- Wytrzymała konstrukcja do trudnych warunków pracy
- Konstrukcja taśmy ręcznej jest wygodna w użyciu
- Zaprojektowany, aby zapewnić mocniejsze, bardziej precyzyjne uszczelnienia

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000004797	H128	Scotch® Dyspenser do taśmy H128	6	Sztuka	24,14	144,84

Scotch® Dozownik taśmy H150

Niskoszumowy dozownik taśmy Scotch® H150 to wygodny, lekki dozownik ręczny zaprojektowany specjalnie do użytku w obszarach wrażliwych na hałas.



- Działa płynnie i cicho, dzięki czemu można go używać w miejscach wrażliwych na hałas
- Uchwyt pistoletowy umożliwia łatwą obsługę jedną ręką
- Dozuje rolki o szerokości do 2 cali (48/50 mm)

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000056829	xxx	Dozownik taśmy Scotch® H150, cichy, szary, 48 mm	1	Sztuka	21,84	21,84

Scotch® Podajnik taśmy pakowej H180

Dyspenser taśmy klejącej do pudełek Scotch® H180 jest przenośnym, ręcznym dyspenserem taśmy. Ten dozownik taśmy do zaklejania pudełek jest wyposażony w uchwyt pistoletowy ułatwiający aplikację. Przyklej, przeturlaj, wypoleruj i rozerwij jednym płynnym ruchem. Lekka i wytrzymała konstrukcja tego dozownika taśm w pudełku tworzy trwałe, a jednocześnie przenośne narzędzie do uszczelniania, łączenia, wzmacniania i łączenia w wiązki.



- Jednoręczna konstrukcja z uchwytem pistoletowym umożliwia łatwą aplikację
- Plastikowa i metalowa konstrukcja tworzy solidne i trwałe narzędzie
- Lekki dozownik zapewnia przenośne rozwiązanie

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000146617	1653992	3M™ Scotch® Dyspenser taśmy pakowej H180	20	Sztuka	13,39	267,80

Scotch® Podajnik taśmy pakowej H183

Dozownik taśmy uszczelniającej do pudełek Scotch® H183 ma konstrukcję z uchwytem pistoletowym, która umożliwia operatorowi nakładanie, cięcie i polerowanie taśmy o szerokości do 3 cali jednym prostym ruchem.

- Uchwyt pistoletowy umożliwia łatwą obsługę jedną ręką
- Stworzony do podawania szerszych taśm o szerokości do 3 cali/72 mm
- Lekki, ręczny dozownik jest łatwy w obsłudze



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000031099	H-183	Scotch® Dyspenser taśmy H183	1	Sztuka	27,17	27,17

Narzędzia i wyposażenie

Scotch® ATG 700 Aplikator

Scotch® ATG 700 Aplikator to lekkie, przenośne rozwiązanie do nanoszenia błony klejowej w szybki i łatwy sposób, operując tylko jedną ręką. Dodatkowo, zapewnia stałą grubość bez zabrudzeń przez wycieki, widoczną linię kleju czy nadmierny rozkurz.

- Zapewnia kontrolowaną aplikację poprzez przyciskanie spustu
- Podczas klejenia liner jest na bieżąco zwijany do wewnątrz, aby wyeliminować czyszczenie
- Przezroczysta pokrywa zapewnia szybką i łatwą kontrolę pozostałej taśmy



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7000031204	ATG700	Scotch® ATG 700 Aplikator do taśm	6	Sztuka	38,93	233,58
7000031200	516544	Scotch® ATG Adapter do błon klejowych 6mm do aplikatora ATG700	1	Sztuka	8,32	8,32

Aplikatory ręczne

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Ręczne aplikatory

Manualny aplikator do rozprowadzania klejów EPX w kartuszach 38 ml lub 50 ml, wyposażonych w standardowy popychacz. Specjalny tłok do kartuszy 38 ml jest dostępny osobno.

- Dozowniki klejów strukturalnych 3M™ Scotch-Weld™
- Zapewniają wygodę podczas prac wyjazdowych
- Miesza dwuskładnikowe kleje podczas aplikacji



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100244651	xxx	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Manualny aplikator , 400 ml	1	Sztuka	586,15	586,15
7100244652	xxx	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Manualny aplikator , 490 ml	1	Sztuka	586,15	586,15
7100205939	xxx	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ manualny aplikator, 1:1/2:1/10:1	1	Sztuka	89,25	89,25

Aplikatory pneumatyczne

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Aplikator pneumatyczny

Szybkie i łatwe dozowanie, mieszanie i nakładanie klejów dwuskładnikowych za pomocą aplikatora pneumatycznego 3M™ Scotch-Weld™ EPX™. Nasz aplikator jest przeznaczony do wydajnego nakładania wkładów 3M™ Scotch-Weld™ z klejem strukturalnym Duo-Pak w celu szybkiego i prostego nakładania przy użyciu połączenia pneumatycznego.

- Idealny do zastosowań o dużej objętości



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100244653	xxx	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Aplikator pneumatyczny	1	Sztuka	912,98	912,98
7100230151	EPX400D	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Aplikator pneumatyczny do kartuszy, 400 ml, 1 w opakowaniu	1	Sztuka	912,98	912,98
7000070273	532886	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Pneumatyczny aplikator, 1:1/2:1, 50 ml	1	Butelka	351,47	351,47

Narzędzia i wyposażenie

Maszyny pakowe

3M-Matic™ Maszyna do zaklejania kartonów 8000AF 1PH z głowicą taśmującą 3M™ AccuGlide™ 3

Zaklejarka do kartonów 3M-Matic™ 8000af3 Z głowicą zaklejającą 3M™ AccuGlide™ 3 to ręcznie regulowana zaklejarka do kartonów, która składa górne klapki w celu zaklejenia bez potrzeby obsługi. Podwójny motoreduktor napędza paski napędowe z przyczepnością z każdej strony, aby wyśrodkować i stabilizować skrzynie do 85 funtów. (38kg). Ta zaklejarka do pudełek wykorzystuje 3" (72mm) taśmy do zaklejania pudełek Scotch® i zakleja do 40 pudełek na minutę.



- Automatycznie składa klapki w celu precyzyjnego uszczelnienia
- Szybko i łatwo dostosowuje się do szerokiej gamy wysokości i szerokości obudów
- Opcja oszczędzania energii automatycznie wyłącza zgrzewarkę, jeśli nie ma pudełka

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100255821	xxx	3M-Matic™ Zaklejarka z regulowaną klapką do zaklejania pudełek 8000AF 1PH z głowicą taśmującą 3M™ AccuGlide™ 3, 380/400V, 48/50 mm	1	Sztuka	24.467,54	24.467,54
7100255665	xxx	3M-Matic™ Zaklejarka z regulowaną klapką do zaklejania pudełek 8000AF 1PH z głowicą taśmującą 3M™ AccuGlide™ 3, 380/400V, 75 mm	1	Sztuka	24.676,27	24.676,27

3M-Matic™ Maszyna do zaklejania kartonów 8000A z AccuGlide™ 2+

Zaklejarka do kartonów 3M-Matic™ 8000af Z głowicą zaklejającą 3M™ AccuGlide™ 3 to ręcznie regulowana zaklejarka do kartonów, która składa górne klapki w celu zaklejenia bez potrzeby obsługi. Podwójny motoreduktor napędza paski napędowe z przyczepnością z każdej strony, aby wyśrodkować i stabilizować skrzynie do 85 funtów. (38kg). Ta zaklejarka do pudełek wykorzystuje 2" (48mm) taśmy do zaklejania pudełek Scotch® i zakleja do 40 pudełek na minutę.



- Automatycznie składa klapki w celu precyzyjnego uszczelnienia
- Szybko i łatwo dostosowuje się do szerokiej gamy wysokości i szerokości obudów
- Opcja oszczędzania energii automatycznie wyłącza zgrzewarkę, jeśli nie ma pudełka

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100263292	xxx	3M-Matic™ Zaklejarka z regulowaną klapką do zaklejania pudełek 8000AF z głowicą taśmującą 3M™ AccuGlide™ 2+, 380/400V, 48/50 mm	1	Sztuka	23.244,17	23.244,17
7100263293	xxx	3M-Matic™ Zaklejarka z regulowaną klapką do zaklejania pudełek 8000AF z głowicą taśmującą 3M™ AccuGlide™ 2+, 380/400V, 75 mm	1	Sztuka	23.442,45	23.442,45

Narzędzia i wyposażenie

Maszyny pakowe i akcesoria

Górna/dolna głowica taśmująca 3M™ AccuGlide™ 3

Górna/dolna głowica taśmująca 3M™ AccuGlide™ 3, dostępne w wersjach dwu- i trzyczalowych, są zaprojektowane do pracy z prędkością przenośnika do 100 stóp na minutę. Głowice są zwykle montowane na zaklejkach do kartonów 3M™-Matic™, ale mogą być również używane do przerabiania innych zaklejek kartonów lub wyposażenia niestandardowego.

- Zamyka pudełko klipsem „C” z taśmy Scotch®
- Trwała, krzywoliniowa konstrukcja o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych
- Działa z prędkością przenośnika do 30 m na minutę



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000049330	AG2 3“DOLNA HS	3M™ AccuGlide™ 3 Górna/dolna głowica taśmująca, 76 mm	1	Sztuka	982,54	982,54

Górna/dolna głowica taśmująca 3M™ AccuGlide™ 2+

Górna/dolna głowica do taśmowania 3M™ AccuGlide 2+ to lekka i lekka głowica do taśmowania

- Chroni pudełko, zapewniając jednocześnie większą przepustowość, gwarantując spójne i wysokiej jakości nakładanie taśmy przy ograniczonych wymaganiach konserwacyjnych.
- Zaprojektowany do nakładania taśm o szerokości 36-50 mm z prędkością do 78 stóp na minutę
- Zaprojektowany, aby zmaksymalizować żywotność systemu i zapewnić trwałość i łatwą obsługę.



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7000001319	1107966	3M™ AccuGlide™ 2+ Głowica taśmująca górna, 51 mm, 1 sztuka w opakowaniu	1	Sztuka	728,32	728,32
7000001322	AG2 3“DOLNA	3M™ AccuGlide™ 2+ Głowica taśmująca dolna, 76 mm, 1 szt w opakowaniu	1	Sztuka	946,12	946,12
7000001321	777104	3M™ AccuGlide™ 2+ Głowica taśmująca górna, 76 mm, 1 szt w opakowaniu	1	Sztuka	946,12	946,12
7000049166	746120	3M™ Głowica taśmująca AccuGlide™ 2+ dolna, 51 mm, 1 sztuka w opakowaniu	1	Sztuka	728,32	728,32

3M-Matic™ Maszyna do zaklejania opakowań 8000a z bocznym pasem napędowym

Regulowana zaklejkarka do kartonów 3M-Matic™ z paskiem bocznym 8000a Z głowicą taśmującą 2“ 3M™ AccuGlide™ 3 to regulowana zaklejkarka do kartonów z napędem pasem bocznym. Ta regulowana zaklejkarka do kartonów jest wyposażona w sprężynowy napęd z paskiem bocznym przeznaczony do pudeł o wąskim profilu. Zaprojektowana z użyciem głowic do zaklejania 3M™ AccuGlide™ 3, ta zaklejkarka do kartonów zapewnia niezawodne nakładanie taśmy bez uszkodzenia pudełka.

- Regulowana zaklejkarka do kartonów zapewnia niezawodne nakładanie taśmy bez uszkodzenia pudełka
- Szybkość pracy do 40 skrzynek na minutę zapewnia wydajną produktywność
- Sprężynowy, boczny napęd pasowy, przystosowany do niewielkich zmian szerokości skrzynek



Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/Jedn. (€)	Cena/MOQ (€)
7100104879	2015572	Maszyna do zaklejania kartonów 3M-Matic™ 8000A 3 fazy 380/400 z AccuGlide™ 2+ 50 mm	1	Sztuka	9.103,74	9.103,74
7100104871	2015573	Maszyna do zaklejania kartonów 3M-Matic™ 8000A 3 fazy 380/400 z AccuGlide™ 2+ 76 mm	1	Sztuka	9.312,47	9.312,47

Narzędzia i wyposażenie

3M-Matic™ Maszyna do zaklejania opakowań 7000a Pro z 2+ 3M™ AccuGlide™

Nasza regulowana zaklejarka do pudełek 3M-Matic™ 7000a Pro Z głowicą taśmującą 2" 3M™ AccuGlide™ 3 szybko i niezawodnie uszczelnia opakowania, zmiana po zmianie, rok po roku. Dzięki zwiększonej pojemności opakowań i wymiennym głowicom zaklejającym ta wytrzymała zaklejarka umożliwia zmieniać się wraz ze zmianą firmy, zwiększając produktywność, obniżając koszty i utrzymując rentowność firmy.



- Szybkość pracy do 40 przypadków na minutę
- Podwójne wytłaczane kolumny umożliwiają płynną regulację przyrostową
- Łatwo dostępny uchwyt boczny i linijka ułatwiają regulację wysokości

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100109221	2015567	3M-Matic™ Regulowana maszyna do zaklejania opakowań 7000a Pro z 2+ 3M™ AccuGlide™	1	Sztuka	8.642,07	8.642,07
7100109124	2015566	3M-Matic™ Regulowana maszyna do zaklejania opakowań 7000a Pro z 2+ 3M™ AccuGlide™	1	Sztuka	8.433,35	8.433,35
7100263287	xxx	3M-Matic™ Regulowana maszyna do zaklejania opakowań 7000a Pro z 2+ 3M™ AccuGlide™	1	Sztuka	9.938,38	9.938,38
7100263291	xxx	3M-Matic™ Regulowana maszyna do zaklejania opakowań 7000a Pro z 2+ 3M™ AccuGlide™	1	Sztuka	10.147,10	10.147,10
7100256069	xxx	3M-Matic™ Regulowana maszyna do zaklejania opakowań 7000a Pro z 2+ 3M™ AccuGlide™, 3PH 380/400V, 50 mm, 1 szt./paleta	1	Sztuka	10.634,13	10.634,13
7100255648	xxx	3M-Matic™ Regulowana maszyna do zaklejania opakowań 7000a Pro z 2+ 3M™ AccuGlide™, 3PH 380/400V, 76 mm, 1 każdy/paleta	1	Sztuka	10.842,85	10.842,85

3M-Matic™ Maszyna do zaklejania opakowań o zróżnicowanych rozmiarach 7000r Pro z 2+ 3M™ AccuGlide™

3M-Matic™ Maszyna do zaklejania opakowań o zróżnicowanych rozmiarach 7000r Pro z 2" 3M™ AccuGlide™ to zaawansowana technologia zaklejania kartonów i idealne rozwiązanie do zaklejania od góry i od dołu kartonów o losowych rozmiarach. 3M-Matic™ Maszyna do zaklejania opakowań o zróżnicowanych rozmiarach 7000r może obsługiwać do 24 różnych rozmiarów opakowań na minutę.



- Wykrywanie fotokomórek do centrowania pudełek szybko reaguje na kartony o różnych szerokościach
- Elektromechaniczna regulacja wysokości zapewnia precyzję w aplikacji
- Podwójne wytłaczane kolumny umożliwiają płynną, automatyczną regulację wysokości obudowy

Numer Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.	Cena/ Jedn. (€)	Cena/ MOQ (€)
7100109238	2015570	3M-Matic™ Maszyna do zaklejania kartonów 7000R, 3 fazy 380/415V z Accuglide 2+ 50 mm	1	Sztuka	12.804,51	12.804,51
7100109222	2015569	3M-Matic™ Maszyna do zaklejania opakowań 7000r3, 3-fazowa 380/400 z AccuGlide™ 2+ 76 mm	1	Sztuka	13.013,23	13.013,23
7100263288	xxx	3M-Matic™ Maszyna do zaklejania opakowań o zróżnicowanych rozmiarach 7000r Pro z 2+ 3M™ AccuGlide™	1	Sztuka	14.933,91	14.933,91
7100263500	xxx	3M-Matic™ Maszyna do zaklejania opakowań o zróżnicowanych rozmiarach 7000r Pro z 2+ 3M™ AccuGlide™	1	Sztuka	14.725,18	14.725,18
7100255673	xxx	3M-Matic™ Maszyna do zaklejania opakowań o zróżnicowanych rozmiarach 7000r Pro z 2+ 3M™ AccuGlide™, 3PH 380/400V, 50 mm, 1 szt./paleta	1	Sztuka	15.420,93	15.420,93
7100255671	xxx	3M-Matic™ Maszyna do zaklejania opakowań o zróżnicowanych rozmiarach 7000r Pro z 2+ 3M™ AccuGlide™, 3PH 380/400V, 76 mm, 1 szt./paleta	1	Sztuka	15.629,66	15.629,66

Wykaz Produktów

Nr Magazynowy	Strona
7000000811	21
7000000812	12
7000000878	33
7000000879	33
7000000880	35
7000000884	34
7000000887	33
7000000888	35
7000000891	35
7000000898	25
7000000902	24
7000000905	25
7000000906	25
7000001161	114
7000001210	118
7000001226	144
7000001229	124
7000001314	110
7000001315	110
7000001317	143
7000001318	88
7000001319	179
7000001321	179
7000001322	179
7000001323	42
7000001330	126
7000001482	79
7000001488	116
7000001579	43
7000001584	43
7000001899	170
7000001961	100
7000001962	98
7000001979	104
7000002105	103
7000002127	99
7000002128	99
7000002130	99
7000002131	99
7000002132	99
7000002133	99
7000004797	176
7000006768	41
7000006770	43
7000006772	140
7000008397	120
7000017005	119
7000028586	21
7000028587	21
7000028590	25
7000028622	24
7000028850	106
7000028851	106
7000028852	106
7000028853	106
7000028854	106
7000028855	106
7000028867	130

Nr Magazynowy	Strona
7000028874	145
7000028875	149
7000028933	127
7000028946	123
7000028947	123
7000029006	110
7000029041	144
7000029050	148
7000029106	144
7000029136	118
7000029144	118
7000029146	118
7000029149	130
7000029153	130
7000029691	99
7000029692	99
7000031099	176
7000031200	177
7000031204	177
7000032383	126
7000032419	38
7000032420	37
7000032427	36
7000032428	36
7000032429	36
7000032430	36
7000032440	38
7000032442	37
7000032443	37
7000032444	37
7000032445	37
7000032446	37
7000033026	39
7000033105	52
7000033106	52
7000033109	68
7000033110	69
7000033111	53
7000033113	53
7000033115	54
7000033116	54
7000033117	54
7000033118	54
7000033123	55
7000033126	55
7000033127	55
7000033128	54
7000033129	56
7000033137	57
7000033140	58
7000033364	37
7000033372	37
7000033731	29
7000033732	29
7000035363	122
7000035364	122
7000035365	122
7000035368	167

Nr Magazynowy	Strona
7000035376	168
7000035377	168
7000035384	148
7000035386	166
7000035390	122
7000035395	166
7000035433	65
7000035435	66
7000035441	67
7000035443	67
7000035444	64
7000035445	88
7000035835	118
7000037354	53
7000037570	123
7000037777	88
7000038379	85
7000041765	84
7000041773	69
7000041775	69
7000042346	78
7000042350	149
7000042352	153
7000042353	149
7000042354	150
7000042356	150
7000042357	150
7000042358	150
7000042359	151
7000042360	151
7000042361	151
7000042362	151
7000042363	155
7000042364	155
7000042365	156
7000042366	156
7000042367	157
7000042368	157
7000042369	155
7000042370	153
7000042371	154
7000042372	155
7000042373	157
7000042374	151
7000042375	154
7000042376	157
7000042377	150
7000042382	152
7000042383	152
7000042385	154
7000042388	156
7000042389	69
7000042390	70
7000042428	72
7000042429	74
7000042430	74
7000042431	84
7000042435	89

Nr Magazynowy	Strona
7000042748	156
7000042752	152
7000042753	152
7000042757	142
7000042797	76
7000043127	55
7000043128	55
7000046343	36
7000046513	33
7000046563	32
7000046574	30
7000046594	30
7000047426	154
7000047429	153
7000047441	130
7000047454	106
7000047455	106
7000047459	106
7000047460	106
7000047462	106
7000047463	106
7000047466	106
7000047470	106
7000047477	106
7000047478	106
7000048380	106
7000048386	119
7000048387	119
7000048401	106
7000048402	106
7000048403	107
7000048422	114
7000048424	84
7000048455	114
7000048456	114
7000048457	114
7000048459	114
7000048470	145
7000048482	68
7000048483	68
7000048496	145
7000048524	106
7000048580	80
7000048604	123
7000048605	123
7000048606	123
7000048610	115
7000048627	115
7000048628	115
7000048629	115
7000048751	130
7000048829	83
7000048833	115
7000048873	86
7000048913	107
7000048914	107
7000048915	107
7000048917	107

Wykaz Produktów

Nr Magazynowy	Strona
7000048918	107
7000048921	107
7000048922	107
7000048923	107
7000048924	107
7000049017	70
7000049101	110
7000049163	91
7000049166	179
7000049173	160
7000049210	65
7000049257	65
7000049275	141
7000049330	179
7000049447	60
7000049448	60
7000049547	79
7000049700	42
7000050053	118
7000050074	118
7000050075	118
7000050076	118
7000050118	117
7000050120	117
7000050122	117
7000050128	117
7000050131	129
7000050132	129
7000050137	43
7000051893	103
7000051894	103
7000051903	98
7000051909	100
7000052009	104
7000052204	104
7000052220	99
7000052222	98
7000056829	176
7000061749	38
7000061750	39
7000061752	38
7000061757	42
7000061767	36
7000061768	36
7000062001	88
7000062909	41
7000070273	177
7000070297	39
7000070298	39
7000070299	39
7000070386	61
7000070387	61
7000070522	100
7000070523	100
7000070524	101
7000070525	103
7000070534	103
7000071715	50

Nr Magazynowy	Strona
7000071716	50
7000071732	140
7000071735	140
7000071742	140
7000071743	140
7000071744	140
7000071745	140
7000071798	126
7000072164	52
7000072166	52
7000072169	52
7000072171	52
7000072178	65
7000072179	65
7000072183	68
7000072184	68
7000072197	52
7000072198	52
7000072201	52
7000072202	52
7000072204	52
7000072205	52
7000072212	53
7000072216	53
7000072217	53
7000072218	53
7000072247	53
7000072255	53
7000072264	53
7000072265	53
7000072266	53
7000072267	53
7000072276	54
7000072281	54
7000072289	54
7000072292	54
7000072294	54
7000072299	54
7000072300	54
7000072301	54
7000072302	54
7000072303	54
7000072311	55
7000072313	55
7000072317	55
7000072319	55
7000072322	55
7000072341	56
7000072349	56
7000072351	56
7000072353	56
7000072356	56
7000072359	56
7000072366	56
7000072367	56
7000072368	56
7000072369	56
7000072370	56

Nr Magazynowy	Strona
7000072371	56
7000072372	56
7000072439	57
7000072442	57
7000072451	57
7000072453	57
7000072454	57
7000072478	57
7000072479	57
7000072483	57
7000072484	57
7000072486	57
7000072487	57
7000072490	57
7000072493	57
7000072497	57
7000072500	58
7000072501	58
7000072502	58
7000072504	58
7000072511	58
7000072512	58
7000072522	58
7000072524	58
7000072740	118
7000077193	39
7000077263	39
7000077273	37
7000077274	38
7000077275	38
7000079781	125
7000079786	125
7000079791	21
7000079794	125
7000079796	125
7000079807	125
7000079817	29
7000079818	29
7000079819	29
7000079821	29
7000079839	29
7000079840	29
7000079889	38
7000079967	31
7000079968	31
7000079998	17
7000080008	16
7000080020	12
7000080037	16
7000080038	15
7000080039	15
7000080206	28
7000080207	28
7000080208	28
7000080239	31
7000080242	31
7000080245	31
7000080246	31

Nr Magazynowy	Strona
7000080247	31
7000080250	31
7000080254	31
7000087691	40
7000088508	116
7000088544	114
7000095173	40
7000095174	40
7000095179	36
7000095244	120
7000095261	120
7000095266	123
7000095268	120
7000095271	167
7000095272	167
7000095276	167
7000095277	122
7000095286	169
7000095299	123
7000095322	120
7000095349	120
7000095375	168
7000095395	166
7000095396	166
7000095400	166
7000095403	166
7000095409	166
7000095411	166
7000095418	166
7000095434	166
7000095436	166
7000095437	166
7000095438	166
7000095462	149
7000095476	168
7000095477	164
7000095478	164
7000095504	165
7000095570	122
7000095573	122
7000095576	120
7000095577	120
7000095578	120
7000095581	142
7000095589	168
7000095604	142
7000095631	166
7000095639	164
7000095640	164
7000095654	89
7000095687	121
7000095688	121
7000095689	121
7000095691	121
7000095692	121
7000095696	121
7000095766	121
7000095800	169

Wykaz Produktów

Nr Magazynowy	Strona
7000096009	113
7000096162	110
7000096242	66
7000096243	66
7000096245	65
7000096247	66
7000096248	66
7000096250	66
7000096253	67
7000096405	107
7000096407	107
7000096408	119
7000096450	64
7000110554	21
7000111461	128
7000111466	128
7000111470	128
7000111477	128
7000111478	128
7000111480	128
7000111563	69
7000111566	67
7000111971	110
7000111993	110
7000115525	78
7000115647	77
7000115660	77
7000115666	77
7000115671	78
7000115869	151
7000115873	89
7000115874	89
7000115982	156
7000116019	69
7000116021	69
7000116023	69
7000116029	70
7000116031	70
7000116032	70
7000116033	70
7000116040	70
7000116479	145
7000116558	79
7000116584	83
7000116585	76
7000116587	79
7000116590	83
7000116591	72
7000116593	72
7000116594	74
7000116596	74
7000116611	73
7000116638	72
7000116639	72
7000116640	74
7000116641	74
7000116642	73
7000116643	73

Nr Magazynowy	Strona
7000116644	73
7000116652	73
7000116653	73
7000116655	79
7000116656	79
7000116657	79
7000116658	72
7000116659	74
7000116660	73
7000116661	73
7000116672	84
7000116673	84
7000116675	84
7000116772	26
7000116775	26
7000116779	28
7000116782	27
7000116787	26
7000116790	27
7000122466	152
7000144706	107
7000144707	107
7000144708	107
7000144794	129
7000145978	100
7000146617	176
7010337024	115
7100003021	52
7100003278	43
7100005566	33
7100007291	141
7100007793	32
7100008178	34
7100008737	32
7100008738	32
7100009003	153
7100009195	35
7100009688	10
7100011056	10
7100011610	32
7100011658	155
7100012241	79
7100012272	79
7100015263	119
7100015266	119
7100015959	40
7100016326	116
7100016838	145
7100020333	33
7100020334	35
7100020336	35
7100020456	32
7100020587	75
7100021264	75
7100021265	75
7100021266	75
7100021267	75
7100021268	75

Nr Magazynowy	Strona
7100021269	75
7100021280	75
7100021281	75
7100021283	75
7100021285	75
7100022040	75
7100023018	34
7100023053	33
7100023282	75
7100023283	75
7100024045	10
7100024055	10
7100024646	75
7100024647	75
7100025154	32
7100025246	34
7100026753	75
7100027510	22
7100027856	140
7100028023	141
7100028055	141
7100028056	141
7100028142	140
7100028145	141
7100028169	148
7100029174	71
7100029175	71
7100029176	72
7100029348	31
7100029518	31
7100030935	72
7100031009	72
7100031031	71
7100031061	71
7100031064	72
7100031985	35
7100032063	54
7100033657	22
7100033708	22
7100033726	22
7100034008	24
7100034060	23
7100034061	22
7100034071	23
7100034078	23
7100034279	23
7100034893	30
7100036550	30
7100036717	16
7100037018	70
7100038129	28
7100038272	28
7100038584	82
7100038631	81
7100038656	90
7100038810	81
7100039117	92
7100039155	89

Nr Magazynowy	Strona
7100039642	90
7100039643	90
7100039644	90
7100039645	82
7100039678	109
7100039714	89
7100040285	91
7100040287	91
7100040288	91
7100040289	93
7100040300	82
7100040301	92
7100040451	90
7100040455	92
7100040836	22
7100040976	109
7100041928	114
7100042087	19
7100042123	19
7100042235	78
7100042890	113
7100042893	113
7100042894	113
7100042895	113
7100042898	112
7100042899	112
7100042900	112
7100042901	112
7100042902	112
7100042903	112
7100042904	112
7100042954	112
7100042956	112
7100042957	112
7100042958	113
7100042982	113
7100044127	33
7100044170	106
7100044183	114
7100044184	114
7100044185	114
7100044284	114
7100044286	114
7100044325	111
7100044328	111
7100044331	107
7100044391	112
7100044392	112
7100044924	146
7100046034	113
7100046035	113
7100046038	113
7100049359	106
7100050336	36
7100050482	158
7100053515	111
7100053595	109
7100053596	109

Wykaz Produktów

Nr Magazynowy	Strona
7100053597	109
7100053598	109
7100053636	109
7100053638	109
7100053813	109
7100054963	164
7100055238	115
7100055239	115
7100055250	115
7100055251	115
7100055252	115
7100055258	108
7100055259	108
7100055835	108
7100056217	108
7100057037	108
7100059421	109
7100065027	111
7100067297	20
7100068120	20
7100071754	54
7100075409	14
7100075873	39
7100076727	20
7100077103	39
7100077122	39
7100077148	13
7100077298	39
7100078074	39
7100079530	147
7100079680	146
7100080091	147
7100080092	146
7100080096	146
7100080102	146
7100080106	147
7100082716	37
7100085634	83
7100085670	85
7100085671	85
7100085845	85
7100085854	83
7100086951	125
7100086953	125
7100087101	125
7100089302	174
7100089375	82
7100089475	15
7100089499	143
7100089541	143
7100089548	77
7100089550	77
7100089557	80
7100089558	80
7100090427	142
7100092814	111
7100097574	14
7100097636	14

Nr Magazynowy	Strona
7100097693	14
7100098631	14
7100098643	126
7100098687	127
7100098695	127
7100098707	126
7100098996	62
7100098997	63
7100099199	62
7100099833	63
7100099834	63
7100099836	63
7100100752	62
7100100753	62
7100100757	62
7100101042	62
7100101043	62
7100101045	62
7100101506	42
7100101623	62
7100101624	63
7100101625	62
7100102180	42
7100102787	81
7100103009	147
7100104765	80
7100104766	80
7100104768	81
7100104774	80
7100104780	71
7100104783	71
7100104784	76
7100104792	72
7100104796	77
7100104797	76
7100104799	77
7100104801	78
7100104803	75
7100104804	75
7100104871	179
7100104879	179
7100104991	40
7100107033	41
7100108747	101
7100108748	102
7100108749	100
7100108750	101
7100108751	102
7100108754	101
7100108755	103
7100108760	101
7100108768	101
7100109124	180
7100109221	180
7100109222	180
7100109238	180
7100109827	17
7100109828	17

Nr Magazynowy	Strona
7100109829	18
7100109830	18
7100115058	124
7100115107	124
7100115108	124
7100115109	124
7100116406	41
7100116499	124
7100116500	124
7100117333	124
7100117334	124
7100123266	98
7100123339	100
7100123340	103
7100123347	103
7100123355	54
7100123727	98
7100135315	168
7100135318	168
7100135319	168
7100135322	168
7100135324	168
7100135325	168
7100135326	168
7100135347	168
7100135510	168
7100135720	111
7100135737	111
7100135739	111
7100135742	169
7100135743	169
7100135746	169
7100135748	111
7100135750	168
7100135752	169
7100135761	111
7100135770	168
7100135773	168
7100135774	169
7100136272	158
7100136273	158
7100136277	159
7100136278	159
7100136279	160
7100136280	160
7100136283	160
7100136285	159
7100136558	159
7100136620	159
7100136621	159
7100137064	160
7100137072	169
7100138125	27
7100138478	27
7100141986	12
7100143305	63
7100143321	64
7100143322	63

Nr Magazynowy	Strona
7100143324	64
7100143325	64
7100143327	63
7100143328	64
7100144122	168
7100144124	168
7100144125	166
7100146490	166
7100146500	167
7100148731	13
7100148738	15
7100148750	11
7100148760	11
7100149938	101
7100152063	150
7100152066	153
7100152421	157
7100152422	157
7100154121	63
7100154122	64
7100154123	64
7100156413	117
7100156415	116
7100158345	129
7100158346	127
7100158365	129
7100158377	127
7100158390	128
7100158521	42
7100158584	42
7100160389	158
7100166842	108
7100167269	117
7100167276	116
7100167280	116
7100167284	117
7100174104	129
7100174105	129
7100176092	26
7100178336	50
7100178338	50
7100179228	50
7100179480	17
7100179482	17
7100180981	50
7100185132	62
7100193900	59
7100193935	58
7100193936	59
7100195214	59
7100195888	111
7100195952	111
7100196060	111
7100196061	111
7100196064	111
7100200484	11
7100200485	11
7100200486	17

Wykaz Produktów

Nr Magazynowy	Strona
7100200487	12
7100200488	20
7100200489	20
7100200490	20
7100200491	14
7100200493	13
7100200494	18
7100200495	18
7100200496	13
7100200497	13
7100200498	13
7100200499	18
7100200500	18
7100200501	18
7100200502	19
7100200503	16
7100200505	19
7100202930	40
7100205939	177
7100207277	131
7100207280	131
7100207284	131
7100207286	131
7100211808	131
7100211813	61
7100211815	60
7100211816	60
7100211817	60
7100211819	60
7100211820	60
7100211821	60
7100211822	60
7100211824	60
7100211826	61
7100211827	61
7100211828	61
7100211830	61
7100211831	61
7100211833	61
7100211834	61
7100211835	61
7100211838	61
7100211839	61
7100211840	61
7100215092	170
7100215467	170
7100215511	170
7100216187	170
7100220358	165
7100220442	165
7100220792	87
7100221142	110
7100223650	87
7100223836	61
7100224321	87
7100224385	87
7100225996	87
7100225997	87

Nr Magazynowy	Strona
7100226020	87
7100226380	87
7100226547	130
7100226808	118
7100227350	63
7100230151	177
7100232802	8
7100233348	9
7100233349	9
7100233359	8
7100236403	64
7100238539	85
7100240965	15
7100243948	87
7100243949	87
7100243950	87
7100243951	87
7100244477	8
7100244478	8
7100244480	10
7100244651	177
7100244652	177
7100244653	177
7100244858	10
7100245036	9
7100245039	9
7100246871	161
7100247154	64
7100247155	64
7100247156	63
7100247163	161
7100247164	161
7100247165	161
7100247166	161
7100247250	162
7100247251	162
7100247622	161
7100255648	180
7100255665	178
7100255671	180
7100255673	180
7100255821	178
7100255832	41
7100255953	41
7100256069	180
7100260592	106
7100263287	180
7100263288	180
7100263291	180
7100263292	178
7100263293	178
7100263500	180
7100264010	87
7100269551	87
7100269552	87
7100269603	87
7100269604	87
7100269705	87

Nr Magazynowy	Strona
7100269835	87

Zastrzeżenia:

Niniejszy katalog, w zakresie wskazanych w nim cen, stanowi informację poufną 3M, która nie może być rozpowszechniana bez odrębnej zgody 3M.

Produkty

Katalog nie zawiera pełnej oferty produktowej firmy 3M. Jednocześnie wskazanie w katalogu grup produktowych nie oznacza dostępu do wszystkich wymienionych grup produktowych. Dostęp do określonych grup produktowych realizowany jest zgodnie z umową dystrybucyjną z 3M.

Ceny

Ceny cennikowe wskazana w katalogu mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Wiążąca informacja o aktualnych cenach wskazana jest w cennikach wysyłanych odrębnie do Oficjalnych Dystrybutorów 3M.

Wybór i użycie Produktu:

Wiele czynników będących poza kontrolą 3M i w obrębie wiedzy i kontroli użytkownika może wpływać na użycie i działanie produktu 3M w określonej aplikacji. W związku z powyższym, jako klient, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawidłową ocenę (w tym, ale nie tylko, przydatność określonej aplikacji do zamierzonego celu), wybór i użycie produktów 3M. Produkty z zakresu ochrony życia i zdrowia (bezpieczeństwa) należy zawsze wybierać i używać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, po przeprowadzeniu właściwej oceny zagrożeń. Niewłaściwa ocena, wybranie i użycie produktu 3M może spowodować obrażenia, choroby, śmierć lub uszkodzenie mienia.

Gwarancja, jej ograniczenia i Zastrzeżenie:

O ile inne zasady gwarancji nie zostały wskazane na opakowaniu produktu 3M lub w innej dokumentacji dotyczącej produktu (w którym to przypadku te inne zasady gwarancji będą miały zastosowanie), 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M jest zgodny ze specyfikacją odnoszącą się do danego produktu 3M obowiązującą w dacie dostarczenia danego produktu 3M. 3M NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU ZAWARCIA UMOWY, OCLENIA LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków określonych w niniejszej gwarancji, 3M, wg swojego wyboru, wymieni produkt 3M lub zwróci wartość ceny zakupu produktu 3M.

Ograniczenie odpowiedzialności

Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z gwarancji wskazanej powyżej i w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, w tym przypadkowe, pośrednie lub następne w związku z wyborem lub użyciem produktu 3M, w tym w szczególności utracone korzyści, bez względu na podstawę prawną, w tym rękojmię, gwarancję, umowę lub przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę.



3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
Tel: +48 22 739 60 00
3m.pl/klejenie



**Zeskanuj kod i pobierz
dodatkowe materiały.**

© 3M 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.