

Właściwości

Gotowość do współpracy z popularnym wyposażeniem.

Modernizuje nasze najpopularniejsze sterowniki (ESP-M, ESP-RZXe, ST8, umożliwiając im korzystanie z funkcji Wi-Fi, dzięki czemu są one w pełni dostępne i programowalne z urządzeń z systemem iOS lub Android.

Kompatybilny z inteligentnymi domami (Ameryka Północna, Europa i Australia)

Zdalne zarządzanie wieloma lokalizacjami z jednego urządzenia

Dzięki naszej bezpłatnej aplikacji Professional App możesz używać swojego telefonu jak bezprzewodowego pilota

Aby podlewać pojedynczą strefę, wszystkie strefy. Możesz też ustawić niestandardowy harmonogram.

Łatwe i pewne monitorowanie systemu

Będziesz otrzymywać powiadomienia push o nawadnianiu i zdarzeniach pogodowych wraz z dostosowanymi ostrzeżeniami. Dzięki temu uzyskasz te informacje, które są dla Ciebie najważniejsze.

Dzięki zdalnej diagnostyce można konfigurować połączenia serwisowe, dostęp umożliwiający rozwiązywanie problemów, otrzymywanie ostrzeżeń o przymrozkach i wiele innych powiadomień

Inteligentny i godny zaufania

Dane pogodowe z lokalnych źródeł automatycznie dostosowują czas działania systemu każdego dnia. Twój ogród otrzyma tylko tyle wody, ile potrzebuje. Da to oszczędności zużycia wody do 50%.

Doskonała funkcjonalność w dziedzinie programowania pozwala zachować zgodność z najsurowszymi zaleceniami dotyczącymi wykorzystania wody

LNK2 wykorzystuje szyfrowaną komunikację bezprzewodową w celu ochrony prywatności użytkowników

Specyfikacje

Router Wi-Fi 2,4 GHz (jedyna opcja) kompatybilny ze standardami szyfrowania WEP i WPA

Kompatybilność z urządzeniami przenośnymi z systemem iOS 8.0 i Android 6 (Marshmallow) lub ich nowszymi wersjami

Temperatura robocza: -10°C (14°F) do 65°C (149°F)

Temperatura magazynowania: -40°C (40°F) do 66°C (150°F)

Wilgotność robocza: maks. 95% przy temperaturze od 10°C do 49°C (50°F do 120°F) w środowisku bez kondensacji

Parametry elektryczne

24 VAC (RMS) 50/60 Hz; 55 mA maks.

Certyfikaty

cULus [US i Kanada], FCC część 15c [US], WaterSense (w przypadku używania z ESP-ME, ESP-ME3, ESP-RZXe lub ESP-TM2) [US], ISED RSS-247 [Kanada], IFETEL [Meksyk], CE [Unia Europejska], RCM [Australia i Nowa Zelandia], Smart Approved WaterMark [Australia], ENACOM [Argentyna], ANATEL [Brazylia], SUBTEL [Chile], CMIIT [Chiny], SUTEL [Kostaryka], NTRA [Egipt], HKCA1039 (wydanie 6) [Hongkong], Ministerstwo Komunikacji i Spraw Wewnętrznych Informatyki [Indie], CMC [Irak], MOC [Izrael], CITRA [Kuwejt], Ministerstwo Telekomunikacji [Liban], ANRT [Maroko], TRA [Oman], CONATEL [Paragwaj], CITC [Arabia Saudyjska], IMDA [Singapur], ICASA [Republika Południowej Afryki], TRC [Sri Lanka], NCC [Tajwan], CERT [Tunezja], TRA [ZEA], UkrSEPRO [Ukraina], URSEC (Urugwaj)

Wymiary

Szerokość: 1,13 cala (2,87 cm)

Wysokość: 1,83 cala (4,65 cm)

Głębokość: 0,48 cala (1,22 cm)