

Młotowiertarka DeWalt D25133K przeznaczona do profesjonalnego wiercenia pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle od 4-26mm. Posiada funkcję wyłączenia obrotów, dzięki czemu może służyć do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie. Jest też funkcja wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, stali oraz ceramice. Dostarczana w walizce dla sprawnego transportu.

Charakterystyka produktu:

- **Młotowiertarka DeWalt D25133K** adresowana do profesjonalistów
- Sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega odbiciom oraz konsekwencjom zakleszczenia wiertła w materiale
- Elektronika pełnofalowa zapewnia precyzyjne sterowanie prędkością obrotową - do każdej pracy
- Rękojeść pokryta okładziną antypo Ergonomiczna, pokryta miękką, gumową wykładziną tylna rękojeść zapewnia większą wygodę użytkowania
- Ergonomiczna, zaokrąglona konstrukcja umożliwia wygodne użycie w każdym zastosowaniu
- Innowacyjny system uszczelnienia chroni przed przenikaniem pyłu do wnętrza mechanizmu zapewniając jego długą żywotność

Dane techniczne:

- Uchwyt: SDS-Plus
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-1500 obr/min
- Częstość udarów: 0-5500 ud/min
- Maks. średnica wiercenia (drewno): 30mm
- Maks. średnica wiercenia (metal): 13mm
- Maks. śr. wiercenia w betonie: 26mm
- Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym: 50mm
- Masa: 2.6kg
- Długość: 335mm
- Wysokość: 210mm
- Ciśnienie dźwięku: 89dB(A)
- Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3.8dB(A)
- Ciśnienie akustyczne: 100.1dB(A)
- Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3,8dB(A)
- Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 15.4m/s²
- Wibracje na ramionach-podkuwanie: 14.9m/s²
- Wibracje - wiercenie w metalu: <2.5m/s²
- Wibracje - wkrecanie: <2.5m/s²

Wyposażenie podstawowe:

- Ogranicznik głębokości
- Rękojeść dodatkowa
- Walizka