

Profesjonalna dwuręczna szlifierka kątowna GWS 22-230 JH **BOSCH**

Dwuręczna szlifierka kątowna firmy BOSCH o mocy 2200 W na tarczę 230 mm. Kompaktowa i bardzo wydajna, a przy tym jedna z najlżejszych dwuręcznych szlifierek na rynku, ważąca zaledwie 4,8 kg. Pokonuje wszelkie najtrudniejsze przeszkody, a gwarantują to: zoptymalizowana i bardzo wytrzymała przekładnia kątowna, proszkowany i zalany w tworzywie gumowym nabiegunnik, wysokiej jakości łożyska kulkowe oraz specjalnie zbrojony wirnik. Doskonałe urządzenie dla wszystkich, którym zależy na maksymalnej poręczności i dużej mocy, przy minimalnym ciężarze urządzenia. Rewelacyjna przy zdzieraniu, cięciu, szlifowaniu i szczotkowaniu.

Charakterystyka produktu

Bardzo wydajny silnik o mocy 2200 W

System łagodnego rozruchu firmy BOSCH zwiększa bezpieczeństwo pracy i ponad dwukrotnie zwiększa trwałość przekładni kątownej oraz umożliwia użytkowanie szlifierek w instalacjach elektrycznych zabezpieczanych bezpiecznikiem 16 A

Opancerzone uzwojenie silnika chroni przed wnikaniami cząsteczek agresywnego pyłu, wydłużając okres użytkowania szlifierek

Podwójnie uszczelnione łożyska kulkowe oraz wyjątkowo wytrzymała przekładnia kątowna gwarantują długą żywotność

Niski poziom hałasu dzięki specjalnej przekładni zębatej zapewnia duży komfort obsługi

Samowylączające się szczotki węglowe chronią silnik przed uszkodzeniem

Specjalny i bardzo bezpieczny włącznik typu Tricontrol (patent firmy BOSCH) z zabezpieczeniem przed przypadkowym włączeniem

szlifierki oraz z pozycją blokady umożliwia zablokowanie włącznika podczas pracy ciągłej lub podczas zamocowania narzędzia w stojaku

Łatwa i szybka wymiana szczotek węglowych dzięki specjalnym pokrywom w obudowie silnika

System szybkiego przestawiania osłony ochronnej z kodowaniem

Blokada wrzeciona umożliwia łatwą i szybką wymianę tarczy korundowej przy użyciu jednego klucza

Płaska, metalowa głowica przekładni umożliwia dotarcie w trudno dostępne i wąskie miejsca

Głowica przekładni obracana w skokach co 90°

Specjalny system chłodzenia umożliwia na długotrwałą pracę urządzenia bez konieczności stosowania przestojów w celu schłodzenia silnika

Rękojeść dodatkowa montowana w trzech różnych pozycjach.

Parametry techniczne

Bardzo wydajny silnik o mocy: **2200 W**
Średnica tarczy ścierniej/tnącej: **230 mm**
Średnica talerza gumowego: **230 mm**
Średnica szczotki drucianej: **110 mm**
Prędkość obrotowa: **6.500/min**
Gwint wrzeciona: **M 14**
Ciężar urządzenia: **4,8 kg**