



HVAC External Basic

HVAC External Basic jest silnym środkiem do czyszczenia powierzchni wymienników lamelowych jednostek zewnętrznych systemów klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Użycie wysokiego stężenia związków o charakterze kwasowym powoduje, że preparat jest niezwykle skuteczny. Powierzchnie po czyszczeniu w sposób długotrwały utrzymują parametry pracy urządzenia, zwiększają jego bezawaryjność oraz zmniejszają zużycie energii elektrycznej.

Zaletą produktu HVAC External Basic jest wydłużony kontakt substancji aktywnych z powierzchnią międzylamelkową bez konieczności generowania piany. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniej kombinacji środków zwilżających, które zwiększają siłę adhezji produktu do czyszczonych powierzchni. Ze względu na użyte substancje powierzchniowo czynne konieczne jest używanie trysskaczy niskociśnieniowych. Spłukiwanie pozostałości brudu może odbywać się zarówno za pomocą urządzeń nisko- jak i wysokociśnieniowych. Większość produktów do czyszczenia jednostek

zewnętrznych systemów HVAC, które są obecne na rynku, zawiera lotne związki drażniące układ oddechowy. Dzięki odpowiedniemu składowi chemicznemu HVAC External Basic jest łatwiejszy w użyciu, posiada przyjemny, niedrażniący zapach. Produkt HVAC External Basic jest wyjątkowo skuteczny w przypadku zanieczyszczeń występujących na zewnątrz budynku. Z łatwością usuwa związki nieorganiczne: kurz, depozyty solne, krzemionkę a także organiczne: pyłki drzew (w tym pyłki topoli), ptasie pióra, trawy oraz resztki owadów.

Dbanie o właściwy stan powierzchni urządzenia jest bardzo ważne z punktu ekonomicznego i ochrony środowiska: pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji i utrzymanie właściwej sprawności chłodniczej urządzenia. HVAC External Basic ze względu na swój charakter nie jest przeznaczony do czyszczenia elementów klimatyzacji bytowej, a także parowaczy oraz wymienników regeneracyjnych. Preparat należy zawsze używać zgodnie z wytycznymi instrukcji. HVAC External Basic jest produktem do użytku profesjonalnego.

HVACExternal Basic

Przeznaczenie:

Do jednostek zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych (skraplaczy) oraz innych powierzchni miedzianych, mosiężnych i aluminiowych.

Działanie:

- usuwa zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne: depozyty solne, kurz, pyłki drzew, pióra ptaków, pozostałości po owadach, zabrudzenia pochodzenia zwierzęcego, krzemionkę,
- usuwa rdzę.

Zalety/Korzyści:

- **SKUTECZNOŚĆ:** silny produkt w formie koncentratu, łatwo usuwa zabrudzenia, posiada dodatkowe właściwości w postaci skutecznego usuwania rdzy.
- **NIELOTNOŚĆ:** nie zawiera lotnych związków, dzięki czemu produkt jest mniej drażniący,
- **WYPRODUKOWANO W POLSCE.**

Informacje o opakowaniach:

- opakowanie jednostkowe – kanister 5L,
- opakowanie zbiorcze – karton 6 kanistrów,
- europaleta – 170 kanistrów.

Puste opakowania należy zutylizować/podać recyklingowi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.



Sposób użycia:

1. W przypadku skraplaczy lamelowych należy przed czyszczeniem wyłączyć układ chłodniczy i wentylatory.
2. W zależności od ilości zabrudzeń rozcieńczyć koncentrat w stosunku 1:3 w przypadku występowania silnych zanieczyszczeń lub 1:5 w przypadku występowania niewielkich zanieczyszczeń (wlewać 1 objętość płynu na 3 lub 5 objętości wody).
3. Czyszczone powierzchnie spryskiwać pod niskim ciśnieniem i pozostawić na 5-10 minut. W przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć dwukrotnie. Dokładnie spłukać wodą.

UWAGA:

- nie należy używać produktu pod wiatr,
- należy szczególnie dokładnie spłukać czyszczone jednostki wewnątrz pomieszczeń,
- pod żadnym pozorem nie należy używać urządzeń wysokociśnieniowych do spryskiwania,
- nie należy używać produktu do czyszczenia elementów klimatyzacji bytowej, a także parowaczy oraz wymienników regeneracyjnych.