



HVAC External Strong

HVAC External Strong jest jednym z najsilniejszych środków do czyszczenia powierzchni wymienników lamelowych jednostek zewnętrznych systemów klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Ponadto produkt ma działanie wybielające i rozjaśniające. Użycie wysokiego stężenia substancji czynnych sprawia, że preparat jest niezwykle skuteczny a czyszczone powierzchnie w sposób długotrwały utrzymują parametry pracy urządzenia, zwiększają jego bezawaryjność oraz zmniejszają zużycie energii elektrycznej.

Ze względu na użyte substancje powierzchniowo czynne konieczne jest używanie tryskaczy niskociśnieniowych. Piana wytworzona podczas czynności czyszczących pozostaje na dłużej w przestrzeni międzylamelkowej, dzięki czemu czas kontaktu substancji czyszczącej z powierzchnią czyszczoną jest znacznie większy. Spłukiwanie pozostałości brudu i płynu/piany może odbywać się w dwojaki sposób: urządzeniami nisko- oraz wysokociśnieniowymi.

Produkt HVAC External Strong jest wyjątkowo skuteczny wobec zanieczyszczeń występujących na zewnątrz budynku. Z łatwością usuwa związki nieorganiczne: kurz, depozyty solne oraz krzemionkę a także organiczne: pyłki drzew (w tym pyłki topoli), ptasie pióra, trawy a także resztki owadów. Dodatkową funkcją produktu jest rozjaśnianie i wybielanie powierzchni czyszczonych. Dzięki inhibitorom korozji produkt zwiększa potencjał ochrony przed korozją. Dbanie o właściwy stan powierzchni urządzenia pozwala wydłużyć okres eksploatacji, utrzymywać właściwą sprawność chłodniczą urządzenia, zmniejszyć awaryjność oraz pobór energii elektrycznej.

Nie należy używać produktu HVAC External Strong do czyszczenia elementów klimatyzacji bytowej, a także parowaczy oraz wymienników regeneracyjnych. Nie należy nanosić produktu pod wiatr. HVAC External Strong jest produktem do użytku profesjonalnego.

HVACExternal Strong

Przeznaczenie:

Do jednostek zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych (skraplaczy) oraz innych powierzchni miedzianych, mosiężnych i aluminiowych.

Działanie:

- usuwa zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne: depozyty solne, kurz, pyłki drzew, pióra ptaków, pozostałości po owadach, zabrudzenia pochodzenia zwierzęcego, krzemionkę,
- wybiela,
- rozjaśnia.

Zalety/Korzyści:

- **SKUTECZNOŚĆ:** jeden z najskuteczniejszych i najsilniejszych produktów dostępnych na rynku HVAC, z łatwością niweluje trudne do usunięcia zanieczyszczenia,
- **WYDAJNOŚĆ:** wyjątkowo wydajny – do 35L z jednej butelki koncentratu,
- **ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO:** produkt zawiera inhibitory korozji,
- **WYPRODUKOWANO W POLSCE.**

Informacje o opakowaniach:

- opakowanie jednostkowe – kanister 5L,
- opakowanie zbiorcze – karton 6 kanistrów,
- europaleta – 170 kanistrów.

Puste opakowania należy zutylizować/podać recyklingowi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.



Sposób użycia:

1. W przypadku skraplaczy lamelowych należy przed czyszczeniem wyłączyć układ chłodniczy i wentylatory.
2. W zależności od ilości zabrudzeń rozcieńczyć koncentrat w stosunku 1:3 w przypadku występowania silnych zanieczyszczeń lub 1:5 w przypadku występowania niewielkich zanieczyszczeń (wlewać 1 objętość płynu na 3 lub 5 objętości wody).
3. Spryskiwać niskim ciśnieniem czyszczone powierzchnie, pozostawić na 3-5 minut.
4. Spłukać wodą czyszczone powierzchnie do czasu usunięcia piany.

UWAGA:

- nie należy używać produktu pod wiatr,
- należy szczególnie dokładnie spłukać czyszczone jednostki wewnątrz pomieszczeń,
- pod żadnym pozorem nie należy używać urządzeń wysokociśnieniowych do spryskiwania,
- nie należy używać produktu do czyszczenia elementów klimatyzacji bytowej, a także parowaczy oraz wymienników regeneracyjnych.