

SC401

Przyspiesz sprzątanie

z kompaktowym i wydajnym automatem szorująco-zbierającym





Ergonomiczny uchwyt wyposażony w dotykowe przyciski, Funkcja OneTouch™ oraz czytelne instrukcje ułatwiają rozpoczęcie pracy.



Dysza ssąca o opływowym profilu i opatentowany system mocowania gum ssawy zapewniają większą skuteczność zasysania.



System mieszania detergentu umożliwia czyszczenie samą wodą z dozowaniem detergentu tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Niezmienne wysoka wydajność czyszczenia przez wiele godzin

Kompaktowy i niezwykle zwrotny prowadzony automat szorująco-zbierający Nilfisk SC401 zapewnia odpowiednią prędkość, dokładność i łatwość obsługi dla jeszcze lepszego czyszczenia. Dopełnieniem wysokiej wydajności urządzenia jest niezwykle niski poziom ciśnienia akustycznego, który umożliwia czyszczenie w porze dziennej, także w obszarach wrażliwych na hałas.

Zaprojektowany i skonstruowany w sprawdzonej technologii Nilfisk, automat SC401 przyczyni się do poprawy produktywności codziennego czyszczenia w miejscach takich jak, m.in., biura, sklepy, hotele, szkoły, szpitale i warsztaty.

Dek szorujący o szerokości 43 cm ze szczotką lub padem zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia. Niezwykle sprawny system zbierania wody pozostawia podłogę całkowicie suchą. W pełni naładowana bateria umożliwia nieprzerwaną pracę przez 4 godziny, a pojemnik roztworu zapewnia do 100 minut pracy bez konieczności uzupełniania.

Automat jest prosty i łatwy w obsłudze przez operatora już po bardzo krótkim przeszkoleniu. SC401 jest wyposażony w cztery koła, co znacznie ułatwia manewrowanie, a przycisk OneTouch™ uruchamia jednocześnie wszystkie niezbędne funkcje urządzenia. Trzy przyciski zamieszczone na pulpicie pozwalają na dostosowanie ustawień do potrzeb operatora w pracy.

Maszyna jest dostępna w wersji z napędem bateryjnym lub kablowym. Wersja z napędem bateryjnym jest dodatkowo dostępna z systemem kontroli trakcji, który maksymalnie zwiększa ergonomię i komfort obsługi maszyny.

- Kompaktowa konstrukcja i dobra manewrowalność
- Sprawny i potężny silnik ssący zapewnia doskonały efekt szorowania i zbierania
- Przycisk łatwej instalacji i zdejmowania szczotki/pada i lekka dysza ssąca niewymagająca podłączenia do węża
- Opatentowany system pasków ułatwia obsługę modułu dyszy ssącej.
- System mieszania detergentu zapobiega użyciu nadmiernej ilości środków chemicznych, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego i obniżenia całkowitych kosztów sprzątania



Technologia Nilfisk SilenTech™ umożliwia obniżenie poziomu hałasu z 65 dB(A) przy pełnej mocy do zaledwie 60 dB(A) w trybie pracy cichej

Niezawodność to nasza dewiza.

Urządzenie Nilfisk działa w sposób optymalny, kiedy jest regularnie serwisowane i konserwowane. Z tego względu stworzyliśmy rozwiązania serwisowe dostosowane do różnych potrzeb użytkowników. Trzy poziomy serwisowania odpowiadające różnym wymaganiom klientów i zapewniające w ramach dostępnych opcji urządzenie zastępcze w krytycznych sytuacjach.

Pakiet Standard – Profesjonalna konwersacja

W pakiecie podstawowym zapewniamy wykonywanie przeglądów okresowych przez wykwalifikowanych i regularnie szkolonych techników Nilfisk oraz kontrolę nad kosztami dojazdu i robocizny w ramach usługi. Wezwania w przypadku awarii i koszt części zamiennych są rozliczane osobno.

Pakiet Plus – Optymalne wyniki

W rozwiązaniu Plus gwarantujemy kontrolę nad kosztami robocizny i dojazdu do wszystkich przeglądów i napraw oraz pewność, że Twoja wydajność nigdy nie spadnie.

Pakiet Premium – Maksymalizacja czasu pracy

Jeżeli Twoim priorytetem jest czas sprawnego działania urządzenia, to ten program jest dla Ciebie. W tym rozbudowanym pakiecie uwzględnione zostały wszystkie niespodziewane koszty związane z eksploatacją maszyny (także te związane np. z nieprawidłowym użytkowaniem maszyny).

Specyfikacje techniczne

Opis	Jednostka	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 E
Kod referencyjny		9087391020	9087393020	9087390020	9087398020	9087392020
Napięcie	V	24	24	24	24	230 V - 50-60 Hz
Moc znamionowa	W	500	600	500	600	1000
Poziom ciśnienia akustycznego na wysokości 1,5 m	dB(A)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Wydajność teoretyczna/rzeczywista	m²/godz.	1720/1032	2150/1290	1720/1032	2150/1290	1720/860
Szerokość czyszczenia	mm	430	430	430	430	430
Zbiornik roztworu/nieczystości	l	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Nacisk szczotki	kg	25	25	25	25	30
Liczba i typ szczotek		1 tarcza	1 tarcza	1 tarcza	1 tarcza	1 tarcza
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min.	140	140	140	140	170
Wielkość komory baterii (dł x szer x wys)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260	-
Długość x szerokość x wysokość	mm	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	151	166	151	166	144
CECHY:						
Wersja bateryjna		•	•	•	•	
Wersja kablowa						•
Wersja z napędem			•		•	
Funkcja OneTouch™		•	•	•	•	•
Przycisk łatwej instalacji i zdejmowania szczotki/pada		•	•	•	•	
Technologia SilenTech™ i tryb pracy cichej		•	•	•	•	
Elastyczny wąż spustowy z kontrolą przepływu		•	•	•	•	•
Taca na zanieczyszczenia		•	•	•	•	•
Wąż napełniający		•	•	•	•	•
System mieszania detergentu				•	•	

Nilfisk Polska Sp. z o.o.

Ul. 3 Maja 8 | 05-800 Pruszków
Tel.: +48 22 738 37 50 · Fax: +48 22 738 37 51
biuro.pl@nilfisk.com
www.nilfisk.pl

