

SC500

Skuteczne sprzątanie z precyzyjną dokładnością





Przejrzysty wyświetlacz cyfrowy, intuicyjne ikony przycisków i nowy, ergonomiczny drążek napędu



Wydajność pracy: 45-litrowe zbiorniki na wodę oraz niskie zużycie energii zapewniają do 5 godzin czasu pracy



Opcjonalny system szybkiego i łatwego uzupełniania wody wraz z automatycznym wyłączaniem, kiedy zbiornik jest pełny.

Automat szorująco-zbierający jeszcze łatwiejszy w obsłudze i bardziej oszczędny.

Prowadzony automat szorująco-zbierający SC500 firmy Nilfisk został starannie zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności i obniżeniu całkowitych kosztów czyszczenia. Te istotne korzyści są osiągnięte dzięki jeszcze łatwiejszej obsłudze oraz szeregu technicznych funkcji, umożliwiających sprzątanie w ciągu dnia oraz maksymalnej wydajności wykorzystania wody i chemikaliów. Niezawodne rozwiązanie do sprzątania podłóg w firmach, szpitalach, szkołach, biurach, supermarketach, sklepach, ośrodkach sportowych, restauracjach, hotelach i halach produkcyjnych.

Produktywność podniesiona na jeszcze wyższy poziom dzięki automatycznej regulacji przepływu roztworu wody i detergentu dostosowanej do prędkości urządzenia. Korzystając z tej funkcji kontrolnej, która zapewnia spójne wyniki sprzątania i zoptymalizowane zużycie wody i środków chemicznych, operator może skoncentrować się na właściwym wykonywaniu samej pracy.

Koszty sprzątania są ograniczone dzięki kilku funkcjom. Ekonomiczny system Nilfisk EcoFlex™ umożliwia bardzo elastyczne zużycie detergentu, z możliwością mycia samą wodą, dzięki naciśnięciu jednego przycisku. Obniżanie kosztów może wiązać się również z coraz częstszym sprzątaniem obiektów w ciągu dnia dzięki wyjątkowo niskiemu poziomowi hałasu emitowanego przez urządzenie SC500.

- Skuteczność: Dysk szczotki o rozmiarze 53 z kontrolą prędkości w zależności od stanu posadzki
- Moc: Funkcję podwójnego ciśnienia można aktywować w razie potrzeby
- Urządzenie przyjazne dla użytkownika: Siłownik do obniżania/podnoszenia deku szorującego
- SmartFlow™: Automatyczne dozowanie przepływu wody i detergentów dostosowane do prędkości
- Efektywne sterowanie ustawieniami: Oddzielne klucze dla nadzorca i operatora
- Dysza ssąca z tworzywa z opatentowanym systemem pasków elastycznych, zapewniająca łatwe czyszczenie i wymianę gumy zbieraka.



Idealne do sprzątania w ciągu dnia: Poziom hałas obniżony do zaledwie 60 ±3 dB(A) dzięki opatentowanej technologii Nilfisk SilenTech™ z możliwością ustawienia trybu cichego



Technologia orbitalnego szorowania SC500 REV™ szybko i skutecznie radzi sobie z brudem usuwając go z wielu różnych kierunków, dzięki czemu podłoga jest czysta już po jednym przebiegu.

Trwale i odporne na chemikalia polietylenowe zbiorniki

System dwóch kluczy z różnym poziomem uprawnień

Automatyczna regulacja przepływu roztworu i detergentów

Łatwe podnoszenie/opuszczanie deku szorującego za pomocą przycisku na panelu kontrolnym (nieдоступne w wersji REV).



Podwójny docisk - do 30 kg - w przypadku uporczywego brudu

Przechylany zbiornik ułatwia dostęp do baterii oraz systemu Ecoflex

Przezroczysty wąż umożliwiający sprawdzanie poziomu wody z miejsca operatora

Wąż do napełniania zbiornika w standardzie

Dane Techniczne

Opis	Jednostka	SC500 53B	SC500 53 B Full Package	SC500 REV™
Numer referencyjny		9087401020	9087400020	9087402020
Napięcie	V	24	24	24
Moc znamionowa	W	930	930	1150
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m	dB(A)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (61) ±3
Teoretyczny/rzeczywisty wskaźnik wydajności	m²/h	2650/1590	2650/1590	2550/1530
Szerokość szorowania	mm	530	530	508
Pojemność zbiornika odzyskującego/na roztwór	litry	45/45	45/45	45/45
Średnica szczotki/wkładki	mm	530/508	530/508	508/508
Ciśnienie szczotki	kg	15/30	15/30	22,2/30
Prędkość szczotki	obr./min.	155	155	2250 w wersji orbitalnej/30 w przypadku wkładki
Rozmiar komory na akumulator (dxsxx)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Długość x szerokość x wysokość	cm	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3
Ciężar (sam odkurzacz)	kg	83	85	88
Masa robocza	kg	<207	207	210
CECHY:				
Nilfisk SmartKey™		•	•	•
OneTouch™		•	•	•
Nilfisk SmartFlow™		•	•	•
Technologia Nilfisk SilenTech™		•	•	•
Składany wąż spustowy z kontrolą przepływu		•	•	•
Tacka na nieczystości		•	•	•
Wąż napełniający		•	•	•
Napęd		•	•	•
System Ecoflex		opcjonalne	•	opcjonalne

Dane techniczne mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

Nilfisk Polska Sp. z o.o.

Ul. 3 Maja 8 | 05-800 Pruszków

Tel.: +48 22 738 37 50 · Faks: +48 22 738 37 51

biuro.pl@nilfisk.com

www.nilfisk.pl

