

SC2000

Wysoka wydajność sprzątania





Łatwość obsługi: Urządzenie wyjątkowo przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze. Panel sterowania z przyciskiem One-Touch oraz intuicyjny wyświetlacz zintegrowany w kierownicy.



System napełniania z automatycznym wyłącznikiem przy napełnieniu zbiornika (opcja)



Łatwość czyszczenia dzięki całkowicie zdejmowanej pokrywie zbiornika na nieczystości.

Małych rozmiarów samojezdny automat szorująco-zbierający podwaja produktywność w cenie modelu prowadzonego

Samojezdny mikro automat szorująco-zbierający Nilfisk SC2000 znacznie ułatwia pracę w porównaniu z urządzeniem prowadzonym. Atrakcyjny wybór do biur, supermarketów, ośrodków sportowych, sklepów, restauracji, hoteli i instytucji takich jak szpitale i szkoły. Już samo porównanie maksymalnej prędkości roboczej, która wynosi 6 km/h ze średnią 4 km/h w przypadku maszyn prowadzonych, pokazuje, jak wielki wpływ może mieć SC2000 na zarówno produktywność jak i koszty sprzątania.

Łatwo nim manewrować nawet w wąskich przestrzeniach dzięki jego kompaktowym wymiarom. Dzięki trybowi cichej pracy zapewniającemu wyjątkowo niski poziom hałasu można używać tego urządzenia do sprzątania w ciągu dnia, nawet w pomieszczeniach wymagających szczególnej troski pod względem hałasu.

Czas przestojów jest również zminimalizowany dzięki systemowi dwóch kluczyków:

- jeden niebieski klucz dla operatora z podstawowymi uprawnieniami
- oraz jeden klucz żółty dla osoby nadzorującej z pełnymi uprawnieniami, co zapewnia zabezpieczenie przed błędami popełnianymi przez operatora.

- Wydajność: wysoka prędkość (6 km/h), zbiorniki 70/70 l oraz 3,5 godziny czasu pracy
- Skuteczność: Szerokość szorowania 53 cm oraz duża moc zasysania na wszystkich rodzajach posadzek
- SmartFlow™: Automatyczne dozowanie przepływu wody i detergentów dostosowane do prędkości, co zapewnia doskonałe rezultaty oraz oszczędność wody i detergentów
- Duża moc: funkcja podwójnego ciśnienia, dzięki której można czyścić bardzo zabrudzone miejsca, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba
- Niskie zużycie energii: silnik szczotkowy z kontrolą prędkości w zależności od stanu posadzki
- Przyjazne dla użytkownika: automatyczne podnoszenie dysku i ssawy poprzez naciśnięcie przycisku One-Touch i kliknięcie wyłącznika w celu łatwej wymiany uchwytu szczotki lub pada
- Łatwość obsługi: lekka ssawa z opatentowanym systemem pasków zapewniającym łatwą wymianę gum



Zbiornik odzyskujący w pełni przechylny umożliwia łatwy dostęp do komory akumulatora i systemu EcoFlex™



Port USB jako opcja

Siłownik do obniżania lub podnoszenia deku szorującego i ssawy poprzez naciśnięcie przycisku

System dwóch kluczy z oddzielnymi ustawieniami dla nadzorca i operatora

Automatyczne podnoszenie ssawy przy ruchu wstecznym

Ochronne zderzaki na dysku szczotki oraz ssawie w celu łagodzenia wstrząsów.



Trwałe i odporne na chemikalia polietylenowe zbiorniki

Łatwy dostęp do siedzenia operatora z obu stron; ergonomiczna pozycja robocza oraz wygodne umieszczenie pedału

System Ecoflex zapewnia wygodne ustawienia czyszczenia z detergentami i samą wodą. Wzrost mocy na 60 sekund w celu zwiększenia ciśnienia wody, detergentu i nacisku szczotki jedynie w razie konieczności

Przycisk kliknięcia założenia szczotki zapewniający łatwy montaż i demontaż szczotki/pada

Dane techniczne

Opis	Jednostka	SC2000	SC2000 Pełny pakiet
Napięcie	V	24	24
Moc znamionowa	W	450	450
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	68/62 ±3	68/62 ±3
Teoretyczny/rzeczywisty wskaźnik wydajności	m ² /h	3180/2230	3180/2230
Szerokość szorowania	mm	530	530
Pojemność zbiornika odzyskującego/na roztwór	litry	70/70	70/70
Średnica szczotki/wkładki	mm	530/508	530/508
Ciśnienie szczotki	kg	15/30	15/30
Prędkość szczotki	obr./min.	155	155
Rozmiar komory na akumulator (dxsxw)	mm	350x360x280	350x360x280
Długość x szerokość x wysokość	cm	127x55x102	127x55x102
Ciężar (sam odkurzacz)	kg	155	228
Masa robocza	kg	342	342
CECHY:			
Nilfisk SmartKey™		•	•
Nilfisk SmartFlow™		•	•
Technologia Nilfisk SilenTech™		•	•
Przycisk OneTouch™		•	•
Alarm ostrzeżenia o zasilaniu awaryjnym		•	•
Składany wąż spustowy z kontrolą przepływu		•	•
Przechylany zbiornik na nieczystości		•	•
Odczepiana ssawa		•	•
Automatyczne podnoszenie ssawy przy ruchu wstecznym		•	•
Wbudowana ładowarka		-	•
System Ecoflex		-	•
Tacka na nieczystości		•	•
Wąż napełniający		•	•

Nilfisk Polska Sp. z o.o.

Ul. 3 Maja 8 | 05-800 Pruszków

Tel.: +48 22 738 37 50 · Faks: +48 22 738 37 51

biuro.pl@nilfisk.com

www.nilfisk.pl

