

INFORMACJE TECHNICZNE

CareRemover



Czyszczenie gruntowne w systemie LOBA

Preparat do gruntownego czyszczenia podłóg lakierowanych. Usuwa uciążliwe zanieczyszczenia i stare warstwy preparatów pielęgnujących. Regularne gruntowne czyszczenie w zestawieniu z dopasowaną pielęgnacją wielokrotnie zwiększa żywotność lakierowanych podłóg parkietowych.

- Usuwa stare warstwy środków pielęgnujących
- Usuwa uporczywe zanieczyszczenia
- Uniwersalny do różnych rodzajów podłóg lakierowanych
- Łagodne działanie i neutralne pH

Obszar zastosowań:

Nadaje się do usuwania starych warstw środków pielęgnacyjnych na wodoodpornych wykładzinach podłogowych, takich jak lakierowane podłogi drewniane, linoleum, wykładziny PCV i gumowe.

Dane produktów

Nr artykułu

10065



1l
10l



12
-



480
60

Wartość pH

8,2

Składniki

< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem. Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny

GISCODE

GG60

Instrukcje przetwarzania

- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Blizsze informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

Rozcieńczalnik

Woda.

15/04/2023



INFORMACJE TECHNICZNE

CareRemover



Instrukcje przetwarzania

Urządzenie nanoszące / zużycie materiału

Pojemnik do spryskiwania LOBA lub mop / $10-20 \text{ ml/m}^2 = 50-100 \text{ m}^2/\text{l}$ (odpowiada 1-2 l na 100 m^2 w przypadku mieszanki gotowej do użycia) w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Czyszczenie maszyną jednotarczową i specjalnym padem zielonym LOBA lub automatem odsysającym z odpowiednimi padami.

Zastosowanie:

Przygotowanie:

Preparat do gruntowego czyszczenia rozmieszać z wodą w stosunku 1:4 do 1:6 i nanieść na powierzchnię przy użyciu pojemnika do spryskiwania LOBATOOL, mopa lub .

Czyszczenie gruntowne (automat czyszczący) na średnich i dużych powierzchniach:

Po krótkim czasie oddziaływania obrobić automatem odsysająco-szorującymi z abrazyjnymi tarczami padów i bezpośrednio odessać ciecz z zanieczyszczeniami. W celu zredukowania powstawania piany do zbiornika brudnej wody dodać preparat zapobiegający pienieniu.

Czyszczenie gruntowne (maszyna jednotarczowa) na małych i średnich powierzchniach:

Po krótkim czasie oddziaływania obrobić powierzchnię maszyną jednotarczową ze specjalnym zielonym padem LOBASAND. Następnie odessać ciecz z zanieczyszczeniami odkurzaczem lub zebrać szmatkami albo mopami.

Czyszczenie gruntowne (ręczne) małych powierzchni:

Pokryć mieszanką i po krótkim czasie oddziaływania zebrać ciecz z zanieczyszczeniami przy użyciu szczotki do szorowania o średniej twardości. Następnie odessać ciecz z zanieczyszczeniami odkurzaczem lub zebrać szmatkami albo mopami.

Pierwsza pielęgnacja:

Po każdym gruntownym czyszczeniu konieczna jest ponowna pierwsza pielęgnacja odpowiednim środkiem do pielęgnacji LOBA. Produkt pielęgnujący nanosić dopiero po pełnym wyschnięciu.

Czyszczenie intensywne

Uporczywe zanieczyszczenia i ślady chodzenia, których nie da się usunąć przy użyciu LOBA Cleaner, mogą w wielu przypadkach zostać usunięte przy użyciu CareRemover rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:10. Dzięki takiemu rozwiązaniu podłoga zostaje nawilżona mgiełką i oczyszczona mopem odpowiednim do wykładziny. Bezpośrednio po tym nawilżyć mgiełką wodną i wytrzeć, zneutralizować. Uporczywe zanieczyszczenia obrabiać szmatką, szczotką lub specjalnym zielonym padem LOBA i maszyną jednotarczową (zastosowanie padów abrazyjnych, gąbki myjącej itp. może prowadzić do zadrapania powierzchni). Przed kompletnym zastosowaniem w przypadku określonych zanieczyszczeń należy sprawdzić przydatność w niewidocznym miejscu. Plamy wnikaające w lakier lub pod lakier nie mogą zostać usunięte bez pozostałości.

Ważne wskazówki

W razie potrzeby, w przypadku nagromadzenia warstw środków pielęgnujących, należy kilkakrotnie powtórzyć proces. Następnie przetrzeć powierzchnię czystą wodą, zneutralizować. Można to wykonać także przy użyciu automatu.

Zasady ogólne



INFORMACJE TECHNICZNE

CareRemover



Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

15/04/2023

