

Nr katalogowy

- WBS P3.1-160

SE 02 61 02

- WBS P3.1-200

SE 02 61 12

Bezdotykowa bateria umywalkowa ścienna

WBS P3.1-160

WBS P3.1-200

Bezdotykowa bateria ścienna na jeden rodzaj wody lub wodę wcześniej zmieszaną. Produkt zawiera: czujnik zintegrowany z elektroniką sterującą, elektrozawór, zawór zamykający, filtr zanieczyszczeń, uchwyt na baterijkę umieszczone w korpusie, ruchomą wylewkę oraz rozetkę.

Zasilanie:

1. WBS P3.1-160; WBS P3.1-200 – bateria 6V Li.

**CHARAKTERYSTYKA**

- Ścienna bateria
- Łatwość utrzymania higieny
- Oszczędność wody i energii
- Komfortowa obsługa
- Powierzchnia chromowana

OPIS DZIAŁANIA

Czujnik optoelektroniczny reaguje w momencie, gdy dłoń znajdzie się w strefie odczytywania. Woda wypływa przez 20s. Wypływ wody można powstrzymać ponownym zbliżeniem dłoni do strefy odczytywania czujnika (funkcja START – STOP). Funkcję higienicznego spłukiwania można aktywować za pomocą pilota DO-2.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASIĘG	Ok. 5 cm
ZASILANIE	Bateria 6V Li CR-P2
ŻYWOTNOŚĆ BATERII	Ok. 2 lata, przy 6000 włączeniach na miesiąc
MAX. TEMPERATURA WODY	70°C
CIŚNIENIE WODY	0,05-0,8 MPa
NASTAWIANIE PARAMETRÓW PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA	
WYMIARY	
WYLEWKA	L-160 mm lub 200 mm
WYMIARY PRZYŁĄCZA	G 1/2"

ZALETY URZĄDZENIA

- korpus chromowany

- obrotowa wylewka
- standardowo z ograniczeniem przepływu wody
- możliwość aktywacji higienicznego spłukiwania

DODATKOWE WYPOSAŻENIE	
Bateria 6V Li, CR-P2	nr kat. SE 10 01 21
Pilot zdalnego sterowania DO-2	nr kat. SE 10 01 01