

MIERNIK CZYSTOŚCI (PRZEWODNOŚCI) WODY LUTRON

WA-300

- Miernik przewodności – tester jakości wody – mierzy przewodność w zakresie od 0 do 1999 μ S. Zanieczyszczenia zawarte w jednostkowej objętości wody są proporcjonalne do jej przewodności, która wpływa na ogólną jakość wody. Miernikiem przewodności WA-300 można szybko i dokładnie określić jakość używanej wody, skuteczność filtrów itp. Im niższa przewodność, tym lepsza jakość używanej wody (najniższe zmierzone wartości występują w przypadku wody destylowanej). Miernik WA-300 znajduje zastosowanie przede wszystkim
- w przemyśle spożywczym i chemicznym, w rolnictwie, w wielu pomiarach laboratoryjnych, w laboratoriach fotograficznych i filmowych, w akwarystyce itp.
- Zakres pomiarowy od 0 do 1999 μ S; rozdzielczość 1 μ S; dokładność $\pm(4\% + 3 \text{ cyfry})$
- Kompensacja temperatury: automatyczna, w zakresie od 0 do 50°C
- Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfrowy.
- Zasilanie: bateria 9 V; pobór prądu ok. 5 mA
- Wymiary: urządzenie – 131 x 70 x 25 mm; czujnik – $\Phi 22 \text{ mm}$, długość 120 mm
- Waga: 220 g (wraz z baterią i sondą)
- W zestawie znajduje się instrukcja obsługi i sonda.

MIERNIK CZYSTOŚCI (PRZEWODNOŚCI) WODY LUTRON

PWA-301



CD 14 GLK 100

- Kompaktowy miernik Lutron PWA-301 nadaje się do orientacyjnego pomiaru jakości wody w basenach, akwariach, laboratoriach, przemyśle spożywczym i szkołach. Urządzenie można również wykorzystać do kontroli stanu filtra wody. Sonda jest wbudowana w urządzenie.
- Zakres pomiarowy od 0 do 1999 μ S; rozdzielczość 1 μ S; dokładność $\pm(3\% \text{ zakresu} + 1 \text{ cyfra})$
- Kompensacja temperatury: automatyczna, w zakresie od 0 do 50°C
- Funkcje MIN / MAX / Data Hold / automatyczne wyłączenie po 10 minutach
- Wyświetlacz LCD 20 x 28 mm; częstotliwość odświeżania ok. 0,8 s
- Zasilanie: 4 baterie AAA 1,5 V; pobór prądu ok. 5,7 mA
- Wymiary i waga: 190 x 40 x 40 mm; waga 171 g
- W zestawie znajduje się wyłączenie instrukcja obsługi. Za dodatkową opłatą można zamówić twarde etui CA-06, miękkie etui CA-05A, roztwór kalibracyjny CD 14 lub GLK 100 (oba 1,413 mS).

MIERNIK CZYSTOŚCI (PRZEWODNOŚCI) WODY LUTRON


CD-4306



- Miernik przewodności – tester jakości wody, z odłączaną sondą 4-pierścieniową
- Szeroki zakres pomiarowy od 0,1 μ S do 200 mS (zakresy 200 μ S, 2 mS, 20 mS, 200 mS)
- Rozdzielczość od 0,1 μ S; dokładność $\pm(1\% \text{ zakresu} + 1 \text{ cyfra})$
- Kompensacja temperatury: automatyczna, w zakresie od 0 do 50°C Panel przedni z pokrywą chroniącą przed rozpryskami
- Funkcja DATA HOLD, wskaźnik stanu baterii, częstotliwość próbkowania ok. 0,4 s
- Wytrzymała, lekka obudowa z tworzywa ABS
- Duży wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfrowy, wysokość cyfr 21,5 mm
- Zasilanie: bateria 9 V; pobór prądu ok. 5 mA
- Wymiary: urządzenie – 200 x 68 x 30 mm; czujnik – $\Phi 20 \text{ mm}$, długość 124 mm
- Waga: 270 g (wraz z baterią i sondą)
- W zestawie znajduje się instrukcja obsługi, sonda i twarde etui CA-06, za dodatkową opłatą można zamówić roztwór kalibracyjny CD 14.

MIERNIK SOLNOŚCI LUTRON

YK-31SA



- Miernik zasolenia z szybkim i dokładnym pomiarem oraz odłączaną sondą
- Zakres pomiarowy 0 ÷ 10 % zasolenia (% masy)
- Rozdzielczość od 0,01% soli; dokładność $\pm 0,5\%$ soli
- Kompensacja temperatury: automatyczna, w zakresie od 0 do 50°C
- Przedni panel z odporną na rozpryski wody osłoną
- Funkcja DATA HOLD, wskaźnik stanu baterii, próbkowanie co ok. 0,4 s
- Wytrzymała, lekka obudowa z tworzywa ABS
- Duży wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfrowy, wysokość cyfr 21,5 mm
- Zasilanie: bateria 9 V; pobór prądu ok. 5 mA
- Wymiary: urządzenie – 200 x 68 x 30 mm; czujnik – $\Phi 22 \text{ mm}$, długość 120 mm
- Waga: 270 g (wraz z baterią i sondą)
- W zestawie znajduje się instrukcja obsługi i sonda, za dodatkową opłatą można zamówić twarde etui CA-06 i miękkie etui CA-05A.