



CYFROWY MIERNIK PRZEWODNOŚCI CD-4301

3 1/2 digit, ISO 9002

Cyfrowy miernik przewodności CD-4301 ma zakres pomiarowy od 199,9 μ S do 19,99 mS. Funkcja DataHold umożliwia zapisanie zmierzonych wartości na 3 1/2-calowym wyświetlaczu LCD. Znajduje zastosowanie przede wszystkim przy pomiarze przewodności wody, w akwarystyce, przy przygotowywaniu napojów, przetwórstwie spożywczym, w laboratoriach fotograficznych, w przemyśle papierniczym, przy przemysłowym powlekanii metali itp.

DANE TECHNICZNE:

zakres pomiarowy	rozlišení	řesnost +/-(%rdg+dig)
199,9 μ S	0,1 μ S	1% + 2
1,999mS	0,001mS	1% + 2
19,99mS	0,01mS	1% + 2

Pracovní podmínky:	
indikace	3 1/2 LCD, 18 mm vysoký
kontrola baterií	LO BAT
DataHold	
pracovní teplota	0°C - 50°C
vlhkost	max. 80% RH
kalibrace	kalibrační roztok CD-14 (opt.)
napájení	9V baterie / 5mA
rozměry	základní přístroj: 168 x 80 x 35 mm
	uhlíková elektroda: ř 22mm, délka 120mm
hmotnost	0,34 kg

Miernik przewodności CD-4303 (RS 232)

CD-4303 mierzy przewodność w zakresie 200 μ S - 20mS, temperaturę, posiada automatyczną kompensację temperatury, próbkowanie 0,8s. Umożliwia zapis danych w pamięci DataHold, rejestrowanie maksymalnej, minimalnej i średniej wartości pomiarowej. Zmierzone wartości można przesyłać za pomocą RS 232 (opcja) do komputera PC..



DANE TECHNICZNE:

zakres pomiarowy	rozdzielczość	dokładność +/-(%rdg+dig)
0,1 μ S - 199,9 μ S	0,1 μ S	1% + 2
0,2 mS - 1,999mS	0,001mS	1% + 2
2mS - 19,99mS	0,01mS	1% + 2
0,1 °C - 60 °C	0,1 °C	+/- 0,8°C

Warunki pracy:	
wskazania	specjalny wyświetlacz, DataHold, Min.,
Max. średnia wartość	LO BAT
kontrola baterii	specjalna elektroda węglowapracovní teplota 0°C-
sensor	
50°C / 80% RH	
kalibrace	kalibrační roztok CD-14 (opt.)
zasilanie	9V baterie / 5mA
wymiary	urządzenie podstawowe: 180 x 72 x 32 mm
	węglowe elektroda: 22 mm, długość 120 mm
	RS 232 (opt.)
magistrala	0,35 kg
waga	

ROZTWÓR KALIBRACYJNY CD-14
Roztwór kalibracyjny CD-14 do kalibracji mierników wilgotności. Przewodność roztworu wynosi 1,413 mS.