

Miernik pola elektromagnetycznego LUTRON

EMF-828
30 Hz do 300 Hz



- Miernik pola elektromagnetycznego NF z pomiarem w trzech osiach (X, Y, Z)
- Odłączana sonda 3D – do pomiarów w paśmie od 30 do 300 Hz; długość kabla 930 mm
- Przeznaczony głównie do testowania emisji przy 50/60 Hz
- Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfrowy, 55 x 47 mm; częstotliwość próbkowania ok. 0,4 s
- Zakres pomiarowy: 0 ÷ 2000 μ T / 0 ÷ 20000 mG
- Wymiary i waga urządzenia: 195 x 68 x 30 mm, waga 460 g (wraz z baterią i sondą)
- Wymiary sondy: 70 x 58 x 220 mm
- Zasilanie: bateria 9 V (pobór prądu ok. 2,7 mA)
- Akcesoria: instrukcja obsługi, etui

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
20 μ T (200mG)	0,01 μ T (0,1mG)	$\pm$ (4% + 3 dig)
200 μ T (2000mG)	0,1 μ T (1mG)	$\pm$ (5% + 3 dig)
2000 μ T (20000mG)	1 μ T (10mG)	$\pm$ (10% + 5 dig)

Miernik pola elektromagnetycznego LUTRON

EMF-839
100 KHz do 3 GHz



- Miernik pola elektromagnetycznego HF w 3 osiach (sondy trójosiowe) – w paśmie od 100 kHz do 3 GHz
- Jedna sonda o zakresie od 100 kHz do 100 MHz, druga sonda o zakresie od 100 MHz do 3 GHz
- Dokładność < 2 dB (w paśmie 400 kHz÷100 MHz dla EP-04L i w paśmie 100 MHz÷2,5 GHz dla EP-03H)
- Wyświetlacz LCD 52 x 38 mm, z regulowanym kontrastem; częstotliwość próbkowania ok. 1 s
- Jednostki pomiarowe: V/m, W/m², mW/cm²
- Zakres: 0÷200 V/m (0,01 V/m); 0÷99,999 W/m² (0,001 W/m²); 0÷9,9999 mW/cm² (0,0001 mW/cm²)
- Rejestrator (datalogger) na 16 000 pomiarów
- Funkcje MIN / MAX / Data Hold / Peak Hold
- Regulowany alarm; wskazanie słabych baterii; automatyczne wyłączenie
- Wymiary i waga urządzenia: 200 x 76,2 x 36,8 mm, waga 523 g
- Wymiary sond: Φ 70 mm x 290 mm
- Zasilanie: bateria 9 V (pobór prądu ok. 5,95 mA) lub adapter 9 V AC/DC
- Standardowe wyposażenie: instrukcja obsługi, sondy EP-03H i EP-04L, adapter AC/DC 9 V, metalowa walizka
- Akcesoria opcjonalne: kabel USB USB-01, kabel RS232 UPGB-02, oprogramowanie SW-U801-WIN, oprogramowanie do rejestratora SW-DL2005

Miernik pola elektromagnetycznego LUTRON

EMF-819
50 MHz do 3 GHz



- Miernik pola elektromagnetycznego VF w 3 osiach (trójosiowa sonda EP-05H) – w paśmie od 50 MHz do 3 GHz
- Dokładność < 2 dB (w paśmie 100 MHz÷2,5 GHz)
- Wyświetlacz LCD 52 x 38 mm, z regulowanym kontrastem; częstotliwość próbkowania ok. 1 s
- Jednostki pomiarowe: V/m, W/m², mW/cm²
- Zakres: 0÷200 V/m (0,01 V/m); 0÷99,999 W/m² (0,001 W/m²); 0÷9,9999 mW/cm² (0,0001 mW/cm²)
- Funkcje MIN / MAX / Data Hold / Peak Hold
- Regulowany alarm; wskaźnik słabych baterii; automatyczne wyłączenie
- Wymiary i waga urządzenia: 200 x 76,2 x 36,8 mm, waga 425 g
- Wymiary sondy: Φ 70 mm x 240 mm
- Zasilanie: bateria 9 V (pobór prądu ok. 5,95 mA) lub adapter 9 V AC/DC
- Standardowe wyposażenie: instrukcja obsługi, sonda EP-05H, adapter AC/DC 9 V, twarde etui
- Akcesoria opcjonalne: kabel USB USB-01, kabel RS232 UPGB-02, oprogramowanie SW-U801-WIN