

PH METR

Model : YK-21PH

ISO-9001, CE, IEC1010



LUTRON ELECTRONIC

PH METER

Model : YK-21PH

CECHY

* Wysokiej jakości pomiar pH do zastosowań ogólnych.	* Wodoodporność na przednim panelu.
* Łatwa obsługa, kompaktowe rozmiary.	* Wszystkie klawisze funkcyjne są obsługiwane za pomocą gumowego przycisku.

OPIS OGÓLNY

Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 21,5 mm (0,7 cala).
Pomiar	0 do 14 pH x 0.01 pH
Rozdzielczość	
Dokładność	± 0.07 pH (pH5 to pH 9) ± 0.1 pH (pH 4 to pH 10) ± 0.2 pH (pH 1 to pH 3.9, pH 10.1 to pH 13) * Main instrument only.
Impedancja wejściowa	10 ¹² ohms.
Zakres pH Kompensacja temperatury	Bez regulacji.
Zatrzymanie danych	Aby zamrozić zmierzoną wartość pH na wyświetlaczu.
Czas pobierania próbek	Około 0,4 sekundy.
Operating Temp.	0 do 50 °C (32 do 122°F)
Praca Wilgotność	Mniej niż 80% wilgotności względnej.
Pokrętko kalibracji	Zewnętrzny PH 4 (regulacja nachylenia) i PH 7 (regulacja kalibracji).
Zasilacz	Bateria 006P DC 9V.
Zużycie energii	Około 2,0 mA.
Wymiar	205 x 68 x 30 mm (8.1 x 2.7 x 1.2 cala).
Waga	220 g/0.48 LB.
Elektroda pH (opcjonalna)	Każda elektroda pH z złączem BNC.
Standardowe akcesoria	Instrukcja obsługi 1 SZT.
Opcjonalne akcesoria	pH elektroda. pH 4.0 roztwór buforowy o pH 7,0.

ZASTOSOWANIA

* AKWARIUM	* PRZEMYSŁ PAPIERNICZY	* PRZETWORSTWO ŻYWNOSCI	* SZKOŁY I UCZELNIE
* NAPOJ	* PRZEMYSŁ GALWANICZNY	* FOTOGRAFIA	* BASENY
* HACZARNIE RYB	* KONTROLA JAKOSCI	* LABORATORIUM	* KONDYCYJONOWANIE WODY

AKCESORIA OPCJONALNE

pH ELEKTRODA PE-03	Elektroda pH ogólnego zastosowania z złączem BNC. Zakres : 1 do 13 pH (typowo 0 do 14 pH)). Korpus z żywicy epoksydowej, Rozmiar obudowy: Średnica 12 mm x 160 mm. Długość kabla: 1 metr.
pH ELEKTRODA PE-11	Elektroda pH ogólnego przeznaczenia i wysokiej jakości z złączem BNC. Zakres: od 1 do 13. pH (typowo od 0 do 14 pH). Korpus z żywicy epoksydowej, wymiary korpusu: średnica 9,5 mm x 120 mm. Długość kabla: 2 metry.
Elektrody pH PE-01	Do użytku profesjonalnego, laboratoryjnego i terenowego. Średnica 9,5 mm x 130 mm. Korpus z żywicy epoksydowej, 0-14 pH. Długość kabla: 1 metr.
KOŃCÓWKA WIDŁOWA ELEKTRODA PH Model: PE-04HD	Elektroda pH typu „Spear Tip” jest idealna do pomiarów pH w zastosowaniach wymagających nakłuwania próbki. Idealnie nadaje się do pomiarów mięsa, wędlin i serów. Elektroda posiada bardzo wytrzymałą szklaną końcówkę pomiarową umieszczoną w solidnej, praktycznie niezniszczalnej obudowie z żywicy epoksydowej. Zakres pomiarowy: od 0 do 14 pH. Rozmiar: średnica 12 mm x 150 m.
ROZTWÓR BUFOROWY PH-07	Roztwór buforowy o pH 7,00.
ROZTWÓR BUFOROWY PH-04	Roztwór buforowy o pH 4,00.
Torba transportowa	Twarda walizka transportowa, CA-06

* Wygląd i specyfikacje wymienione w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

CAT-0304-YK21PH