

TESTER ALKOHOLU FAITHFUL



- Tester alkoholu Faithful wskazuje zawartość alkoholu w zakresie od 0 do 0,15%.
- po włączeniu i rozgrzaniu urządzenie automatycznie kalibruje się do podstawowej pozycji pomiarowej.
- cztery diody na przednim panelu urządzenia wskazują podstawowe funkcje.

DANE TECHNICZNE

zakres pomiaru	0 do 0,15 %
wskazania	RESET
	ŚWIATŁO - podświetlenie skali
	PREHEAD - podgrzewanie wstępne
	CIEPŁO - osiągnięcie zadanej temperatury
	Niski - bateria zasilająca niskiego napięcia
	MOC - włączenie urządzenia
wyświetlanie	skala analogowa
zasilanie	baterie 9 V

MIERNIK TLENU W ROZTWORZE DO-5509 LUTRON



- Cyfrowy miernik tlenu w roztworze jest wyposażony w sondę polarograficzną z powiązanym czujnikiem do kompensacji temperatury.
- Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfrowy, wysokość cyfr 13 mm
- zakres pomiaru tlenu w roztworze 0 ÷ 20,0 mg /l
- przycisk ustawiania zera i kalibracji
- szeroki wybór akcesoriów na zamówienie
- zastosowanie do pomiarów w akwarystyce, przetwórstwie rybnym, laboratoriach,

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry, wysokość cyfr 13 mm	Zasilanie / zużycie energii	bateria 9 V typ 006P / ok. 3,5 mm
Sonda	typ polarograficzny z powiązanym czujnikiem temperatury	Wymiary	miernik 131 x 70 x 25 mm sonda 125 x średnica 20 mm
Zakres pomiaru tlenu Rozdzielczość / dokładność Kompensacja temperatury	0 ÷ 20,0 mg/l 0,1 mg/l / 0,4 % automatyczna 0 ÷ 40°C	Waga	260 g
Elementy regulacyjne na panelu	ZERO, kalibracja	Akcesoria na zamówienie	sonda tlenowa OXPB-01B zapasowe membrany (5 szt.) OXDP-02 elektrolit do sondy OXEL-03 twarde etui transportowe CA-06 miękkie etui transportowe CA-03

MIERNIK TLENU W ROZTWORZE I TEMPERATURY YK-22DO LUTRON



- Cyfrowy miernik tlenu w roztworze wyposażony jest w sondę polarograficzną z dołączonym czujnikiem do pomiaru temperatury i kompensacji temperaturowej.
- podwójny wyświetlacz LCD 51 x 32 mm, wysokość cyfr 15 mm, umożliwia jednoczesny odczyt zawartości tlenu i temperatury
- zakres pomiaru tlenu w roztworze 0 ÷ 20,0 mg /l, temperatury 0 ÷ 50°C
- funkcje MIN / MAX, DATA HOLD, automatyczne wyłączanie, wskazanie przeciążenia
- wbudowane złącze RS232
- szeroki wybór akcesoriów na zamówienie
- zastosowanie w akwarystyce, przetwórstwie rybnym, laboratoriach, kontroli jakości wody, przemyśle wydobywczym, szkolnictwie itp.

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz	podwójny wyświetlacz LCD 51 x 32 mm, wysokość cyfr 15 mm	Funkcje	funkcja MIN / MAX, DATA HOLD, automatyczne wyłączanie, wskazanie przeciążenia
Sonda	typ polarograficzny z powiązanym czujnikiem temperatury	Zasilanie / zużycie energii	bateria 9 V typ 006P / ok. 4,2 mA bez sondy, 5,2 mA z sondą
Zakres pomiaru tlenu Rozdzielczość / dokładność	0 ÷ 20,0 mg/l 0,1 mg/l / ± 0,4 mg/l	Wymiary Waga	200 x 68 x 30 mm 250 g wraz z baterią
Zakres pomiaru temperatury Rozdzielczość / dokładność	0 ÷ 50°C 0,1°C / ± 0,8°C	Akcesoria na zamówienie	zapasowe membrany (5 szt.) OXDP-02 elektrolit do sondy OXEL-03 oprogramowanie aplikacyjne SW-U801-WIN
Kompensacja temperatury	automatyczna 0 ÷ 50°C		
Czas próbkowania	ok. 0,8 s		